

Veritabanı Yönetimi ve Modellemesi Dersi

Ödevi 5

19253059 Sena Sücüllü

18253039 Cansu Dal

1)

Create Procedure Kullanıcı_Ekleme(

@Ad nvarchar(50),

@Soyad nvarchar(50),

@Email nvarchar(50),

@Şifre nvarchar(50),

@Cinsiyet nvarchar(50),

@Dil nvarchar(50),

@Ülke nvarchar(50),

@Kartbilgileri nvarchar(50),

@WebSiteID int

)

As Begin

IF NOT EXISTS (select * from tbl_Kullanıcılar where(@Email = Email))

BEGIN

INSERT INTO

tbl_Kullanıcılar(Ad,Soyad,Email,Şifre,Cinsiyet,Dil,Ülke,Kartbilgileri,WebSitesiID)

Values(@Ad,@Soyad,@Email,@Şifre,@Cinsiyet,@Dil,@Ülke,@Kartbilgileri,@WebSiteID)

END

ELSE

SELECT 'Bu maille daha önceden kayıt olunmuştur!'

END

GO

```
EXEC Kullanıcı_Ekleme @Ad='Senem', @Soyad='Kaya', @Email='sgdjhsdgs@', @Şifre='23232',  
@Cinsiyet='Kadın', @Dil='Türkçe', @Ülke='Türkiye', @Kartbilgileri='fdsfsfs', @WebSitesiID=1
```

2)

```
CREATE PROCEDURE sp_EğitmeninKartBilgileri
```

```
@ad AS NVARCHAR(50),
```

```
@soyad AS NVARCHAR(50),
```

```
@kartbilgileri AS NVARCHAR(50) OUT
```

```
AS BEGIN
```

```
SELECT
```

```
@kartbilgileri=KartBilgileri from tbl_Eğitmenler WHERE @ad=Ad AND @soyad=SoyAd
```

```
END
```

```
EXEC sp_EğitmeninKartBilgileri @ad='Ahmet', @soyad='Kaya', @kartbilgileri='213546456'
```

3) CREATE PROCEDURE sp_dersSüresi

```
(@DersId AS INT,
```

```
@DersAd AS nvarchar(50),
```

```
@DersSüresi AS INT,
```

```
@EğitmenId AS INT)
```

```
AS BEGIN
```

```
BEGIN TRANSACTION sp_DersSüresiGüncelleme
```

```
INSERT INTO tbl_Ders values(1,'Veri tabanı ve yönetimi',90,2)
```

```
UPDATE tbl_Ders
```

```
SET @DersSüresi=120 Where @DersId=1
```

```
IF(@@ERROR<>0)
```

```
BEGIN
```

```
SELECT 'ROLLBACK'
```

```
ROLLBACK TRANSACTION
```

```
END
```

```
ELSE
```

```
COMMIT TRANSACTION sp_DersSüresiGüncelleme
```

```
END
```

```
EXEC sp_dersSüresi @DersId =44,@DersAd ='mat',@DersSüresi=54,@EğitmenId=4
```

4) create procedure şifre_değiştirme

```
(@Ad nvarchar(50),
```

```
@Soyad nvarchar(50),
```

```
@Email nvarchar(50),
```

```
@Cinsiyet nvarchar(50),
```

```
@Dil nvarchar(50),
```

```
@Ülke nvarchar(50),
```

```
@KartBilgileri nvarchar(50)
```

)

AS BEGIN

DECLARE @Şifre as nvarchar(50)

BEGIN TRANSACTION

IF NOT EXISTS (select * from tbl_WebSitesi INNER JOIN tbl_Eğitmenler on
tbl_Eğitmenler.WebSiteID = tbl_WebSitesi.WebSiteID INNER JOIN tbl_Kullanıcılar on
tbl_Kullanıcılar.WebSiteID = tbl_WebSitesi.WebSiteID INNER JOIN tbl_Müşteriler on
tbl_Müşteriler.WebSiteID = tbl_WebSitesi.WebSiteID where(@Email = Email and @Şifre = Şifre))

BEGIN

UPDATE tbl_Eğitmenler set Şifre = @Şifre where(@Email = Email)

UPDATE tbl_Kullanıcılar set Şifre = @Şifre where(@Email = Email)

UPDATE tbl_Müşteriler set Şifre = @Şifre where(@Email = Email)

END

ELSE

BEGIN

SELECT 'Şifre eski şifreyle aynı olamaz'

ROLLBACK TRANSACTION

END

COMMIT TRANSACTION

END

EXEC @Ad='Senem', @Soyad='Kaya', @Email='sgdjhsdgs@',@Şifre='23232',
@Cinsiyet='Kadın',@Dil='Türkçe', @Ülke='Türkiye',@Kartbilgileri='fdsfdsfs'