



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

# Titulo de Tesis

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Damián Eliel Aleman

Director: Juan Manuel Pérez y Santiago Kalinowski

Codirector: Agustín Gravano

Buenos Aires, 2017

# Índice general

<b>1.. Introducción</b>	<b>1</b>
1.0.1. Trabajo previo en el área . . . . .	2
1.0.2. Liguística Computacional . . . . .	2
<b>2.. Materiales y Método</b>	<b>3</b>
2.1. Extracción de Datos . . . . .	4
2.1.1. Búsqueda geolocalizadas . . . . .	4
2.2. Datos de entrenamiento y de validación . . . . .	4
2.3. Tokenización y Normalización . . . . .	5
2.4. Caracterización de la muestra . . . . .	5
2.4.1. Cantidad de Palabras . . . . .	5
2.4.2. Tweets a lo largo del tiempo . . . . .	5
2.5. Frecuencia de las palabras . . . . .	5
2.5.1. Métricas para medir el contraste en la frecuencia de las palabras . .	7
2.5.2. Valor de información . . . . .	8
2.5.3. Test Hipergeométrico . . . . .	10
<b>3.. Resultados</b>	<b>11</b>
3.0.1. Frecuencia de las Palabras . . . . .	12
3.0.2. Entropía . . . . .	12
3.0.3. Valor de la información . . . . .	13
3.0.4. Proporción de ocurrencias . . . . .	14
3.0.5. Palabras Candidatas . . . . .	14
3.0.6. Regiones de Palabras . . . . .	15
3.0.7. Validación . . . . .	15
3.0.8. Ruido . . . . .	15
<b>4.. Conclusiones y trabajo futuro</b>	<b>19</b>
4.0.1. Trabajo Futuro . . . . .	20
<b>5.. Apéndice</b>	<b>21</b>
<b>6.. Bibliografía</b>	<b>22</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.0.1. Trabajo previo en el área

Actualmente, las herramientas para la detección de palabras con contraste léxico en distintas regiones consisten en cuestionarios como el de *Almeida* [AV95]. Estos cuestionarios están integrados por grupos temáticos centrales como la casa, la familia, la enseñanza, el cuerpo humano, etc. Sobre cada grupo temático se les indicaba a las personas entrevistadas un repertorio de palabras por cada noción, para ver si las conocían y con que frecuencia se las usaba. Con este trabajo planteamos cambiar el paradigma y detectar automáticamente las palabras usadas en distintas regiones y sus frecuencias.

Uno de los corpus lingüísticos del español más reconocidos es el *corpes XXI*[Esp], creado por la Real Academia Española con una distribución de 25 millones de formas por cada uno de los años comprendidos en el periodo 2001 a 2012. Sin embargo, dicho corpus tiene dos desventajas importantes: por un lado, la cantidad de palabras de América Latina están subrepresentados ya que el 65, 70 % de las palabras del dataset provienen de textos de España y 34, 30 % de los demás países hispanoparlantes . Por otro lado, uno no dispone de todo el dataset, sino que solamente se pueden hacer las consultas de su página web. Estas consultas están limitadas en cuanto a la cantidad de solicitudes y a las funcionalidades que estas proveen.

Una de las virtudes de hacer un corpus con un método de recolección de textos de forma automática se desprende de la cantidad superadora de longitud del corpus en comparación con métodos manuales como digitalización de textos.

A pesar de haber comenzado hace varias décadas la recolección de textos de la web para realizar corpus, no hay muchos en el idioma español. Uno que se pudo encontrar es el de *Mark Davies*, el cual se utilizó las páginas web para recolectar los textos, con dos billones de palabras en español y divide a las páginas en regiones a través de

Porque elegimos Twitter: Las ventajas de Twitter son claras: da una interfaz pública para obtener tweets de cualquier persona. Además a diferencia de un portal de noticias donde los comentarios suelen estar relacionados con las noticias, en Twitter es más amplio los tópicos de los comentarios. Por otro lado, Twitter es una tecnología que permite hacer escalable el trabajo a diferentes países ya que con una misma interfaz se pueden obtener los textos de cualquier región. En cambio, si se elige un portal de noticias para sacar comentarios de usuarios, deberíamos ver la estructura de cada página ara obtener esos datos. Otra ventaja de Twitter es que cada usuario está identificado y se podría llegar a inferir datos como género, edad y ubicación de cada uno. Por último una ventaja sobre otro método de recolección, es que a través de Twitter se puede recolectar textos con una granularidad regional muy variable y obtener información de quienes lo escriben. Existen otras redes sociales que se podrían obtener textos para analizar , pero tienen la desventaja de ser privadas como Facebook o ser acotadas en términos de los temas que se hablan en la misma, un caso de esto es LinkedIn.

Para dar una noción de la cantidad de usuarios en la Argentina: En el 2016 había 11,8 millones de usuarios de Twitter en la Argentina, con 15 millones de personas con smartphones, lo cual el 70 de la gente con smartphones tenía Twitter.

### 1.0.2. Liguística Computacional

## **2. MATERIALES Y MÉTODO**

## 2.1. Extracción de Datos

Para extraer los tweets se utilizó la librería de *python* llamada *tweepy*. Con ella primero se extrajo una cantidad de usuarios de forma localizada para después extraer tweets de estos. Los usuarios se buscaron por provincia para tener una cantidad de usuarios aproximadamente equitativa. La búsqueda de los usuarios se hizo de la siguiente manera: Por cada provincia de la Argentina, se extrajo las ubicaciones de los departamentos de cada provincia, de los partidos de la provincia de buenos aires y de las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El conjunto de estas forman la subdivisión de segundo orden de la republica Argentina. La lista de departamentos/partidos/comunas fue extraída a partir de los datos publicados del Censo Argentino realizado en el año 2010.

### 2.1.1. Búsqueda geolocalizadas

Una vez obtenida esta lista de ubicaciones, por cada provincia se realizaron búsquedas con centro en las coordenadas de los departamentos de la misma y con un radio de 20 millas. Sobre el resultado de esta búsqueda, únicamente se seleccionaron los usuarios que tienen como campo *location* al menos uno de los nombres de las ciudades de la provincia.

Hubo varios problemas con las búsquedas localizadas:

- No todos los usuarios tienen geolocalización activada.
- Dentro de los que tienen geolocalización activada, no todos viven allí (posibilidad de turistas)
- Las búsquedas geolocalizadas también dan como resultados los tweets que son retweets de personas que tienen la ubicación solicitada.

El primer problema, solo afecta a la cantidad de tweets que se pueden recolectar. El segundo y el tercer problema, son solucionados con el chequeo del campo *location*. Las búsquedas geolocalizadas de la API de *twitter* primero intentan de buscar Tweets cuyas coordenadas sean las que fueron las buscadas, y en caso de no tener éxito, buscará los Tweets creados por usuarios que tienen en el campo *location* de su perfil un lugar cuyo geocódigo coincida con el de sus coordenadas. Es decir, si se hace una búsqueda inversa de las coordenadas, devuelve el lugar de su perfil.

A continuación se muestra un gráfico con las ubicaciones donde se encuentran los usuarios:

De esta manera se recolectó aproximadamente 2000 usuarios por provincia lo que resume en 46000 usuarios argentinos. Sobre este conjunto de usuarios se buscaron los tweets realizados por estos. Se decidió no tener en cuenta los retweets dado que estos no son escritos por los usuarios sino que son una mera copia de otros tweets.

## 2.2. Datos de entrenamiento y de validación

Por cada provincia se tomó a los usuarios de la misma y se los dividió para tener un conjunto de datos de entrenamiento y uno de validación. La división fue de la siguiente manera: Sobre el conjunto de usuarios se dividió en dos de forma aleatoria, obteniendo  $Usuarios_1$  y  $Usuarios_2$ . Luego se buscó la fecha  $Fecha_{Div}$  por la cual había una cantidad equiparable entre el conjunto de tweets producidos por  $Usuarios_1$  antes de  $Fecha_{Div}$  y el conjunto de tweets producidos por  $Usuarios_2$  después de  $Fecha_{Div}$ . Es decir:

$$\sum_{f=FechaInicial}^{FechaDiv} tweets(Usuarios_1, f) \approx \sum_{f=FechaInicial}^{FechaDiv} tweets(Usuarios_2, f) \quad (2.1)$$

Después de saber la fecha se dividió al conjunto de tweets producidos por estos usuarios, con el conjunto de entrenamiento con los tweets producidos antes de  $FechaDiv$  y el conjunto de test producidos posteriormente a esa fecha.

### 2.3. Tokenización y Normalización

Dados los textos, hubo que realizar una limpieza de estos debido a que en *Twitter* ocurren palabras que contienen números dentro de ellas, emoticones y signos de puntuación. Luego se decidió tomar como palabra, aquellas secuencias de caracteres separadas por espacios que no contienen números, signos de puntuación ni emoticones, es decir solo las secuencias de caracteres alfabéticos. Además de la tokenización del texto, se realizó una normalización sobre él. Todas las letras se llevaron a letra minúscula y las palabras con más de tres letras repetidas se redujeron para que solo tengan tres repeticiones. Esto se realizó con la librería *TweetTokenizer* de *NLTK*.

### 2.4. Caracterización de la muestra

Para tener una noción más completa de la muestra, presentamos una serie de gráficos que muestran las cantidades de palabras y tweets por provincia.

#### 2.4.1. Cantidad de Palabras

#### 2.4.2. Tweets a lo largo del tiempo

### 2.5. Frecuencia de las palabras

El primer acercamiento para ver el contraste de las palabras lo realizamos comparando las frecuencias de las palabras en cada par de provincias de la Argentina. Para esto calculamos el cociente entre la frecuencia máxima de la palabra en las dos provincias sobre la frecuencia mínima, al que llamaremos *maxDif*. En caso de que en una de las dos provincias no se haya recolectado tweets con esa palabra, se tomaba en cuenta la frecuencia de la palabra con menos ocurrencias en esa provincia. De esa manera se ordenó el listado de cada par de provincias teniendo en cuenta la división de frecuencias.

Sin embargo, este método imposibilitaba el trabajo manual para la Academia Argentina de Letras que debía mirar estos listados y hacer un análisis más exhaustivo sobre las palabras con mayor diferencia de frecuencias, debido a que había  $\binom{23}{2} = 253$  listados (o equivalentemente 253 columnas en un mismo listado) a analizar. Además la métrica solo permitía saber si había un contraste entre dos provincias, pero no se podía tener en cuenta la frecuencia de la palabra en el resto de las provincias. En consecuencia las palabras se encontraban repetidas en los distintos listados y con diferentes valores de *maxDif*, lo cual hacía muy difícil poder identificar en que regiones había una diferencia significativa de frecuencias. Debido a esto decidimos realizar un nuevo enfoque para encontrar las palabras con alta contrastividad en las distintas regiones, de manera que una métrica pueda reflejar el nivel de contrastividad de la palabra en un único valor.

Tab. 2.1: Cantidades del dataset

Provincia	#Palabras Distintas	#Usuarios	#Tweets	#Total Palabras	Primer tweet	Último tweet
Buenos Aires	191919	920	1125042	8974372	2007-09-20	2010-09-20
Catamarca	173104	957	1057019	8161309	2007-06-15	2010-09-20
Chaco	169476	964	976943	7605991	2009-09-18	2010-09-20
Chubut	182592	954	1023373	8884745	2009-08-03	2010-09-20
Córdoba	207307	987	1224266	10075932	2009-03-05	2010-09-20
Corrientes	183292	939	1044951	8426940	2009-08-11	2010-09-20
Entre Ríos	188679	969	1193693	9462986	2009-07-16	2010-09-20
Formosa	169254	903	923352	7184382	2009-08-09	2010-09-20
Jujuy	171064	971	678004	5951778	2008-04-17	2010-09-20
La Pampa	186593	935	1085757	8996318	2009-04-21	2010-09-20
La Rioja	186041	946	704044	6757277	2009-04-13	2010-09-20
Mendoza	193708	945	1099717	9402399	2009-01-14	2010-09-20
Misiones	168400	972	984218	7790197	2009-07-03	2010-09-20
Neuquen	188038	927	1111201	9021449	2009-09-24	2010-09-20
Río Negro	194383	965	1215361	9991831	2009-11-21	2010-09-20
Salta	188402	884	830916	7506652	2009-05-13	2010-09-20
San Juan	183546	926	1002322	8377792	2009-06-19	2010-09-20
San Luis	164185	896	1006464	8327093	2009-07-01	2010-09-20
Santa Cruz	174089	935	876621	7432923	2009-05-20	2010-09-20
Santa Fe	201879	937	1019620	8862328	2009-05-11	2010-09-20
Santiago del Estero	166540	887	944109	7355729	2009-07-05	2010-09-20
Tierra del Fuego	197273	964	976426	8559218	2008-05-17	2010-09-20
Tucumán	195643	962	1093874	9238526	2009-01-21	2010-09-20



Por otro lado, nos pareció interesante hacer el análisis de contraste tomando como unidad regional las regiones dialectales presentadas por Vidal de Battini mencionadas previamente, para ver de alguna manera si estas regiones siguen vigentes teniendo en cuenta un análisis cuantitativo.

De este modo, nos enfocamos a analizar el contraste de frecuencias de palabras sobre las regiones dialectales y las provincias a través de una métrica superadora.

### 2.5.1. Métricas para medir el contraste en la frecuencia de las palabras

Dado que se quiere encontrar las palabras con contrastes significativos en distintas regiones se propone generar una métrica basada en la cantidad de información para poder realizar esta tarea.

#### La entropía como medida del desorden

Para ver la cantidad de información que nos aporta cada palabra se hará una introducción a la teoría de la información, específicamente los conceptos que introdujo Claude Shannon[Sha01]. Para entender estos conceptos es útil tener una descripción matemática del mecanismo que genera la información. Para eso se define a la *fente* que emite señales de un alfabeto  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_q\}$  de acuerdo a una función de probabilidad fija. Si la fuente emite señales estadísticamente independientes decimos que es una *fente de memoria nula* y un símbolo  $s$  está completamente determinado por el alfabeto  $S$  y las probabilidades:  $P(s_1) P(s_2) \dots P(s_q)$

Sea  $X$  una variable aleatoria discreta con posibles valores  $\{x_1, x_2, \dots, x_q\}$  y una función de probabilidad  $P(X)$ , luego:  $H(X) = E[I(X)] = E[-\log(P(X))]$ . donde  $X$  es una variable aleatoria con posibles valores  $\{x_1, \dots, x_n\}$  y  $P$  es una función de probabilidad.

Los símbolos con menor probabilidad son los que aportan más información. Esto va de la mano con nuestra intuición ya que si entendemos a los símbolos como palabras de un texto, las palabras más utilizadas como *de* o *que* aportan menos información que la palabra *celular*. Observaciones:

- La entropía es máxima cuando los eventos de  $X$  son equiprobables. En este caso, si hay  $n$  eventos con una probabilidad de  $\frac{1}{n}$  cada uno, el valor de la entropía es de  $\log n$ .
- La entropía es 0 si y solo si todas las probabilidades son 0 a excepción de una con probabilidad igual a la unidad.

Dado que la entropía es máxima cuando los eventos de  $X$  son equiprobables, se suele decir que es una medida del desorden

Una medida que se puede usar para comparar las frecuencias de las palabras en las diferentes regiones del país puede ser la entropía de Shannon, debido a que podemos tener un valor que informe que tan uniforme es la distribución de las frecuencias de cada palabra. Sin embargo, la entropía como única medida tiene sus desventajas. Principalmente, una palabra con una sola ocurrencia en una provincia y ninguna en las demás tiene la entropía máxima. Debido a que nos interesan las palabras con más de una ocurrencia se trató de elaborar otra métrica que tenga en cuenta la entropía, pero que no sea la única variable a tener en cuenta.

### 2.5.2. Valor de información

La métrica que utilizamos para ordenar los listados de palabras y detectar cuales son las que tienen altos contrastes en su uso en distintas regiones fue inspirada sobre el trabajo de Zanette y Montemurro [MZ10]. Ellos a diferencia de Shannon estudiaron una relación entre una medida de la información y su función semántica en el lenguaje. A continuación detallamos el procedimiento para calcular lo que ellos llamaron el valor de la información:

Dado un texto dividido en  $P$  partes iguales, se calcula la entropía  $\eta(w)$  sobre el vector de cantidad de ocurrencias en cada una de las  $P$  ventanas. Luego se define  $\widehat{\eta(w)}$  como la entropía de una permutación aleatoria del texto y promediada por todos las posibles realizaciones de la permutación de él. Es decir, se distribuyen uniformemente las palabras en  $P$  partes y se calcula la entropía como se hizo con el texto original. Es de esperar que en la mayoría de casos la entropía del texto permutado sea mayor que la medida en el calculo original. Esto se debe a que las palabras se distribuyen de forma más uniforme en las distintas partes. Finalmente, definen al valor de la información como  $I(w) = p(w)(\widehat{\eta(w)} - \eta(w))$ , con  $p(w)$  la frecuencia total de la palabra en el texto. De esta manera se le da más importancia a las palabtas que son más frecuentes y a las palabras que tienen una baja entropía, ya que en estas el término de la diferencia es más grande.

Este estudio se hizo sobre tres textos, *Análisis de la mente*, *Moby Dick* y *El origen de las especies* de Charles Darwin. En los tres libros las palabras con mayor valor de la información están altamente relacionadas con los temas principales.

Si bien esta métrica tiene en cuenta la frecuencia de las palabras además de la entropía, el texto en Twitter resulta difícil dividirlo en partes iguales. Esto es porque la división está pensada para dividir al texto en secciones que posiblemente hablen de distintos temas y nuestros textos son tweets que por lo general no superan las 10 palabras. Otra dificultad que surge de esta métrica es la imposibilidad de realizar la media de todas las posibles permutaciones del texto por la limitación computacional ya que tenemos una cantidad muy grande de datos.

Es por eso que realizamos una métrica parecida: Podemos pensar a las palabras del texto como una variable aleatoria  $W$ , donde cada palabra  $w$  tiene una probabilidad de aparición en una provincia dada de la Argentina. Esta probabilidad la aproximamos con la frecuencia en la que aparece, es decir la cantidad de ocurrencias de la palabra dividida por la cantidad de palabras totales. Por otro lado sea  $P$  una variable aleatoria que cuenta la cantidad de personas que utilizan la palabra  $p$  en cada provincia.

Normalizo el valor de la cantidad de ocurrencias de una palabra y de usuarios que la utilizan.

Luego,

$$InformationValue_{PersonasPalabras} = norm_{CantPalabras} * norm_{CantPersonas} * (\widehat{H}_{personas} - H_{personas}) * (\widehat{H}_{palabras} - H_{palabras}) \quad (2.2)$$

donde:

$$norm_{CantPalabras} = \frac{\log_2(\#Palabra) - \min(\log_2(\#Palabra))}{\max(\log_2(\#Palabra)) - \min(\log_2(\#Palabra))}$$

(2.3)

$$norm_{CantPersonas} = \frac{\log_2(\#Usuarios) - \min(\log_2(\#Usuarios))}{\max(\log_2(\#Usuarios)) - \min(\log_2(\#Usuarios))}$$

(2.4)

$\hat{H}$  es la entropía con las cantidades distribuidas uniformemente y  $H$  es la entropía común.

Tanto  $norm_{CantPalabras}$  como  $norm_{CantPersonas}$  realizan una normalización del logaritmo de esas variables. Esto se debe a que el logaritmo genera una dispersión en las medidas de forma tal que su distribución sea más uniforme a lo largo de todo el rango de valores. Esto se puede ver en la figura 2.1.

$C(W) = \log(\#Palabras) * (\widehat{H(w)} - H(w))$  donde  $\hat{H}_{personas}$  y  $\hat{H}_{palabras}$  se corresponde a la entropías de los vectores simulados de apariciones. Esta simulación se realiza con una distribución multinomial ya que se distribuye la suma de los valores de la variable aleatoria uniformemente.




Fig. 2.1: Cantidades y sus normalizaciones

### **2.5.3. Test Hipergeométrico**

### **3. RESULTADOS**

### 3.0.1. Frecuencia de las Palabras

A continuación podemos ver la distribución de la cantidad de ocurrencias de las palabras.




Fig. 3.1: Frecuencia de las palabras

En la figura 3.1 podemos observar que la mayoría de las palabras ocurren entre 1 . Por otro lado hay pocas palabras que ocurren mucho, por ejemplo la palabra *que* o la preposición *de*.

Si comparamos la posición de la palabra en un listado ordenado podemos ver que se cumple con la ley de Zipf. Esta es una ley empírica formulada por George Zipf en el año 1932 en la cual se establece una relación entre la frecuencia de una palabra con su posición dentro del listado de palabras ordenadas por frecuencia decreciente. En particular, sea  $s$  la posición de la palabra en el listado ordenado y sea  $f(s)$  la frecuencia de la palabra, es decir la cantidad de ocurrencias de esta dividido por el total de palabras, se puede hacer la siguiente aproximación:

$$f(s) \approx \frac{A}{s^\alpha}$$

donde  $\alpha$  toma un valor levemente mayor a 1 y  $A$  es una constante.

AGREGAR GRAFICO DE POSICION VS FRECUENCIA DE PALABRA

### 3.0.2. Entropía

Teniendo el listado de palabras hicimos un cálculo de entropía tomando en cada provincia la cantidad de ocurrencias de cada palabra. A continuación podemos observar la distribución del valor de la entropía sobre todas las palabras con más de 40 ocurrencias y dichas por más de 5 usuarios:

Tab. 3.1: Cantidad de apariciones de las 20 palabras más frecuentes

Palabra	Cantidad de Ocurrencias
que	7509160
de	6527014
a	4962492
la	4913854
no	4177810
me	4101998
y	3838370
el	3773455
en	2969783
te	2060662
se	1976027
un	1863075
es	1825892
con	1799979
lo	1712189
mi	1643777
por	1553382
los	1498941
para	1398757
las	1212452

En el gráfico 3.2 podemos ver que la mayor parte de las palabras tienen un valor de entropía entre 2.5 y 3. Esto quiere decir que hay un gran conjunto de palabras que tiene una cantidad de ocurrencias relativamente uniforme a lo largo de todas las provincias. Sin embargo hay otro conjunto de palabras que tienen una entropía menor a 2, la cual podemos considerar como baja. Estas últimas palabras serán las que tienen mayor interés debido a que tienen una variación marcada en cuanto a su utilización en las distintas regiones.

Sin embargo, ver solamente la entropía de las palabras nos puede generar la detección de palabras que no son de interés, ya sea porque no ocurren una cantidad significativa o porque la variación de las ocurrencias en las distintas provincias se debe solamente a pocos usuarios que la utilizan mucho. Es por esto que también se calculó la entropía teniendo como variable la cantidad de personas que utilizaron cierto término en una determinada provincia.

### 3.0.3. Valor de la información

En el gráfico 3.3 se muestra una clara relación entre la cantidad de ocurrencias que tiene una palabra y su valor de la información, indicado por el color que tiene. A su vez, se nota que el valor de la información suele ser mayor a medida que el valor de la entropía es menor. Esto no siempre es el caso debido a que hay palabras que tienen una entropía de palabras baja, pero sin embargo la entropía de personas es alta logrando que el valor de la información sea bajo.

A continuación se puede ver el valor de la información según la posición en la que se encuentra en el listado ordenado por la misma.




Fig. 3.2: Entropía de las Palabras

#### 3.0.4. Proporción de ocurrencias

En la figura 3.5 muestra la proporción acumulada de las palabras. Para esto, se ordenó para cada palabra las provincias según la cantidad de ocurrencias. Es notable la diferencia de proporciones acumuladas según la muestra de palabras. Solamente con una provincia para cada palabra ya se puede cubrir, en promedio, el 76 % del total de ocurrencias sobre las mil palabras con mayor valor de la información.

En el gráfico 3.6 se observa la variación del cubrimiento de ocurrencias a medida que se aumenta la cantidad de provincias.

#### 3.0.5. Palabras Candidatas

Para buscar las palabras candidatas a tener contrastes significativos en cuanto a la cantidad de ocurrencias en distintas provincias, elegimos el conjunto de las primeras diez mil (10000) palabras con valor de la información más altas. El número 10000 surgió de ver la distribución de los valores de la información. Cómo se puede ver en el gráfico 3.4 hay una caída pronunciada de la métrica y a partir de la palabra cuya posición es 4000 se ve que empieza a estabilizarse y los valores son muy cercanos a 0. Es por esto que nos pareció razonable dar un margen de 10000 palabras para seleccionar las palabras con contrastes significativos.

Como era de esperar las ciudades y provincias son palabras que ocurren mayormente en las provincias que estas indican. Es por esto que tienen una gran variación en la cantidad de ocurrencias en las distintas provincias, lo que genera un valor alto en la métrica de






Fig. 3.3: Entropía de las Palabras

valor de la información. Para detectar las palabras que tienen mayor interés lingüístico buscamos un conjunto de datos con los nombres de las localidades y departamentos de la República Argentina de modo tal que podamos filtrar los lugares del listado original.

### 3.0.6. Regiones de Palabras

Una vez que calculamos las regiones que cubren un cierto umbral para cada palabra, nos propusimos analizar las regiones más frecuentes.

### 3.0.7. Validación

### 3.0.8. Ruido

Cuando vimos las palabras con mayor valor de la información, nos dimos cuenta de que algunas palabras de la provincia de La Rioja eran provenientes de España. Analizando la causa de este ruido, nos dimos cuenta que la API de Twitter no realiza las búsquedas localizadas como uno esperaría. En particular, no solo se fija en los tweets geolocalizados, sino que también hace una búsqueda inversa a través de los nombres de las ciudades que tienen esa coordenada. Específicamente La Rioja es una provincia Argentina, como así también una provincia de España. Es por eso que al hacer búsquedas con las coordenadas de ciudades de La Rioja en Argentina, tuvimos resultados de tweets de España. A pesar de que los tweets no fueron escritos en Argentina, consideramos que su cantidad no es lo suficientemente grande como para tener resultados incorrectos.




Fig. 3.4: Valor de la información




Fig. 3.5: Proporción acumulada según la muestra de palabras




Fig. 3.6: Proporciones Acumuladas

#### **4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO**

#### 4.0.1. Trabajo Futuro

Uno de los desafíos que quedan para hacer es el de clasificar las regiones en clusters, obteniendo así las regiones dialectales. De esta manera se podría ver la vigencia de las regiones descritas por Vidal de Battini.

Por otro lado, este trabajo se podría realizar sobre todo el conjunto de países hispano-parlantes, de modo tal que se puedan hacer comparaciones entre los mismos y comparar las variaciones entre regiones más grandes.

También queda por hacer un análisis sintáctico de las oraciones, y un análisis estadístico de bigramas. Otro desafío es el de analizar los tweets modelados por cadenas de markov (analizando así bigramas y n-gramas), pudiendo generar un bot que cree tweets, este bot podría ser parametrizado de modo tal que genere textos, teniendo en cuenta únicamente los tweets de determinada región.

## 5. APÉNDICE

## **6. BIBLIOGRAFÍA**



## Bibliografía

- [AV95] Manuel Almeida and Carmelo Vidal. Variación socioestilística del léxico: un estudio contrastivo. *Boletín de filología*, 35(1):Pág–50, 1995.
- [Esp] Real Academia Española. Banco de datos (corpes xxi)[en línea]. *Corpus del español del siglo XXI (CORPES)*.
- [MZ10] Marcelo A Montemurro and Damián H Zanette. Towards the quantification of the semantic information encoded in written language. *Advances in Complex Systems*, 13(02):135–153, 2010.
- [Sha01] Claude Elwood Shannon. A mathematical theory of communication. *ACM SIG-MOBILE Mobile Computing and Communications Review*, 5(1):3–55, 2001.