

Отчёта по лабораторной работе 10

Понятие подпрограммы. Отладчик GDB.

Даниил Леснухин

Содержание

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Цель работы | 5 |
| 2 | Задание | 6 |
| 3 | Теоретическое введение | 7 |
| 4 | Выполнение лабораторной работы | 8 |
| 5 | Выводы | 30 |
| | Список литературы | 31 |

Список иллюстраций

| | | |
|------|--|----|
| 4.1 | Файл lab10-1.asm | 9 |
| 4.2 | Работа программы lab10-1.asm | 10 |
| 4.3 | Файл lab10-1.asm | 11 |
| 4.4 | Работа программы lab10-1.asm | 12 |
| 4.5 | Файл lab10-2.asm | 13 |
| 4.6 | Работа программы lab10-2.asm в отладчике | 14 |
| 4.7 | дисассимилированный код | 15 |
| 4.8 | дисассимилированный код в режиме интел | 16 |
| 4.9 | точка остановки | 17 |
| 4.10 | изменение регистров | 18 |
| 4.11 | изменение регистров | 19 |
| 4.12 | изменение значения переменной | 20 |
| 4.13 | вывод значения регистра | 21 |
| 4.14 | вывод значения регистра | 22 |
| 4.15 | вывод значения регистра | 23 |
| 4.16 | Файл lab10-4.asm | 24 |
| 4.17 | Работа программы lab10-4.asm | 25 |
| 4.18 | код с ошибкой | 26 |
| 4.19 | отладка | 27 |
| 4.20 | код исправлен | 28 |
| 4.21 | проверка работы | 29 |

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ с использованием подпрограмм. Знакомство с методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

2 Задание

1. Изучите примеры реализации подпрограмм
2. Изучите работу с отладчиком GDB
3. Выполните самостоятельное задание
4. Загрузите файлы на GitHub.


3 Теоретическое введение

Отладка — это процесс поиска и исправления ошибок в программе. В общем случае его можно разделить на четыре этапа:

- обнаружение ошибки;
- поиск её местонахождения;
- определение причины ошибки;
- исправление ошибки.

4 Выполнение лабораторной работы


1. Создайте каталог для выполнения лабораторной работы № 10, перейдите в него и создайте файл lab10-1.asm:
2. В качестве примера рассмотрим программу вычисления арифметического выражения $f(x) = 2x+7$ с помощью подпрограммы calcul. В данном примере x вводится с клавиатуры, а само выражение вычисляется в подпрограмме. Внимательно изучите текст программы (Листинг 10.1). (рис. 4.1, 4.2)


```
Открыть ▾  lab10-1.asm
~/work/study/2022-2023/Ap... 022-2023_arh-pc/labs/lab10
-----
SECTION .data
msg: DB 'Введите x: ',0
result: DB '2x+7=',0

SECTION .bss
x: RESB 80
rez: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, x
mov edx, 80
call sread
mov eax, x
call atoi
call _calcul ; Вызов подпрограммы _calcul
mov eax, result
call sprint
mov eax, [rez]
call iprintLF
call quit
_calcul:
mov ebx, 2
mul ebx
add eax, 7
mov [rez], eax
ret ; выход из подпрограммы
```


Рис. 4.1: Файл lab10-1.asm

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'ddleshukhin@fedora' and the current directory '~/work/study/2022-2023/Архитектура ко...'. The terminal content shows the following sequence of commands and output:

```
[ddleshukhin@fedora lab10]$ nasm -f elf lab10-1.asm
[ddleshukhin@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
[ddleshukhin@fedora lab10]$ ./lab10-1
Введите x: 3
2x+7=13
[ddleshukhin@fedora lab10]$
```

Рис. 4.2: Работа программы lab10-1.asm

3. Измените текст программы, добавив подпрограмму subcalcul в подпрограмму calcul, для вычисления выражения $f(g(x))$, где x вводится с клавиатуры, $f(x) = 2x + 7$, $g(x) = 3x - 1$ (рис. 4.3, 4.4)



```
lab10-1.asm
~/work/study/2022-2023/Ар... 022-2023_arh-pc/labs/l

Открыть ▾ +

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, x
mov edx, 80
call sread
mov eax, x
call atoi
call _calcul ; Вызов подпрограммы _calcul
mov eax, result
call sprint
mov eax, [rez]
call iprintLF
call quit

_calcul:
call _subcalcul
mov ebx, 2
mul ebx
add eax, 7
mov [rez], eax
ret ; выход из подпрограммы


_subcalcul:
mov ebx, 3
mul ebx
sub eax, 1
ret
```

Рис. 4.3: Файл lab10-1.asm

```
[ddleshukhin@fedora lab10]$  
[ddleshukhin@fedora lab10]$  
[ddleshukhin@fedora lab10]$  
[ddleshukhin@fedora lab10]$ nasm -f elf lab10-1.asm  
[ddleshukhin@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o  
[ddleshukhin@fedora lab10]$ ./lab10-1  
Введите x: 3  
2(3x-1)+7=23  
[ddleshukhin@fedora lab10]$  
[ddleshukhin@fedora lab10]$
```

Рис. 4.4: Работа программы lab10-1.asm

4. Создайте файл lab10-2.asm с текстом программы из Листинга 10.2. (Программа печати сообщения Hello world!): (рис. 4.5)




```
SECTION .data
msg1: db "Hello, ",0x0
msg1len: equ $ - msg1
msg2: db "world!",0xa
msg2len: equ $ - msg2

SECTION .text
global _start

_start:
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg1
mov edx, msg1len
int 0x80
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg2
mov edx, msg2len
int 0x80
mov eax, 1
mov ebx, 0
int 0x80
```

Рис. 4.5: Файл lab10-2.asm

Получите исполняемый файл. Для работы с GDB в исполняемый файл необходимо добавить отладочную информацию, для этого трансляцию программ необходимо проводить с ключом '-g'. Загрузите исполняемый файл в отладчик gdb: Проверьте работу программы, запустив ее в оболочке GDB с помощью команды run (сокращённо r):(рис. 4.6)



The screenshot shows a terminal window with the title bar "ddleshukhin@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ко...". The terminal displays the following text:

```
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-redhat-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from lab10-2...
(gdb) r
Starting program: /home/ddleshukhin/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/
study_2022-2023_arh-pc/labs/lab10/lab10-2

This GDB supports auto-downloading debuginfo from the following URLs:
https://debuginfod.fedoraproject.org/
Enable debuginfod for this session? (y or [n])
Debuginfod has been disabled.
To make this setting permanent, add 'set debuginfod enabled off' to .gdbinit.
Hello, world!
[Inferior 1 (process 3164) exited normally]
(gdb)
```

Рис. 4.6: Работа программы lab10-2.asm в отладчике

Для более подробного анализа программы установите брейкпоинт на метку start, с которой начинается выполнение любой ассемблерной программы, и запустите её. Посмотрите дисассимилированный код программы (рис. 4.7, 4.8)

```
ddleshukhin@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ко...
0x0804902a <+42>:    int     $0x80
0x0804902c <+44>:    mov     $0x1,%eax
0x08049031 <+49>:    mov     $0x0,%ebx
0x08049036 <+54>:    int     $0x80
End of assembler dump.
(gdb) break _start
Breakpoint 1 at 0x8049000: file lab10-2.asm, line 11.
(gdb) disassemble _start
Dump of assembler code for function _start:
0x08049000 <+0>:    mov     $0x4,%eax
0x08049005 <+5>:    mov     $0x1,%ebx
0x0804900a <+10>:   mov     $0x804a000,%ecx
0x0804900f <+15>:   mov     $0x8,%edx
0x08049014 <+20>:   int     $0x80
0x08049016 <+22>:   mov     $0x4,%eax
0x0804901b <+27>:   mov     $0x1,%ebx
0x08049020 <+32>:   mov     $0x804a008,%ecx
0x08049025 <+37>:   mov     $0x7,%edx
0x0804902a <+42>:   int     $0x80
0x0804902c <+44>:   mov     $0x1,%eax
0x08049031 <+49>:   mov     $0x0,%ebx
0x08049036 <+54>:   int     $0x80
End of assembler dump.
(gdb) 
```

Рис. 4.7: дисассимилированный код

```
ddleshukhin@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитект

0x08049025 <+37>:    mov     $0x7,%edx
0x0804902a <+42>:    int     $0x80
0x0804902c <+44>:    mov     $0x1,%eax
0x08049031 <+49>:    mov     $0x0,%ebx
0x08049036 <+54>:    int     $0x80
End of assembler dump.
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disassemble _start
Dump of assembler code for function _start:
0x08049000 <+0>:      mov     eax,0x4
0x08049005 <+5>:      mov     ebx,0x1
0x0804900a <+10>:     mov     ecx,0x804a000
0x0804900f <+15>:     mov     edx,0x8
0x08049014 <+20>:     int     0x80
0x08049016 <+22>:     mov     eax,0x4
0x0804901b <+27>:     mov     ebx,0x1
0x08049020 <+32>:     mov     ecx,0x804a008
0x08049025 <+37>:     mov     edx,0x7
0x0804902a <+42>:     int     0x80
0x0804902c <+44>:     mov     eax,0x1
0x08049031 <+49>:     mov     ebx,0x0
0x08049036 <+54>:     int     0x80
End of assembler dump.
(gdb) 
```

Рис. 4.8: дисассимилированный код в режиме интел

На предыдущих шагах была установлена точка останова по имени метки (`_start`). Проверьте это с помощью команды `info breakpoints` (кратко `i b`) Установим еще одну точку останова по адресу инструкции. Адрес инструкции можно увидеть в средней части экрана в левом столбце соответствующей инструкции. Определите адрес предпоследней инструкции (`mov ebx,0x0`) и установите точку.(рис. 4.9)




Рис. 4.9: точка остановки

Отладчик может показывать содержимое ячеек памяти и регистров, а при необходимости позволяет вручную изменять значения регистров и переменных. Выполните 5 инструкций с помощью команды `stepi` (или `si`) и проследите за изменением значений регистров. (рис. 4.11 4.12)

```
ddleshukhin@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/study_2022-202...
Register group: general
eax      0x0      0
ecx      0x0      0
edx      0x0      0
ebx      0x0      0
esp      0xffffd110 0xffffd110
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x8049000 0x8049000 <_start>

B> 0x8049000 <_start> mov eax,0x4
0x8049005 <_start+5> mov ebx,0x1
0x804900a <_start+10> mov ecx,0x804a000
0x804900f <_start+15> mov edx,0x8
0x8049014 <_start+20> int 0x80
0x8049016 <_start+22> mov eax,0x4
0x804901b <_start+27> mov ebx,0x1
0x8049020 <_start+32> mov ecx,0x804a008
0x8049025 <_start+37> mov edx,0x7

native process 3174 In: _start L11 PC: 0x8049000
ebp      0x0      0x0
esi      0x0      0
edi      0x0      0
eip      0x8049000 0x8049000 <_start>
eflags   0x202    [ IF ]
cs       0x23     35
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--ss 0x2b 43
ds       0x2b     43
es       0x2b     43
fs       0x0      0
gs       0x0      0
(gdb)
```

Рис. 4.10: изменение регистров


```

native process 3174 In: _start
(gdb) x/1sb &msg1
0x804a000 <msg1>:      "Hello, "
(gdb) x/1sb 0x804a008
0x804a008 <msg2>:      "world!\n\034"
(gdb) set {char}&msg1='h'
(gdb) x/1sb &msg1
0x804a000 <msg1>:      "hello, "
(gdb) set {char}0x804a008='L'
(gdb) x/1sb 0x804a008
0x804a008 <msg2>:      "Lor!d!\n\034"
0x804a011:      ""
(gdb) 

```

Рис. 4.12: изменение значения переменной

Выведете в различных форматах (в шестнадцатеричном формате, в двоичном формате и в символьном виде) значение регистра `edx`. С помощью команды `set` измените значение регистра `ebx`: (рис. 4.13)

```
native process 3174 In: _start
```

```
$2 = 100
```

```
(gdb) p/s $ecx
```

```
$3 = 134520832
```

```
(gdb) p/x $ecx
```

```
$4 = 0x804a000
```

```
(gdb) p/s $edx
```

```
$5 = 8
```

```
(gdb) p/t $edx
```

```
$6 = 1000
```

```
(gdb) p/x $edx
```

```
$7 = 0x8
```

```
(gdb)
```

Рис. 4.13: вывод значения регистра

С помощью команды set измените значение регистра ebx:(рис. 4.14)

```
native process 3174 In: _start
```

```
$5 = 8
```

```
(gdb) p/t $edx
```

```
$6 = 1000
```

```
(gdb) p/x $edx
```

```
$7 = 0x8
```

```
(gdb) set $ebx='2'
```

```
(gdb) p/s $ebx
```

```
$8 = 50
```

```
(gdb) set $ebx=2
```

```
(gdb) p/s $ebx
```

```
$9 = 2
```

```
(gdb) 
```


Рис. 4.14: вывод значения регистра

5. Скопируйте файл lab9-2.asm, созданный при выполнении лабораторной работы №9, с программой выводящей на экран аргументы командной строки. Создайте исполняемый файл. Для загрузки в gdb программы с аргументами необходимо использовать ключ `-args`. Загрузите исполняемый файл в отладчик, указав аргументы

Для начала установим точку останова перед первой инструкцией в программе и запустим ее.

Адрес вершины стека храниться в регистре `esp` и по этому адресу располагается число равное количеству аргументов командной строки (включая имя программы): Как видно, число аргументов равно 5 – это имя программы lab10-3 и непосредственно аргументы: аргумент1, аргумент, 2 и 'аргумент 3'.

Посмотрите остальные позиции стека – по адресу [esp+4] располагается адрес в памяти где находится имя программы, по адресу [esp+8] храниться адрес первого аргумента, по адресу [esp+12] – второго и т.д. (рис. 4.15)



```
ddleshukhin@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/study_2022-202...
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-redhat-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from lab10-3...
(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x80490e8: file lab10-3.asm, line 5.
(gdb) run
Starting program: /home/ddleshukhin/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/study_2022-2023_arh-pc/labs/lab10/lab10-3

This GDB supports auto-downloading debuginfo from the following URLs:
https://debuginfod.fedoraproject.org/
Enable debuginfod for this session? (y or [n])
Debuginfod has been disabled.
To make this setting permanent, add 'set debuginfod enabled off' to .gdbinit.

Breakpoint 1, _start () at lab10-3.asm:5
5      pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
(gdb) x/x $esp
0xffffd110: 0x00000001
(gdb) x/s *(void**)(esp + 4)
0xffffd2bb: "/home/ddleshukhin/work/study/2022-2023/Архитектура компьютера/study_2022-2023_arh-pc/labs/lab10/lab10-3"
(gdb)
```

Рис. 4.15: вывод значения регистра

Объясните, почему шаг изменения адреса равен 4 ([esp+4], [esp+8], [esp+12] - шаг равен размеру переменной - 4 байтам.

- Преобразуйте программу из лабораторной работы №9 (Задание №1 для самостоятельной работы), реализовав вычисление значения функции f(x) как подпрограмму. (рис. 4.16 4.17)



```
lab10-4.asm
~/work/study/2022-2023/Арх... 022-2023_arh-pc/lat

_start:
mov eax, fx
call sprintLF
pop ecx
pop edx
sub ecx, 1
mov esi, 0

next:
cmp ecx, 0h
jz _end
pop eax
call atoi
call calc
add esi, eax

loop next

_end:
mov eax, msg
call sprint
mov eax, esi
call iprintLF
call quit

calc:
add eax, 1
mov ebx, 7
mul ebx
ret
```

Рис. 4.16: Файл lab10-4.asm



```

[ddleshukhin@fedora lab10]$
[ddleshukhin@fedora lab10]$
[ddleshukhin@fedora lab10]$ nasm -f elf lab10-4.asm
[ddleshukhin@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-4 lab10-4.o
[ddleshukhin@fedora lab10]$
[ddleshukhin@fedora lab10]$ ./lab10-4
f(x)=7(x+1)
Результат: 0
[ddleshukhin@fedora lab10]$ ./lab10-4 1 2 3 4 5 6
f(x)=7(x+1)
Результат: 189
[ddleshukhin@fedora lab10]$
[ddleshukhin@fedora lab10]$

```


Рис. 4.17: Работа программы lab10-4.asm

7. В листинге приведена программа вычисления выражения $(3+2)*4+5$. При запуске данная программа дает неверный результат. Проверьте это. С помощью отладчика GDB, анализируя изменения значений регистров, определите ошибку и исправьте ее.(рис. 4.18 4.19 4.20 4.21)

Открыть ▾  lab10-5.asm
~/work/study/2022-2023/Ар... 022-2023_arh-pc/labs/lab10

```
%include 'in_opt.asm'  
SECTION .data  
div: DB 'Результат: ',0  
SECTION .text  
GLOBAL _start  
_start:  
; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5  
mov ebx,3  
mov eax,2  
add ebx,eax  
mov ecx,4  
mul ecx  
add ebx,5  
mov edi,ebx  
; ---- Вывод результата на экран  
mov eax,div  
call sprint  
mov eax,edi  
call iprintLF  
call quit
```

Рис. 4.18: код с ошибкой



```
lab10-5.asm
~/work/study/2022-2023/Ap... 022-2023_arh-pc/labs/lab10

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
; ---- Вычисление выражения (3+2)*4+5
mov ebx,3
mov eax,2
add eax,ebx
mov ecx,4
mul ecx
add eax,5
mov edi,eax
; ---- Вывод результата на экран
mov eax,div
call sprint
mov eax,edi
call iprintLF
call quit
```

Рис. 4.20: код исправлен

```
[ddleshukhin@fedora lab10]$  
[ddleshukhin@fedora lab10]$  
[ddleshukhin@fedora lab10]$  
[ddleshukhin@fedora lab10]$ ./lab10-5  
Результат: 10  
[ddleshukhin@fedora lab10]$  
[ddleshukhin@fedora lab10]$ nasm -g -f elf lab10-5.asm  
[ddleshukhin@fedora lab10]$ ld -m elf_i386 -o lab10-5 lab10-5.o  
[ddleshukhin@fedora lab10]$ ./lab10-5  
Результат: 25  
[ddleshukhin@fedora lab10]$  
[ddleshukhin@fedora lab10]$
```

Рис. 4.21: проверка работы

5 Выводы

Освоили работу с подпрограммами и отладчиком.

Список литературы

1. Расширенный ассемблер: NASM
2. MASM, TASM, FASM, NASM под Windows и Linux