

自用睡眠和休眠电源参数

设置睡眠模式0

- 交流电源 和 电池电源 参数相同，均【禁止休眠】
 - hibernatemode = 0
 - autopoweroff = 0
 - standby = 0
 -
 - 删除休眠文件并创建同名文件夹以防止再次自动生成休眠文件
 - 详细参数参见「[双击设置睡眠模式0.command](#)」
- 唤醒
 - 交流电源、电池电源：「电源键」或者「开盖」唤醒

设置睡眠模式25

- 交流电源 参数【禁止休眠】
 - hibernatemode = 0
 - autopoweroff = 0
 - standby = 0
 -
- 电池电源 参数【允许休眠】
 - hibernatemode = 25
 - autopoweroff = 1
 - standby = 1
 - 电池电量阈值% = 30
 - standbydelayhigh = 120 (当电池电量高于阈值时，合盖后内存保留2分钟)
 - standbydelaylow = 120 (当电池电量低于阈值时，合盖后内存保留2分钟)
- 删除之前创建的休眠文件夹，恢复休眠文件
- 详细参数参见「[双击设置睡眠模式25.command](#)」
- 唤醒
 - 交流电源：「电源键」或者「开盖」唤醒
 - 电池电源：「电源键」唤醒（目前休眠唤醒过程无任何可视信息，即：无“苹果”图标，无进度条）

注：

- 从 设置睡眠模式0 转换到 设置睡眠模式25：执行「[双击设置睡眠模式25.command](#)」，重启后生效。
- 从 设置睡眠模式25 转换到 设置睡眠模式0：执行「[双击设置睡眠模式0.command](#)」，重启后生效。但休眠文件仍然存在，须重启进入系统后再执行一次「[双击设置睡眠模式0.command](#)」才能完全删除休眠文件。
- 休眠文件为 隐藏文件：`/private/var/vm/sleepimage`。下列命令可显示、隐藏 隐藏文件
 - 显示 隐藏文件：`defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true ;killall Finder`
 - 隐藏 隐藏文件：`defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean false ;killall Finder`
- 如果发生了【电脑关机是因为发生了问题】，请前往 控制台 -> 诊断报告 搜索 **Sleep Wake Failure** 日志，将其删除。
- 休眠唤醒bug：小概率花屏，2~3秒恢复正常