

※ 제이쿼리 이벤트 등록 메서드

- 이벤트 : 사이트에서 방문자가 취하는 모든 행위
- 이벤트 핸들러 : 이벤트가 발생했을 때 실행되는 코드

구분	종류	설명
로딩 이벤트	load()	선택한 이미지 또는 프레임 요소에 연동된 소스의 로딩이 완료된 후 이벤트 발생
	ready()	지정한 HTML 문서 객체의 로딩이 완료된 후 이벤트 발생
	error()	이벤트 대상 요소에서 오류가 발생하면 이벤트가 발생
마우스 이벤트	click()	선택한 요소를 클릭했을 때 이벤트 발생
	dblclick()	선택한 요소를 연속해서 두 번 클릭했을 때 이벤트 발생
	mouseout()	선택한 요소의 영역에서 마우스 포인터가 벗어났을 때 이벤트 발생 이 때 하위요소의 영향을 받음
	mouseover()	선택한 요소의 영역에 마우스 포인터를 올렸을 때 이벤트 발생
	hover()	선택한 요소에 마우스 포인터를 올렸을 때, 벗어났을 때 각각 이벤트 발생
	mousedown()	선택한 요소에서 마우스 버튼을 눌렀을 때 이벤트 발생
	mouseup()	선택한 요소에서 마우스 버튼을 눌렀다 떼었을 때 이벤트 발생
	mouseenter()	선택한 요소 범위에 마우스 포인터를 올렸을 때 이벤트 발생
	mouseleave()	선택한 요소 범위에서 마우스 포인터가 벗어났을 때 이벤트 발생
	mousemove()	선택한 요소 범위에서 마우스 포인터를 움직였을 때 이벤트 발생
	scroll()	가로, 세로 스크롤바를 움직일 때마다 이벤트가 발생
포커스 이벤트	focus()	선택한 요소에 포커스가 생성되었을 때 이벤트를 발생하거나 선택한 요소에 강제로 포커스 생성
	focusin()	선택한 요소에 포커스가 생성되었을 때 이벤트가 발생
	focusout()	포커스가 선택한 요소에서 다른 요소로 이동되었을 때 이벤트가 발생
	blur()	포커스가 선택한 요소에서 다른 요소로 이동되었을 때 이벤트가 발생하거나 선택한 요소의 포커스가 강제로 사라지도록 함
	change()	이벤트 대상인 입력 요소의 값이 변경되고, 포커스가 이동하면 이벤트 발생. 강제로 change 이벤트를 발생시킬 때도 사용
키보드 이벤트	keypress()	선택한 요소에서 키보드를 눌렀을 때 이벤트 발생 문자 키를 제외한 키의 코드값을 반환
	keydown()	선택한 요소에서 키보드를 눌렀을 때 이벤트 발생 키보드의 모든 키의 코드값을 반환
	keyup()	선택한 요소에서 키보드에서 손을 떼었을 때 이벤트가 발생