

Индивидуальный проект - этап 2

Установка DVWA

Дарья Логинова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	12

Список иллюстраций

3.1	Запуск скрипта	9
3.2	Окончание установки	10
3.3	Страница DVWA в браузере	11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение задач приложения DVWA и его установка в систему Kali Linux.

2 Введение

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) — это веб-приложение на PHP/MySQL, которое чертовски уязвимо. Его главная цель — помочь профессионалам по безопасности протестировать их навыки и инструменты в легальном окружении, помочь веб-разработчикам лучше понять процесс безопасности веб-приложений и помочь и студентам и учителям в изучении безопасности веб-приложений в контролируемом окружении аудитории.

Цель DVWA попрактиковаться в некоторых самых распространённых веб-уязвимостях, с различными уровнями сложности, с простым прямолинейным интерфейсом. Обратите внимание, что имеются как задокументированные, так и незадокументированные уязвимости в этом программном обеспечении. Это сделано специально. Вам предлагается попробовать и обнаружить так много уязвимостей, как сможете.

Некоторые из уязвимостей веб-приложений, который содержит DVWA;

- **Брут-форс:** Брут-форс HTTP формы страницы входа; используется для тестирования инструментов по атаке на пароль методом грубой силы и показывает небезопасность слабых паролей.
- **Исполнение** (внедрение) команд: Выполнение команд уровня операционной системы.
- **Межсайтовая подделка запроса (CSRF):** Позволяет «атакующему» изменить пароль администратора приложений.

- **Внедрение (инклюд) файлов:** Позволяет «атакующему» присоединить удалённые/локальные файлы в веб-приложение.
- **SQL внедрение:** Позволяет «атакующему» внедрить SQL выражения в HTTP из поля ввода, DVWA включает слепое и основанное на ошибке SQL внедрение.
- **Небезопасная выгрузка файлов:** Позволяет «атакующему» выгрузить вредоносные файлы на веб-сервер.
- **Межсайтовый скриптинг (XSS):** «Атакующий» может внедрить свои скрипты в веб-приложение/базу данных. DVWA включает отражённую и хранимую XSS.
- **Пасхальные яйца:** раскрытие полных путей, обход аутентификации и некоторые другие.

3 Выполнение лабораторной работы

Для установки приложения на Debian системы можно воспользоваться командой в одну строку.

```
sudo bash -c "$(curl --fail --show-error --silent --location https://raw.githubusercontent.com/)
```

Или же скопировать из репозитория установочный скрипт и запустить его.

Также существует полностью ручной способ установки, но рассматривать его мы не будем.


```
user@daloginova: ~  
File Actions Edit View Help  
(user@daloginova)-[~]  
$ sudo bash -c "$(curl --fail --show-error --silent --location https://raw.githubusercontent.com/IamCarron/DVWA-Script/main/Install-DVWA.sh)"  
sudo: unable to resolve host daloginova: Name or service not known  
[sudo] password for user:  
  
DVWA  
INSTALLER  
  
Welcome to the DVWA setup!  
Script Name: Install-DVWA.sh  
Author: IamCarron  
Github Repo: https://github.com/IamCarron/DVWA-Script  
Installer Version: 2.0  
  
Updating repositories ...  
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]  
Err:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease  
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY ED65462E C8D5E4C5  
Fetched 34.0 kB in 1s (35.3 kB/s)  
Reading package lists ... 96%
```

Рисунок 3.1: Запуск скрипта

```
ERROR: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
libapache2-mod-php is installed!
git is installed!
Downloading DVWA from GitHub...
Cloning into '/var/www/html/DVWA' ...
remote: Enumerating objects: 333, done.
remote: Counting objects: 100% (333/333), done.
remote: Compressing objects: 100% (279/279), done.
remote: Total 333 (delta 41), reused 203 (delta 24), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (333/333), 973.67 KiB | 171.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (41/41), done.
Enabling MariaDB...
Starting MariaDB...

Default credentials:
Username: root

Password: [No password just hit Enter]
Enter SQL user:
Enter SQL password (press Enter for no password):
SQL commands executed successfully.
Configuring DVWA...
Configuring permissions...
Configuring PHP...
Enabling Apache...
Restarting Apache...
DVWA has been installed successfully. Access http://localhost/DVWA to get started.
Credentials:
Username: admin
Password: password

With ♥ by IamCarron

(user@daloginova)-[~]
$
```

Рисунок 3.2: Окончание установки

Далее DVWA работает как локальный сервер и доступно через браузер.



Рисунок 3.3: Страница DVWA в браузере

4 Вывод

Мы приобрели знания о приложении DVWA и установили его в ОС.