ATLASSIAN

+ TÓPICOS DO GIT

Saiba tudo sobre o Gitflow Workflow

O Gitflow é um fluxo de trabalho legado do Git que no começo era uma estratégia inovadora e revolucionária para gerenciar ramificações do Git. O Gitflow perdeu popularidade para fluxos de trabalho baseados em troncos, que hoje são considerados práticas recomendadas para o desenvolvimento moderno e contínuo de softwares e práticas de DevOps. O Gitflow também pode ser difícil de usar com integração/implementação contínuas. Esta postagem detalha o Gitflow para fins históricos.

O que é Gitflow?

O Gitflow é um modelo alternativo de ramificação do Git que consiste no uso de ramificações de recursos e várias ramificações primárias. Ele foi publicado pela primeira vez e popularizado por Vincent Driessen no nvie. Comparado ao desenvolvimento baseado em troncos, o Gitflow tem mais ramificações de vida longa e commits maiores. Sob este modelo, os desenvolvedores criam uma ramificação de recurso e retardam o merge com a ramificação de tronco principal até que o recurso esteja completo. Essas ramificações de recursos de longa duração exigem mais colaboração para fazer o merge e têm um risco maior de se desviarem da ramificação do tronco. Elas também podem introduzir atualizações conflitantes.

O Git flow na prática pode ser usado para projetos que têm um ciclo de lançamento agendado e para a prática recomendada de DevOps de entrega contínua. Este fluxo de trabalho não adiciona novos conceitos ou comandos além do necessário para o Fluxo de trabalho de ramificação de recurso. O que ele faz é atribuir funções bem específicas para diferentes ramificações e definir quando elas devem interagir. Além das ramificações de `recurso`, ele utiliza ramificações individuais para preparar, manter e registrar lançamentos. Com certeza, você também aproveita todos os benefícios do Fluxo de trabalho de ramificação de recurso: solicitações pull, experimentos isolados e colaboração mais eficiente.

Como funciona

Privacidade - Termos



Ramificações de desenvolvimento e principal

Ao invés de uma única ramificação `main`, esse fluxo de trabalho usa duas ramificações para registrar o histórico do projeto. A ramificação `main` armazena o histórico do lançamento oficial, e a ramificação `develop` serve como uma ramificação de integração para recursos. Também é conveniente marcar todos os commits na ramificação `main` com um número de versão.

A primeira etapa serve para complementar a ramificação `main` padrão com uma ramificação `develop`. Um jeito simples de alcançar esse resultado é com um desenvolvedor criando uma ramificação `develop` no local e fazendo o push para o servidor:

```
git branch develop
git push -u origin develop
```

Esta ramificação vai conter o histórico completo do projeto, enquanto a ramificação `main` vai conter uma versão abreviada. Outros desenvolvedores agora vão precisar clonar o repositório central e criar uma ramificação de rastreamento para a de `develop`.

Ao utilizar a biblioteca de extensão do git-flow, executar `git flow init` no repositório existente vai criar uma ramificação de `desenvolvimento`:

```
$ git flow init

Initialized empty Git repository in ~/project/.git/
No branches exist yet. Base branches must be created now.
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []

$ git branch
* develop
  main
```

Ramificações de recurso

Passo 1. Crie o repositório

Cada novo recurso deve residir na própria ramificação, que pode ser enviada por push para o repositório central para backup/colaboração. No entanto, em vez de serem ramificações da ramificação `principal`, as ramificações `feature` usam a ramificação `develop` como pai. Quando um recurso é concluído, ele passa por merge de volta para a ramificação de desenvolvimento. Os recursos não devem nunca interagir direto com a ramificação `main`.



Observe que as ramificações de `recurso`, combinadas com a ramificação de `desenvolvimento`, são, para todos os efeitos, o Fluxo de trabalho de ramificação de recursos. No entanto, o Gitflow Workflow não para aí.

As ramificações de `recurso` são em geral criadas a partir da ramificação de `desenvolvimento` mais recente.

Criação da ramificação de recurso

Sem as extensões do git-flow:

```
1  git checkout develop
2  git checkout -b feature_branch
```

Ao usar a extensão do git-flow:

```
1  git flow feature start feature_branch
```

Continue seu trabalho e use o Git como de costume.

Finalização da ramificação de recurso

Quando você concluir o trabalho de desenvolvimento no recurso, a próxima etapa é mesclar a `ramificação de recurso` na de `desenvolvimento`.

Sem as extensões do git-flow:

```
1  git checkout develop
2  git merge feature_branch
```

Usando as extensões do git flow na prática:

```
1  git flow feature finish feature_branch
```

Ramificações de lançamento



Uma vez que a ramificação `develop` adquiriu recursos suficientes para um lançamento (ou uma data de lançamento predeterminada está se aproximando), você bifurca uma ramificação `release` a partir da ramificação `develop`. Criar esta ramificação dá início ao próximo ciclo de lançamento, portanto nenhum novo recurso pode ser adicionado depois deste ponto – apenas atualizações de segurança, geração de documentação e outras tarefas relacionadas ao lançamento devem ir nesta ramificação. Quando estiver pronta para ser lançada, a ramificação `release` passa por merge para a ramificação `main` e é marcada com o número da versão. Ela também deve passar por merge de volta para a ramificação `develop`, que pode ter progredido desde que o lançamento foi iniciado.

O uso da ramificação dedicada ao preparo de lançamentos possibilita que uma equipe aperfeiçoe o lançamento atual enquanto outra equipe continua a trabalhar nos recursos para o próximo lançamento. Ele também cria fases de desenvolvimento bem definidas (por exemplo, é fácil dizer "Esta semana a gente está se preparando para a versão 4.0" e de fato ver como fica na estrutura do repositório).

A elaboração de ramificações de `lançamento` é outra operação de ramificação simples. Assim como as ramificações de `recurso`, as ramificações de `lançamento` são baseadas na ramificação de `desenvolvimento`. Uma nova ramificação de `lançamento` pode ser criada usando os seguintes métodos.

Sem as extensões do git-flow:

```
1  git checkout develop
2  git checkout -b release/0.1.0
```

Ao utilizar extensões do git-flow:

```
$ git flow release start 0.1.0
Switched to a new branch 'release/0.1.0'
```

Depois que a versão estiver pronta para o lançamento, vai ser feito o merge dela na ramificação `main` e na ramificação `develop` e, então, a ramificação `release` vai ser excluída. O processo de merge de volta para a ramificação `develop` é importante porque atualizações importantes podem ter sido adicionadas à ramificação `release` e elas devem ser acessíveis a novos recursos. Se sua organização enfatiza a revisão de códigos, este seria o local ideal para uma solicitação pull.

Para finalizar a ramificação de `lançamento`, use os seguintes métodos:

Sem as extensões do git-flow:

```
git checkout main
git merge release/0.1.0
```

Ou, com a extensão do git-flow:

```
git flow release finish '0.1.0'
```

Ramificações de hotfix



As ramificações de manutenção ou de `“hotfix”` são usadas para corrigir com rapidez lançamentos de produção. As ramificações de `hotfix` se parecem muito com ramificações `release` e `feature`, com a diferença de serem baseadas na ramificação `main` ao invés da ramificação `develop`. Esta é a única ramificação que deve ser bifurcada direto da ramificação `main`. Assim que a correção é concluída, deve ser feito o merge dela tanto na ramificação `main` quanto na ramificação `develop` (ou na ramificação `release` atual) e a ramificação `main` deve ser marcada com um número de versão atualizado.

Ter uma linha de desenvolvimento dedicada para atualizações de segurança permite que sua equipe aborde problemas sem ter que interromper o resto do fluxo de

trabalho ou esperar o próximo ciclo de lançamento. Você pode pensar nas ramificações de manutenção como ramificações `release` ad hoc que trabalham em contato direto com a `main`. Uma ramificação de `hotfix` pode ser criada usando os seguintes métodos:

Sem as extensões do git-flow:

```
1  git checkout main
2  git checkout -b hotfix_branch
```

Ao utilizar extensões do git-flow:

```
1  $ git flow hotfix start hotfix_branch
```

Assim como acontece na finalização da ramificação `release`, é feito o merge da ramificação de `hotfix` tanto na ramificação `main` quanto na ramificação `develop`.

```
1  git checkout main
2  git merge hotfix_branch
3  git checkout develop
4  git merge hotfix_branch
5  git branch -D hotfix_branch
```

```
1  $ git flow hotfix finish hotfix_branch
```

Exemplo

A seguir, um exemplo completo demonstrando um fluxo de ramificação de recurso. Supondo que exista uma configuração de repositório com uma ramificação `main`.

```
1  git checkout main
2  git checkout -b develop
3  git checkout -b feature_branch
4  # work happens on feature branch
5  git checkout develop
6  git merge feature_branch
7  git checkout main
8  git merge develop
9  git branch -d feature_branch
```

Além do fluxo de `recurso` e `lançamento`, um exemplo de `hotfix` é:

```
1  git checkout main
2  git checkout -b hotfix_branch
3  # work is done commits are added to the hotfix_branch
```

```
git checkout develop
git merge hotfix_branch
git checkout main
git merge hotfix_branch
```

Resumo

Aqui é discutido o Gitflow Workflow. Gitflow é um dos muitos estilos de fluxos de trabalho Git que você e sua equipe podem utilizar.

Alguns dos principais aprendizados para saber sobre o Gitflow Workflow são:

- O fluxo de trabalho é ótimo para um fluxo de trabalho de software baseado em lançamento.
- O Gitflow oferece um canal dedicado de hotfixes para produção.

O Gitflow Workflow é:

1. Uma ramificação `develop` é criada a partir da `main`
2. Uma ramificação de `lançamento` é criada a partir da ramificação de `desenvolvimento`
3. As ramificações de `característica` são criadas a partir da ramificação de `desenvolvimento`
4. Quando um `recurso` é concluído, ele é mesclado na ramificação de `desenvolvimento`
5. Quando a ramificação `release` é feita, é feito o merge dela na ramificação `develop` e na `principal`
6. Se for detectado um item na `main`, uma ramificação de `hotfix` vai ser criada a partir da `main`
7. Depois que o `hotfix` for concluído, ele passa por merge para a ramificação `develop` e à `main`

A seguir, aprenda sobre o fluxo de trabalho de bifurcação ou visite a página de comparação de fluxos de trabalho.

Recomendado para você

Blog do Bitbucket

Saiba mais →

Caminho de aprendizagem de DevOps

Saiba mais →

Saiba mais sobre o Git

Encontre mais guias e recursos de Git neste hub.

Leia mais →

Empresa

Carreiras

Eventos

Blogs

Relações com investidores

Fundação Atlassian

Kit de imprensa

Fale com a gente

PRODUTOS

Rovo

Jira

Jira Align

Jira Service Management

Confluence

Loom

Trello

Bitbucket

Ver todos os produtos →

RECURSOS

Suporte técnico

Compras e licenciamento

Comunidade da Atlassian

Base de conhecimento

Marketplace

Minha conta

Criar ticket de suporte →

SAIBA MAIS

Parceiros

Treinamento e certificação

Documentação

Recursos de desenvolvedores

Serviços corporativos

Ver todos os recursos →

Copyright © 2026 Atlassian

Política de privacidade

Your Privacy Choices

Termos

Aviso legal

Português ▼