

Python para el cálculo científico

Daniel Lubián Arenillas 12 de febrero de 2018

Hoy veremos



Presentando Python

Librerías importantes

Programación orientada a objetos

Sintaxis básica de Python

Sentencias de control

Numpy: el ndarray

Scipy


Matplotlib.pyplot

Presentando Python

Presentando Python



- · Creado por Guido van Rossum en 1991.
- · Lenguaje de propósito general:
 - · Cálculo científico
 - Desarrollo web
 - · Administración de sistemas
 - GUIs
 - Inteligencia artificial
 - · Todo es posible
- Lenguaje multiparadigma, permite programación estructurada, orientada a objetos, funcional,...
- · Lenguaje interpretado, no compilado.





HELLO WORLD 15 JUST print "Hello, world!" COME JOIN US!
PROGRATIPING
IS FUN AGAIN!
IT'S A WHOLE
NEW WORLD
UP HERE!
BUT HOW ARE
YOU FLYING?

I DUNNO...
DYNAMIC TYPING?

WHITESPACE?

I JUST TYPED
import antigravity
THAT'S IT?

... I ALSO SAMPLED
EVERYTHING IN THE
MEDICINE CABINET
FOR COMPARISON.

BUT I THINK THIS
IS THE PYTHON.

Presentando Python



- Dos versiones: 2.7 y **3.6**
- Libre, abierto y gratuito, con una comunidad enorme ightarrow todo a golpe de Google.
- · Mil y una librerías abiertas y gratuitas.
- · Rápido y fácil de escribir, puede ser lento de ejecutar.

Para escribirlo: Spyder, cuadernos Jupyter, Pycharm, VS Code, Atom, Geany, Notepad++...

Librerías importantes











Numpy: cálculo numérico

Scipy: cálculo científico

Matplotlib: graficado

Pandas: análisis de datos

IPython: consola interactiva

Programación orientada a objetos



Un **objeto** tiene **métodos** ("funciones") y **atributos** ("variables") que lo constituyen.

- · A.shape
- · z.conjugate()
- v.reshape((3,4))

Todo Python trabaja con objetos¹

¹(hasta donde yo sé)

Sintaxis básica de Python

Tipos



Entero	integer	1
Con coma flotante	float	1.
Complejo	complex	1. + 2
Booleano	boolean	True

Contenedores



```
Cadenas \rightarrow s = "perro"

Listas \rightarrow l = [1, 'perro', True]

Tuplas \rightarrow t = (1, 'perro', True)

Diccionarios \rightarrow d = { '1': 2, 'el': 'perro'}
```

Ojo: los índices van de 0 a n-1, como en C:

- $\cdot s[0] = 'p'$
- \cdot l[-1] = True
- t[3] no existe
- ·d['el'] = 'dog'

Sentencias de control



Sentencias de control



Bucle: for

```
x = [2, "muse"]
_{2} n = 2
3
 for i in range(0, n):
  for x_i in x:
          print(i, x_i)
7
8 # SALIDA:
9 # 0 2
10 # 0 muse
11 # 1 2
12 # 1 muse
```

Sentencias de control



List comprehensions

```
x = [i**2 for i in range(6)]
print(x)

## SALIDA
# [0, 1, 4, 9, 16, 25]
```

Numpy: el ndarray

Scipy



Matplotlib.pyplot