+7(727)313-13-48
Email: office@nv-lab.kz

Шкаф сушильный ШС-10-02 СПУ мод.2201 (10 л, +50...+200 °С, принудит. конвекц., камера из нержавеющей стали)

Цена: 362 846 KZT

Описание

Сушильный шкаф ШС-10-02 СПУ мод. 2201 с принудительной конвекцией

Новая линейка сушильных шкафов с принудительной конвекцией воздуха в рабочей камере и высокой точностью поддержания температуры.

Сушильный шкаф ШС-10-02 СПУ предназначен для сушки, термической обработки и испытаний материалов, изделий, образцов, проб и др.

Применение: промышленные предприятия, муниципальные службы, лаборатории контролирующих органов, служб, испытательные центры и лаборатории.

Шкафы сушильные обеспечивают:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере;
- установку и регулирование температуры и времени;
- принудительную циркуляцию воздуха в рабочем объеме;
- возможность регулирования скорости нагрева; 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин и максимальный нагрев;

Шкафы сушильные обладают:

- минимальным временем выхода на рабочий режим;
- малым энергопотреблением;
- малым весом;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надежностью в работе;
- эргономичностью.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Объём рабочей камеры, л	10
Диапазон рабочих температур, °С	+50 ... +200
Диапазон времени выдержки, мин	1 ... 999
Отклонения температуры от заданной по объёму рабочей камеры шкафа, °С	±3,0
Предельное отклонение времени выдержки, мин	+5
Время нагрева незагруженного шкафа от температуры окружающей среды до температуры +200 °С, мин, не более	20
Питание (напряжение / частота)	220±10% В 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт, не более	0,9
Принудительная конвекция	Есть
Возможность программирования температуры и времени выдержки	Есть
Возможность автоматического включения процесса сушки в заранее заданное время («ночной режим», функция отложенного запуска)	Есть
Регулирование скорости нагрева, °С/мин:	2; 5; 7; максимально возможная
Размеры рабочей камеры (ширина × глубина × высота), мм, не менее	208 × 225 × 280
Габаритные размеры (ширина × глубина × высота), мм, не более	448 × 455 × 406
Масса, кг, не более	18,5
Аварийное отключение при превышении температуры, °С	250
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа / мм рт.ст.	 +10 ... +35 80 84 ... 107 / 630 ... 800

Уважаемые покупатели, информируем Вас, что производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца (НВ-Лаб). Поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Характеристики и внешний вид купленного товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

©2004-2026 NV-lab. Все права защищены.
Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, проспект Рыскулова, 68А,
почтовый индекс A20C4K4
Тел/факс: +7 (727) 313-13-48
Email: office@nv-lab.kz