

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA - ETAP 4

Dział ewidencji ludności

Identyfikacja klas reprezentujących logikę biznesową projektowanego oprogramowania, definicja atrybutów i operacji klas oraz związków między klasami - na podstawie analizy scenariuszy przypadków użycia. Opracowanie diagramów klas i pakietów. Zastosowanie projektowych wzorców strukturalnych i wytwórczych.

1 Przypadki użycia - zakres analizy

W modelowaniu klas zastosowano wzorzec Model-View-Controller z separacją serwisów oraz wzorzec repozytorium. Analiza przeprowadzona została dla następujących przypadków użycia:

- Wyświetlanie wniosków,
- Zmiana kryterium wyświetlania wniosków,
- Edycja danych wniosku,
- Zmiana statusu wniosku,

2 Analiza wspólności

2.1 Encje

Analiza wykryła jedną abstrakcyjną klasę encji bazowej `RegistrationBase` - Dane meldunkowe. Zawiera ona dwa obiekty:

- `RegistryPersonalData` - dane osobowe, liczebność 1:1
- `RegistryAddressData` - dane adresowe, liczebność 1:1

2.2 Główny przepływ sterowania

Realizacja wszystkich przypadków użycia oparta jest o interfejs konsoli. Wykryto następujące klasy obsługujące przepływ sterowania w aplikacji:

- `ConsoleEngine` - klasa przechowuje instancje wszystkich kontrolerów i jest z nimi powiązana relacją kompozycji,
- `RegistryApplicationController`

Wszystkie klasy kontrolerów realizują interfejs `IController`.

2.3 Widoki

Wykryto następujące klasy widoków używane do wyświetlania i odpytywania użytkownika o dane:

- `RegistryApplicationIndexView` - Wyświetlanie i filtrowanie wszystkich wniosków,
- `RegistryApplicationShowView` - Wyświetlanie pojedynczego wniosku,
- `RegistryApplicationUpdateView` - Edytowanie pojedynczego wniosku.

2.3.1 Data transfer objects

- `TableDTO` - wyświetlanie tabel,
- `RegisterApplicationDTO` - dane wniosku,
- `FilterDataDTO` - dane filtracji wniosków.

2.4 PESEL

Komunikację z systemem PESEL odpowiedzialnego za weryfikację danych osobowych będzie realizować będzie klasa `PecelFacade` realizująca interfejs `IPeselFacade`.

3 Analiza zmienności

3.1 Encje

Wykryto dwa podzbiory danych meldunkowych - wniosek i meldunek faktyczny. Zidentyfikowano następujące klasy pochodne klasy `RegistryApplicationBase`:

- `RegistryApplication` - Wniosek meldunkowy,
- `Registration` - Meldunek.

3.2 Przechowywanie danych

Dla każdej encji wykryto klasę repozytorium, która zapewnia odpowiedni poziom abstrakcji przy pobieraniu i zapisywaniu danych:

- `RegistryApplicationRepository`
- `RegistrationRepository`

Wszystkie klasy repozytoriów realizują interfejs `IRepository` i są powiązane z obiektami, które przechowują, relacją kompozycji.

3.3 Logika biznesowa

Dla każdej encji wykryto klasę serwisu, który realizuje operacje opisane w logice biznesowej przypadków użycia:

- `RegistryApplicationService`
- `RegistrationService`

4 Wzorce projektowe

4.1 Flyweight


Rolę obiektów Flyweight pełnią klasy `RegistryAddressData` oraz `RegistryPersonalData`. Abstrakcyjnym klientem tych klas jest klasa `RegistrationBase`, z której dziedziczą klasy `RegistryApplication` oraz `Registration`.

4.2 Singleton

Serwisy są obiektami typu singleton posiadające tylko jedną instancję. Dostęp i zarządzanie nimi jest możliwy przez fasadę, którą implementuje klasa `App`. Zastosowanie tego wzorca ułatwi późniejsze testowanie i mockowanie implementacji serwisów.

4.3 Fasada


Wzorzec fasada użyty został przy zdefiniowaniu klasy `PeselFacade`, która udostępnia metody umożliwiające komunikację z zewnętrznym systemem. Późniejsza możliwość podmiany implementacji dzięki interfejsowi `IPeselFacade` zapewnia możliwość komunikacji z zewnętrznym systemem w dowolny sposób.



Rysunek 1: Diagram klas - widoki, kontrolery i serwisy.

5 Diagramy sekwencji

5.1 Główna pętla sterowania



Rysunek 3: Diagram sekwencji - główna pętla przepływu sterowania.

```
1 private static HashMap<Class<? extends Object>, Object> providers = new
2 HashMap<Class<? extends Object>, Object>();
3
4 public static void main(String[] args) {
5     RegistryApplicationRepository registryApplicationRepository = new
6     RegistryApplicationRepository();
7
8     /**
9      * Data seed
10     */
11     RegistryApplication registryApplication = new RegistryApplication();
```


```

10     registryApplication.getPersonalData().dateOfBirth = LocalDate.of(1990,
11     01, 01);
12     registryApplication.getPersonalData().firstname = "Damian";
13     registryApplication.getPersonalData().surname = "Koper";
14     registryApplication.getPersonalData().pesel = "72060319389";
15     registryApplication.getAddressData().apartmentNumber = "20";
16     registryApplication.getAddressData().houseNumber = "10";
17     registryApplication.getAddressData().street = "Marszalkowska";
18     registryApplication.getAddressData().zipCode = "00-043";
19     registryApplication.getAddressData().country = "Polska";
20     registryApplication.getAddressData().city = "Warszawa";
21     registryApplicationRepository.save(registryApplication);
22
23     App.registerProvider(new RegistryApplicationService());
24     App.registerProvider(registryApplicationRepository);
25     App.registerProvider(new RegistrationService());
26     App.registerProvider(new RegistrationRepository());
27     App.registerProvider(new PeselFacade());
28
29     ConsoleEngine engine = new ConsoleEngine();

```

Listing 1: Metoda main klasy App

5.2 Wyświetlanie wniosków




Rysunek 4: Diagram sekwencji - wyświetlanie wniosków.

```
1
2 public void index() {
3     RegistryApplicationIndexView view = new RegistryApplicationIndexView();
4     FilterDataDTO filterDataDTO = view.getFilterData();
5     RegistryApplicationService service = (RegistryApplicationService) App.
6 resolve(RegistryApplicationService.class);
7     List<RegistryApplication> list = service.findAll();
8     list = service.filter(list, filterDataDTO);
9     TableDTO tableDTO = service.prepareTableDTO(list);
10    view.displayTable(tableDTO);
11 }
```

Listing 2: Metoda index klasy RegistryApplicationController

5.3 Wyświetlanie pojedynczego wniosku




Rysunek 5: Diagram sekwencji - wyświetlanie pojedynczego wniosku.

```
1
2 public void show() {
3     RegistryApplicationShowView view = new RegistryApplicationShowView();
4     RegistryApplicationService service = (RegistryApplicationService) App.
5     resolve(RegistryApplicationService.class);
6     int id = view.getApplicationId();
7     RegistryApplication registryApplication = service.findById(id);
8
9     if (registryApplication == null) {
10         view.displayNotFoundError();
11     } else {
12         RegistryApplicationDTO dto = service.prepareDTO(registryApplication);
13         view.displayModel(dto);
14     }
15 }
```

Listing 3: Metoda show klasy RegistryApplicationController

5.4 Edycja danych wniosku



Rysunek 6: Diagram sekwencji - edycja danych wniosku.

```

1
2 public void update() {
3     RegistryApplicationUpdateView view = new RegistryApplicationUpdateView();
4     RegistryApplicationService registryApplicationService = (
5     RegistryApplicationService) App
6         .resolve(RegistryApplicationService.class);
7     RegistrationService registrationService = (RegistrationService) App.resolve
8     (RegistrationService.class);
9     IPeselFacade peselFacade = (IPeselFacade) App.resolve(PeselFacade.class);
10    int id = view.getApplicationId();
11    RegistryApplication registryApplication = registryApplicationService.
12    findById(id);
13    if (registryApplication == null) {
14        view.displayNotFoundError();
15    }
16 }

```


```

12     } else {
13         RegistryApplicationDTO dto = registryApplicationService.prepareDTO(
registryApplication);
14         dto = view.getUpdateData(dto);
15         boolean isValid = peselFacade.isValid(dto);
16         if (!isValid) {
17             view.displayNotValidError();
18         } else {
19             registryApplicationService.update(registryApplication, dto);
20             if (registryApplication.status.equals(RegistryApplication.Status.
Accepted)) {
21                 registrationService.create(dto);
22                 view.displayCreatedRegistration();
23             }
24             view.displaySuccess();
25         }

```

Listing 4: Metoda update klasy RegistryApplicationController


5.5 Metody klasy RegistryApplicationService



Rysunek 7: Diagram sekwencji - metoda findAll klasy RegistryApplicationService.

```
1 public List<RegistryApplication> findAll() {
2     RegistryApplicationRepository repository = (
3     RegistryApplicationRepository) App
4         .resolve(RegistryApplicationRepository.class);
5     return repository.findAll();
6 }
```

Listing 5: Metoda findAll klasy RegistryApplicationService



Rysunek 8: Diagram sekwencji - metoda findById klasy RegistryApplicationService.


```
1 public RegistryApplication findById(int id) {
2     RegistryApplicationRepository repository = (
3     RegistryApplicationRepository) App
```

```

3         .resolve(RegistryApplicationRepository.class);
4     return repository.findById(id);
5 }

```

Listing 6: Metoda findById klasy RegistryApplicationService



Rysunek 9: Diagram sekwencji - metoda update klasy RegistryApplicationService.

```

1     public RegistryApplication update(RegistryApplication registryApplication,
2     RegistryApplicationDTO dto) {
3         RegistryPersonalData personal = registryApplication.getPersonalData();
4         RegistryAddressData address = registryApplication.getAddressData();
5
6         personal.firstname = dto.firstname;
7         personal.surname = dto.surname;
8         personal.pesel = dto.pesel;
9         address.apartmentNumber = dto.apartmentNumber;
10        address.city = dto.city;
11        address.country = dto.country;
12        address.houseNumber = dto.houseNumber;
13        address.zipCode = dto.zipCode;
14        address.street = dto.street;
15        personal.dateOfBirth = LocalDate.parse(dto.dateOfBirth);
16
17        registryApplication.status = RegistryApplication.Status.valueOfLabel(
18        dto.status);
19
20        RegistryApplicationRepository repository = (
21        RegistryApplicationRepository) App
22            .resolve(RegistryApplicationRepository.class);

```

```

20         return repository.save(registryApplication);
21     }

```

Listing 7: Metoda update klasy RegistryApplicationService

tutaj uzupełnić o brakujące

Łukaszu Rękawiczko zrób to ładnie i pięknie

5.6 Metody klasy RegistrationService

tutaj uzupełnić

Łukaszu Rękawiczko zrób to ładnie i pięknie

6 Kod źródłowy aplikacji

```

1 package populationRegistry;
2
3 import java.time.LocalDate;
4 import java.util.HashMap;
5 import java.util.Scanner;
6
7 import populationRegistry.console.ConsoleEngine;
8 import populationRegistry.pesel.PeselFacade;
9 import populationRegistry.registryApplication.controllers.
    RegistryApplicationController;
10 import populationRegistry.registryApplication.models.RegistryApplication;
11 import populationRegistry.registryApplication.repositories.
    RegistrationRepository;
12 import populationRegistry.registryApplication.repositories.
    RegistryApplicationRepository;
13 import populationRegistry.registryApplication.services.IPeselFacade;
14 import populationRegistry.registryApplication.services.RegistrationService;
15 import populationRegistry.registryApplication.services.
    RegistryApplicationService;
16
17 public class App {
18
19     public static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

```

```

20     private static HashMap<Class<? extends Object>, Object> providers = new
HashMap<Class<? extends Object>, Object>();
21
22     public static void main(String[] args) {
23         RegistryApplicationRepository registryApplicationRepository = new
RegistryApplicationRepository();
24
25         /**
26          * Data seed
27          */
28         RegistryApplication registryApplication = new RegistryApplication();
29         registryApplication.getPersonalData().dateOfBirth = LocalDate.of(1990,
01, 01);
30         registryApplication.getPersonalData().firstname = "Damian";
31         registryApplication.getPersonalData().surname = "Koper";
32         registryApplication.getPersonalData().pesel = "72060319389";
33         registryApplication.getAddressData().apartmentNumber = "20";
34         registryApplication.getAddressData().houseNumber = "10";
35         registryApplication.getAddressData().street = "Marszalkowska";
36         registryApplication.getAddressData().zipCode = "00-043";
37         registryApplication.getAddressData().country = "Polska";
38         registryApplication.getAddressData().city = "Warszawa";
39         registryApplicationRepository.save(registryApplication);
40
41         App.registerProvider(new RegistryApplicationService());
42         App.registerProvider(registryApplicationRepository);
43         App.registerProvider(new RegistrationService());
44         App.registerProvider(new RegistrationRepository());
45         App.registerProvider(new PeselFacade());
46
47         ConsoleEngine engine = new ConsoleEngine();
48         engine.registerController(new RegistryApplicationController());
49         engine.run();
50     }
51
52     public static Object resolve(Class<? extends Object> provider) {
53         return App.providers.get(provider);
54     }

```

```

55
56     public static void registerProvider(Object provider) {
57         App.providers.put(provider.getClass(), provider);
58     }
59 }

```

Listing 8: Klasa App

```

1 package populationRegistry.console;
2
3 import java.util.Map;
4
5 /**
6  * IController
7  */
8 public interface IController {
9
10     public Map<String, String> getMenu();
11
12     public String getName();
13 }

```

Listing 9: Interface IController

```

1 package populationRegistry.console;
2
3 import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
4 import java.lang.reflect.Method;
5 import java.util.LinkedList;
6 import populationRegistry.App;
7
8 /**
9  * ConsoleEngine
10 */
11 public class ConsoleEngine {
12
13     private LinkedList<IController> controllers = new LinkedList<>();
14
15     public void run() {

```



```

16     boolean exit = false;
17     int input = 0;
18     while (!exit) {
19         displayMenu();
20         input = App.scanner.nextInt();
21         if (input == 0) {
22             exit = true;
23         } else {
24             dispatchCommand(input);
25         }
26     }
27 }
28
29 public void registerController(IController controller) {
30     controllers.add(controller);
31 }
32
33 private void dispatchCommand(int number) {
34     int commands = 1;
35     for (IController iController : controllers) {
36         int commandCount = iController.getMenu().size();
37         if (number <= commandCount - commands + 1) {
38             try {
39                 Method method = iController.getClass()
40                     .getMethod(iController.getMenu().keySet().toArray()[number -
41 commands].toString());
42                 method.invoke(iController);
43             } catch (IllegalAccessException | IllegalArgumentException |
44 InvocationTargetException
45                 | NoSuchMethodException e) {
46                 e.printStackTrace();
47             }
48             return;
49         }
50         commands += commandCount;
51     }
52 }

```

```

52 private void displayMenu() {
53     int option = 1;
54     System.out.println("\n### Menu:");
55     System.out.println("[0] Wyjście");
56     for (IController iController : controllers) {
57         System.out.println("--- " + iController.getName());
58         for (String name : iController.getMenu().keySet()) {
59             System.out.println "[" + String.valueOf(option) + "]" + iController.
getMenu().get(name));
60             option = option + 1;
61         }
62     }
63 }
64 }

```

Listing 10: Klasa ConsoleEngine

```

1 package populationRegistry.registryApplication.services;
2
3 import populationRegistry.registryApplication.services.dto.
RegistryApplicationDTO;
4
5 /**
6  * PeselFacade
7  */
8 public interface IPeselFacade {
9
10     public boolean isValid(RegistryApplicationDTO dto);
11
12 }

```

Listing 11: Interface IPeselFacade

```

1 package populationRegistry.pesel;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 import populationRegistry.registryApplication.services.IPeselFacade;
6 import populationRegistry.registryApplication.services.dto.
RegistryApplicationDTO;

```

```

7
8 /**
9  * PeselFacade
10 */
11 public class PeselFacade implements IPeselFacade {
12     private boolean isChecksumValid(String pesel) {
13         String integers[] = pesel.split("");
14         if (integers.length != 11) {
15             return false;
16         }
17         ArrayList<Integer> values = new ArrayList<>();
18         for (String string : integers) {
19             values.add(Integer.parseInt(string));
20         }
21         int[] m = { 1, 3, 7, 9 };
22         int sum = 0;
23         for (int i = 0; i < values.size() - 1; i++) {
24             sum += m[i % 4] * values.get(i);
25         }
26         sum += values.get(values.size() - 1);
27         sum %= 10;
28
29         return sum == 0;
30     }
31
32     private boolean isValid(RegistryApplicationDTO dto) {
33         /**
34          * Validation hidden behind facade. Connection to PESEL system.
35          */
36         return true;
37     }
38
39     public boolean isDataValid(RegistryApplicationDTO dto) {
40         if (!isChecksumValid(dto.pesel))
41             return false;
42         return isDataValid(dto);
43     }
44

```

45 }

Listing 12: Klasa PeselFacade

```
1 package populationRegistry.registryApplication.repositories;
2
3 import java.util.List;
4
5 /**
6  * IRepository
7  */
8 public interface IRepository<T> {
9
10     public List<T> findAll();
11
12     public T findById(int id);
13
14     public T save(T object);
15 }
```

Listing 13: Interface IRepository

```
1 package populationRegistry.registryApplication.repositories;
2
3 import java.util.LinkedList;
4 import java.util.List;
5
6 import populationRegistry.registryApplication.models.Registration;
7
8 /**
9  * RegistryApplicationRepository
10  */
11 public class RegistrationRepository implements IRepository<Registration> {
12
13     private int nextId = 1;
14     private LinkedList<Registration> container = new LinkedList<>();
15
16     @Override
17     public List<Registration> findAll() {
```

```

18         return container;
19     }
20
21     @Override
22     public Registration findById(int id) {
23         return container.stream().filter(o -> o.id == id).findAny().orElse(null
24     );
25     }
26
27     @Override
28     public Registration save(Registration object) {
29         if (!container.contains(object)) {
30             container.add(object);
31             object.id = nextId++;
32         }
33         return object;
34     }
35 }

```

Listing 14: Klasa RegistrationRepository

```

1 package populationRegistry.registryApplication.repositories;
2
3 import java.util.LinkedList;
4 import java.util.List;
5
6 import populationRegistry.registryApplication.models.RegistryApplication;
7
8 /**
9  * RegistryApplicationRepository
10 */
11 public class RegistryApplicationRepository implements IRepository<
12     RegistryApplication> {
13
14     private int nextId = 1;
15     private LinkedList<RegistryApplication> container = new LinkedList<>();
16
17     @Override

```

```

17     public List<RegistryApplication> findAll() {
18         return container;
19     }
20
21     @Override
22     public RegistryApplication findById(int id) {
23         return container.stream().filter(o -> o.id == id).findAny().orElse(null
24     );
25     }
26
27     @Override
28     public RegistryApplication save(RegistryApplication object) {
29         if (!container.contains(object)) {
30             container.add(object);
31             object.id = nextId++;
32         }
33         return object;
34     }
35 }

```

Listing 15: Klasa RegistryApplicationRepository

```

1 package populationRegistry.registryApplication.services;
2
3 import java.time.LocalDate;
4
5 import populationRegistry.App;
6 import populationRegistry.registryApplication.models.Registration;
7 import populationRegistry.registryApplication.models.RegistryAddressData;
8 import populationRegistry.registryApplication.models.RegistryPersonalData;
9 import populationRegistry.registryApplication.repositories.
    RegistrationRepository;
10 import populationRegistry.registryApplication.services.dto.
    RegistryApplicationDTO;
11
12 /**
13  * RegistrationService
14  */

```

```

15 public class RegistrationService {
16
17     public Registration create(RegistryApplicationDTO dto) {
18         Registration registration = new Registration();
19         RegistryPersonalData personal = registration.getPersonalData();
20         RegistryAddressData address = registration.getAddressData();
21
22         personal.firstname = dto.firstname;
23         personal.surname = dto.surname;
24         personal.pesel = dto.pesel;
25         address.apartmentNumber = dto.apartmentNumber;
26         address.city = dto.city;
27         address.country = dto.country;
28         address.houseNumber = dto.houseNumber;
29         address.zipCode = dto.zipCode;
30         address.street = dto.street;
31         personal.dateOfBirth = LocalDate.parse(dto.dateOfBirth);
32         registration.status = Registration.Status.Current;
33
34         RegistrationRepository repository = (RegistrationRepository) App.
resolve(RegistrationRepository.class);
35
36         return repository.save(registration);
37     }
38
39 }

```

Listing 16: Klasa RegistrationService

```

1 package populationRegistry.registryApplication.services;
2
3 import java.time.LocalDate;
4 import java.util.Arrays;
5 import java.util.LinkedList;
6 import java.util.List;
7
8 import populationRegistry.App;
9 import populationRegistry.registryApplication.models.RegistryAddressData;
10 import populationRegistry.registryApplication.models.RegistryApplication;

```

```

11 import populationRegistry.registryApplication.models.RegistryPersonalData;
12 import populationRegistry.registryApplication.repositories.
    RegistryApplicationRepository;
13 import populationRegistry.registryApplication.services.dto.FilterDataDTO;
14 import populationRegistry.registryApplication.services.dto.
    RegistryApplicationDTO;
15 import populationRegistry.registryApplication.views.dto.TableDTO;
16
17 /**
18  * RegistryApplicationService
19  */
20 public class RegistryApplicationService {
21
22     public List<RegistryApplication> findAll() {
23         RegistryApplicationRepository repository = (
24             RegistryApplicationRepository) App
25             .resolve(RegistryApplicationRepository.class);
26         return repository.findAll();
27     }
28
29     public RegistryApplication findById(int id) {
30         RegistryApplicationRepository repository = (
31             RegistryApplicationRepository) App
32             .resolve(RegistryApplicationRepository.class);
33         return repository.findById(id);
34     }
35
36     public List<RegistryApplication> filter(List<RegistryApplication> list,
37         FilterDataDTO filterData) {
38         List<RegistryApplication> result;
39         if (filterData.filter) {
40             result = new LinkedList<RegistryApplication>();
41             for (RegistryApplication registryApplication : list) {
42                 if (!isFiltered(registryApplication, filterData)) {
43                     result.add(registryApplication);
44                 }
45             }
46         } else {

```



```

44         result = new LinkedList<RegistryApplication>(list);
45     }
46     return result;
47 }
48
49 private boolean isFiltered(RegistryApplication registryApplication,
50 FilterDataDTO filterData) {
51     if (filterData.names.stream().anyMatch(name -> {
52         return registryApplication.getPersonalData().firstname.toLowerCase
53         () == name.toLowerCase()
54         || registryApplication.getPersonalData().surname.
55         toLowerCase() == name.toLowerCase();
56     }))) {
57         return false;
58     }
59     if (filterData.pesels.stream().anyMatch(pesel -> {
60         return registryApplication.getPersonalData().pesel.toLowerCase() ==
61         pesel.toLowerCase();
62     }))) {
63         return false;
64     }
65     return true;
66 }
67
68 public RegistryApplication update(RegistryApplication registryApplication,
69 RegistryApplicationDTO dto) {
70     RegistryPersonalData personal = registryApplication.getPersonalData();
71     RegistryAddressData address = registryApplication.getAddressData();
72
73     personal.firstname = dto.firstname;
74     personal.surname = dto.surname;
75     personal.pesel = dto.pesel;
76     address.apartmentNumber = dto.apartmentNumber;
77     address.city = dto.city;
78     address.country = dto.country;
79     address.houseNumber = dto.houseNumber;
80     address.zipCode = dto.zipCode;
81     address.street = dto.street;

```

```

77         personal.dateOfBirth = LocalDate.parse(dto.dateOfBirth);
78
79         registryApplication.status = RegistryApplication.Status.valueOfLabel(
dto.status);
80
81         RegistryApplicationRepository repository = (
RegistryApplicationRepository) App
82             .resolve(RegistryApplicationRepository.class);
83         return repository.save(registryApplication);
84     }
85
86     public RegistryApplicationDTO prepareDTO(RegistryApplication
registryApplication) {
87         RegistryPersonalData personal = registryApplication.getPersonalData();
88         RegistryAddressData address = registryApplication.getAddressData();
89
90         RegistryApplicationDTO dto = new RegistryApplicationDTO();
91         dto.id = registryApplication.id;
92         dto.firstname = personal.firstname;
93         dto.surname = personal.surname;
94         dto.pesel = personal.pesel;
95         dto.dateOfBirth = personal.dateOfBirth.toString();
96         dto.apartmentNumber = address.apartmentNumber;
97         dto.houseNumber = address.houseNumber;
98         dto.city = address.city;
99         dto.country = address.country;
100        dto.street = address.street;
101        dto.status = registryApplication.status.toString();
102        dto.zipCode = address.zipCode;
103
104        return dto;
105    }
106
107    public TableDTO prepareTableDTO(List<RegistryApplication> list) {
108        TableDTO dto = new TableDTO();
109        dto.header = new LinkedList<String>(
110            Arrays.asList("Id", "Imie", "Nazwisko", "PESEL", "Wnioskowany
adres zameldowania"));

```

```

111     LinkedList<String> format = new LinkedList<String>(Arrays.asList("%5s",
112 "%15s", "%15s", "%11s", "%60s"));
113     dto.headerFormat = format;
114     dto.bodyFormat = format;
115     for (RegistryApplication registryApplication : list) {
116         LinkedList<String> row = new LinkedList<>();
117         row.add(String.valueOf(registryApplication.id));
118
119         RegistryPersonalData personal = registryApplication.getPersonalData
120 ();
121         row.add(personal.firstname);
122         row.add(personal.surname);
123         row.add(personal.pesel);
124
125         RegistryAddressData address = registryApplication.getAddressData();
126         row.add(address.city + " ul." + address.street + " " + address.
127 houseNumber + "/" + address.apartmentNumber
128             + " " + address.zipCode + ", " + address.country);
129         dto.body.add(row);
130     }
131     return dto;
132 }

```

Listing 17: Klasa RegistryApplicationService

```

1 package populationRegistry.registryApplication.services.dto;
2
3 import java.util.LinkedList;
4
5 public class FilterDataDTO {
6
7     public boolean filter = false;
8     public LinkedList<String> names = new LinkedList<>();
9     public LinkedList<String> pesels = new LinkedList<>();
10 }

```

Listing 18: Klasa FilterDataDTO

```

1 package populationRegistry.registryApplication.services.dto;

```

```

2
3 public class RegistryApplicationDTO {
4
5     public int id;
6     public String firstname;
7     public String surname;
8     public String pesel;
9     public String dateOfBirth;
10    public String street;
11    public String houseNumber;
12    public String apartmentNumber;
13    public String zipCode;
14    public String city;
15    public String country;
16    public String status;
17 }

```

Listing 19: Klasa RegistryApplicationDTO

```

1 package populationRegistry.registryApplication.models;
2
3 /**
4  * RegistryApplicationData
5  */
6 public abstract class RegistrationBase {
7     public int id = -1;
8     protected RegistryAddressData addressData = new RegistryAddressData();
9     protected RegistryPersonalData personalData = new RegistryPersonalData();
10
11     /**
12      * @return the addressData
13      */
14     public RegistryAddressData getAddressData() {
15         return addressData;
16     }
17
18     /**
19      * @return the personalData
20      */

```

```

21 public RegistryPersonalData getPersonalData() {
22     return personalData;
23 }
24 }

```

Listing 20: Klasa RegistrationBase

```

1 package populationRegistry.registryApplication.models;
2
3 /**
4  * Registration
5  */
6 public class Registration extends RegistrationBase {
7     public Status status = Status.Current;
8
9     public enum Status {
10         Current("Obecny"), Outdated("Przeszly");
11
12         private String status;
13
14         Status(String status) {
15             this.status = status;
16         }
17
18         @Override
19         public String toString() {
20             return status;
21         }
22     }
23 }

```

Listing 21: Klasa Registration

```

1 package populationRegistry.registryApplication.models;
2
3 /**
4  * RegistryApplication
5  */
6 public class RegistryApplication extends RegistrationBase {

```

```

7  public Status status = Status.Pending;
8
9  public enum Status {
10     Pending("Oczekujacy"), Accepted("Zaakceptowany"), Revoked("Odrzucony");
11
12     private String status;
13
14     Status(String status) {
15         this.status = status;
16     }
17
18     @Override
19     public String toString() {
20         return status;
21     }
22
23     public static Status valueOfLabel(String label) {
24         for (Status e : values()) {
25             if (e.status.equals(label)) {
26                 return e;
27             }
28         }
29         return null;
30     }
31 }
32 }

```

Listing 22: Klasa RegistryApplication

```

1  package populationRegistry.registryApplication.models;
2
3  /**
4   * RegistryPersonalData
5   */
6  public class RegistryAddressData {
7
8     public String street = "";
9     public String houseNumber = "";
10    public String apartmentNumber = "";

```

```

11     public String zipCode = "";
12     public String city = "";
13     public String country = "";
14 }

```

Listing 23: Klasa RegistryAddressData

```

1 package populationRegistry.registryApplication.models;
2
3 import java.time.LocalDate;
4
5 /**
6  * RegistryPersonalData
7  */
8 public class RegistryPersonalData {
9
10     public String firstname = "";
11     public String surname = "";
12     public String pesel = "";
13     public LocalDate dateOfBirth = LocalDate.of(1970, 01, 01);
14 }

```

Listing 24: Klasa RegistryPersonalData