



Certified Tech Developer

The Ultimate Degree

Infraestructura II

Actividad obligatoria e individual

Dificultad: Alta

Ejercitación Ansible

El objetivo es crear un par de llaves asociadas para conectarse a la instancia; y, luego, una instancia EC2 con IP pública asociada a las llaves creadas anteriormente.

Servicios

A través de la lista de servicios provista por la documentación de Ansible, encontrá los módulos para AWS que necesitás para completar el objetivo de tu ejercicio. [Link](#)

En la siguiente página se encuentra la resolución. Continúa únicamente para realizar una autoevaluación.

```

---
- hosts: localhost

tasks:

  ec2_group: - name: Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH

               name: digitalhouse

               vpc_id: vpc-0a31ba47a968751e4

               description: sg con las reglas

               region: us-west-1

               rules:

                 - proto: tcp

                   ports:

                     - 443


```

Resolución

Antes de comenzar, creá un par de llaves en AWS para asociar a tus instancias, así luego podrás conectarte una vez finalizada la ejecución de tu infraestructura por código.

Vas a poder crear el recurso necesario ingresando de la siguiente manera:

- Ingresá al servicio EC2.
- Luego, al apartado "Red y seguridad" en el menú de la izquierda.
- Hacé clic en "Pares de claves".



```
---
- hosts: localhost

tasks:

  ec2_group: - name: Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH

              name: digitalhouse

              vpc_id: vpc-0a31ba47a968751e4

              description: sg con las reglas

              region: us-west-1

              rules:

                - proto: tcp

                  ports:

                    - 443
```

A continuación, completá los siguientes datos como aparecen en la siguiente imagen.

```
---
- hosts: localhost

tasks:

  ec2_group: - name: Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH

               name: digitalhouse

               vpc_id: vpc-0a31ba47a968751e4

               description: sg con las reglas

               region: us-west-1

               rules:

                 - proto: tcp

                   ports:

                     - 443
```

EC2 > Pares de claves > Crear par de claves

Crear par de claves [Información](#)

Par de claves

Un par de claves, compuesto por una clave privada y una clave pública, es un conjunto de credenciales de seguridad para demostrar su identidad cuando se conecta a una instancia.

Nombre

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves [Información](#)

- ☒ RSA
- ☐ ED25519

Formato de archivo de clave privada

- ☒ .pem
Para usar con OpenSSH
- ☐ .ppk
Para usar con PuTTY

Etiquetas (opcional)

No hay etiquetas asociadas a este recurso.

```

---
- hosts: localhost

tasks:

  ec2_group: - name: Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH

              name: digitalhouse

              vpc_id: vpc-0a31ba47a968751e4

              description: sg con las reglas

              region: us-west-1

              rules:

                - proto: tcp

                  ports:

                    - 443

```

El par de claves se ha creado correctamente

Pares de claves (1) Información

Filtrar pares de claves

<input type="checkbox"/>	Nombre	Tipo	Huella digital	ID
<input type="checkbox"/>	digitalhouse	rsa	e7:9c:de:a7:71:5d:73:0d:6f:aa:f3:57:1a:...	key-0ced61001b04ecf3

digitalhouse.pem

Una vez seleccionadas estas opciones, se descarga el archivo “digitalhouse.pem” a tu computadora. También vamos a tener que obtener el ID de nuestra VPC por defecto (o crear una nueva) dentro del servicio “VPC” de AWS.

Ahora sí, vamos a aplicar nuestro playbook. El código por parte es el que está a continuación. Primero tenemos que apuntar nuestros hosts, en nuestro caso, vamos a apuntar a “localhost”, ya que no se conecta a otro servidor para crear la instancia.

```

---

```

```

---
- hosts: localhost

tasks:

  ec2_group: - name: Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH

               name: digitalhouse

               vpc_id: vpc-0a31ba47a968751e4

               description: sg con las reglas

               region: us-west-1

               rules:

                 - proto: tcp

                   ports:

                     - 443
- hosts: localhost

```

Definimos las tareas:

```
tasks:
```

Vamos a crear un grupo de seguridad para poder acceder a través de SSH (puerto 22) y conectarnos con nuestro par de llaves. Solo a modo de ejemplo, agregamos también los puertos para HTTP y HTTPS, aunque no son parte de la consigna:

```

- name: Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH

ec2_group:

  name: digitalhouse

  vpc_id: vpc-0a31ba47a968751e4

  description: sg con las reglas

  region: us-west-1

  rules:

    - proto: tcp

```

```

---
- hosts: localhost

tasks:

  ec2_group: - name: Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH

               name: digitalhouse

               vpc_id: vpc-0a31ba47a968751e4

               description: sg con las reglas

               region: us-west-1

               rules:

                 - proto: tcp

                   ports:

                     - 443
                   ports:

                     - 443

                     - 80

                     - 22

               cidr_ip: 0.0.0.0/0

               rule_desc: acepto todo el tráfico en puerto 443, 80 y 22

```

Creemos nuestra tarea, es decir, la instancia usando el módulo "ec2".

```

- name: Creamos nuestro servidor

  ec2:

```

Luego, completamos la información necesaria para crear la instancia:

```

ec2:

  region: us-west-1

  instance_type: t2.micro

```

```

---
- hosts: localhost

tasks:

  ec2_group: - name: Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH

               name: digitalhouse

               vpc_id: vpc-0a31ba47a968751e4

               description: sg con las reglas

               region: us-west-1

               rules:

                 - proto: tcp

                   ports:

                     - 443
               image: ami-0ed05376b59b90e46

               wait: yes

               wait_timeout: 500

               volumes:

                 - device_name: /dev/xvda

                   volume_type: gp2

                   volume_size: 8

               vpc_subnet_id: subnet-070d3b818d23ea3cf

               assign_public_ip: yes

               key_name: digitalhouse

```

También registramos la salida en una variable que se llama “info”. Luego, utilizamos el módulo “debug” para mostrar esa información en el log de salida de Ansible:

```

  register: info

- name: IP Pública de nuestro servidor

  debug:

```



```

---
- hosts: localhost

tasks:

  ec2_group: - name: Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH

               name: digitalhouse

               vpc_id: vpc-0a31ba47a968751e4

               description: sg con las reglas

               region: us-west-1

               rules:

                 - proto: tcp

                   ports:

                     - 443
               var: info.instances[0].public_ip
- name: DNS Público de nuestro servidor

  debug:

    var: info.instances[0].public_dns_name

```

La instancia se creó con éxito, se puede evidenciar en la consola de AWS y en los logs de Ansible. Además, comprobamos que nos podemos conectar por ssh correctamente desde nuestras computadoras. Notemos cómo lo que mostramos con “debug” lo utilizamos para conectar a nuestra instancia sin necesidad de entrar a AWS, solo hay que saber el usuario por defecto, que en una “Amazon Linux 2 AMI” siempre es “ec2-user”.

```

---
- hosts: localhost

tasks:

  ec2_group: - name: Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH

               name: digitalhouse

               vpc_id: vpc-0a31ba47a968751e4

               description: sg con las reglas

               region: us-west-1

               rules:

                 - proto: tcp

                   ports:

                     - 443

```

```

[enuel@enuel practica.digital.house]$ ansible-playbook ec2.yml
[WARNING]: provided hosts list is empty, only localhost is available. Note that the implicit localhost does not match 'all'

PLAY [localhost] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Crear grupo de seguridad con HTTPS, HTTP y SSH] *****
changed: [localhost]

TASK [Creamos nuestro servidor] *****
changed: [localhost]

TASK [IP Publica de nuestro servidor] *****
ok: [localhost] => {
  "info.instances[0].public_ip": "52.53.190.226"
}

TASK [DNS Publico de nuestro servidor] *****
ok: [localhost] => {
  "info.instances[0].public_dns_name": "ec2-52-53-190-226.us-west-1.compute.amazonaws.com"
}

PLAY RECAP *****
localhost                : ok=5    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

[enuel@enuel practica.digital.house]$ ssh -i "digitalhouse.pem" ec2-user@ec2-52-53-190-226.us-west-1.compute.amazonaws.com
Last login: Wed Aug 18 19:57:39 2021 from 181.230.142.175

 _|_ _|_ )
_|_ ( _|_ /   Amazon Linux 2 AMI
_|_ \_|_ |

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
18 package(s) needed for security, out of 23 available
Run "sudo yum update" to apply all updates.
[ec2-user@ip-10-0-0-29 ~]$ whoami
ec2-user
[ec2-user@ip-10-0-0-29 ~]$

```

ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación ...	Estado de la ...	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública
i-04dd886604a17385f	✓ En ejecución	t2.micro	✓ 2/2 comprobador	Sin alarmas +	us-west-1c	ec2-52-53-190-226.us

Nuestro código completo es el siguiente: