

RELAZIONE TECNICA - PROGETTO PGRC

Piattaforma per la Gestione di Ricette di Cucina

Corso: Programmazione Web e Mobile

Anno Accademico: 2025/2026

Candidato: Damiano Ghibaudo

Data: Ottobre 2025

INDICE

1. [Introduzione e Obiettivi](#)
 2. [Architettura e Design](#)
 3. [Implementazione Core](#)
 4. [Gestione Dati e API](#)
 5. [Interfaccia Utente e UX](#)
 6. [Testing e Validazione](#)
 7. [Conclusioni](#)
-

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

1.1 Panoramica del Progetto

PGRC (Piattaforma per la Gestione di Ricette di Cucina) è un'applicazione web frontend-only sviluppata per soddisfare quattro macro-scenari funzionali:

1. **Gestione Profilo Utente:** Registrazione, autenticazione, modifica dati e cancellazione account
2. **Ricerca Ricette:** Integrazione con API TheMealDB per ricerca testuale e per categoria
3. **Ricettario Personale:** Sistema preferiti con note private personalizzabili
4. **Sistema Recensioni:** Rating duale (gusto/difficoltà) con aggregazione community

1.2 Vincoli Tecnici e Soluzioni Adottate

Il progetto rispetta rigorosamente i vincoli di consegna implementando le seguenti soluzioni e tecnologie:

- **Frontend Only:** HTML5, CSS3, JavaScript ES6+ senza dipendenze backend
- **Persistenza Locale:** Web Storage API (localStorage/sessionStorage) con architettura cache-first
- **Separazione Concerns:** Architettura modulare a tre layer (Presentation, Service, Data)
- **Responsive Design:** Mobile-first approach con CSS Grid e Flexbox

1.3 Valore Aggiunto Implementato


Oltre ai requisiti base, l'applicazione introduce:

- Session Service come orchestratore centrale con facade pattern
- Sistema di validazione dual-layer (UX + business logic) per dati utente

- Error handling tipizzato con classi custom
 - Cache intelligente con refresh automatico per contenuti forniti da The Meal DB
 - UI dinamica con event delegation pattern
-

2. ARCHITETTURA E DESIGN

2.1 Struttura Modulare a Tre Layer



Presentation Layer

Le pagine HTML implementano struttura con separazione netta tra contenuto e presentazione. I componenti UI in `js/components/ui.js` gestiscono rendering dinamico e interazioni, mentre i page scripts in `js/pages/` orchestrano la logica specifica di ogni pagina.

Service Layer

Il `session-service.js` agisce come facade pattern esponendo namespace dedicati:

- **NewUser:** Operazioni utenti non autenticati (login, registrazione)
- **LoggedUser:** Gestione profilo e operazioni autenticate
- **Recipe:** Stato e operazioni su ricette
- **PreviewArray:** Generazione oggetti per popolamento UI

Data Layer

Gestisce persistenza tramite `storage.js` (astrazione localStorage/sessionStorage), integrazione API con `recipes-service.js`, e modelli dati con `data-models.js` per entità business.

2.2 Design Pattern Strategici

Factory Pattern per Data Models

Il sistema utilizza factory pattern per la creazione consistente di entità business:

- **User Factory:** Genera istanze utente con ID univoci, dati personali e array inizializzati per preferiti/note
- **Recipe Factory:** Normalizza dati API TheMealDB in formato interno consistente
- **Review Factory:** Crea recensioni con validazione parametri e timestamp automatici
- **ID Generation:** Sistema centralizzato per generazione identificatori univoci basati su timestamp e randomizzazione

Strategy Pattern per Error Handling

Sistema di gestione errori tipizzato con classi custom per scenari specifici:

- **NotFound (404):** Entità non trovate con dettagli campo/valore per debugging
- **Duplicated (409):** Violazioni unicità con identificazione campo duplicato
- **InvalidFormat (422):** Errori validazione formato con messaggio specifico

Ogni classe mantiene codice HTTP, tipo entità e metadati per logging centralizzato.

Event Delegation Pattern

```
// Esempio reale da search.js - gestione eventi su card dinamiche
resultsContainer.addEventListener("click", (click) => {
  const card = click.target.closest(".card");
  const isBtn = click.target.matches(".fav-icon");

  if(card && !isBtn){
    // Naviga alla pagina dettagli passando l'ID della ricetta come query
    // parameter
    window.location.href = `../../pages/recipe-details.html?
id=${card.dataset.itemId}`;
  }

  if(isBtn){
    try {
      if(LoggedInUser.isLogged()){
        LoggedUser.updateFavourites(card.dataset.itemId);
        favBtnDisplay(card.querySelector(".fav-icon"),
card.dataset.itemId);
      }else{
        window.location.href = "./login.html";
      }
    } catch (error) {
      alert("Oops! Something went wrong. Please try again.");
      console.error(error);
    }
  }
});
```

2.3 Organizzazione File System

```
PGRC-project/
├── index.html           # Homepage con carousel ricette popolari
├── style.css            # Stili CSS principali responsive
├── favicon.ico          # Icona applicazione
├── specifiche-progetto.md # Documentazione requisiti originali
├──
├── pages/              # Pagine HTML dell'applicazione
│   ├── favourites.html  # Ricettario personale con tab
│   ├── login.html       # Autenticazione utente
│   └── recipe-details.html # Dettaglio ricetta completo
```

```

├── search.html      # Ricerca e risultati
├── settings.html    # Gestione profilo utente
└── signin.html      # Registrazione nuovo utente

├── js/              # Moduli JavaScript
│   ├── core/        # Moduli fondamentali
│   │   ├── data-models.js  # Factory per entità business (User, Recipe,
Review, Note)
│   │   ├── errors.js      # Error classes tipizzate (NotFound, Duplicated,
InvalidFormat)
│   │   └── storage.js      # Astrazione Web Storage unificata
│   ├── services/     # Business logic layer
│   │   ├── session-service.js # Orchestratore centrale con namespace (NewUser,
LoggedUser, Recipe)
│   │   ├── users-service.js  # CRUD utenti + sicurezza + validazione
│   │   ├── recipes-service.js # API integration + cache TheMealDB
│   │   └── reviews-service.js # Sistema recensioni con aggregazione
│   ├── components/   # Componenti UI riutilizzabili
│   │   └── ui.js      # Factory card, rating display, popolamento
container
│   └── pages/         # Script specifici per pagina
│       ├── index.js   # Homepage con carousel e categorie
│       ├── login.js   # Autenticazione e gestione sessione
│       ├── signin.js  # Registrazione con validazione real-time
│       ├── search.js  # Ricerca ricette e gestione risultati
│       ├── recipe-details.js # Dettaglio ricetta con recensioni e note
│       ├── favourites.js # Ricettario personale con tab (preferiti/note)
│       └── settings.js # Modifica profilo e cancellazione account

├── assets/           # Risorse statiche
│   └── images/
│       ├── no_image.jpg # Immagine fallback per ricette senza foto
│       └── Pot_logo.png  # Logo applicazione

├── bootstrap/        # Framework CSS/JS
│   ├── css/          # Stili Bootstrap 5
│   ├── js/            # JavaScript Bootstrap 5
│   └── icons/          # Bootstrap Icons

└── utils/             # Utilità sviluppo
    └── create-user-db.js # Script creazione database utenti test

```

3. IMPLEMENTAZIONE CORE

3.1 Session Service: Orchestrazione Centralizzata

Il Session Service (`js/services/session-service.js`) rappresenta il cuore architetturale dell'applicazione, implementando il pattern **Facade** per fornire una API unificata che astrae la complessità della gestione stati utente, operazioni business e interazioni con storage.

Architettura e Scopo

Il modulo organizza tutte le operazioni in namespace logici che corrispondono ai diversi contesti d'uso dell'applicazione:

- **Separazione concerns:** Ogni namespace gestisce un dominio specifico (utenti non autenticati, utenti loggati, operazioni ricette)
- **Single source of truth:** Centralizza lo stato dell'applicazione evitando inconsistenze
- **Astrazione complessità:** Nasconde ai componenti UI la logica di business e storage

Namespace NewUser: Gestione Utenti Non Autenticati

Il namespace gestisce operazioni per utenti non autenticati tramite funzioni `startSession()` per login e `addToDB()` per registrazione. La **logica del login** integra tre passaggi atomici: autenticazione credenziali, recupero ID utente, e aggiornamento stato sessione in `sessionStorage`. Questo pattern garantisce che un fallimento in qualsiasi fase non lasci l'applicazione in stato inconsistente.

Namespace LoggedUser: Operazioni Utente Autenticato

Il namespace espone operazioni che richiedono autenticazione, utilizzando sempre `LoggedUser.getId()` per recuperare l'ID dell'utente corrente dal `sessionStorage`. Include gestione preferiti con toggle automatico e funzionalità profilo.

La **funzione di eliminazione account** implementa una logica particolare per preservare l'integrità del sistema recensioni, trasferendo tutte le recensioni dell'utente a un "utente eliminato" prima di rimuovere l'account, garantendo che le statistiche rimangano integre.

Namespace PreviewArray: Generazione Dati per UI

Questo namespace risolve il problema della **preparazione dati per il rendering UI**, fornendo oggetti strutturati che contengono sia il tipo di contenuto che i dati formattati. Le principali strategie implementate includono:

- `mostPopular()`: Algoritmo che calcola ricette più popolari basandosi sul numero di recensioni
- `favourites()`: Estrazione ricette preferite dell'utente con metadati aggiuntivi
- `categories()`: Formattazione categorie TheMealDB per navigazione
- `searchResults()`: Preparazione risultati ricerca con scoring di rilevanza

La funzione `mostPopular()` implementa una **strategia del fallback** che garantisce contenuti sempre disponibili anche quando il database recensioni è insufficiente, riempiendo con ricette casuali.

3.2 Cache-First Strategy per Performance

L'integrazione API implementa strategia cache intelligente:

Strategia Cache-First:

- `getData(dataType)`: Orchestratore principale con controllo validità cache giornaliera
- **Cache intelligente**: Verifica timestamp di creazione vs. data corrente, forza refresh automatico dopo 24h
- **Gestione invalidazione**: Cache locale diventa obsoleta giornalmente per garantire dati aggiornati
- Funzioni private interne: `createLocalRecipesDB()` per caricamento completo database A-Z, `createLocalCategoriesDB()` per categorie
- `fetchRecipes()`: Wrapper unificato per chiamate HTTP con gestione errori

Gestione Performance:

- Cache localStorage con timestamp per controllo scadenza
- Normalizzazione dati API in formato interno ottimizzato
- Batch processing per riduzione chiamate API sequenziali
- Error handling con graceful degradation

3.3 Validazione Dual-Layer

Il sistema di validazione implementa un **approccio dual-layer** che separa la **responsabilità UX** (feedback immediato) dalla **logica business** (sicurezza e integrità dati), garantendo sia usabilità che robustezza.

Layer Presentation: Validazione UX Real-time

Il layer di presentazione gestisce l'**esperienza utente** con validazione immediata e feedback visivo tramite la funzione `formatInputField()` che applica classi Bootstrap (`is-valid/is-invalid`) e mostra messaggi specifici basati sul tipo di errore ricevuto dal layer business.

Layer Business: Sicurezza e Integrità

Il layer business implementa **validazioni rigorose** con controlli di formato tramite regex, unicità nel database utenti, e requisiti di sicurezza. Include validazione email pattern, password con requisiti complessi (maiuscola, minuscola, numero, lunghezza minima) e hashing sicuro SHA-256 tramite Web Crypto API.

Orchestrazione Validazione

Il Session Service orchestra la validazione attraverso `inputValidation()` che determina il tipo di controllo da eseguire e propaga gli errori tipizzati per il rendering UI. Questa architettura garantisce **separazione, riusabilità e sicurezza multi-layer**.

3.4 Sistema Recensioni con Rating Duale

Il sistema recensioni (`js/services/reviews-service.js`) implementa un **rating duale gusto/difficoltà** con un'architettura CRUD semplificata che utilizza un **pattern toggle intelligente** per gestire aggiunta e rimozione recensioni attraverso un'unica funzione.

Logica Toggle e Business Rules

Il cuore del sistema è la funzione `updateRecipeReviews()` che implementa il **pattern toggle intelligente**: se invocata con tutti i parametri (userId, recipeId, tasteRate, difficultyRate) crea una nuova recensione, se invocata solo con userId e recipeId rimuove la recensione esistente. Questa logica unificata semplifica l'interfaccia e garantisce operazioni atomiche.

Implementazione Business Rules

1. **Unicità utente-ricetta**: Un utente può recensire una ricetta solo una volta
2. **Validazione parametri**: ADD richiede tutti i parametri, DELETE solo userId e recipeId
3. **Gestione errori tipizzati**: `Duplicated` per violazioni unicità, `NotFound` per recensioni inesistenti

Aggregazione Real-time

Il sistema calcola statistiche on-demand tramite `recipeAvgRate()` senza caching per garantire sempre dati aggiornati. La **strategia real-time** richiede calcoli ripetuti, ma evita sovraccarico durante il caricamento iniziale di ricette e pagine, spostando il costo computazionale al momento della visualizzazione ed evita problemi di sincronizzazione cache. Per l'ambito del presente progetto, la performance è accettabile dato il dataset limitato.

Ottimizzazioni Performance: Il calcolo real-time evita sovraccarico durante il caricamento iniziale di ricette e pagine, spostando il costo computazionale al momento della visualizzazione when needed. Per l'ambito del presente progetto, la performance è accettabile dato il dataset limitato.

Integrazione con UI

Il sistema espone funzioni specifiche per le esigenze dell'interfaccia:

- **Rating personali**: `recipeUserRate()` per mostrare le valutazioni dell'utente loggato
- **Rating aggregati**: `recipeAvgRate()` per le statistiche community
- **Deep copy**: `getStoredReviews()` restituisce sempre copie profonde per evitare mutazioni accidentali

3.5 Gestione Ricette e API Integration

Il modulo `js/services/recipes-service.js` risolve il problema dell'**integrazione con API esterne** implementando una **strategia cache-first** che bilancia performance locale e freschezza dati.

Strategia Cache-First e Gestione API

La funzione orchestratrice `getData()` implementa la logica cache intelligente con controllo temporale che confronta la data di creazione del primo elemento cache con la data odierna, forzando il refresh ogni 24 ore per mantenere i dati aggiornati (implementazione dettagliata in sezione 3.2).

Gestione Cache e API: Quando la cache locale risulta vuota o scaduta (non di oggi), il sistema attiva automaticamente il fetch da TheMealDB tramite le funzioni `createLocalRecipesDB()` e `createLocalCategoriesDB()`, garantendo dati sempre aggiornati con strategia cache-first.

Caricamento Database Completo

Per superare i limiti dell'API TheMealDB (nessun endpoint "get all recipes"), il sistema implementa una **strategia di caricamento alfabetico** che itera tutte le lettere A-Z per scaricare il database completo. Questa strategia garantisce **copertura completa** del database TheMealDB e abilita ricerche lato client senza ulteriori chiamate API.

Algoritmo di Ricerca Multi-termine

La ricerca per nome implementa un **algoritmo di scoring** che normalizza query e nomi ricette, assegna punteggi basati su match esatti (20 punti) e parziali (10 punti), con penalizzazione posizionale e bonus per match completi. La **logica di scoring** privilegia ricette con nomi che matchano completamente la query, penalizzando match parziali su termini secondari.

4. GESTIONE DATI E API

4.1 Integrazione TheMealDB API

L'applicazione utilizza strategia cache-first con due endpoint strategici di TheMealDB:

- **Categorie:** <https://www.themealdb.com/api/json/v1/1/categories.php>
- **Ricette per lettera:** <https://www.themealdb.com/api/json/v1/1/search.php?f={letter}>

La scelta del secondo endpoint consente caricamento completo del database (A-Z) implementando ricerca lato client con algoritmo di scoring per rilevanza. La gestione API è centralizzata nel modulo `recipes-service.js` con wrapper `fetchRecipes()` per chiamate HTTP unificate e gestione errori graceful.

4.2 Modelli Dati Normalizzati

Modello Recipe Esteso

La classe `FullRecipe` in `js/core/data-models.js` normalizza i dati API TheMealDB:

- **Mapping Campi:** Conversione automatica da formato API a struttura interna consistente
- **Ingredients Parsing:** Metodo `getIngredients(rawRecipeObj)` per estrazione ingredienti con misure da campi numerati (1-20)
- **Fallback Values:** Gestione campi mancanti con valori di default e immagine placeholder
- **Timestamp Creation:** Aggiunta automatica `creationDate` per cache management

4.3 Storage Strategy Unificata

Il sistema di storage unificato (`js/core/storage.js`) astrae localStorage/sessionStorage attraverso il namespace `StorageOperations`:

Operazioni Core:

- `get(storageKey, options)`: Recupero dati con deserializzazione automatica per tipo (array/string)
- `set(storageKey, data, options)`: Salvataggio con serializzazione automatica JSON

Gestione Tipi e Opzioni:

- Parsing automatico JSON per array con fallback array vuoto
 - Gestione string con fallback stringa vuota
 - Selezione storage engine: `{storageLocation: "local"|"session", dataType: "array"|"string"}`
 - Error handling con logging per debugging e re-throw per propagazione
-

5. INTERFACCIA UTENTE E UX

5.1 Responsive Design Mobile-First

L'approccio mobile-first è implementato tramite CSS Grid e media queries. Il file `style.css` definisce breakpoint ottimizzati per tutti i dispositivi:

- **Mobile (320px+):** Layout single-column con card verticali
- **Tablet (560px+):** Grid a 2 colonne con card orizzontali
- **Desktop (720px+):** Grid ottimizzata con hover effects

La navbar utilizza Bootstrap 5 con design fixed-top e dropdown menu per la navigazione, mentre i container di ricette implementano CSS Grid responsive con `auto-fill` e `minmax()` per adattamento automatico.

5.2 Architettura Componenti UI

Il sistema di rendering (`js/components/ui.js`) implementa un'**architettura component-based** con pattern Factory per la generazione dinamica di elementi DOM, risolvendo il problema della **creazione consistente di UI elements** senza framework esterni.

Pattern Factory per Elementi DOM

Il cuore del sistema è il **factory pattern** implementato nelle funzioni private che generano elementi DOM standardizzati come `createPreviewCard()`. Ogni elemento include data attributes per event delegation e supporta inserimento condizionale di contenuto body specifico (rating, note, etc.).

Strategy Pattern per Contenuti Dinamici

Il sistema utilizza uno **strategy Pattern** attraverso il namespace `CardDisplayStrategy` per gestire diversi tipi di contenuto nelle card: `withGlobalRating`, `withUserRating`, `withNotes`. Ogni strategia formatta i dati specifici e gestisce graceful degradation in caso di errori.

Gestione Stati UI Centralizzata

Il modulo centralizza la gestione degli **stati UI dinamici** attraverso funzioni dedicate come `favBtnDisplay()` che sincronizza l'interfaccia con lo stato applicativo, gestendo automaticamente il toggle delle icone preferiti basandosi sullo stato utente e ricetta.

Popolazione Container con Type-Based Rendering

Il sistema di popolazione implementa **type-based rendering** tramite `populatePreviewContainer()` che adatta automaticamente il contenuto in base al tipo di dati ricevuti (meals, reviews, notes, categories), selezionando la strategia di rendering appropriata dal namespace `CardDisplayStrategy`.

Integrazione con PreviewArray: Il sistema si basa sui dati strutturati forniti dal namespace `PreviewArray` del Session Service, che pre-formatta i contenuti con metadati tipo e array elementi pronti per il rendering. Questa separazione garantisce che la logica business (PreviewArray) rimanga distinta dalla presentazione (UI components).

Questa architettura garantisce **consistenza visiva, riusabilità dei componenti e facilità di manutenzione** senza la complessità di framework esterni.

5.3 Gestione Stati UI e Navbar Dinamica

Il progetto implementa gestione stati tramite classi Bootstrap e funzioni dedicate. Gli stati di loading vengono gestiti con overlay CSS, mentre la validazione form utilizza le classi `is-valid`/`is-invalid` di Bootstrap per feedback real-time.

La navbar dinamica si aggiorna automaticamente basandosi sullo stato di autenticazione, mostrando menu contestuali per utenti loggati (dropdown con username, settings, logout) o guest (solo search e login) tramite il dropdown menu del logo.

6. TESTING E VALIDAZIONE

6.1 Test Scenari Critici

Scenario 1: Workflow Completo Utente

```
Registrazione → Login → Ricerca → Dettaglio → Preferiti → Recensione → Note
```

Risultati verificati:

- ☒ Validazione form real-time con feedback Bootstrap
- ☒ Persistenza dati localStorage attraverso refresh pagina
- ☒ Sincronizzazione stato UI con storage (preferiti, recensioni)
- ☒ Cache-first strategy riduce chiamate API duplicate

Scenario 2: Gestione Errori e Edge Cases

```
Dati incompleti API → Valori null/undefined → Connessione lenta → Form validation
```

Risultati:

- ☒ Fallback chain per dati API incompleti (campi vuoti invece di errori)
- ☒ Graceful degradation con console.error per debugging
- ☒ Validazione robusta input utente con feedback specifico
- ☒ Loading states per operazioni asincrone lunghe

6.2 Test Performance e Compatibilità

Metriche Performance

- **Page Load:** Rapido con cache (localStorage/sessionStorage)
- **API Response:** Dipendente da TheMealDB (variabile 200ms-2s)
- **Storage Access:** Sincrono e immediato (localStorage)
- **UI Interactions:** Responsivo con event delegation pattern

Browser Compatibility

Requisiti per Piena Compatibilità:

- **ES6+ Support:** Moduli JavaScript, async/await, destructuring, structuredClone
- **Web Storage API:** localStorage e sessionStorage per persistenza dati
- **Fetch API:** Per integrazione TheMealDB (con polyfill per browser legacy)
- **CSS Grid/Flexbox:** Layout responsive e componenti Bootstrap 5

Browser Moderni Supportati:

- Chrome, Firefox, Safari, Edge (versioni recenti con supporto ES6+ completo)
- Mobile browsers moderni con Web APIs standard

6.3 Test Responsive Design

Breakpoint Testing

- **Mobile (320-559px):** Layout single-column, card verticali con dimensione del body adattiva
 - **Tablet (560-719px):** Grid 2-colonne, card orizzontali
 - **Desktop (720px+):** Grid ottimizzata, card orizzontali
-

7. CONCLUSIONI

7.1 Analisi Decisioni Architetture

Three-Layer Architecture:

- *Vantaggi*: Separazione concerns, modularità, manutenibilità del codice
- *Svantaggi*: Overhead per progetti semplici, complessità iniziale setup
- *Trade-off*: Scalabilità futura vs. semplicità immediata

Session Service Pattern:

- *Vantaggi*: API unificata, single source of truth, consistenza, debugging semplificato
- *Svantaggi*: Single point of failure, accentrimento responsabilità
- *Trade-off*: Controllo centralizzato e modularità vs. distribuzione responsabilità

Event Delegation Pattern:

- *Vantaggi*: Performance con contenuto dinamico, memoria ottimizzata, gestione centralizzata
- *Svantaggi*: Debugging più complesso, controllo granulare limitato
- *Trade-off*: Efficienza vs. granularità controllo eventi

7.2 Conformità Requisiti Vincolanti

Vincoli Frontend-Only:

- *Implementazione*: HTML5/CSS3/JavaScript ES6+ puro senza backend
- *Implicazioni*: Validazione solo client-side, sicurezza limitata, nessuna elaborazione server

Cache-First Strategy (Requisito):

- *Implementazione*: localStorage per ricette, refresh giornaliero automatico
- *Implicazioni*: Riduzione chiamate API ma gestione manuale cache

Web Storage API (Requisito):

- *Implementazione*: localStorage/sessionStorage per persistenza completa
- *Implicazioni*: Storage limitato (~5MB), volatilità dati, nessuna concorrenza

7.3 Valutazione Scelte Tecnologiche

JavaScript ES6+ Modules:

- *Vantaggi*: Import/export nativi, tree-shaking, sviluppo modulare
- *Svantaggi*: Compatibilità browser limitata, nessun bundling/minification
- *Impatto*: Codice più pulito ma deployment meno ottimizzato

Bootstrap 5:

- *Vantaggi*: UI consistency, componenti ready-to-use, responsive integrato
- *Svantaggi*: Bundle size, personalizzazione limitata, dipendenza esterna
- *Impatto*: Velocità sviluppo vs. controllo granulare styling

7.4 Conformità Requisiti vs. Limitazioni

Vincoli Rispettati:

- Frontend-only: ☒ Nessuna dipendenza backend
- Web Storage: ☒ localStorage/sessionStorage per persistenza
- API Integration: ☒ TheMealDB con gestione asincrona
- Responsive: ☒ Mobile-first con breakpoint definiti

Limitazioni Intrinseche:

- Sicurezza: Validazione solo client-side, dati esposti
- Scalabilità: Storage quota browser, nessuna gestione concorrenza
- Affidabilità: Dipendenza API esterna
- Performance: latenza API variabile

7.5 Impatto Decisioni sul Prodotto Finale

L'architettura implementata risulta **appropriata per il contesto accademico** con requisiti frontend-only, fornendo equilibrio tra complessità implementativa e funzionalità complete. Le scelte tecnologiche sono state orientate verso **conformità ai vincoli** e **tentativo di predisposizione per scalabilità futura**.

Il sistema, pur operando nei limiti dei vincoli frontend-only, rappresenta un **tentativo di architettura predisposta per integrazione backend** con **struttura estendibile** che potrebbe facilitare evoluzioni verso soluzioni production-ready.

Fine Relazione Tecnica

Documento rappresentativo del progetto PGRC - Programmazione Web e Mobile A.A. 2025/2026