

Esercizio 1) (14 punti)

Si vuole implementare un'applicazione server basata sulla funzione **select** per la gestione contemporanea di due socket server, uno basato su socket TCP e l'altro su socket UDP, che forniscono un servizio di vocabolario. Il servizio vocabolario riceve in ingresso una stringa e ritorna in uscita la sua definizione sempre sottoforma di stringa. Si richiede di fornire lo pseudocodice del server basato sulla funzione socket **select**.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (8 punti)

Nell'ambito del protocollo HTTP si mostri una richiesta GET condizionale tramite l'header *if-modified-since*. Si discutano inoltre le possibili risposte a tale richiesta e per ognuna delle risposte mostrare il contenuto del messaggio HTTP comprensivo di header.

Domanda 1) (5 punti)

Nell'ambito del sistema DNS, dopo aver discusso i concetti di *file di zona* e *resource record*, si presenti e discuta il resource record di tipo **A** e si fornisca un esempio del suo utilizzo.

Domanda 2) (3 punti)

Si discutano le caratteristiche del paradigma di comunicazione client-server, presentando in dettaglio il ruolo del client e del server.