



WWW e HTTP



Claudio Ardagna – Università degli Studi di Milano

Insegnamento di Reti di Calcolatori

World Wide Web (WWW)


- ▶ World Wide Web applicazione Internet più usata
 - ▶ Definita da Tim Berners-Lee nel 1990 (CERN – Ginevra)
 - ▶ Fornisce accesso a contenuto multimediale
 - ▶ Nodi (pagine Web) memorizzati su macchine in tutto il mondo e connesso alla rete Internet
 - ▶ Open service
- ▶ Architettura software che fornisce accesso a documenti *linkati* distribuiti su migliaia/milioni di macchine

Importanza del Web

- ▶ All'inizio della storia di Internet, il trasferimento di dati FTP contava un terzo di tutto il traffico
- ▶ All'inizio del 1990, viene introdotto il Web
 - ▶ Crescita esponenziale
- ▶ Nel 1995, il traffico Web supera quello FTP
 - ▶ Greatest bandwidth consumer
- ▶ Nel 2000, il traffico Web supera di gran lunga quello di altri servizi

Alcune Statistiche

- ▶ 1991-1997: Explosive growth, at a rate of 850% per year.
- ▶ 1998-2001: Rapid growth, at a rate of 150% per year.
- ▶ 2002-2006: Maturing growth, at a rate of 25% per year.
- ▶ September 2022: 1,129 billions of hostnames (200 millions active sites)




Alcune Statistiche

<https://www.statista.com/chart/19058/number-of-websites-online/>

How Many Websites Are There?

Number of websites online from 1991 to 2021



* As of August 1, 1991.

** Latest available data for 2019: October 28, for 2020: June 2, for 2021: August 6.

Source: Internet Live Stats




statista



Alcune Statistiche

- ▶ Netcraft (the Internet monitoring company) tracks the growth of the Web and reports every year the number of web sites
- ▶ August 1995: 19,705 websites
- ▶ September 2022: 1,129 billions websites with domain names and content
- ▶ A growth of nearly “make you the rate”% in 20+ years




Alcune Statistiche

- ▶ Il Web ha un impatto maggiore delle statistiche
 - ▶ Ogni persona nei paesi sviluppati accede al Web
 - ▶ WWW è un “diritto dell’uomo”
 - ▶ Internet.org tenta di raggiungere tutti

Alcune Statistiche

- ▶ Più di 3 miliardi di utenti



Alcune Statistiche

<https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>

JAN
2022

ESSENTIAL DIGITAL HEADLINES

OVERVIEW OF THE ADOPTION AND USE OF CONNECTED DEVICES AND SERVICES



TOTAL
POPULATION



we
are
social

7.91
BILLION

URBANISATION

57.0%

UNIQUE MOBILE
PHONE USERS



5.31
BILLION

vs. POPULATION

67.1%

INTERNET
USERS



4.95
BILLION

vs. POPULATION

62.5%

ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS



4.62
BILLION

vs. POPULATION

58.4%

9

SOURCES: UNITED NATIONS; U.S. CENSUS BUREAU; GOVERNMENT BODIES; OSMA INTELLIGENCE; ITU; GWI; EUROSTAT; CNNIC; APPI; CIA WORLD FACTBOOK; COMPANY ADVERTISING RESOURCES AND EARNINGS REPORTS; OGDH; TECHRASA; KEPIOS ANALYSIS. **ADVISORY:** SOCIAL MEDIA USERS MAY NOT REPRESENT UNIQUE INDIVIDUALS. **COMPARABILITY:** SOURCE AND BASE CHANGES.

we
are
social



Hootsuite



Reti di Calcolatori


Claudio Ardagna

Alcune Statistiche

<https://www.statista.com/chart/25443/estimated-amount-of-data-created-on-the-internet-in-one-minute/>

A Minute on the Internet in 2021

Estimated amount of data created on the internet in one minute



Source: Lori Lewis via AllAccess



statista

Some Statistics

► Più di 3 miliardi di utenti

Year	Internet Users**	Penetration (% of Pop)	World Population	Non-Users (Internetless)	1Y User Change	1Y User Change	World Pop. Change
2016*	3,424,971,237	46.1 %	7,432,663,275	4,007,692,038	7.5 %	238,975,082	1.13 %
2015*	3,185,996,155	43.4 %	7,349,472,099	4,163,475,944	7.8 %	229,610,586	1.15 %
2014	2,956,385,569	40.7 %	7,265,785,946	4,309,400,377	8.4 %	227,957,462	1.17 %
2013	2,728,428,107	38 %	7,181,715,139	4,453,287,032	9.4 %	233,691,859	1.19 %
2012	2,494,736,248	35.1 %	7,097,500,453	4,602,764,205	11.8 %	262,778,889	1.2 %
2011	2,231,957,359	31.8 %	7,013,427,052	4,781,469,693	10.3 %	208,754,385	1.21 %
2010	2,023,202,974	29.2 %	6,929,725,043	4,906,522,069	14.5 %	256,799,160	1.22 %
2009	1,766,403,814	25.8 %	6,846,479,521	5,080,075,707	12.1 %	191,336,294	1.22 %
2008	1,575,067,520	23.3 %	6,763,732,879	5,188,665,359	14.7 %	201,840,532	1.23 %
2007	1,373,226,988	20.6 %	6,681,607,320	5,308,380,332	18.1 %	210,310,170	1.23 %
2006	1,162,916,818	17.6 %	6,600,220,247	5,437,303,429	12.9 %	132,815,529	1.24 %



Alcune Statistiche

<https://www.domo.com/learn/infographic/data-never-sleeps-11>

- ▶ Novembre 2023, Internet raggiunge circa il 64.6% della popolazione (5.2 miliardi di persone)
- ▶ Secondo statistica nel 2023, la quantità di dati creati e consumati è 120 zettabyte, 181 zettabytes entro 2025
- ▶ 2.5 quintillion byte creati ogni giorno del 2018 (!)



Alcune Statistiche

- ▶ *La tecnologia web è così importante che erroneamente Internet e web vengono spesso considerati come la stessa tecnologia!*



World Wide Web (WWW)

World Wide Web (WWW)

- ▶ L'applicazione internet più usata
- ▶ Può essere definita come un insieme di ipertesti multimediali distribuiti su molti nodi
- ▶ Fornisce accesso a documenti ipertestuali attraverso la rete internet
 - ▶ Distribuito e scalabile

Ipertesto

- ▶ Documento con una struttura non sequenziale
- ▶ Composto di diverse sezioni linkate
 - ▶ Link interni ed esterni
 - ▶ Permette agli utenti di ricercare e muoversi tra argomenti collegati
 - ▶ Indipendente dall'ordine di presentazione
- ▶ C'è più di solo testo (hypermedia)
 - ▶ Immagini, musica, video, ...

Prima pagina web

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area [hypermedia](#) information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an [executive summary](#) of the project, [Mailing lists](#) , [Policy](#) , November's [W3 news](#) , [Frequently Asked Questions](#) .

[What's out there?](#)

Pointers to the world's online information, [subjects](#) , [W3 servers](#), etc.

[Help](#)

on the browser you are using

[Software Products](#)

A list of W3 project components and their current state. (e.g. [Line Mode](#) ,X11 [Viola](#) , [NeXTStep](#) , [Servers](#) , [Tools](#) , [Mail robot](#) , [Library](#))

[Technical](#)

Details of protocols, formats, program internals etc

[Bibliography](#)

Paper documentation on W3 and references.

[People](#)

A list of some people involved in the project.

[History](#)

A summary of the history of the project.

[How can I help ?](#)

If you would like to support the web..

[Getting code](#)

Getting the code by [anonymous FTP](#) , etc.



Componenti architetturali

- ▶ Paradigma a ipermedia distribuito
 - ▶ Iper: link per riferirsi ad altri documenti
 - ▶ Media: più di semplice testo
 - ▶ Consiste di pagine web (documenti ipermediali)
- ▶ Building block del web
 - ▶ Web browser: programma applicativo che permette agli utenti di accedere e visualizzare pagine web
 - ▶ Web server: entità che fornisce le pagine web al web browser

Architettura


- ▶ Architettura client-server
 - ▶ Il **client** (Web browser) è un programma che si connette al server, sottomette una richiesta e aspetta una risposta
 - ▶ Il **server** (Web server) è un programma “in ascolto” (su una porta TCP) che fornisce un servizio
- ▶ Data una richiesta del client, il server
 - ▶ Analizza la richiesta
 - ▶ Prepara la risposta
 - ▶ Ritorna la risposta al client

Comunicazione via Web

Quando l'utente fa clic su un collegamento nel browser, il browser identifica il server Web e invia una richiesta per quella pagina.



**Computer su cui è
installato un
browser Web**



Server Web

**Il server individua la pagina
specificata nelle sue directory/cartelle
e invia indietro la pagina al browser
per visualizzarla.**

Concetti base

- ▶ Uniform Resource Locator (URL)
- ▶ HyperText Transfer Protocol (HTTP)
- ▶ HyperText Markup Language (HTML)

Web Page Identifier


- ▶ Miliardi di pagine accessibili attraverso il web
- ▶ Ogni pagina deve avere un nome univoco
- ▶ Uniform Resource Identifier (URI)
 - ▶ Sintassi universale con cui identificare le risorse di rete
 - ▶ Indipendente dal protocollo
 - ▶ Basato su un set di caratteri ristretto, per evitare problemi di cattiva codifica
 - ▶ Non definisce la semantica di una risorsa

Web Page Identifier

► Sintassi URI

► `scheme:[//[user:password@]host[:port]][/]path[?query][#fragment]`

► Esempio `foo://example.com:8042/over/there?name=ferret#nose`



Web Page Identifier

- ▶ Uniform Resource Locator (URL) è un'URI che in aggiunta a identificare una risorsa fornisce anche un meccanismo per localizzarla
 - ▶ Sottoinsieme delle URI
- ▶ Rispetta la sintassi URI
 - ▶ `http://hostname[:port]/path[?query]` (versione semplificata)
 - ▶ Scheme definisce lo schema usato per la comunicazione
 - ▶ Il formato dell'URL dipende dallo schema
 - ▶ Campi tra parentesi quadre sono opzionali

Web Page Identifier

▶ Encoding

- ▶ Protocollo usato (e.g., http)
- ▶ Nome di dominio del server (o indirizzo IP)
- ▶ Numero di porta del protocollo (opzionale)
 - ▶ Necessaria solo quando una porta di default non è specificata per il protocollo
- ▶ Percorso attraverso il file system del server → path
- ▶ Query (opzionali)

Web Page Identifier

- ▶ Di solito gli utenti non vedono i parametri opzionali
- ▶ Esempio: `http://homes.di.unimi.it/ardagna`
 - ▶ Server è disponibile al computer identificato dal nome di dominio `homes.di.unimi.it`
 - ▶ Il documento si chiama “ardagna” o meglio il documento è `index.html` all’interno della cartella `ardagna` sul server

Web Page Identifier

- ▶ URL può assumere due diversi formati

- ▶ Assoluto

- ▶ Usato dagli utenti del web
 - ▶ Contiene una specifica completa dell'URL
 - ▶ E.g., homes.di.unimi.it/ardagna

- ▶ Relativo

- ▶ Significativo solo quando un server è già stato identificato
 - ▶ Omette l'indirizzo del server
 - ▶ E.g., /ardagna/didattica/

Web Standards

- ▶ Standard separati per
 - ▶ Trasferimento (HTTP)
 - ▶ Rappresentazione (HTML)



HTTP

Accesso al web

- ▶ Semplice e intuitivo
 - ▶ Utente inserisce un'URL o clicca su un link
 - ▶ Il browser parse l'URL, estrae le informazioni e riceve una copia della pagina
 - ▶ Il server riceve la richiesta, seleziona la pagina e la ritorna al browser
 - ▶ Il browser parse la pagina HTML e la mostra all'utente

Trasferimento

- ▶ Protocollo *HyperText Transfer Protocol (HTTP)*
- ▶ Si basa su TCP
- ▶ Usato tra browser e Web server

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

- ▶ Protocollo di comunicazione per lo scambio di messaggi e ipertesti
 - ▶ Set-up della connessione
 - ▶ Web browser verifica la disponibilità del server
 - ▶ HTTP request
 - ▶ HTTP response
 - ▶ Connection closed

Caratteristiche

▶ Livello applicativo

- ▶ Assume un protocollo di trasporto affidabile e orientato alla connessione
- ▶ Non fornisce affidabilità e ritrasmissione

▶ Paradigma richiesta/risposta

- ▶ La comunicazione inizia con una richiesta HTTP

▶ Stateless

- ▶ Il server non mantiene lo stato della connessione

→ Il mantenimento dello stato è implementato a livello dell'applicazione

Caratteristiche

- ▶ Permette trasferimenti bi-direzionali (ad es., form)
- ▶ Negoziamenti delle capability
 - ▶ Il mittente specifica le sue capability e il ricevente le accetta tutte o in parte (ad es., negoziazione del character set)
- ▶ Supporto per caching
 - ▶ Diminuisce il tempo di risposta
 - ▶ Per richieste alla stessa pagina, il browser determina se la pagina è cambiata
- ▶ Supporta intermediari nella comunicazione
 - ▶ Proxy server

Lo accetta e cache
Può controllare le azioni dell'utente
Accetta le interazioni

Caratteristiche (Sommario)

- ▶ Protocollo a livello applicativo per sistemi informativi ipermediali, collaborativi e distribuiti
 - ▶ Orientato agli oggetti, generico, stateless
 - ▶ Può essere usato per molte applicazioni come i sistemi distribuiti di gestione degli oggetti
 - ▶ Protocollo principale del Web
 - ▶ Uno dei pochi protocolli applicativi per cui è garantita la connettività tra qualsiasi coppia di punti su Internet (firewall traversal)

Connessioni HTTP

- ▶ Browser invia la richiesta a cui il server risponde
 - ▶ Accede all' URL
 - ▶ Estrae l'hostname
 - ▶ Contatta il DNS per ottenere l'indirizzo IP
 - ▶ Crea una connessione TCP con il server
 - ▶ Una volta che la connessione TCP è pronta, HTTP è usato per comunicare
 - ▶ Il browser invia una query e il server la soddisfa



HTTP/1

Operazioni HTTP

- ▶ HTTP/1.0
 - ▶ GET
 - ▶ POST
 - ▶ HEAD
 - ▶ Per avere solo INFO sull'oggetto e non l'oggetto stesso (ad esempio sulla data di ultima modifica). Utile per il caching
- ▶ HTTP/1.1
 - ▶ GET, POST, HEAD
 - ▶ PUT
 - ▶ Upload un file
 - ▶ DELETE
 - ▶ Cancella un certo file

Operazioni HTTP

▶ GET

- ▶ HTTP GET usata per **ottenere un documento**

▶ HEAD

- ▶ Simile a GET, ma **richiede solo le informazioni dell'header**
- ▶ Utile per controllare se un documento esiste e quanto è recente

▶ POST

- ▶ Simile a GET, ma **codifica gli input in modo diverso**
- ▶ Utile per proporre i contenuti dei form a un programma CGI

▶ PUT

- ▶ **Trasferisce un documento al server**
- ▶ Presente a partire dalla versione HTTP/1.1

▶ DELETE

- ▶ **Elimina un documento dal server**
- ▶ Presente a partire dalla versione HTTP/1.1



Operazioni HTTP

- ▶ Richiesta tipica: GET per ottenere un documento
 - ▶ GET URL HTTP/version number
- ▶ Esempio
 - ▶ GET `http://www.cs.purdue.edu/people/comer/ HTTP/1.0`
- ▶ URL relativa è permessa
 - ▶ GET `/people/comer/ HTTP/1.1`

Header HTTP

- ▶ HTTP header hanno la stessa sintassi degli header delle mail (RFC 822 e MIME extension)
 - ▶ *Header – linea vuota – oggetto da mandare*
 - ▶ Header: linee di testo con formato “keyword: information”

Header	Type	Contents
User-Agent	Request	Information about the browser and its platform
Accept	Request	The type of pages the client can handle
Accept-Charset	Request	The character sets that are acceptable to the client
Accept-Encoding	Request	The page encodings the client can handle
Accept-Language	Request	The natural languages the client can handle
Host	Request	The server's DNS name
Authorization	Request	A list of the client's credentials
Cookie	Request	Sends a previously set cookie back to the server
Date	Both	Date and time the message was sent
Upgrade	Both	The protocol the sender wants to switch to
Server	Response	Information about the server
Content-Encoding	Response	How the content is encoded (e.g., gzip)
Content-Language	Response	The natural language used in the page
Content-Length	Response	The page's length in bytes
Content-Type	Response	The page's MIME type
Last-Modified	Response	Time and date the page was last changed
Location	Response	A command to the client to send its request elsewhere
Accept-Ranges	Response	The server will accept byte range requests
Set-Cookie	Response	The server wants the client to save a cookie

Esempio di trasferimento HTTP

Content-Length: 34


Content-Language: english

Content-Encoding: ascii

<HTML> A trivial example. </HTML>



Formato generale richiesta



Formato del messaggio di richiesta HTTP

linea di richiesta
(comandi GET,
POST, HEAD)

intestazioni

```
GET /somedir/page.html HTTP/1.1
Host: www.someschool.edu
User-agent: Mozilla/4.0
Connection: close
Accept-language: fr
```

CR+LF ("Invio")
indicano la fine
del messaggio

(extra carriage return, line feed)

Campi dell'header di richiesta

- ▶ Il client può specificare ulteriori informazioni nella richiesta
 - ▶ User-Agent: Indica la versione del browser
 - ▶ Referer: Comunica al server da dove proviene l'utente (utile per eseguire il log e per tenere traccia dell'utente)
 - ▶ From: Contiene l'indirizzo e-mail dell'utente (generalmente non usato per motivi di privacy)
 - ▶ Authorization: può inviare il nome utente e la password (usato con documenti che richiedono l'autorizzazione)
 - ▶ If-Modified-Since: invia il documento solo se è più recente della data specificata (usato per memorizzare nella cache)

Formato del messaggio di risposta HTTP

Linea di stato
(protocol
status code
status phrase)

HTTP/1.1 200 OK

header

①
②
③
④
⑤
⑥

Connection close

Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT

Server: Apache/1.3.0 (Unix)

Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998

Content-Length: 6821

Content-Type: text/html

— CR+LF

dati, e.g.,
File HTML

data data data data data ...

Campi dell'header di risposta

- ▶ La prima riga della risposta del server contiene un codice di stato

OK 200

La richiesta ha avuto successo

Moved 301

Il documento è stato spostato permanentemente

Not modified 304

La versione nella cache è aggiornata

Bad request 400

Errore di sintassi nella richiesta del client

Forbidden 403

Al cliente non è consentito l'accesso (cioè è protetto)

Not found 404

Il file non è stato trovato

Internal error 500

Il server ha incontrato una condizione inaspettata

Service unavailable 503

Il server è sovraccarico



Altri campi dell'header di risposta

- ▶ Oltre al codice di stato, la risposta del server può includere
 - ▶ Date: Tempo di risposta, ora GMT
 - ▶ Server: Informazioni d'identificazione sul server
 - ▶ Last-modified: Ora in cui è stato modificato per l'ultima volta, ora GMT
 - ▶ Content-length: Dimensione del documento in byte
 - ▶ Content-type: Formato file (ad esempio, html, gif, pdf)
 - ▶ Expires: Evita al browser di memorizzare la pagina nella cache oltre la data di scadenza

Richiesta GET

- ▶ Il server Web riceve solo i contenuti del messaggio di richiesta GET
- ▶ Di solito il messaggio GET viene generato automaticamente dal browser quando si seleziona un URL, ma
 - ▶ Può venire da un controllore di collegamenti, da un robot di motori di ricerca, ecc.
 - ▶ Può venire direttamente da una connessione telnet che usa la porta 80
 - ▶ GET URI HTTP/1.1
Host: hostname

Esempio di GET

```
bash-2.05b$ telnet
www.myserver.unimi.it 80
Trying 10.0.64.233...
Connected to www.myserver.unimi.it
Escape character is '^]'.
GET /~avf/index.html HTTP/1.1
Host: www.myserver.unimi.it
```



La risposta del server riporta
le informazioni dell'header,
seguite dalla pagina.

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 06 Jan 2006 11:45:09 GMT
Server: HP Apache-based Web Server/1.3.27 (Unix) mod_perl/1.27
      PHP/4.2.2
Last-Modified: Tue, 30 Dec 2005 12:37:03 GMT
ETag: "10b3e-1000-431452ef"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 4096
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
      lang="en">
<head>
...
</head>
<body>

  <h1>Sample homepage</h1>

...
</body>
</html>

Connection closed by foreign host.
```

Messaggi HTTP

- ▶ L'invio di risposte HTTP è stateless
 - ▶ Due richieste successive con gli stessi contenuti ottengono la stessa risposta → *Idempotenza*
- ▶ Molte applicazioni di commercio elettronico richiedono memoria persistente delle interazioni dei clienti
 - ▶ Per esempio, amazon.com ricorda il nome dell'utente, la carta di credito, gli acquisti già effettuati, gli interessi
 - ▶ Queste tipologie di applicazione richiedono sessioni stateful, in cui la risposta a una richiesta dipende anche dalle richieste precedenti e non solo da quella corrente

Cookie

- ▶ Un cookie è una raccolta di informazioni sull'utente
- ▶ Si usa per memorizzare sul client lo stato di una sessione HTTP, cioè le informazioni sulle richieste precedenti quella corrente
- ▶ Il server può trasferire un cookie sulla macchina del client usando l'header "Set-cookie" in una risposta
 - ▶ `Set-cookie: CUSTOMER=Dave_Reed; PATH=/; EXPIRES=Thursday, 29-Jan-04 12:00:00`
- ▶ Quando l'utente ritorna all'URL, il browser manda al server i dati del cookie come parte della sua richiesta
 - ▶ `Cookie: CUSTOMER=Dave_Reed`

Rappresentazione

- ▶ *HyperText Markup Language (HTML)*
- ▶ Il documento contiene testo e collegamenti
- ▶ HTML fornisce le linee guida per la visualizzazione, non i dettagli
- ▶ Conseguenza: due browser possono scegliere di visualizzare lo stesso documento in modo diverso


HyperText Markup Language (HTML)

- ▶ Un linguaggio per la definizione delle pagine Web
 - ▶ Pagine Web visualizzate tramite browser Web
 - ▶ Collegamenti ipertestuali tra pagine HTML
- ▶ HTML descrive la struttura di una pagina Web
 - ▶ ANCORA: diversi clienti diversi layout
- ▶ HTML non è un linguaggio di programmazione
 - ▶ Linguaggio di markup (tag)
 - ▶ Usato per descrivere dati e regole su come mostrarli
- ▶ Poche e semplici regole sintattiche

HTML – Esempio

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01  
Transitional//IT">
```

```
<html>  
<head>  
  <meta http-equiv="Content-Type"  
    content="text/html; charset=iso-8859-1">  
  <title>Example</title>  
</head>  
<body bgcolor="#ffffff">  
  <dl>  
    <dt>Link to a HTML file  
    <dd><a href=example1.html>Click here</a>  
  
    <dt>Link to an image  
    <dd><a href=hill.jpg>Click here</a>  
  
    <dt>Link to other  
    <dd><a href=proof.exe>Click here</a>  
  </dl>  
  
</body>  
</html>
```




Messaggi di errore

- ▶ HTTP include una serie di risposte di errore a richieste illegali
- ▶ Il browser attende la visualizzazione di alcuni contenuti
- ▶ Il server può formattare l'errore come messaggio HTML per l'utente o utilizzare il modulo interno e consentire al browser di formattare il messaggio

Messaggi di errore

```
<html>
  <head>
    <title> 400 bad
    request</title>
  </head>
  <body>
    <h1>bad request</h1>
    your browser sent a
    request that this server
    could not understand
  </body>
</HTML>
```




Connessioni persistenti vs non persistenti

- ▶ Connessioni non persistenti
 - ▶ Una connessione TCP per ogni file
 - ▶ HTTP/1.0
- ▶ Connessioni persistenti
 - ▶ Più trasferimenti viaggiano su una stessa connessione TCP
 - ▶ HTTP/1.1

Connessioni non persistenti

- ▶ HTTP versione 1.0 usa una connessione TCP per ogni trasferimento
 - ▶ Il browser crea la connessione TCP al server
 - ▶ Il browser invia una richiesta
 - ▶ Il server ritorna l'header che la descrive
 - ▶ Il server ritorna l'oggetto
 - ▶ Il server chiude la connessione
 - ▶ Client legge dati fino a quando un end of file è trovato

Connessioni non persistenti



Connessioni persistenti

- ▶ HTTP versione 1.1 (RFC Giugno 1999) introduce un'inversione di tendenza
- ▶ HTTP versione 1.1 permette alle connessioni TCP di persistere tra diverse richieste
 - ▶ Un client apre una connessione TCP con un server
 - ▶ Il client usa la connessione per richieste e risposte multiple
 - ▶ Il client o il server chiudono la connessione

Connessioni persistenti

► Vantaggi


- Overhead ridotto
- Meno connessioni TCP: latenza della risposta più bassa, meno memoria per i buffer, e minor tempo di CPU usato
- Richieste vengono messe in pipeline, le richieste vengono mandate una dopo l'altra senza aspettare la risposta

► Svantaggi


- Bisogna identificare inizio e fine di ogni oggetto inviato sulla rete Internet
 - Opzione 1: mandare una lunghezza seguita da un oggetto
 - Opzione 2: inviare un valore sentinella che identifica la fine di un oggetto

Connessioni persistenti

No pipelining



Pipelining



Gestione della persistenza

- ▶ Pagine web dinamiche non permettono di calcolare la dimensione della pagina in anticipo
- ▶ Salvare i dati su un file per calcolarne la dimensione è poco pratico
 - ▶ Alto consumo di risorse e ritardo
- ▶ Server chiude la connessione dopo aver mandato i dati
 - ▶ Come alternativa si può usare l'HTTP chunking

HTTP Chunking

- ▶ Una soluzione alla persistenza nel web dinamico
- ▶ HTTP 1.1 supporta chunked encoding
 - ▶ Aggiunto un header speciale (Transfer-Encoding) che permette di spezzare la risposta in parti diverse
- ▶ Ogni scrittura sulla connessione è misurata e un chunk di lunghezza zero rappresenta la fine della transazione

HTTP Chunking

- ▶ Chunked encoding è utile quando grandi quantità di dati sono inviate al cliente senza conoscerne la dimensione totale
- ▶ Dimensione totale conosciuta solo quando la richiesta è stata completamente processata
- ▶ Ad esempio, generazione di una grande tabella HTML che deriva da una query a un database o invio di grandi immagini

HTTP Chunking: Esempio

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 29 Nov 2004 01:45:36 GMT

Transfer-Encoding: chunked

Content-Type: text/html

1000

[some bytes here]

230

[some bytes here]

0



Virtual Hosting

- ▶ Virtual hosting permette di dare accesso a diversi siti web memorizzati sulla stessa macchina server
 - ▶ Possibile perché il browser manda il nome del sito a cui connettersi come parte integrante della richiesta
- ▶ Due tipi
 - ▶ Name-based
 - ▶ IP-based

Virtual Hosting: Name-based

- ▶ Con header HTTP/1.0 hostname non era obbligatorio
 - ▶ Alcuni browser come Internet Explorer non includevano hostname
 - ▶ Richiesta non veniva soddisfatta
- ▶ HTTP/1.1 richiede hostname come parte integrante degli header della richiesta
 - ▶ HTTP header “host:”
 - ▶ Confrontato con il nome o alias del server (slide successiva)
- ▶ Inizialmente SSL non funzionava con name-based hosting
 - ▶ Hostname non era incluso inizialmente nell’handshake TLS/SSL
 - ▶ Impossibile identificare il certificato da usare per ogni sito
 - ▶ Ora la funzione Server Name Indication usata per passare il server hostname di interesse nell’SSL handshake message

Virtual Hosting: Name-based

```
<VirtualHost *:80>
```

```
# This first-listed virtual host is also the default for *:80
```

```
ServerName www.example.com
```

```
ServerAlias example.com
```

```
DocumentRoot "/www/domain"
```

```
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerName other.example.com
```

```
DocumentRoot "/www/otherdomain"
```

```
</VirtualHost>
```



Virtual Hosting: IP-based

- ▶ Richiede un indirizzo IP separato per ogni hostname su web server
- ▶ IP-based hosting funziona con tutte le implementazioni SSL
- ▶ IP-based hosting funziona anche senza DNS
- ▶ Richiede un indirizzo IP per ogni sito web
 - ▶ Potrebbe non essere possibile e difficile da implementare

Virtual Hosting: IP-based

```
<VirtualHost 172.20.30.40:80>
```

```
ServerAdmin webmaster@www1.example.com
```

```
DocumentRoot "/www/vhosts/www1"
```

```
ServerName www1.example.com
```

```
ErrorLog "/www/logs/www1/error_log"
```

```
CustomLog "/www/logs/www1/access_log" combined
```

```
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost 172.20.30.50:80>
```

```
ServerAdmin webmaster@www2.example.org
```

```
DocumentRoot "/www/vhosts/www2"
```

```
ServerName www2.example.org
```

```
ErrorLog "/www/logs/www2/error_log"
```

```
CustomLog "/www/logs/www2/access_log" combined
```

```
</VirtualHost>
```



Virtual Hosting: Name-based vs IP-based

- ▶ IP-based virtual hosting usa indirizzo IP della connessione per determinare il virtual host a cui inoltrare la richiesta
 - ▶ Richiede un indirizzo IP per ogni host (costoso)
- ▶ Name-based virtual hosting richiede al client di specificare hostname come parte degli header HTTP
 - ▶ Diversi host condividono lo stesso indirizzo IP
 - ▶ Più semplice: necessità di configurare il DNS server per mappare hostname verso l'indirizzo IP corretto e configurare l'Apache HTTP Server per riconoscere i diversi hostname
 - ▶ Richiesta minore di indirizzi IP

Negoziiazione

- ▶ HTTP header usati per negoziare capability
- ▶ Capability riguardano
 - ▶ Connessione (ad es., autenticazione)
 - ▶ Rappresentazione (ad es., JPEG è accettabile, quale tipo di compressione)
 - ▶ Contenuto (ad es., linguaggio)
 - ▶ Controllo (e.g., validità della pagina)

Negoziazione

- ▶ **Guidata dal server**
 - ▶ Negoziazione inizia con una richiesta del browser
 - ▶ La richiesta contiene URL e capability
 - ▶ Il server seleziona la capability che soddisfa le sue preferenze o la migliore (se molte si applicano)
- ▶ **Guidata dal client**
 - ▶ Una richiesta del browser chiede cosa è disponibile
 - ▶ Il server ritorna un set di possibilità
 - ▶ Il browser seleziona una che soddisfa le sue preferenze e ritorna la richiesta per un oggetto
 - ▶ Vantaggio: browser ha il controllo
 - ▶ Svantaggio: due interazioni

Negoziazione

- ▶ Il browser può specificare rappresentazioni che sono accettabili con un valore di preferenza per ognuna
- ▶ Esempio: Accept header
 - ▶ Accept: text/html, text/plain; q=0.5, text/x-dvi; q=0.8
 - ▶ q è il livello di preferenza

Oggetti per la negoziazione

- ▶ Esistono **diversi** *Accept*-header
- ▶ Corrispondono ai *Content*-headers
 - ▶ Accept-Encoding:
 - ▶ Accept-Charset:
 - ▶ Accept-Language:

Proxy server

- ▶ Forniscono un'ottimizzazione con carico e latenza ridotti
- ▶ Il browser può essere configurato per contattare un proxy
- ▶ Il proxy configurator per mantenere una cache di pagine web
 - ▶ Permette il caching a livello di organizzazione

Proxy server

- ▶ HTTP ha supporto esplicito per proxy
 - ▶ Regola come i proxy gestiscono richieste, interpretano gli header e interagiscono con browser e server
 - ▶ Diversi header HTTP sono definiti per i proxy (ad es., per autenticarsi al server)
- ▶ Il server può specificare il massimo numero di proxy lungo un percorso (incluso nessun proxy)
 - ▶ Max-Forwards: 1

Caching di pagine web

- ▶ Essenziale per garantire efficienza
 - ▶ Traffico e latenza ridotti
 - ▶ Pagine web memorizzate su disco
 - ▶ Pagine web accedute dal disco
- ▶ PROBLEMA: stabilire la data di scadenza per la pagina

Caching di pagine web

- ▶ Il server specifica
 - ▶ Se la pagina può essere messa in cache
 - ▶ Il tempo massimo per cui la pagina può essere tenuta in cache
 - ▶ Molto altro
- ▶ Il browser può specificare l'età massima di una pagina (ad es., forza la rivalidazione dei documenti in cache)
 - ▶ Età massima uguale a zero
 - ▶ Ogni volta la pagina viene richiesta al server

Memorizzazione nella cache

- ▶ I browser memorizzano le pagine nella cache per risparmiare banda
 - ▶ Mantengono una memorizzazione temporanea (cache) per le pagine recenti
 - ▶ Quando è richiesta una pagina, il browser controlla per vedere se è già nella cache
 - ▶ Se non è nella cache, genera la richiesta GET
 - ▶ Quando arriva il messaggio di risposta, il browser visualizza la pagina e la memorizza nella cache (insieme ad informazioni dell'header)

Memorizzazione nella cache

- ▶ La cache è controllata dai response header
 - ▶ Cache-control
 - ▶ Last-modified
 - ▶ Expires

Memorizzazione nella cache

▶ Cache control

- ▶ No-store: indica che il contenuto non può essere memorizzato in cache
- ▶ No-cache: indica che il contenuto potrà essere inserito nella cache e potrà essere riutilizzo solo dopo una rivalidazione (if-modified-since)
- ▶ Private: il contenuto può essere memorizzato solo per l'utente che ha fatto la richiesta
- ▶ Public: il contenuto è memorizzato sia nelle cache pubbliche che private
- ▶ Se assente qualsiasi cache può memorizzare la pagina

Memorizzazione nella cache

- ▶ Last modified
 - ▶ Permette di sapere l'ultima modifica della pagina che è stata acceduta
 - ▶ Mantenuto nella cache e usato per controllare se la pagina deve essere ritrasferita
- ▶ Expires
 - ▶ Data di scadenza
 - ▶ Il browser riutilizza la pagina fino alla scadenza senza contattare il server

Memorizzazione nella cache

- ▶ Se la pagina è già presente nella cache, il browser invia la richiesta GET con l'header `If-Modified-Since` relativo ai dati della pagina
- ▶ Quando arriva il messaggio di risposta
 - ▶ se il codice di stato è 200, il browser visualizza la pagina e la memorizza nella cache
 - ▶ se il codice di stato è 304, visualizza la versione memorizzata nella cache

Richieste condizionali

- ▶ La richiesta contiene un header con alcune condizioni
- ▶ Se le condizioni non sono soddisfatte, il server non ritorna l'oggetto richiesto

Conditional Request

- ▶ Permette al browser di controllare la copia in cache per vedere se è valida
 - ▶ Elimina latenza inutile
 - ▶ Invia *If-Modified-Since* nell'header di richieste GET
 - ▶ La pagina Web è trasferita solo se aggiornata
- ▶ Esempio
 - ▶ If-Modified-Since: Wed, 31 Dec 2003 05:00:01 GMT

GET condizionale

```
bash-2.05b$ telnet www.myserver.unimi.it
80
Trying 10.0.64.233...
Connected to www.myserver.unimi.it.
Escape character is '^]'.
GET /~avf/ HTTP/1.1
Host: www.myserver.unimi.it
If-Modified-Since: Tue, 30 Aug 2005 14:00:00
GMT
```



```
HTTP/1.1 304 Not Modified
Date: Tue, 06 Jan 2006 14:08:58 GMT
Server: HP Apache-based Web Server/1.3.27
        (Unix) mod_perl/1.27 PHP/4.2.2
ETag: "10b3e-1000-431452ef"

Connection closed by foreign host.
```

Poiché il documento non è stato modificato dopo la data specificata, la pagina NON viene inviata dal server (codice di stato 304)



HTTP/2

HTTP 1.1: Stato

- ▶ Gigantesco
 - ▶ HTTP1.1 (RFC 2626) rilasciato nel 99 – 176 pagine
 - ▶ Diviso in 6 documenti – RFC 7230 e famiglia
- ▶ Implementazione dell'RFC
 - ▶ Ad esempio, pipeling: molti server HTTP/1.1 non supportano correttamente il pipelining, costringendo la maggior parte dei client HTTP a non utilizzare il pipelining HTTP in pratica
- ▶ Uso di TCP non adeguato con grande latenza e aumento esponenziale del traffico
 - ▶ Da gennaio 2012 a dicembre 2016 traffico aumenta di circa +300% (httparchive.org)

HTTP 1.1: Problemi

- ▶ Concurrent connection limit
- ▶ Head of line blocking
- ▶ TCP slow start
- ▶ Latenza – page load time


HTTP 1.1: Concurrent connection limit

► Concurrent connection limit

- RFC2626: «Clients that use persistent connections should limit the number of simultaneous connections that they maintain to a given server. A single-user client SHOULD NOT maintain more than 2 connections with any server or proxy. [...] these guidelines are intended to improve HTTP response times and avoid congestion.»
- Alcuni browser hanno aumentato il limite a 6/8 connessioni contemporanee (Microsoft, Google, FireFox, Opera, etc)
- Domain sharding un'altra possibilità per incrementare il numero di connessioni (es. siti multipli per HTML/API call da un lato e immagini e file statici dall'altro).


TCP Connections Per Page

The number of TCP connections per page.



HTTP 1.1: Head of line blocking

- ▶ No pipelining
- ▶ Ogni connessione gestisce una richiesta alla volta
- ▶ Se la richiesta si blocca, tutte le altre aspettano
- ▶ HTTP/1.1 definisce il pipelining ma molti non lo applicano



HTTP 1.1: TCP slow start

- ▶ TCP non usa la piena capacità della banda fin da subito
- ▶ TCP chiede alla rete per trovare la capacità disponibile
- ▶ TCP Slow start è un algoritmo che bilancia la velocità di una connessione di rete
 - ▶ Aumenta gradualmente la quantità di dati trasmessi fino a trovare la capacità di trasporto massima della rete

HTTP 1.1: Latenza – page load time

- L'impatto maggiore per il download di una pagina non è la banda ma la latenza



100ms delay results in 1% sales loss.
(potential \$191M in lost revenue in 2008)



400ms delay results in 5-9% drop in full-page traffic.



500ms delay drops search traffic by 20%.
The cost of slower performance increases over time.



1s delay results 4% drop in revenue



Fastest 10% of users stay 50% longer than slowest 10%

https://www.slideshare.net/pob1970/mobile-first-lukew/41-100ms_delay_results_in_1

HTTP 1.1: Scorciatoie

- ▶ Riduzione del numero di richieste e della latenza
 - ▶ Concatenation e Inlining
 - ▶ Unire file di script/stile in una singola risorsa
 - ▶ Integrare JS e CSS all'interno di una stessa pagina
 - ▶ Immagini in linea in CSS e HTML usando URIs (encoding base 64)
 - ▶ Spriting: “The technique of storing multiple images in a single larger image so that they load more quickly into a webpage.”
 - ▶ Anche se la dimensione è maggiore, abbiamo benefici in termini di richieste HTTP

HTTP/2: SPDY

- ▶ Proposto da google come estensione di HTTP nel 2011
- ▶ Implementa tutte le feature principali di HTTP/2
- ▶ Testbed per testare i miglioramenti di HTTP senza la complessità di una standardizzazione
- ▶ Diventa la base di HTTP/2 nel 2012
- ▶ Chrome ferma l'utilizzo di SPDY dal 2016

HTTP/2 in a nutshell

- ▶ Consente di utilizzare in modo più efficiente le risorse di rete e di ridurre la percezione della latenza
 - ▶ Introduce compressione del campo header e consente più scambi simultanei sulla stessa connessione
- ▶ Pipelining, “head of line blocking”, connessione singola
 - ▶ Consente di intervallare messaggi di richiesta e di risposta sulla stessa connessione e utilizza una codifica efficiente per i campi di header HTTP
 - ▶ Consente inoltre di prioritizzare le richieste, permettendo di completare più rapidamente le richieste più importanti, migliorando ulteriormente le prestazioni
- ▶ Mantiene la semantica di HTTP/1.1
 - ▶ *Metodi, codici di stato, campi degli header, URI*

HTTP/2

▶ Risultato

- ▶ Meno connessioni TCP in confronto a HTTP/1.x
- ▶ Meno concorrenza con altri flussi di dati e connessioni a lungo termine
- ▶ Migliore utilizzazione della capacità di rete disponibile
- ▶ Elaborazione più efficiente dei messaggi tramite l'uso di framing dei messaggi binari

HTTP/2: Specifiche

- ▶ HTTP/2 – RFC 7540
- ▶ HPACK (header compression) – RFC7541
- ▶ Implementazioni
 - ▶ HTTP/2 over TCP (h2c)
 - ▶ HTTP/2 over TLS (h2)
 - ▶ TLS è opzionale
 - ▶ Molti browser impongono TLS
 - ▶ Solo HTTPS viene usato con HTTP/2


HTTP/2: Caratteristiche

- ▶ Usa una connessione singola e multiplex
 - ▶ Numero massimo di connessioni per dominio può essere ignorato
- ▶ Comprime i dati nello header e li invia in un formato binario compatto
 - ▶ Migliora il formato basato su testo usato in precedenza
- ▶ Non necessita degli accorgimenti usati per migliorare le performance di HTTP/1.1

HTTP/2: Caratteristiche

- ▶ Una connessione TCP
- ▶ Richiesta -> Stream
 - ▶ Stream sono multiplexati (stream multipli combinati in un singolo canale)
 - ▶ Stream sono prioritizzati

- ▶ Binary framing layer
 - ▶ Prioritization
 - ▶ Flow control
 - ▶ Server push



<https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/http2>

- ▶ Compression dell'header (HPACK)

HTTP/2: Binary Framing Layer

- ▶ Responsabile della modalità di incapsulamento e trasferimento dei messaggi HTTP tra il client e il server
- ▶ Cambia la codifica del dato in transito
 - ▶ Tutte le comunicazioni HTTP/2 sono suddivise in messaggi e frame più piccoli, ognuno dei quali codificato in formato binario

HTTP/2: Binary Framing Layer

▶ Componenti


- ▶ **Stream:** flusso bidirezionale di byte all'interno di una connessione stabilita
 - ▶ Può trasportare uno o più messaggi
- ▶ **Messaggio:** una sequenza completa di frame che mappano a una richiesta logica o un messaggio di risposta
- ▶ **Frame:** l'unità di comunicazione
 - ▶ Ogni frame contiene una intestazione di frame, che come minimo identifica il flusso a cui appartiene il fotogramma

HTTP/2: Binary Framing Layer

- ▶ Ogni singola connessione TCP contiene tutte le comunicazioni con un numero di stream qualsiasi
 - ▶ Un identificativo univoco più informazioni di priorità opzionali descrivono ogni stream
- ▶ Un messaggio è un messaggio HTTP logico, cioè una richiesta o una risposta
- ▶ Il frame è la più piccola unità di comunicazione che porta un tipo specifico di dati, ad esempio, intestazioni HTTP, payload del messaggio e così via
 - ▶ Frame di diversi flussi possono essere multiplexati e successivamente assemblati tramite l'identificatore di stream

HTTP/2: Binary Framing Layer

- ▶ Tutti gli stream sono multiplexati in una connessione TCP



HTTP/2: Multiplexing

- ▶ Ogni stream di richiesta e risposta ha un ID
- ▶ Ogni stream contiene diversi frame (header, data...)
- ▶ Connessioni TCP possono avere stream multipli
- ▶ Frame possono essere intrecciati in un singolo canale TCP
 - ▶ In HTTP/1 può essere consegnata una risposta per volta (head of line blocking, uso inefficiente della connessione TCP)
- ▶ Dipendenze tra stream controllano la prioritizzazione dei frame

HTTP/2: Multiplexing


► Tipi di frame

Frame type	Description
DATA	HTTP body
HEADERS	Header fields
PRIORITY	Sender-advised priority of stream
RST_STREAM	Signal termination of stream
SETTINGS	Configuration parameters for the connection
PUSH_PROMISE	Signal a promise (push) of referenced sources
PING	Measure roundtrip time and “liveness”
GOAWAY	Inform peer to stop creating streams for current connection
WINDOW_UPDATE	Connection flow control
CONTINUATION	Continue a segment of header block fragments

HTTP/2: Multiplexing

- ▶ Binary framing layer supporta il multiplexing di richiesta e risposta tramite frame indipendenti
- ▶ Vantaggi
 - ▶ Richieste in parallelo senza bloccare nessuno
 - ▶ Risposte in parallelo senza bloccare nessuno
 - ▶ Singola connessione per più richieste e risposte in parallelo
 - ▶ Eliminare le scorciatoie HTTP/1
 - ▶ Ridurre i tempi di caricamento della pagina eliminando la latenza e migliorando l'utilizzo della capacità di rete disponibile

HTTP 2.0 connection



<https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/http2>



HTTP/2: Multiplexing

HTTP/1

Hello

Hello

May I have a picture of a house please.

Here is the house

May I also have a picture of a car.

Here is the car

May I also have a picture of a dog.

Here is the dog

Thanks, bye

Bye



HTTP/2

Hello

Hello

May I have a picture of a house please.

And a car

And a dog

Here is the house

Here is the car

And a cat

Here is the dog

Here is the cat

Thanks, bye

Bye




<https://www.slideshare.net/lmacvittie/http2-changes-everything>



HTTP/2: Priorità dello stream


- ▶ Ogni stream ha un peso e una dipendenza
 - ▶ Peso è un intero compreso tra 1 e 256
 - ▶ Dipendenza esplicita su un altro flusso



<https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/http2>

HTTP/2: Compression Header

- ▶ Header HTTP/1 introducono 500-800 byte di overhead per trasferimento che raggiunge più kilobyte con i cookie HTTP
- ▶ HTTP/2 introduce il formato di compressione HPACK
 - ▶ Codifica dei campi header tramite static Huffman encoding
 - ▶ Compressione dei singoli valori
 - ▶ Client e server condividono un elenco indicizzato di header già scambiati
 - ▶ Indici usati per codificare tali header a un nuovo invio
 - ▶ Come ulteriore ottimizzazione si usa una tabella statica e una dinamica




<https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/http2>

HTTP/2: Compression Header

- ▶ Tabella statica: elenco di header HTTP comune che tutte le connessioni possono utilizzare (RFC7541)

Index	Header Name	Header Value
1	:authority	
2	:method	GET
3	:method	POST
4	:path	/
5	:path	/index.html


- ▶ Tabella dinamica: inizialmente vuota e aggiornata in base ai valori scambiati all'interno di una connessione



https://berlin2017.codemotionworld.com/wp-content/uploads/2017/11/HTTP2_codemotion_v3.pptx.pdf

HTTP/2: Server Push

- ▶ Tipicamente, dopo aver inviato l'HTML, il server aspetta richieste per altre risorse
- ▶ In HTTP/2, il server fa push delle risorse comuni
 - ▶ JS, CSS, Images, pagine HTML per navigazioni future
 - ▶ PUSH_PROMISE indicano l'intenzione del server di eseguire push delle risorse descritte al client e devono essere consegnate prima dei dati
 - ▶ Invio solo degli header HTTP, in modo che il client possa rifiutare un invio (nel caso ad esempio l'elemento sia già in cache)
 - ▶ Push del server HTTP/2 non è più supportato in Chrome. Vantaggi reali difficili da valutare (<https://developer.chrome.com/blog/removing-push?hl=it>)



<https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/http2>

HTTP/1 vs HTTP/2

► Confronto tra protocollo HTTP/1 e HTTP/2

► **HTTP/1** usa connessioni multiple (6 in parallelo)

► **HTTP/2** usa una connessione

Possibile vedere <http://www.http2demo.io/>
<http://http.tunetheweb.com/performance-test-360/>

HTTP/2: the Future of the Internet

← → C http2.akamai.com/demo

Akamai

HTTP/2 is the future of the Web, and it is here!

Your browser supports HTTP/2!

This is a demo of HTTP/2's impact on your download of many small tiles making up the Akamai Spinning Globe.

HTTP/1.1 Latency: ms Load time: 4.27s

HTTP/2 Latency: ms Load time: 3.17s

Demo concept inspired by Golang's Gophertiles

Demo concept inspired by Golang's Gophertiles

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse

Filter ☐ Hide data URLs ☐ Preserve log ☐ Disable cache No throttling ☐ Group by frame ☐ Capture screenshots


☐ Use large request rows ☒ Show overview

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Connection ID	Waterfall
tile-358.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.5 kB	3.11 s	101133	
tile-360.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.4 kB	3.11 s	101142	
tile-361.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.4 kB	3.15 s	101146	
tile-362.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.4 kB	3.15 s	101166	
tile-363.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.3 kB	3.14 s	101173	
tile-364.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.4 kB	3.15 s	101160	
tile-365.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.4 kB	3.16 s	101133	
tile-366.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.4 kB	3.16 s	101142	
tile-367.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.4 kB	3.18 s	101173	
tile-368.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.7 kB	3.18 s	101166	
tile-369.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.3 kB	3.19 s	101146	
tile-370.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.9 kB	3.20 s	101160	
tile-371.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.4 kB	3.21 s	101133	
tile-372.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.3 kB	3.22 s	101142	
tile-373.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.5 kB	3.23 s	101173	
tile-374.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.5 kB	3.23 s	101166	
tile-375.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.6 kB	3.25 s	101146	
tile-376.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.4 kB	3.25 s	101160	
tile-377.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.4 kB	3.27 s	101133	
tile-378.png	200	png	h1_demo_frame.html	1.3 kB	3.27 s	101142	
h2_demo_frame.html	200	document	demo:167	38.4 kB	902 ms	112905	
tile-0.png	200	png	h2_demo_frame.html	1.1 kB	123 ms	112905	
tile-1.png	200	png	h2_demo_frame.html	1.1 kB	212 ms	112905	
tile-7.png	200	png	h2_demo_frame.html	1.1 kB	385 ms	112905	
tile-8.png	200	png	h2_demo_frame.html	1.2 kB	451 ms	112905	
tile-9.png	200	png	h2_demo_frame.html	1.1 kB	488 ms	112905	
tile-10.png	200	png	h2_demo_frame.html	1.1 kB	530 ms	112905	
tile-11.png	200	png	h2_demo_frame.html	1.1 kB	560 ms	112905	
tile-12.png	200	png	h2_demo_frame.html	1.1 kB	574 ms	112905	
tile-13.png	200	png	h2_demo_frame.html	1.1 kB	620 ms	112905	
tile-14.png	200	png	h2_demo_frame.html	1.1 kB	668 ms	112905	

HTTP/2: Statistics

HTTP/2 Requests

The percent of all requests in the crawl using HTTP/2. Note that servers supporting HTTP/2 and HTTP/3 may use HTTP/2 initially due to the way the HTTP Archive starts with a fresh Chrome instance each time, but may use HTTP/3 on subsequent requests.





HTTP/3


Siamo già ad HTTP/3

- ▶ Pubblicato nel giugno 2022, RFC 9114, stato proposed standard (<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9114>)
 - ▶ Supportato da quasi la totalità dei browser
- ▶ Mantiene la semantica di HTTP/1.1
 - ▶ *Metodi, codici di stato, campi degli header, URI*
- ▶ Modifica il mapping tra la semantica e il layer di trasporto
 - ▶ HTTP/1.1 e HTTP/2 usano TCP
 - ▶ HTTP/3 usa QUIC, protocollo a livello di “trasporto” con supporto nativo per il multiplexing, over UDP

HTTP/3: Statistics

HTTP/3 Support

The percent of all requests in the crawl which support HTTP/3. Note that, due to the way the HTTP Archive starts with a fresh Chrome instance each time, HTTP/3 will often not be used for initial connections until the browser is aware the server supports HTTP/3, which is why we measure support, rather than actual usage like we do for HTTP/2.




HTTP/3: Statistics

HTTP/1.x vs. HTTP/2 vs. HTTP/3

Distribution of requests by HTTP version ? 🔍 🔗

HTTP/1.x HTTP/2 HTTP/3

9.6% **58.8%** **31.6%**



<https://radar.cloudflare.com/adoption-and-usage>

HTTP/3: QUIC

- ▶ Protocollo a livello di trasporto basato su UDP
 - ▶ Progettato e implementato da Jim Roskind presso Google nel 2012
 - ▶ Obiettivi
 - ▶ Ridurre la latenza di connessione e trasporto
 - ▶ Fornire una stima della larghezza di banda in ogni direzione per evitare la congestione del traffico
- ▶ Caratteristiche di QUIC
 - ▶ Affidabilità, sicurezza e multiplexing *by default*
 - ▶ **Connectionless**: non necessita di un three-way handshake
 - ▶ Ogni connessione QUIC, essendo un protocollo non orientato alla connessione, prevede un valore identificativo per ognuna di esse (connection ID), in modo da riferenziarsi alla connessione indicata
 - ▶ **Error handler**: la politica implementata assomiglia alla *send and wait* presente nel *continuous RQ*, ovvero l'invio incondizionato dei pacchetti e la relativa attesa da parte del mittente di un **ACK**
 - ▶ Nel caso di **NACK** (Negative ACK) oppure se il **timeout** scade, il protocollo rinvia i pacchetti riferendosi al numero progressivo a loro assegnato



Perché HTTP/3

- ▶ QUIC aiuta a risolvere alcuni dei principali limiti di HTTP/2:
 - ▶ **Riduzione degli effetti della perdita di pacchetti:** Quando un pacchetto di informazioni non arriva a destinazione, non bloccherà più tutti i flussi di informazioni ("head-of-line blocking")
 - ▶ **Connessione più veloce:** QUIC combina handshake crittografici (TLS) e a livello di trasporto, precedentemente handshake TLS e TCP erano separati
 - ▶ **0-RTT:** Per i server con cui i client si sono già connessi, è possibile saltare la fase di handshake
 - ▶ **Crittografia avanzata:** QUIC supporta la crittografia di default, rendendo HTTP/3 più sicuro di HTTP/2
 - ▶ **Protezione contro gli attacchi DDoS "Rapid Reset" di HTTP/2:** QUIC utilizza un sistema basato su crediti per i flussi (un "flusso" è uno scambio singolo di richiesta e risposta HTTP) per consentire ai server HTTP/3 un controllo più preciso sulla concorrenza dei flussi
 - ▶ **Sviluppo di una soluzione che supporti un rapido switching tra reti diverse** (e.g., da WiFi a dati mobili)


Perché HTTP/3

- ▶ Perché abbiamo già bisogno di una nuova versione HTTP?
- ▶ Non è veramente necessaria una nuova versione di HTTP
- ▶ Abbiamo bisogno di un nuovo sostituto di TCP
 - ▶ QUIC su UDP usato principalmente per gestire performance attraverso **una riduzione dell'impatto dei pacchetti persi ai soli stream coinvolti (head-of-line blocking)**, una miglior gestione di utenti mobili che passano da una rete all'altra, e una migliore integrazione con TLS

HTTP/1.1 and HTTP/2 suffer from TCP Head-of-Line blocking



HTTP/3 does not suffer from Head-of-Line blocking because of QUIC




<https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3-core-concepts-part1/>

head-of-line blocking in TCP causa la riduzione delle connessioni con molte transazioni in caso di network packet loss o reordering

Perché HTTP/3

- ▶ Perché abbiamo già bisogno di una nuova versione HTTP?
- ▶ Non è veramente necessaria una nuova versione di HTTP
- ▶ Abbiamo bisogno di un nuovo sostituto di TCP
 - ▶ QUIC su UDP usato principalmente per gestire performance attraverso una riduzione dell'impatto dei pacchetti persi ai soli stream coinvolti (head-of-line blocking), **una miglior gestione di utenti mobili che passano da una rete all'altra**, e una migliore integrazione con TLS




<https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3-core-concepts-part1/>

QUIC separa le connessioni a livello 4 (trasporto) dalle connessioni a livello 3 (IP) supportando la migrazione tra diverse reti senza problemi

Perché HTTP/3


- ▶ Perché abbiamo già bisogno di una nuova versione HTTP?
- ▶ Non è veramente necessaria una nuova versione di HTTP
- ▶ Abbiamo bisogno di un nuovo sostituto di TCP
 - ▶ QUIC su UDP usato principalmente per gestire performance attraverso una riduzione dell'impatto dei pacchetti persi ai soli stream coinvolti (head-of-line blocking), una miglior gestione di utenti mobili che passano da una rete all'altra, e **una migliore integrazione con TLS**



<https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3-core-concepts-part1/>

Perché HTTP/3: QUIC

- ▶ Handshake più veloce
 - ▶ Handshake di QUIC sono più veloci rispetto alle equivalenti TCP over TLS
 - ▶ QUIC combina i due handshake, crittografia e trasporto, in un unico handshake riducendo la latenza
 - ▶ QUIC crea connessioni criptate di default a livello trasporto (i dati a livello applicativo sono sempre criptati)
 - ▶ Poiché QUIC utilizza TLS 1.3, può beneficiare della ripresa della connessione a tempo zero (0-RTT - zero roundtrip time connection resumption)




<https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3-core-concepts-part1/>

Perché HTTP/3: QUIC

► Handshake più veloce

- Handshake di QUIC sono più veloci rispetto alle equivalenti TCP over TLS
 - QUIC combina i due handshake, crittografia e trasporto, in un unico handshake riducendo la latenza
 - QUIC crea connessioni crittate di default a livello trasporto (i dati a livello applicativo sono sempre crittati)
- Poiché QUIC utilizza TLS 1.3, può beneficiare della ripresa della connessione a tempo zero (0-RTT - zero roundtrip time connection resumption)




<https://cloudflare-quic.com/>

HTTP/3: TLS

- ▶ HTTP/3 introduce il supporto a **TLS v. 1.3** (Transport Layer Security)
 - ▶ Definita nella RFC 8446 (2018)
- ▶ Permette di avere un handshake ridotto senza trascurare la sicurezza del protocollo
 - ▶ Overhead ridotto con connessioni HTTP/3
- ▶ Il client comunica i diversi parametri HTTPS e TLS all'interno di unico pacchetto

HTTP/3: TLS 1.2 vs TLS 1.3 (Handshake)




HTTP/3: 0-RTT connection resumption

- ▶ Un client invia dati applicativi, come le richieste HTTP, senza dover attendere il completamento dell'handshake TLS
 - ▶ Ridotta la latenza associata alla creazione di una nuova connessione
 - ▶ Se client e server hanno precedentemente stabilito una connessione TLS tra di loro, possono utilizzare le informazioni memorizzate in cache da quella sessione per stabilirne una nuova senza dover negoziare i parametri della connessione da zero
 - ▶ “zero roundtrip” si riferisce all'handshake TLS


HTTP/3: QUIC 0-RTT connection resumption

- ▶ Nel caso di HTTP Request over TCP+TLS (con 0-RTT) dobbiamo contare la latenza per creare la connessione TCP
- ▶ Con QUIC 0-RTT connection resumption, *zero means zero*
 - ▶ I client possono inviare i dati applicativi nel primo roundtrip della connessione senza handshake di nessun tipo
 - ▶ Il protocollo può negoziare i parametri di comunicazione in modo concorrente alla trasmissione di dati

HTTP Request over TCP+TLS (with 0-RTT)




HTTP Request over QUIC (with 0-RTT)



<https://blog.cloudflare.com/even-faster-connection-establishment-with-quic-0-rtt-resumption/>

HTTP/3: QUIC 0-RTT connection resumption

- ▶ Nel caso di HTTP Request over TCP+TLS (con 0-RTT) dobbiamo contare la latenza per creare la connessione TCP
- ▶ Con QUIC 0-RTT connection resumption, *zero means zero*
 - ▶ I client possono inviare i dati applicativi nel primo roundtrip della connessione senza handshake di nessun tipo
 - ▶ Il protocollo può negoziare i parametri di comunicazione in modo concorrente alla trasmissione di dati
 - ▶ Problemi con IP spoofing e DDoS, reply attack



<https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3-performance-improvements-part2/>

HTTP/3: QUIC Frame

► Frame rilevanti

- HEADERS, si occupano di comprimere e spedire le intestazioni
- DATA, tratta l'invio di dati binari
- GOAWAY, pregasi terminare la connessione



HTTP/3: Headers

- ▶ HTTP/3 utilizza un algoritmo di compressione degli headers differente da HTTP/2 (*HPACK*)
- ▶ HTTP/3 utilizza **QPACK** che permette una gestione dinamica della tabella contenente gli header
 - ▶ Permette di riferirsi a campi della tabelle precedentemente inviati
 - ▶ La compressione avviene in maniera bidirezionale ovvero sia client che server posso comprimere gli header
 - ▶ Riduce la ridondanza nello scambio degli header (richiesta/risposta)
 - ▶ Anche QPACK come HPACK utilizza due tabelle, una statica e una dinamica, con un'unica differenza che consiste nella separazione dei puntatori ai campi delle tabelle (*field*)

HTTP/3: Headers - Alt-svc

- ▶ La RFC 9114 (34° bozza) definisce un header opzionale che permette di notificare al client che il server supporta HTTP/3

- ▶ Ecco qui sotto un esempio

Alt-Svc: h3=":443"; h2=":443"

- ▶ **h3** indica la porta del server con supporto HTTP3
- ▶ **h2** indica la porta del server con la quale ci si può connettere con HTTP/2
- ▶ HTTP/3 supporta nella configurazione del server l'opzione reuseport che permette l'utilizzo di una stessa porta, nel caso di HTTP/3 con UDP, nel caso di HTTP/2 con TCP
- ▶ Non è obbligatorio che le due porte coincidano, posso essere due porte diverse
- ▶ HTTP/3 non supporta **HTTP Upgrade**, ovvero un header specifico che permetteva a una connessione HTTP/1 di fare l'upgrade al protocollo HTTP/2


HTTP/3: Headers - Alt-svc

X Intestazioni Anteprima Risposta Inziatore Tempistiche Cookie	
▼ Generali	
URL Di Richiesta:	https://www.google.com/
Metodo Di Richiesta:	GET
Codice Di Stato:	● 200 OK
Indirizzo Remoto:	216.58.204.132:443
Norme Sui Referrer:	strict-origin-when-cross-origin
▼ Intestazioni della risposta	
Accept-Ch:	Sec-CH-UA-Platform
Accept-Ch:	Sec-CH-UA-Platform-Version
Accept-Ch:	Sec-CH-UA-Full-Version
Accept-Ch:	Sec-CH-UA-Arch
Accept-Ch:	Sec-CH-UA-Model
Accept-Ch:	Sec-CH-UA-Bitness
Accept-Ch:	Sec-CH-UA-Full-Version-List
Accept-Ch:	Sec-CH-UA-WoW64
Alt-Svc:	h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000

HTTP/3 Version 29



HTTP/3: Multiplexing

- ▶ Quando ci si connette ad un server HTTP/3, QUIC crea differenti stream all'interno di una connessione
 - ▶ Quest'ultimi permettono l'invio e la ricezione in maniera concorrente ed efficiente di pacchetti inviati dal server/client
- ▶ Questo sistema di gestione delle connessioni permette un'ottimizzazione notevole dell'utilizzo della bandwidth
 - ▶ Riduce di gran lunga il numero di connessioni necessarie per l'invio dei dati richiesti, ottenendo così una ridotta congestione di rete



HTTP/3: Multiplexing

- ▶ Quando ci si connette ad un server HTTP/3, QUIC crea differenti stream all'interno di una connessione
 - ▶ Quest'ultimi permettono l'invio e la ricezione in maniera concorrente ed efficiente di pacchetti inviati dal server/client
- ▶ Questo sistema di gestione delle connessioni permette un'ottimizzazione notevole dell'utilizzo della bandwidth
 - ▶ Riduce di gran lunga il numero di connessioni necessarie per l'invio dei dati richiesti, ottenendo così una ridotta congestione di rete
- ▶ Il multiplexing permette inoltre un aumento dello spazio di banda utilizzato e un'ottimizzazione delle prestazioni di scambio attivo/passivo dei dati



HTTP/3: Prioritization

- ▶ HTTP/3 Extensible Priorities (RFC 9218) incrementa il caricamento della pagina del 37% (CloudFlare)
- ▶ Modello di interazione simile a HTTP/2 Priorities
 - ▶ Client invia le priorità, server le gestisce per produrre le risposte
- ▶ HTTP/3 Extensible Priorities molto più semplici delle HTTP/2 Priorities
 - ▶ HTTP/2 usa dependency tree con 255 pesi e dipendenze (mutual o exclusive)
 - ▶ HTTP/3 ha solo due parametri: **urgency** e **incremental**

HTTP/3: Prioritization

- ▶ **Urgency** è un valore intero tra 0 e 7 (sostituisce i 255 pesi di HTTP/2)
 - ▶ Indica l'importanza dell'oggetto richiesto, 0 è il più importante e 7 il meno importante
 - ▶ Il valore predefinito è 3
- ▶ **Incremental** è un valore booleano
 - ▶ True indica che l'oggetto richiesto può essere elaborato man mano che parti di esso vengono ricevute e lette (elaborazione in streaming)
 - ▶ Un valore false indica che l'oggetto deve essere ricevuto per intero prima di poter essere elaborato
 - ▶ Il valore predefinito è false

HTTP/3: Summary

- ▶ Vantaggi:
 - ▶ Performance in termini di velocità accettazione richieste e caricamento delle pagine web
 - ▶ Gestione ottimale del traffico pacchetti, 0-RTT
 - ▶ Risoluzione del problema di head-of-line blocking
 - ▶ "HTTPS" nativo, TLS integrato in QUIC → maggiore sicurezza (protezione da IP Spoofing e replay attack)
- ▶ Svantaggi:
 - ▶ Complessità dell'implementazione tramite QUIC
 - ▶ Problem troubleshooting può essere più complicato a causa della crittazione nativa a livello di trasporto
 - ▶ Difficoltà nell'identificazione e risoluzione di problematiche
 - ▶ Utilizzo elevato di risorse lato server
 - ▶ Vulnerabile ad attacchi DDoS, ottenuti da amplificazione UDP o QUIC (<https://www.cloudflare.com/it-it/learning/ddos/what-is-a-quic-flood/>, <https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3-performance-improvements-part2/>)
 - ▶ Firewall e proxy devono essere adattati per supportare il protocollo

Conclusioni

- ▶ Web è l'applicazione internet più usata
 - ▶ URL identificano ogni risorsa in maniera univoca
- ▶ Standard per il trasferimento è HTTP
 - ▶ HTTP/1 vs HTTP/2 vs HTTP/3
- ▶ Standard per la rappresentazione è HTML

Riferimenti

- ▶ <https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/http2>
- ▶ <https://http2.akamai.com/demo>
- ▶ <https://www.slideshare.net/idof/introduction-to-http2-72124509>
- ▶ https://berlin2017.codemotionworld.com/wp-content/uploads/2017/11/HTTP2_codemotion_v3.pptx.pdf
- ▶ <https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3-core-concepts-part1/>
- ▶ <https://www.smashingmagazine.com/2021/08/http3-performance-improvements-part2/>
- ▶ <https://www.smashingmagazine.com/2021/09/http3-practical-deployment-options-part3/>
- ▶ <https://cloudflare-quic.com/>
- ▶ <https://www.cloudflare.com/it-it/learning/performance/what-is-http3/>
- ▶ <https://blog.cloudflare.com/http-3-vs-http-2>
- ▶ <https://blog.cloudflare.com/even-faster-connection-establishment-with-quic-0-rtt-resumption/>
- ▶ <https://blog.cloudflare.com/http3-usage-one-year-on>

