

Kategoria: Ogólne

- list - Wyświetla listę wszystkich dostępnych poleceń
- help - Wyświetla pomoc dla danego polecenia

Kategoria: Auth

- auth:clear-resets - Wyczyść nieaktualne tokeny resetowania hasła

Kategoria: Cache

- cache:clear - Wyczyść całą pamięć podręczną
- cache:forget - Usuń konkretny element z pamięci podręcznej
- cache:table - Utwórz tabelę dla pamięci podręcznej

Kategoria: Config

- config:cache - Utwórz plik pamięci podręcznej dla konfiguracji
- config:clear - Wyczyść plik pamięci podręcznej dla konfiguracji

Kategoria: DB

- db:seed - Uruchom seedery bazy danych
- db:wipe - Wyczyść wszystkie tabele, widoki i procedury składowane

Kategoria: Event

- event:cache - Utwórz plik pamięci podręcznej dla zdarzeń i słuchaczy
- event:clear - Wyczyść plik pamięci podręcznej dla zdarzeń i słuchaczy
- event:generate - Generuj klasy słuchaczy dla wszystkich zdarzeń

Kategoria: Key

- key:generate - Generuj nowy klucz aplikacji

Kategoria: Make

- make:cast - Utwórz nowy niestandardowy rzut
- make:channel - Utwórz nowy kanał dla transmisji
- make:command - Utwórz nową klasę poleceń Artisan
- make:controller - Utwórz nowy kontroler
- make:event - Utwórz nowe zdarzenie
- make:exception - Utwórz nowy wyjątek
- make:factory - Utwórz nową fabrykę
- make:job - Utwórz nowe zadanie
- make:listener - Utwórz nowego słuchacza

zdarzeń

- make:mail - Utwórz nową klasę Mail
- make:middleware - Utwórz nowe pośredniczące oprogramowanie
- make:model - Utwórz nowy model
- make:notification - Utwórz nowe powiadomienie
- make:observer - Utwórz nowego obserwatora
- make:policy - Utwórz nową politykę
- make:provider - Utwórz nowego dostawcę usług
- make:request - Utwórz nowe żądanie
- make:resource - Utwórz nowy zasób
- make:rule - Utwórz nowe reguły walidacji
- make:seeder - Utwórz nowy seeder
- make:test - Utwórz nowy test

Kategoria: Migrate

- migrate - Uruchom migracje bazy danych
- migrate:fresh - Wyczyść i uruchom migracje od nowa
- migrate:install - Utwórz tabelę migracji
- migrate:refresh - Wycofaj i uruchom ponownie wszystkie migracje
- migrate:reset - Wycofaj wszystkie migracje
- migrate:rollback - Wycofaj ostatnią grupę migracji
- migrate:status - Wyświetl status migracji

Kategoria: Notifications

- notifications:table - Utwórz tabelę dla powiadomień

Kategoria: Optimize

- optimize - Optymalizuj framework na potrzeby produkcji
- optimize:clear - Usuń pliki pamięci podręcznej frameworka

Kategoria: Package

- package:discover - Odkryj pakiety dostarczane przez dostawców

Kategoria: Queue

- queue:clear - Wyczyść zadania w kolejce
- queue:failed - Wyświetl nieudane zadania w kolejce
- queue:failed-table - Utwórz tabelę dla nieudanych zadań w kolejce
- queue:flush - Usuń wszystkie nieudane zadania w kolejce
- queue:forget - Usuń nieudane zadanie w kolejce

- queue:listen - Uruchom słuchacza kolejki
- queue:restart - Wymuś ponowne uruchomienie wszystkich zadań w kolejce
- queue:retry - Ponownie uruchom nieudane zadania w kolejce
- queue:table - Utwórz tabelę dla zadań w kolejce
- queue:work - Uruchom pracownika kolejki

Kategoria: Route

- route:cache - Utwórz plik pamięci podręcznej dla routingu
- route:clear - Wyczyść plik pamięci podręcznej dla routingu
- route:list - Wyświetl wszystkie zarejestrowane trasy

Kategoria: Schedule

- schedule:clear-cache - Wyczyść pamięć podręczną harmonogramu
- schedule:list - Wyświetl listę zaplanowanych zadań
- schedule:run - Uruchom zaplanowane zadania
- schedule:test - Uruchom zaplanowane zadania

- symulując obecną godzinę
- schedule:work - Uruchom harmonogram w tle

Kategoria: Storage

- storage:link - Utwórz dowiązanie symboliczne do katalogu publicznego

Kategoria: Test

- test - Uruchom testy aplikacji

Kategoria: Vendor

- vendor:publish - Opublikuj zasoby pakietu
- vendor:publish --tag=tag - Opublikuj zasoby pakietu dla danego tagu

Kategoria: View

- view:cache - Utwórz plik pamięci podręcznej dla widoków
- view:clear - Wyczyść plik pamięci podręcznej dla widoków