Pantallas del administrador vs. script SQL

Sistema Zaca · 25 de octubre de 2026 · Comparación del front del administrador contra los scripts V6 y V7

Regla acordada: las validaciones siguen el script. Lo que no venga de ahí se consulta antes de dejarlo. Este documento lista lo que se agregó en el front sin estar en el script, para decidir cada punto.

1. Reglas que no vienen del script

#	Pantalla	Qué se agregó	Qué dice el script	Recomendación
1	Rutas	Precio de cada tramo **mayor que 0**	**Choca:** *precio* >= *0* (permite $0)	Quitar
2	Rutas	Primera parada en km 0 y minuto 0; km y minutos en aumento	Solo >= *0*	Consultar
3	Rutas	Ruta con viajes: no se cambian sus paradas	No existe	Consultar
4	Personal	Licencia y vigencia **obligatorias para choferes**	Opcionales para todos	Consultar
5	Personal	Aviso "licencia por vencer" a 30 días	No existe (solo visual)	Puede quedarse
6	Personal	Botón **Eliminar empleado** (borra su cuenta)	Cascada existe; falta decidir borrado real o baja lógica	Decidir
7	Taquillas	Con folios emitidos no se cambia serie ni folio inicial; el final cubre los usados	No existe	Consultar
8	Taquillas	Folio inicial mayor que 0	Solo inicial <= final	Puede quedarse
9	Taquillas	Nombre de ciudad sin repetir	No existe	Puede quedarse
10	Cuentas	Contraseña mínimo 8 caracteres	No existe	Puede quedarse
11	Cuentas	Usuario generado solo (m.constantino, m.constantino2…)	Solo exige que sea único	Puede quedarse
12	Cuentas	El admin no puede desactivar su propia cuenta	No existe	Puede quedarse
13	Varias	Placa, CURP, licencia, identificador y serie se pasan a **mayúsculas** al escribir	No existe	Quitar

2. Decisiones de diseño tomadas sin consultar

Tema	Detalle
Unidades	En el script la unidad apunta a *tipo_bus* (tipo + acomodo + capacidad), tabla sin datos de inicio. El front captura los tres campos y se supone que el backend busca ese *tipo_bus* o lo crea.
Nueva ciudad	*terminal.id_conexion* es NOT NULL y el front no lo manda. Falta decidir el valor por defecto.
Datos extra del backend	*tieneCuenta* en personal, *enUso* en rutas, *enMantenimiento* en unidades (de *taller_db* por FDW).
Menú y errores	Cuentas como opción nueva del menú (con ícono) y 4 códigos de error en el front: DUPLICADO, RUTA_EN_USO, FOLIOS_EMITIDOS, NO_ELIMINABLE (ya estaban en la tabla del contrato).
Ventanas	Con una ventana encima de otra, Esc cierra solo la de arriba (*Ventana.tsx*).

3. Ya ajustado al script

Tema	Estado
CURP (personal)	Igual que *check_curp_valido* de V6: sexo solo H o M.
CURP (pasajero)	En V6 *ventas.pasajero* sí acepta X. No se tocó; si deben validar igual, se cambia en el script.

4. Recomendación

Quitar ya: 1 (choca con el script) y 13 (mayúsculas automáticas no pedidas).
Consultar con el compañero de BD: 2, 3, 4 y 7. Protegen datos; si se quedan, deben estar también en la base (CHECK o trigger), no solo en el front.
Puede quedarse: 5, 8, 9, 10, 11 y 12 (visuales o propias del front y del backend).
Decidir en equipo: 6 (borrado real o baja lógica) y el *id_conexion* por defecto de una ciudad nueva.

5. Lo que el script no deja avanzar en el backend del admin

El backend sigue el script tal como está: las reglas las pone la base y el back traduce sus errores a los códigos del contrato. Las reglas pendientes de las secciones 1 y 2 no se programan en el back hasta decidirlas. Solo estos tres puntos necesitan una decisión antes de programar:

	Tema	Qué pasa en el script	Opciones
A	Nueva ciudad	*administracion.terminal.id_conexion* es NOT NULL; al dar de alta una ciudad hay que poner un estado de conexión.	Usar **4 = DESCONECTADO** hasta enlazar su nodo (lo sugiere el contrato), o que la base tenga un DEFAULT.
B	Unidades	*viajes.unidad* apunta a *tipo_bus* (tipo + acomodo + capacidad) y esa tabla no trae datos de inicio.	(1) El back busca la combinación y la crea si no existe, o (2) el compañero de BD inserta los tipos de autobús fijos en el script y el front los elige de una lista.
C	"En taller"	Se lee de *taller_db* por postgres_fdw, pero no está en V6 ni V7.	Mientras no exista, todas las unidades salen como **Disponible**.

Orden propuesto para el backend: Terminales → Personal → Cuentas → Taquillas → Unidades → Rutas (sin terminales no hay cuentas ni taquillas; sin personal no hay cuentas). Cada uno con su Controller, Service, DAO y DTO, igual que Sesión. Las contraseñas de las cuentas nuevas se guardan con BCrypt, como ya las lee el login.