

Software testing automation

```
import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile
import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys

WebUI.openBrowser("")

WebUI.navigateToUrl('https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/auth/login')

WebUI.setText(findTestObject('Object Repository/Page_OrangeHRM/input_username_username'),
'admin')
```

```
WebUI.setEncryptedText(findTestObject('Object  
Repository/Page_OrangeHRM/input_Password_password'), 'SaLzXmhNQh+IxjDd6mTgAQ==')
```

```
WebUI.click(findTestObject('Object Repository/Page_OrangeHRM/button_Login'))
```

```
WebUI.click(findTestObject('Object Repository/Page_OrangeHRM/p_Invalid credentials'))
```

