

192.168.15.0/24

255.255.255.0/24
not mask

192.168.15.0/24

255.255.255.0

31 hosts $\rightarrow 2^b - 2 = 62$

192.168.15.11000000

001000000
001111111
/26 broadcast

A) 192.168.15.0/26 $\rightarrow$ NA
192.168.15.63 $\rightarrow$ Broadcast

B) 192.168.15.64/28 $\rightarrow$ NA

192.168.15.79 $\rightarrow$ Broadcast

24
 $2^4 - 2 =$
01100000
0110001111
64+8+4+3

C) 192.168.15.80/28 $\rightarrow$ NA

192.168.15.95 $\rightarrow$ Broadcast

4
 $2^4 - 2 =$
010110000
01011111

D)

192.168.15.96/30 → NA

$$2^2 - 2 = 0$$

192.168.15.99/30 → Broadcast

0000
111
+

SIEC A → 192.168.1.0/25

SIEC B → 192.168.1.128/26

SIEC C → 192.168.1.192/26

Router 0 → 192.168.1.1/25

192.168.1.2/25

255.255.255.190 → Router 0

Router 1

↘ 10.10.19.253 → configuration
ping

telnet 10.10.19.253 2067

10.10.19.253

beyat
kablo { 72-73 numaralı
72 → 75 bağladı
73 → 75 bağladı

turuncuyu → 72 yaninda

15 bağladı

diğer turuncu

Kabloyu → 73 → 16
bağladı

after connection

telnet 10.10.19.253

router

enable

configuration terminal

→ do sh ip int brief

→ int fa0/4

→ ip add 192.168.15.2 255.255.

diğer de

2073

2072
olacak

routera
uzaktan
bağlan
mı

bağlantılar yapıldıktan sonra

telnet 10.10.19.253 20 ⁷²⁻⁷³
pc
hangisine
bağlanacaktır

no yaz çıkarsa

en → enable

conf t → configuration terminal

do sh ip int brief

do sh cdp nei

int fa 0/0 hangisine
bağlanacaktır

ip add 192.168.15.1 255.255.255.192
pc ip adresi

no shutdown

int fa0/1

ip add 192.168.15.78 255.255.255.240

no shutdown

int

int lo 1

ip add 192.168.19.97 255.255.255.252

no shutdown

do sh ip int brief

do ping 192.168.15.62

do sh cdp nei

ip int brief

192.168.15.96) D
99