😰 Flash Media Live Encoder 使用帮助

2013年11月24日 19:53:48 阅读数:10818

翻译了一下 Flash Media Live Encoder的帮助内容。

Flash Media Live Encoder 包含两个工具:

- Flash Media Live Encoder GUI (图像化界面)
- Flash Media Live Encoder command-line (命令行)

关于 Flash MediaLive Encoder GUI

预览窗口位于上方,包含了输入视频,输出视频,以及音量的预览。预览窗口的上方可以调节窗口的大小。在编码的过程中,如果您同时编码了多个流,您可以选择查 看其中的一个流。

控制面板位于下方,用于设置编码选项,查看日志,以及开启 / 停止编码进程。



关于 Flash MediaLive Encoder command-line

在命令提示符窗口下,切换到 Flash Media Live Encoder 安装目录,可以使用如下格式命令:

FMLEcmd [/p [path\profile.xml] [/l [path\log_file] [/apuserID:password] [/t dd:hh:mm] [/r] /d [/s fmle_uid] [/ufmle_uid] [/dvrstart[fmle_uid]] /dvrstap fmle_uid | /dvrstate fmle_uid]

参数含义如下

参数	描述
/h	列出所有参数及其用法。
/p [path \ profile .xml]	(可选)指定使用 XML 编码配置文件的路径和文件名。如果你不使用此参数, Flash Media Live Encoder 使用的默认编码配置
	文件: startup.xml 。
/g	启动 Flash Media Live Encoder GUI (图形化界面)。此选项不能和其他参数一起使用,除了 /p.
/I	(可选)指定的编码的日志文件的路径和文件名。在日志文件中的设置将覆盖当前加载的编码配置文件中的设置。
/ap userID : password	(如果主服务器要求身份验证要求)指定认证的主服务器的用户 ID 和密码。由于密码是明文显示,请注意您密码的安全。
/ab userID : password	(如果备份服务器要求身份验证要求)指定认证为备份服务器的用户 ID 和密码。由于密码是明文显示,请注意您密码的安全。
/t dd : hh : mm	(可选)指定 Flash Media Live Encoder 于 dd:hh:mm 时间间隔后重新启动。
/r	(可选)注册编码会话。当系统因崩溃而关闭重启后,可以重新加载该会话。
/d	(推荐)验证编码配置文件,如果值是无效的,使用默认值取代之。
/s fmle_uid	停止标识符为 fmle_uid 的会话。 如果 fmle_uid 是无效的或者是空的,则列出当前正在运行的所有会话。
/u fmle_uid	取消注册标识符为 fmle _ uid 的会话。取消注册的会话将不会随着操作系统的启动而自动开始。如果 fmle _ uid 是无效的或者是空
	的,则列出当前正在运行的所有会话。
/dvrstart [fmle_uid]	控制在发布流的时候录像功能。
/dvrstop fmle_uid	
/dvrstate fmle_uid	

完整英文文档位于Flash Media Live Encoder安装目录中。

Flash Media Live Encoder下载: http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/6374021

文章标签: Flash 流媒体 服务器 rtmp 命令行 个人分类: libRTMP Flash相关

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com