myeclipse中加入jad查看jar源代码

2013年09月24日 17:21:13 阅读数:3953

1、 下载反编译工具jad

- a) 下载地址: http://varaneckas.com/jad/ ,根据相对操作界面的版本进行下载,因为我们的操作界面是window所以下载:jad 1.5.8 for Window 9x/NT/2000即可。或是使用本文件夹中已下载的jad/jadnt158.zip
- b) 将下载下来的jadnt158.zip解压缩到任意目录,只要记住就行,这里我们将解压缩出来的jad.exe文件放入%JAVA_HOME%\bin文件目录下。
- 2、 下载eclipse反编译插件jadclipse
- a) 下载地址: http://sourceforge.net/projects/jadclipse/ ,根据eclipse的版本进行下载,这里注意了,不是MyEclipse的版本,我们用的MyEclipse5.1是自动装载eclipse,而它的版本可以在help中查看,在这里它的版本为eclipse3.2所以我们就要下载jadclipse3.2,或是net.sf.jadclipse_3.2.4.jar
- b) 因为是jadclipse3.2的版本,所以可直接将net.sf.jadclipse_3.2.4.jar复制到%eclipse_home%\plugins下,而这里我们的目录为C:\Program Files\MyEclipse Enterp rise Workbench 5.1.0 GA\eclipse\plugins下
- 3、 重启eclipse
- 4、 配制jadclipse
- a) Window/Preferences/java/jadClipse中的Path to decomiler设置为jad.exe的决对路径,刚才我们给它放到了我们jdk的bin中,为C:\j2sdk1.4.2\bin\jad.exe。 Direct ory for temporary files设置为存放临时文件的决对路径这里我把它设置到桌面上了C:\Documents and Settings\LuckyStar\桌面\.net.sf.jadclipse
- b) General/Editors/File Associations中把*.class的Associated Editors设置为JadClipse Class File Viewer为默认。如果没有jadclipse则说明net.sf.jadclipse_3.2.4.ja 没有复制到正确的位置
- 5、 可以试一下双击class文件,看能否反编译成java代码了

注:

jad是命令行式的反编译程序,将class文件反编译java操作的工具,在命令行中执行操作,如下说明几个简单的反编译操作:

将当前文件夹下的abc.class文件反编译成abc.jad文件

D:\jad>jad abc.class

将当前文件夹下的abc.class文件反编译成abc.java文件

D:\jad>jad -sjava abc.class

可以单独使用。Jadclipse是eclipse中的一个插件,是用于在eclipse中双击*.class文件时直接查它的*.java代码,不可以单独使用。

文章标签: myeclipse jad jar 源代码 个人分类: J2EE

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com