

转 MFC 中 Radio Button 使用方法

2013年10月15日 20:28:41 阅读数：1860

先为对话框加上2个radio button，分别是Radio1和Radio2。

问题1：如何让Radio1或者Radio2默认选上？如何知道哪个被选上了？

关键是选上，“默认”只要放在OnInitDialog()即可。三种方法可以让它选上，
第一种：

```
[cpp] 1. ((CButton *)GetDlgItem(IDC_RADIO1))->SetCheck(TRUE); //选上
2. ((CButton *)GetDlgItem(IDC_RADIO1))->SetCheck(FALSE); //不选上
3. ((CButton *)GetDlgItem(IDC_RADIO1))->GetCheck(); //返回1表示选上，0表示没选上
```

第二种：

关联一个control型变量（子类化），好ctrl+W(即打开classwizard),点开 Member Variables，咦？怎么没有IDC_RADIO1这个ID？原来是没有分组。因为radio button通常都是成组使用的，在一组里面是互斥的。取消，回到对话框资源面板，右键Radio1查看属性把Group选上，那么，Radio1和Radio2就是一组了（怎么知道他们是一组的？后面说）。此时，就可以为Radio1增加一control型变量m_ctrlRadio1了。如下：

```
m_ctrlRadio1.SetCheck(TRUE);
```

同样可以使用GetCheck()获取状态。

第三种：

关联一个int型变量（同样需要先分组）m_nRadio1，打开对话框构造函数，你会发现有：

```
m_nRadio1 = -1; m_nRadio1别赋值-1表示哪个都没有选上。如果你把-1改成0，就会发现Radio1默认被选上了，依此类推，m_nRadio1的值为1就是第二个被选上了（这里同样有问题，哪个是第一个？哪个是第二个？）。获取状态很简单，UpdateData(TRUE)后判断m_nRadio1的值即可。
```

问题2：如何使用多组？

多组和一组是一样的使用，只要搞清楚哪个是哪一组的就行了。再为对话框添加Radio3和Radio4。很简单，先为这些Radio Button排个顺序，就是排列他们的TAB ORDER。在对话框资源面板上Ctrl+D，然后按你自己的理想顺序用鼠标逐个点击就可以了。不妨假设Radio1、Radio2、Radio3、Radio4分别是1、2、3、4。Radio1和Radio3都选上Group属性，那么，1、2是一组，3、4是另外一组，因为分组的原则是在选上Group属性的这一个开始直到碰到下一个选上Group属性的。你不妨再Ctrl+D，令Radio1、Radio2、Radio3、Radio4分别是1、3、2、4，那么Radio1和Radio3是一组，如果m_nRadio1=1,此时是Radio3被选上而不是Radio2被选上。分好了组就分别使用它们吧。

嗯，也许你还要为它们添加鼠标单击事件，非常简单。

一、对单选按钮进行分组：

每组的第一个单选按钮设置属性：Group，Tabstop，Auto;其余按钮设置属性Tabstop，Auto。如：

Radio1、Radio2、Radio3为一组，Radio4、Radio5为一组

设定Radio1属性：Group，Tabstop，Auto

设定Radio2属性：Tabstop，Auto

设定Radio3属性：Tabstop，Auto

设定Radio4属性：Group，Tabstop，Auto

设定Radio5属性：Tabstop，Auto

二、用ClassWizard为单选控件定义变量，每组只能定义一个。如：m_Radio1、m_Radio4。

三、用ClassWizard生成各单选按钮的单击消息函数，并加入内容：

```

1. void CWEditView::OnRadio1()
2. {
3.     m_Radio1 = 0;    //第一个单选按钮被选中
4. }
5.
6. void CWEditView::OnRadio2()
7. {
8.     m_Radio1 = 1;    //第二个单选按钮被选中
9. }
10.
11. void CWEditView::OnRadio3()
12. {
13.     m_Radio1 = 2;    //第三个单选按钮被选中
14. }
15.
16. void CWEditView::OnRadio4()
17. {
18.     m_Radio4 = 0;    //第四个单选按钮被选中
19. }
20.
21. void CWEditView::OnRadio5()
22. {
23.     m_Radio4 = 1;    //第五个单选按钮被选中
24. }

```

四、设置默认按钮：

在定义控件变量时，ClassWizard在构造函数中会把变量初值设为-1，只需把它改为其它值即可。

如：

```

1. //{AFX_DATA_INIT(CUnitBlockTypeFlankPublicAdd)
2. m_Radio1 = 0;    //初始时第一个单选按钮被选中
3. m_Radio4 = 0;    //初始时第四个单选按钮被选中
4. //}AFX_DATA_INIT

```

原文地址：<http://blog.csdn.net/abcjennifer/article/details/7476045>

文章标签：radio buttonMFC使用分组

个人分类：[纯编程](#)

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com