



Reguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser

PlanID: 2023001 - Snarøyveien mellom Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei

Saksnummer: 21/12585

Dokument: 7492440

Planens hensikt

§ 1. Hensikt

- § 1.1 Planen skal sikre reetablering av Snarøyveien langs Flytårnet stasjon og bidra til å utvikle Snarøyveien fra vei til bygate.
- § 1.2 Planen skal sikre et arealeffektivt gateareal med et godt gatemiljø, trafikk sikre løsninger og gode gang- / sykkelveiforbindelser, med særlig vekt på forbindelsen til Flytårnet stasjon.

Fellesbestemmelser for hele planområdet

Fellesbestemmelser for hele planområdet

§ 2.1 Offentlige anlegg

Offentlige samferdselsanlegg er angitt på plankartet.

§ 2.2 Unntak fra krav om byggesøknad for samferdselsanlegg og veiformål

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som tilhører veianlegget, er detaljert avklart i vedlegg (Tegningshefte, dok.nr. 7133106, VA-plan, dok.nr. 7130191) til planen og er fritatt fra krav om byggesøknad.
- Justeringer av offentlige samferdselsformål kan bestemmes i forbindelse med byggeplan uten at det utløser krav om byggesøknad.
- Plassering av mindre støttemurer innenfor AVG, Annen veggrunn – grøntareal, kan justeres i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan uten at det utløser krav om byggesøknad.

§ 2.3 Byggeplan

Det skal utarbeides byggeplan for tiltaket. Byggeplan skal godkjennes av veimyndighet. Detaljplaner for omlegging/etablering av nytt kommunalt ledningsanlegg skal godkjennes av Bærum kommune, Vann og avløp. Byggeplan og plan for VA-anlegg skal foreligge før igangsetting.

§ 2.4 Opparbeidelse og utforming

Samferdselsanleggene skal opparbeides med bredder som angitt på plankartet.

Ved opparbeidelse skal det legges vekt på løsninger preget av helhetlig miljø- og ressurstenkning.

Samferdselsanlegg skal ha bymessig utforming med god kvalitet i den estetiske utformingen.

Samferdselsanlegget skal ha enhetlig utforming i materialbruk, beplantning, belysning, skilting, møblering og detaljering innenfor planområdet. Materialer, belegg, gatemøblering og utstyr skal være miljøriktige og ha høy bruksmessig, håndverksmessig og vedlikeholdsmessig kvalitet. Det skal søkes å gjenbruke materialer og elementer fra eksisterende anlegg.

Prinsippene i Landskapsplan detaljregulering (dok.nr. 7129787) skal legges til grunn for byggeplan og ved istandsetting av berørt terreng.

Landskapsutforming og overvannshåndtering skal samordnes.

§ 2.5 Vegetasjon

Eksisterende trær skal søkes bevart så langt som mulig.

Ved nyplanting av trær og øvrig vegetasjon skal det benyttes stedstilpassede arter. Nye trær skal sikres gode vekstforhold under bakken. Trær som er plassert sammen kan dele jordvolum.

Nye trær skal på plantingstidspunktet ha en stammeomkrets på minimum 16 cm målt 1 meter over terreng.

Der arealer på underjordisk konstruksjon skal beplantes, skal arealene overdekkes med et vekstjordlag iht gjeldende veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune, med minimum tykkelse som angitt under:

- Gress: vekstjordlag 0,5 m
- Busker: vekstjordlag 0,7 m
- Trær: vekstjordlag 1,0 m, med et jordvolum minimum 10m³

§ 2.6 Frisikt

Innenfor frisiktlinjer skal det ikke være sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over veidekket på tilstøtende gate/vei.

§ 2.7 Overvann

Overvann skal i den grad det er mulig tilbakeføres til grunnen. Forurenset vann tillates ikke ført inn på kommunens ledningsnett eller til resipient uten rensing. Avrenning fra veier og gater skal håndteres på plassen med rensekum eller andre rens tiltak.

Overvann fra veier, gater, sykkelveier, gang- og sykkelveier og fortau skal ledes iht. prinsipper som vist i tegning Snarøyveien Landskapsplan detaljregulering (dok.nr. 7129787).

Plan for overvannshåndtering skal foreligge før igangsettingstillatelse gis og godkjennes av kommunen.

Eksisterende flomveier gjennom området skal opprettholdes/videreføres.

§ 2.8 Miljøoppfølgingsplan og miljørisikovurdering

- Tiltak beskrevet i Miljøoppfølgingsplan - Snarøyveien (dok.nr. 7133118) skal legges til grunn for byggeplan, utbygging og drift av veianlegget. Miljøoppfølgingsplanen skal oppdateres ved ferdigstillelse av byggeplan, før oppstart av anleggsarbeidet og ved behov. Tiltak mot anleggsstøy, støv til omgivelsene, forurensning til luft, grunn og vann, spredning av uønskede arter, og tiltak for bevaring av verdifull/utsatt vegetasjon og for håndtering av forurensede masser skal redegjøres for i Miljøoppfølgingsplanen og innarbeides i entreprenørkontrakter.
- Det skal utarbeides miljørisikovurdering som skal danne grunnlag for tiltak og overvåkning. Miljørisikovurdering og miljøoppfølgingsprogram sendes Statsforvalter som del av utslippssøknad, for vurdering etter Forurensningsloven.
- Det skal utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn for tiltaket og en beredskapsplan som beskriver hvordan forurensninger i grunnen skal håndteres når disse blir oppdaget etter anleggsstart. Tiltaksplan og beredskapsplan skal foreligge før igangsettingstillatelse gis.

§ 2.9 Anleggsfasen

- Anleggsfasen skal gjennomføres på en skånsom måte med vekt på følgende:
 - Unngå overskridelser av grensene for støy (T-1442), vibrasjoner og forurensning.
 - Ivaretagelse av trafikkflyt, god trafiksikkerhet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.
 - Unngå unødvendige inngrep i eksisterende terreng og vegetasjon.
 - Etter endt anleggsfase må terreng og vegetasjon reetableres med opprinnelig kvalitet eller bedre.
- Det skal utarbeides plan for anleggsfasen. Planen skal forelegges Bærum kommune før arbeidet igangsettes, og redegjøre for følgende:

- o Utbyggingsfaser/etapper og gjennomføring.
 - o Midlertidig omlegging av teknisk infrastruktur, inklusive busstraseer og gang-/sykkelveier
 - o Massedeposering
 - o Luftoverført støy i anleggsfasen
 - o Støv i anleggsfasen
 - o Rystelser i anleggsfasen
 - o Utslipp til grunn og vann
 - o Anleggstrafikk
 - o Forhold til eksisterende bebyggelse og anlegg
 - o Forhold til bevaringsverdig vegetasjon.
- Statlig retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2021 (kapittel 6), skal legges til grunn sammen med veileder (M-2061 kapittel 6) for tiltak for begrensning av støy i anleggsperioden. Grenseverdiene for støy i anleggsfasen i tabell 4 og 5 skal benyttes i støyberegninger. Arbeidstider defineres slik: Dag 07:00 - 19:00, kveld 19:00 - 23:00 og natt 23:00 - 07:00. Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune skal følges.
 - Masseuttak, massetransport og massedeposering skal utføres på en miljømessig god måte iht. Miljøoppfølgingsplan - Snarøyveien (dok.nr. 7133118). Overskuddsmasser kan tillates uttransportert, men skal fortrinnsvis gjenbrukes på Fornebu eller i Fornebus nærområder.

Bestemmelser til arealformål

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)

Veg, felt o_V, V1 og V2

§ 3.1 Felt o_V

Felt o_V skal være kjøreadkomst for nytte-, drifts- og servicekjøretøy og for varelevering til Flytårnet stasjon, eiendom gb.nr. 41/143.

§ 3.2 Felt V1 og V2

- Veg, felt V1, skal være kjøreadkomst til eiendom gb.nr. 41/728. Veien skal tilpasses eksisterende kjøreadkomst.
- Veg, felt V2, skal være kjøreadkomst til eiendom gb.nr. 41/727. Veien skal tilpasses eksisterende kjøreadkomst.

Kjøreveg, felt o_KV og f_KV

§ 4.1 Felt o_KV

For Snarøyveien tillates ett kjørefelt i hver kjøreretning etablert som kollektivfelt.

§ 4.2 Felt f_KV

- Kjøreveg, felt f_KV skal være felles for feltene A, B og C i reguleringsplan for Fornebu, område 3, villa Birkeli mv. (PlanID 2009004), samt eiendommene gb.nr. 41/728, 41/727 og 41/730.
- Kjøreveien tilpasses eksisterende kjørevei.

Fortau, felt o_Fo ...Felt f_F

§ 5.1 Fortau, felt f_F, skal være felles for feltene A, B og C i reguleringsplan for Fornebu, område 3, villa Birkeli mv. (PlanID 2009004), samt eiendommene gb.nr. 41/728, 41/727 og 41/730.

Gang- /sykkelveg, felt f_GS

§ 6.1 Gang-/sykkelveg, felt f_GS, skal være felles for feltene A, B og C i reguleringsplan for Fornebu, område 3, villa Birkeli m.v. (PlanID 2009004), samt eiendommene gb.nr. 41/728, 41/727 og 41/730.

Annen veggrunn – grøntareal, felt o_AVG, o_AVG1 – o_AVG6 og felt f_AVG1 – f_AVG5

§ 7.1 Fellesbestemmelse

Arealene skal behandles som en del av samferdselsanleggets samlede utforming, og steinsettes eller tilsås og beplantes med stedstilpasset vegetasjon. Arealene innenfor formålet annen veggrunn kan benyttes til skulder, grøft, murer, snødeponi og skjæring /skråningsutslag. Det tillates etablert belysning, overvannshåndtering og areal for tilknytning til gangfelt, sykkelvei og fortau.

§ 7.2 Felt o_AVG1 – o_AVG6

- Felt o_AVG4 skal være overkjørbart i kryss med Odd Nansens vei. Hensikten er å tilrettelegge for inn- og utkjøring fra Odd Nansens vei for utrykningskjøretøy.
- Felt o_AVG1, o_AVG2, o_AVG4 og o_AVG6 skal beplantes med trær.
- Innenfor felt o_AVG2 tillates det oppført rekkverk.

§ 7.3 Felt f_AVG

Felt f_AVG skal være felles for feltene A, B og C i reguleringsplan for Fornebu, område 3, villa Birkeli m.v. (PlanID 2009004), samt eiendommene gb.nr. 41/728, 41/727 og 41/730.

Holdeplass/plattform, felt o_HPP1-o_HPP2

§ 8.1 Feltene, o_HPP1-o_HPP2 omfatter holdeplass/plattform for buss med tilhørende funksjoner og tilhørende vente-, oppholds og gangareal for reisende med buss.

§ 8.2 På holdeplassene skal det etableres leskur. Utforming skal være i tråd med § 2.4.

§ 8.3 Innenfor feltene oHPP1 skal det etableres rekkverk som fysisk skille mellom holdeplass og tilgrensende sykkelvei/anlegg.

§ 8.4 Felt oHPP2 skal opparbeides som integrert del av felt oSTB5 (Flytårnet stasjon) i reguleringsplan FORNEBU - LYSAKER – METROTRASE, arealplanID 3201_2010009.

Bestemmelser til hensynssoner

Sikrings-, støy- og faresone (pbl. § 11-8 a)

Sikringssoner for metrotunneler (H190_1 og _2)

§ 9.1 Det er regulert sikringssoner rundt metrotunneler på 18 m målt fra tunnelvegg horisontalt til begge sider og vertikalt over og under tunnelene. Innenfor sikringssonene er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving eller andre tiltak som kan medføre fare for skade på tunnelanlegget, uten godkjenning av driftsansvarlig for metroanlegget. Godkjenning fra driftsansvarlig for metroanlegget skal foreligge før arbeider igangsettes.

Hensyn landskap, felt H550

- § 10.1 Hensynssone H550_1 omfatter deler av «Flytårnet bypark». Innenfor området skal det sikres en visuelt åpen landskapskorridor mot sjøen.

Bevaring naturmiljø, felt 560

- § 11.1 Hensynssone omfatter leveområder for små- og storsalamander. Innenfor hensynssonene skal skjøtsel gjennomføres slik at leveområdet og spredningsmulighetene for artene opprettholdes og styrkes. Vegetasjon skal bevares. Død ved, dødt løv og annet som gir skjul og tilgang til frostfrie overvintringsområder for salamander skal ikke fjernes.
- § 11.2 Inngrep som planering, graving, fylling, drenering, grøfting, masseuttak, massedeponering eller annen lagring, som kan forringe leveområdet er ikke tillatt. I forbindelse med bygge- og anleggstiltak tillates heller ikke plassering av riggområder og brakker innenfor hensynssonen.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

Midlertidige rigg- og anleggsområder #1 - #4:

- § 12.1 Bestemmelsesområdene kan benyttes til rigg- og anleggsområder så lenge anleggsarbeidene pågår. Det midlertidige reguleringsformålet opphører når Fornebubanen bekrefter at arealer ikke benyttes til anleggs- og riggområde, og senest ett år etter samferdselsanlegget er tatt i bruk. Bestemmelsen gjelder også for deler av bestemmelsesområdet slik at arealer løpende kan frigis for utbygging.
- § 12.2 Bestemmelsesområdene kan benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften (anleggsveier, riggplass, mellomlagring av materialer og masser, parkering m.m).
- § 12.3 Anleggsvirksomheten skal utføres i henhold til anleggsplan, jf. § 2.9, og hensyn til naturmiljø, jf. §§ 11.1 og 11.2
- § 12.4 Når anleggsarbeidet er utført skal arealene istandsettes til den kvalitet, eller bedre kvalitet enn, arealene hadde på tidspunktet før Snarøyveien ble midlertidig omlagt i forbindelse med anleggsgjennomføring for Fornebubanen. Innenfor bestemmelsesområde #1 skal arealer justeres for tilpasninger mellom ny og eksisterende vei.
- § 12.5 Langs eksisterende veier og driftsveier tillates det punktvisse utvidelser, utretting, grøfting og forsterking, begrenset til et område på 6 m til hver side for senter eksisterende veier og driftsveier. Etter anleggsperioden skal veiene istandsettes til opprinnelig tilstand innen 1 år.
- § 12.6 Midlertidige anleggsområder skal i nødvendig grad sikres ved inngjerding og annen sikring. Sikringsgjerdet som skal plasseres langs yttergrensen av anleggsområder skal gis en estetisk utforming som er tilpasset de bygde omgivelser. ne

Rekkefølgebestemmelser

Før anlegget kan tas i bruk

- § 13.1 Vann- og avløpsledninger skal være etablert og omlagt i henhold til VA-plan 7130191

Dokumenter som det henvises til i bestemmelsene

Tegningshefte
VA-plan

Dokumentnummer 7133106
Dokumentnummer 7130191

Landskapsplan detaljregulering
Miljøoppfølgingsplan – Snarøyveien

Dokumentnummer 7129787
Dokumentnummer 7133118