

LAPORAN PRAKTIKUM – STRUKTUR

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Ke Satu Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Khairul Adam Efendi

NPM : 4525210035

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

Soal Struktur_07(nama file: PASD1-07.cpp):

- **Source Code**

Buat Penjualan Toko Bagus:

Dengan aturan sebagai berikut:

- Jumlah pelanggan melalui proses input
- Menginput nama pelanggan, alamat, telephone, banyaknya barang yang dibeli dan menghitung jumlah barang yang dibeli serta total bayar

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
/*
    Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat,
    dikarenakan kedua soal (7 dan 15) Sama persis, saya gabungkan
    atau saya buat 1 program yang memenuhi aturan dan perintah dari
    kedua soal tersebut.
    Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
*/

//Untuk Soal 7 (STRUCT)
struct Barang{
    string kode,nama;
    int harga,quantity,jumlah;
};

int main(){
    string namaPelanggan,alamat,telp;
    int jumlahBarang,totalBayar=0;

    cout<<"===== "<<endl
    ;
    cout<<"          PENJUALAN TOKO BAGUS          "<<endl;
```

```

cout<<"===== "<<endl
;
cin.ignore();
cout<<"Nama Pelanggan      : ";getline(cin,namaPelanggan);
cout<<"Alamat Pelanggan     : ";getline(cin,alamat);
cout<<"Telp Pelanggan       : ";getline(cin,telp);
cout<<"Jumlah Barang yang Dibeli : ";cin>>jumlahBarang;

//Untuk Soal 15 (POINTER)
Barang data[100];
Barang *p=data;
cout<<endl;

for(int i=0;i<jumlahBarang;i++){
    cin.ignore();
    cout<<"Barang ke-"<<i+1<<endl;
    cout<<"Kode Barang : ";getline(cin,(p+i)->kode);
    cout<<"Nama Barang : ";getline(cin,(p+i)->nama);
    cout<<"Harga Barang : ";cin>>(p+i)->harga;
    cout<<"Quantity   : ";cin>>(p+i)->quantity;

    (p+i)->jumlah=(p+i)->harga*(p+i)->quantity;
    totalBayar+=(p+i)->jumlah;
    cout<<endl;
}
cout<<endl<<endl;

cout<<"===== "<<endl
;
cout<<"          PENJUALAN TOKO BAGUS          "<<endl;

```

```

cout<<"===== "<<endl
;
cout<<"Nama Pelanggan   : "<<namaPelanggan<<endl;
cout<<"Alamat Pelanggan  : "<<namaPelanggan<<endl;
cout<<"Telp Pelanggan    : "<<namaPelanggan<<endl;
cout<<"Barang yang Dibeli : "<<endl<<endl;

cout<<"===== "<<endl
;
cout<<left
    <<setw(5)<<"No"
    <<setw(10)<<"Kode"
    <<setw(15)<<"Nama"
    <<setw(12)<<"Harga"
    <<setw(10)<<"Qty"
    <<setw(12)<<"Jumlah"
    <<endl;

cout<<"===== "<<endl
;
for(int i=0;i<jumlahBarang;i++){
    cout<<left
        <<setw(5)<<i+1
        <<setw(10)<<(p+i)->kode
        <<setw(15)<<(p+i)->nama
        <<setw(12)<<(p+i)->harga
        <<setw(10)<<(p+i)->quantity
        <<setw(12)<<(p+i)->jumlah
        <<endl;
}

```

```
cout<<"===== "<<endl
;
cout<<"Jumlah Barang yang Dibeli : "<<jumlahBarang<<endl;
cout<<"Total Bayar      : "<<totalBayar<<endl;

cout<<"===== "<<endl
;
return 0;
}
```

- SS Program

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
/*
    Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat,
    dikarenakan kedua soal (7 dan 15) Sama persis, saya gabungkan
    atau saya buat 1 program yang memenuhi aturan dan perintah dari
    kedua soal tersebut.
    Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
*/

//Untuk Soal 7 (STRUCT)
struct Barang{
    string kode,nama;
    int harga,quantity,jumlah;
};

int main(){
    string namaPelanggan,alamat,telp;
    int jumlahBarang,totalBayar=0;

    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<"                PENJUALAN TOKO BAGUS                "<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    cin.ignore();
    cout<<"Nama Pelanggan           : ";getline(cin,namaPelanggan);
    cout<<"Alamat Pelanggan           : ";getline(cin,alamat);
    cout<<"Telp Pelanggan             : ";getline(cin,telp);
    cout<<"Jumlah Barang yang Dibeli : ";cin>>jumlahBarang;

    //Untuk Soal 15 (POINTER)
    Barang data[100];
    Barang *p=data;
    cout<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahBarang;i++){
        cin.ignore();
        cout<<"Barang ke-"<<i+1<<endl;
        cout<<"Kode Barang : ";getline(cin,(p+i)->kode);
        cout<<"Nama Barang : ";getline(cin,(p+i)->nama);
        cout<<"Harga Barang : ";cin>>(p+i)->harga;
        cout<<"Quantity      : ";cin>>(p+i)->quantity;
```

```

        (p+i)->jumlah=(p+i)->harga*(p+i)->quantity;
        totalBayar+=(p+i)->jumlah;
        cout<<endl;
    }
    cout<<endl<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<"                PENJUALAN TOKO BAGUS                "<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<"Nama Pelanggan      : "<<namaPelanggan<<endl;
    cout<<"Alamat Pelanggan     : "<<namaPelanggan<<endl;
    cout<<"Telp Pelanggan        : "<<namaPelanggan<<endl;
    cout<<"Barang yang Dibeli    : "<<endl<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<left
        <<setw(5)<<"No"
        <<setw(10)<<"Kode"
        <<setw(15)<<"Nama"
        <<setw(12)<<"Harga"
        <<setw(10)<<"Qty"
        <<setw(12)<<"Jumlah"
        <<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    for(int i=0;i<jumlahBarang;i++){
        cout<<left
            <<setw(5)<<i+1
            <<setw(10)<<(p+i)->kode
            <<setw(15)<<(p+i)->nama
            <<setw(12)<<(p+i)->harga
            <<setw(10)<<(p+i)->quantity
            <<setw(12)<<(p+i)->jumlah
            <<endl;
    }
    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<"Jumlah Barang yang Dibeli : "<<jumlahBarang<<endl;
    cout<<"Total Bayar                : "<<totalBayar<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    return 0;
}

```

- SS Running Program

```
D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK1_Struktur_Asprak02_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD1-07
=====
                        PENJUALAN TOKO BAGUS
=====
Nama Pelanggan       : ADAM
Alamat Pelanggan     : BEKASI
Telp Pelanggan       : 0281-
Jumlah Barang yang Dibeli : 2

Barang ke-1
Kode Barang : 455
Nama Barang : SUSU
Harga Barang : 4500
Quantity    : 2

Barang ke-2
Kode Barang : 555
Nama Barang : INDOMIE
Harga Barang : 3500
Quantity    : 10

=====
                        PENJUALAN TOKO BAGUS
=====
Nama Pelanggan       : ADAM
Alamat Pelanggan     : ADAM
Telp Pelanggan       : ADAM
Barang yang Dibeli :

=====
No   Kode   Nama      Harga   Qty   Jumlah
=====
1    455    SUSU      4500    2     9000
2    555    INDOMIE   3500    10    35000
=====
Jumlah Barang yang Dibeli : 2
Total Bayar               : 44000
=====
```


Soal Struktur_15(nama file: PASD1-15.cpp):

- **Source Code**

Buat Penjualan Toko Bagus:

Dengan aturan sebagai berikut:

- Jumlah pelanggan melalui proses input
- Menginput nama pelanggan, alamat, telephone, banyaknya barang yang dibeli dan menghitung jumlah barang yang dibeli serta total bayar

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
/*
    Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat,
    dikarenakan kedua soal (7 dan 15) Sama persis, saya gabungkan
    atau saya buat 1 program yang memenuhi aturan dan perintah dari
    kedua soal tersebut.
    Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
*/

//Untuk Soal 7 (STRUCT)
struct Barang{
    string kode,nama;
    int harga,quantity,jumlah;
};

int main(){
    string namaPelanggan,alamat,telp;
    int jumlahBarang,totalBayar=0;

    cout<<"===== "<<endl
    ;
    cout<<"          PENJUALAN TOKO BAGUS          "<<endl;
```

```

cout<<"===== "<<endl
;
cin.ignore();
cout<<"Nama Pelanggan      : ";getline(cin,namaPelanggan);
cout<<"Alamat Pelanggan     : ";getline(cin,alamat);
cout<<"Telp Pelanggan       : ";getline(cin,telp);
cout<<"Jumlah Barang yang Dibeli : ";cin>>jumlahBarang;

//Untuk Soal 15 (POINTER)
Barang data[100];
Barang *p=data;
cout<<endl;

for(int i=0;i<jumlahBarang;i++){
    cin.ignore();
    cout<<"Barang ke-"<<i+1<<endl;
    cout<<"Kode Barang : ";getline(cin,(p+i)->kode);
    cout<<"Nama Barang : ";getline(cin,(p+i)->nama);
    cout<<"Harga Barang : ";cin>>(p+i)->harga;
    cout<<"Quantity   : ";cin>>(p+i)->quantity;

    (p+i)->jumlah=(p+i)->harga*(p+i)->quantity;
    totalBayar+=(p+i)->jumlah;
    cout<<endl;
}
cout<<endl<<endl;

cout<<"===== "<<endl
;
cout<<"          PENJUALAN TOKO BAGUS          "<<endl;

```

```

cout<<"===== "<<endl
;
cout<<"Nama Pelanggan   : "<<namaPelanggan<<endl;
cout<<"Alamat Pelanggan  : "<<namaPelanggan<<endl;
cout<<"Telp Pelanggan    : "<<namaPelanggan<<endl;
cout<<"Barang yang Dibeli : "<<endl<<endl;

cout<<"===== "<<endl
;
cout<<left
    <<setw(5)<<"No"
    <<setw(10)<<"Kode"
    <<setw(15)<<"Nama"
    <<setw(12)<<"Harga"
    <<setw(10)<<"Qty"
    <<setw(12)<<"Jumlah"
    <<endl;

cout<<"===== "<<endl
;
for(int i=0;i<jumlahBarang;i++){
    cout<<left
        <<setw(5)<<i+1
        <<setw(10)<<(p+i)->kode
        <<setw(15)<<(p+i)->nama
        <<setw(12)<<(p+i)->harga
        <<setw(10)<<(p+i)->quantity
        <<setw(12)<<(p+i)->jumlah
        <<endl;
}

```

```
cout<<"===== "<<endl
;
cout<<"Jumlah Barang yang Dibeli : "<<jumlahBarang<<endl;
cout<<"Total Bayar      : "<<totalBayar<<endl;

cout<<"===== "<<endl
;
return 0;
}
```

- SS Program

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
/*
    Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat,
    dikarenakan kedua soal (7 dan 15) Sama persis, saya gabungkan
    atau saya buat 1 program yang memenuhi aturan dan perintah dari
    kedua soal tersebut.
    Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
*/

//Untuk Soal 7 (STRUCT)
struct Barang{
    string kode,nama;
    int harga,quantity,jumlah;
};

int main(){
    string namaPelanggan,alamat,telp;
    int jumlahBarang,totalBayar=0;

    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<"                PENJUALAN TOKO BAGUS                "<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    cin.ignore();
    cout<<"Nama Pelanggan           : ";getline(cin,namaPelanggan);
    cout<<"Alamat Pelanggan           : ";getline(cin,alamat);
    cout<<"Telp Pelanggan             : ";getline(cin,telp);
    cout<<"Jumlah Barang yang Dibeli : ";cin>>jumlahBarang;

    //Untuk Soal 15 (POINTER)
    Barang data[100];
    Barang *p=data;
    cout<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahBarang;i++){
        cin.ignore();
        cout<<"Barang ke-"<<i+1<<endl;
        cout<<"Kode Barang : ";getline(cin,(p+i)->kode);
        cout<<"Nama Barang : ";getline(cin,(p+i)->nama);
        cout<<"Harga Barang : ";cin>>(p+i)->harga;
        cout<<"Quantity      : ";cin>>(p+i)->quantity;
```

```

        (p+i)->jumlah=(p+i)->harga*(p+i)->quantity;
        totalBayar+=(p+i)->jumlah;
        cout<<endl;
    }
    cout<<endl<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<"                PENJUALAN TOKO BAGUS                "<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<"Nama Pelanggan      : "<<namaPelanggan<<endl;
    cout<<"Alamat Pelanggan    : "<<namaPelanggan<<endl;
    cout<<"Telp Pelanggan      : "<<namaPelanggan<<endl;
    cout<<"Barang yang Dibeli  : "<<endl<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<left
        <<setw(5)<<"No"
        <<setw(10)<<"Kode"
        <<setw(15)<<"Nama"
        <<setw(12)<<"Harga"
        <<setw(10)<<"Qty"
        <<setw(12)<<"Jumlah"
        <<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    for(int i=0;i<jumlahBarang;i++){
        cout<<left
            <<setw(5)<<i+1
            <<setw(10)<<(p+i)->kode
            <<setw(15)<<(p+i)->nama
            <<setw(12)<<(p+i)->harga
            <<setw(10)<<(p+i)->quantity
            <<setw(12)<<(p+i)->jumlah
            <<endl;
    }
    cout<<"===== "<<endl;
    cout<<"Jumlah Barang yang Dibeli : "<<jumlahBarang<<endl;
    cout<<"Total Bayar                : "<<totalBayar<<endl;
    cout<<"===== "<<endl;
    return 0;
}

```

- SS Running Program

```
D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK1_Struktur_Asprak02_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD1-15
=====
                        PENJUALAN TOKO BAGUS
=====

Nama Pelanggan      : ADAM
Alamat Pelanggan    : BEKASI
Telp Pelanggan      : 0821-
Jumlah Barang yang Dibeli : 2

Barang ke-1
Kode Barang : 4555
Nama Barang : SUSU
Harga Barang : 4500
Quantity    : 2

Barang ke-2
Kode Barang : 5555
Nama Barang : INDOMIE
Harga Barang : 3500
Quantity    : 15

=====
                        PENJUALAN TOKO BAGUS
=====

Nama Pelanggan      : ADAM
Alamat Pelanggan    : ADAM
Telp Pelanggan      : ADAM
Barang yang Dibeli :

=====
No   Kode   Nama      Harga   Qty   Jumlah
=====
1    4555    SUSU      4500    2     9000
2    5555    INDOMIE   3500    15    52500
=====
Jumlah Barang yang Dibeli : 2
Total Bayar              : 61500
=====
```