

채원이 서원이 작품



변수

#	변수 이름	사용 가능 오브젝트	기본값	최솟값	최댓값	변수 노출
1	감정	전체	0			보이기

신호

#	신호 이름
1	움직임
2	제목 등장

시작(인사)



오브젝트	속성	코드
<div>다시 만나는 아빠</div> <div>글상자</div>	<div>X3.21</div> <div>Y-6.25</div> <div>크기177.2</div> <div>이동 방향(°)0°</div> <div>방향(°)90°</div>	<div>제목 등장 ▾ 신호를 받았을 때</div> <div>모양 보이기</div> <div>2 초 기다리기</div> <div>장면 선택 ▾ 시작하기</div> <div>시작하기 버튼을 클릭했을 때</div> <div>인식한 음성 숨기기 ▾</div> <div>변수 감정 ▾ 숨기기 ?</div>

오브젝트	속성	코드
 <p>u1.jpg</p>	<p>X 1.09</p> <p>Y 0</p> <p>크기 387.8</p> <p>이동 방향(°) 0°</p> <p>방향(°) 90°</p>	<pre> 시작하기 버튼을 클릭했을 때 36 번 반복하기 다음 모양으로 바꾸기 0.05 초 기다리기 1 초 기다리기 50 번 반복하기 투명도 효과를 1 만큼 주기 0.01 초 기다리기 제목 등장 신호 보내기 </pre>

장면 선택




오브젝트	속성	코드
 <p>통화하기 버튼</p>	<p>X 160</p> <p>Y -34.7</p> <p>크기 84.9</p> <p>이동 방향(°) 0°</p> <p>방향(°) 90°</p>	<pre> 오브젝트를 클릭했을 때 영상통화 시작하기 </pre>
 <p>편지보기 버튼</p>	<p>X 160</p> <p>Y -98.85</p> <p>크기 81.5</p> <p>이동 방향(°) 0°</p> <p>방향(°) 108.22°</p>	<pre> 오브젝트를 클릭했을 때 편지 시작하기 </pre>
 <p>AI_할아버지_...</p>	<p>X -0.12</p> <p>Y -6.5</p> <p>크기 400.0</p> <p>이동 방향(°) 0°</p>	<pre> 장면이 시작되었을 때 변수 감정 숨기기 </pre>


오브젝트	속성	코드
	방향(°)	90°


영상통화

감정 0

음성 인식






오브젝트	속성	코드
<div><div>다시실행 버튼2</div></div>	<div>X-194.37</div> <div>Y-86.36</div> <div>크기56.8</div> <div>이동 방향(°)0°</div> <div>방향(°)90°</div>	<div>오브젝트를 클릭했을 때</div> <div>장면 선택 시작하기</div>

오브젝트

속성

코드



할아버지_영상2

X 140.86
Y -77.13
크기 163.9
이동 방향 (°) 0°
방향(°) 90°

```

[장면이 시작되었을 때]
  변수 감정 보이기 ?
  카메라가 연결되었는가? 이(가) 될 때까지 기다리기
  비디오 화면 보이기
  비디오 투명도 효과를 0 으로 정하기
  남성 목소리를 보통 속도 매우 낮은 음높이로 설정하기
  얼굴 인식 시작하기
  계속 반복하기
    감정 울(를) 1 번째 얼굴의 감정 (으)로 정하기 ?
    만일 1 번째 얼굴의 감정이 놀람 인가? (이)라면
      움직임 신호 보내기
      남성 목소리를 느린 속도 높은 음높이로 설정하기
      다시 만나서 기쁘네~ 많이 놀랐지? 읽어주고 기다리기
    만일 1 번째 얼굴의 감정이 슬픔 인가? (이)라면
      움직임 신호 보내기
      남성 목소리를 느린 속도 매우 낮은 음높이로 설정하기
      슬픈 표정이네~? 괜찮아. 읽어주고 기다리기
    만일 1 번째 얼굴의 감정이 행복 인가? (이)라면
      움직임 신호 보내기
      남성 목소리를 느린 속도 보통 음높이로 설정하기
      웃는 모습이 보기 좋다! 읽어주고 기다리기
    만일 1 번째 얼굴의 감정이 무표정 인가? (이)라면
      움직임 신호 보내기
      남성 목소리를 매우 느린 속도 높은 음높이로 설정하기
      웃는 모습 한번 보고 싶다! 웃어줄래? 읽어주고 기다리기
  3 초 기다리기

[움직임 신호를 받았을 때]
  29 번 반복하기
    다음 모양으로 바꾸기
    0.06 초 기다리기
  
```

오브젝트	속성	코드
 <p>할아버지_영상</p>	<p>X 137.23</p> <p>Y -78.56</p> <p>크기 160.8</p> <p>이동 방향 (°) 0°</p> <p>방향(°) 90°</p>	<pre> [장면이 시작되었을 때] 변수 감정 보이기 ? 카메라가 연결되었는가? 이(가) 될 때까지 기다리기 비디오 화면 보이기 비디오 투명도 효과를 0 으로 정하기 남성 목소리를 보통 속도 매우 낮은 음높이로 설정하기 얼굴 인식 시작하기 계속 반복하기 감정 을(를) 1 번째 얼굴의 감정 (으)로 정하기 ? 만일 1 번째 얼굴의 감정이 놀람 인가? (이)라면 남성 목소리를 느린 속도 높은 음높이로 설정하기 다시 만나서 기쁘네- 많이 놀랐지? 읽어주고 기다리기 만일 1 번째 얼굴의 감정이 슬픔 인가? (이)라면 남성 목소리를 느린 속도 매우 낮은 음높이로 설정하기 슬픈 표정이네-? 괜찮아. 읽어주고 기다리기 만일 1 번째 얼굴의 감정이 행복 인가? (이)라면 남성 목소리를 느린 속도 보통 음높이로 설정하기 웃는 모습이 보기 좋다! 읽어주고 기다리기 만일 1 번째 얼굴의 감정이 무표정 인가? (이)라면 남성 목소리를 매우 느린 속도 높은 음높이로 설정하기 웃는 모습 한번 보고 싶다! 웃어줄래? 읽어주고 기다리기 3 초 기다리기 </pre>

■ 편지



오브젝트	속성	코드
 <p>다시실행 버튼1</p>	<p>X -194.37</p> <p>Y -86.36</p> <p>크기 56.8</p> <p>이동 방향 (°) 0°</p> <p>방향(°) 90°</p>	<pre> [오브젝트를 클릭했을 때] 장면 선택 시작하기 [장면이 시작되었을 때] 변수 감정 숨기기 ? </pre>

오브젝트	속성	코드
 <p>1.jpg</p>	<p>X 1.41</p> <p>Y 4.94</p> <p>크기 400.3</p> <p>이동 방향(°) 0°</p> <p>방향(°) 90°</p>	<p>장면이 시작되었을 때</p> <p>소리 1 ▼ 재생하고 기다리기</p> <p>소리 2 ▼ 재생하고 기다리기</p> <p>소리 3 ▼ 재생하고 기다리기</p> <p>소리 4 ▼ 재생하고 기다리기</p> <p>장면이 시작되었을 때</p> <p>진석아 사랑하는 진석아 을(를) 3 초 동안 말하기 ▼</p> <p>초등학교때 목욕탕을 가면 등을 밀어주는 사람이 없어 주변 어른에게 부탁 했는데 을(를) 5</p> <p>가끔 거절하는 사람들 때문에 상처가 되었다는 이야기를 들었을 때는 참 마음이 아팠어. 을(를) 6</p> <p>목욕탕에서 등을 밀어줄때, 자전거를 처음 배웠을때 처럼 소소한 일상부터 운동회, 을(를) 6</p> <p>입학식, 너의 결혼식, 채원이 서원이가 태어난 순간처럼 특별한 일이 있을때마다 을(를) 7 초</p> <p>아빠가 함께 하지 못해서 너무 미안해 을(를) 2.5 초 동안 말하기 ▼</p> <p>하지만 아빠는 언제나 너를 늘 응원하고 늘 사랑했어 을(를) 5 초 동안 말하기 ▼</p> <p>채원서원이에게 좋은 아빠가 되어주고 있는 모습 보면 참보기 좋아 을(를) 5 초 동안 말</p> <p>우리 자기 자리에서 열심히 살다가 나중에 아주 나중에 다시 만나자. 사랑해 을(를) 6 초 동</p> <p>장면이 시작되었을 때</p> <p>계속 반복하기</p> <p>다음 ▼ 모양으로 바꾸기</p> <p>0.06 초 기다리기</p>