Alpha Fitness Diccionario de datos

Edición: 2.0 · 19 de octubre de 2026.

Revisión: base `06d31c2984133a9596bff0db21935399eb8c658c` más árbol local del 19 de octubre, identificado en REVISION.json.

Fuente: reconstrucción estática de migraciones ordenadas y modelos; no contiene registros de personas ni extracción de una base privada.

Se describen 28 tablas declaradas por las migraciones y la tabla de control `migrations` de Laravel: 29 en total. Tipos físicos, representación de booleanos, índices implícitos y aplicación de restricciones pueden variar por motor. Esta edición incorpora pagos simulados y valoraciones de entrenadores.

1. Convenciones

Notación	Significado
`id`	Salvo excepción indicada, BIGINT UNSIGNED autoincremental, clave primaria
`string`	VARCHAR(255) de Blueprint; otra longitud aparece entre paréntesis
`N`	Admite NULL. Sin N, el campo es obligatorio en esquema
`U`	Restricción única, sola o compuesta según descripción
`FK`	Clave foránea; columna destino `id` si no se indica otra
`C`, `R`, `S`	Al borrar padre: cascade, restrict y set null
`timestamps`	`created_at` y `updated_at` TIMESTAMP N, gestionados por Eloquent
`remember_token`	VARCHAR(100) N, token de sesión recordada
`decimal(p,s)`	Precisión/escala declaradas; importes con dos decimales

Los valores de roles, estados, `user_type`, estrellas y rangos se validan principalmente en aplicación. No se deben confundir con ENUM o CHECK de SQL inexistentes. FK de tipo `foreignId` es BIGINT UNSIGNED. Se omiten índices implícitos del motor y se señalan los explícitos importantes. Los datos derivados se enumeran al final y no son columnas.

2. Identidad y cuentas

`users` - personal

Campo	Tipo y uso
`id`, `timestamps`	Convenciones comunes
`name`	string; nombre mostrado
`email`	string U; acceso y notificaciones
`email_verified_at`	TIMESTAMP N; no existe verificación local obligatoria actual
`password`	string; hash, nunca contraseña en claro
`remember_token`	Convención común; oculto al serializar
`rol`	string; default Secretaria; aplicación admite Administrador, Secretaria, Entrenador
`activo`	BOOLEAN default true; controla acceso
`password_establecida`	BOOLEAN default true; false en personal nuevo hasta completar invitación
`admin_key`	string(20) N U; valor `unico` únicamente para administrador
Campos de personalización	Los ocho campos de la sección siguiente

El modelo recalcula `admin_key` y protege la cuenta administradora contra baja, desactivación o cambio de rol. El índice único protege unicidad, pero no convierte escrituras SQL externas en operaciones autorizadas.

Personalización común en `users` y `clientes`

Campo	Tipo y default
`color_acento`	string; `#facc15`
`avatar_piel`	string; `claro`
`avatar_cabello`	string; `corto`
`avatar_barba`	string; `ninguna`
`avatar_atuendo`	string; `basica`
`avatar_color_atuendo`	string; `#1f2937`
`avatar`	string N; nombre de archivo propio en `public/images/avatars`
`apariencia`	JSON N; modelo lo convierte a array

`avatar` se cuenta una vez por tabla, aunque su migración de incorporación sea distinta. Los valores permitidos de personalización y contraste se controlan en `Apariencia` y el controlador de configuración.

`clientes` - miembros del gimnasio

Campo	Tipo y uso
`id`, `timestamps`, `remember_token`	Convenciones comunes
`nombre`	string; identidad mostrada
`correo`	string U; equivalente de email para el guard cliente
`password`	string N; hash, nullable para cuenta solo Google
`google_id`	string N U; subject de Google; oculto en serialización
`activo`	BOOLEAN default true
`baneado_en`	TIMESTAMP N; auditoría del bloqueo actual
`baneado_por`	FK users N S; administrador que bloqueó
Campos de personalización	Ocho campos comunes anteriores

Índice de `created_at`. Restaurar limpia la auditoría actual de ban; no existe tabla de historial de todos los bloqueos. El cliente tiene relaciones con rutinas, marcas, asistencia, membresías, solicitudes y ventas.

`password_reset_tokens` y `cliente_password_reset_tokens`

Son tablas independientes, con la misma estructura. La primera pertenece al broker de personal y la segunda al de clientes.

Campo	Tipo y uso
`email`	string PK; en clientes corresponde al valor de `correo`
`token`	string; hash del token de recuperación
`created_at`	TIMESTAMP N

No tienen `id`, `updated_at` ni FK de identidad. Los brokers aplican expiración de 60 minutos y throttle de 60 segundos. La migración de separación eliminó tokens antiguos de personal para no reutilizar tokens de proveedor ambiguo.

3. Catálogo, rutinas y progreso

ejercicios

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
nombre, grupo_muscular	string; identidad y clasificación
subgrupo	string N
imagen, imagen_musculos	string N; nombres de imágenes propias
activo	BOOLEAN default true

El controlador valida nombre único, sin índice unique de esquema. No borrar ejercicios históricos mediante SQL: varias relaciones tienen cascada. La interfaz permite desactivar.

ejercicio_calificaciones

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
ejercicio_id	FK ejercicios C
user_id	BIGINT UNSIGNED; sin FK a una sola tabla
user_type	string; web o cliente
estrellas	TINYINT UNSIGNED; aplicación exige 1-5

U(ejercicio_id, user_id, user_type) con nombre ejercicio_user_unique: cada identidad actualiza su mismo voto. No es un voto nuevo semanal.

entrenador_calificaciones

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
entrenador_id	FK users C; la aplicación exige rol Entrenador activo
cliente_id	FK clientes C
estrellas	TINYINT UNSIGNED; aplicación exige 1-5

U(entrenador_id, cliente_id). El controlador exige vínculo por rutina; el índice no verifica roles ni asignaciones. Reintentos actualizan el mismo voto mediante upsert.

rutinas

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
user_id	BIGINT UNSIGNED; propietario, sin FK por doble proveedor
user_type	string; guard web o cliente
nombre, objetivo, nivel	string; la aplicación añade longitudes/domino de nivel
dias_por_semana	TINYINT UNSIGNED default 1; interfaz valida 1-7
activa	BOOLEAN default true
asignado_por	string N; nombre histórico del asignador
asignado_por_id	FK users N S; identidad estable para autorización

Índices (user_id, user_type) y (asignado_por_id, user_type, user_id) llamado rutinas_asignador_propietario_idx. No hay FK única al propietario. Una rutina del cliente asignada por entrenador acredita vínculo, incluso si la consulta incluye historial; no hay columna entrenador_id en clientes.

rutina_dias

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
rutina_id	FK rutinas C
orden	TINYINT UNSIGNED; orden de pestañas
titulo	string
duracion_estimada_min, duracion_estimada_max	SMALLINT UNSIGNED N; minutos

El orden se administra en aplicación; no existe unique compuesto de orden.

rutina_ejercicios

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
rutina_dia_id	FK rutina_dias C
ejercicio_id	FK ejercicios C
orden	TINYINT UNSIGNED
series	TINYINT UNSIGNED default 3
repeticiones	string default 8-10; permite rango descriptivo
peso	DECIMAL(6,2) N; null significa no especificado
descanso_segundos	SMALLINT UNSIGNED default 60

La reordenación exige la lista completa sin IDs duplicados ni ajenos y se aplica en transacción. Los límites del formulario no son constraints SQL.

sesiones_entrenamiento

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
user_id, user_type	BIGINT UNSIGNED + string; propietario por guard
rutina_id	FK rutinas N S
rutina_nombre	string; snapshot conservado al borrar rutina
dia_id	FK rutina_dias N S
dia_titulo	string default Entrenamiento; snapshot
iniciado_en, finalizado_en	TIMESTAMP N
duracion_segundos	INTEGER UNSIGNED default 0
series_completadas, total_series	INTEGER UNSIGNED default 0
estado	string default completado
notas	TEXT N
sesion_uuid	UUID N U; reintento de finalización

Índice (`user_type`, `user_id`). Aplicación comprueba propietario y rutina del UUID; series completadas ≤ total. No se persiste aquí cada casilla o segundo del entrenamiento todavía abierto.

`personal_records`

Campo	Tipo y uso
`id`, `timestamps`	Convenciones comunes
`cliente_id`	FK clientes C
`ejercicio_id`	FK ejercicios C
`peso_kg`	DECIMAL(6,2); aplicación admite 0.5-999
`repeticiones`	TINYINT UNSIGNED default 1; aplicación 1-100
`verificado`	BOOLEAN default false
`verificado_por`	FK users N S
`fecha_verificacion`	TIMESTAMP N
`notas`	string N; aplicación ≤255

Índices (`cliente_id`, `ejercicio_id`, `created_at`), (`ejercicio_id`, `verificado`) y (`cliente_id`, `ejercicio_id`). Los campos de verificación no tienen flujo de certificación expuesto en esta revisión. El rango se deriva del conteo global; no hay columna rango ni tabla de insignias.

4. Asistencia

`asistencias`

Campo	Tipo y uso
`id`, `timestamps`	Convenciones comunes
`cliente_id`	FK clientes C
`registrado_por`	FK users N S; actor de entrada
`salida_registrada_por`	FK users N S; actor de salida/cierre
`fecha_hora`	TIMESTAMP default CURRENT_TIMESTAMP
`fecha_salida`	TIMESTAMP N; null identifica visita abierta
`tipo_acceso`	string(30) default `entrada`

Índices explícitos: (`cliente_id`, `fecha_hora`), `fecha_hora`, (`fecha_salida`, `cliente_id`), (`cliente_id`, `fecha_hora`, `fecha_salida`) y (`fecha_salida`, `fecha_hora`). La migración de rendimiento añade otro índice equivalente a (`cliente_id`, `fecha_hora`) con nombre distinto. No hay unique parcial de visita

abierta; se protege con bloqueo del cliente y transacción en los flujos de asistencia. La fecha estimada del cierre automático no tiene columna adicional de certificación.

5. Membresías y cobros manuales

`planes_membresia`

Campo	Tipo y uso
`id`, `timestamps`	Convenciones comunes
`nombre`	string(100) U
`precio`	DECIMAL(10,2)
`duracion_dias`	SMALLINT UNSIGNED
`condiciones`	TEXT N
`activo`	BOOLEAN default true

La migración inicial incorpora Mensual, Trimestral y Anual. Son datos iniciales editables, no precios obligatorios del negocio.

`solicitudes_membresia`

Campo	Tipo y uso
`id`, `timestamps`	Convenciones comunes
`cliente_id`	FK clientes C
`plan_id`	FK planes_membresia N S
`plan_nombre`	string(100); snapshot
`precio_acordado`	DECIMAL(10,2); snapshot
`duracion_dias`	SMALLINT UNSIGNED; snapshot
`condiciones`	TEXT N; snapshot
`estado`	string(20) default `pendiente`; también activada/cancelada según flujo
`resuelta_en`	TIMESTAMP N
`resuelta_por`	FK users N S

Índices (`estado`, `created_at`) y (`cliente_id`, `estado`). La aplicación evita pendientes duplicadas del mismo plan bloqueando cliente; no existe unique SQL de ese caso.

membresias

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
cliente_id	FK clientes C
solicitud_id	FK solicitudes_membresia N U S
plan	string(100); nombre histórico
importe	DECIMAL(10,2); importe de la membresía
inicio, fin	DATE; extremos inclusivos
cancelada	BOOLEAN default false
activada_por	FK users N S

Índice (cliente_id, cancelada, fin). Estado Vigente/Programada/Vencida/Cancelada/En Pausa es derivado del modelo. No existe constraint SQL general de períodos sin solapamiento. La cancelación conserva pagos.

pagos_membresia

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
membresia_id	FK membresias U R
solicitud_id	FK solicitudes_membresia U R
registrado_por	FK users N S
importe	DECIMAL(10,2); ingreso registrado
pagado_en	TIMESTAMP; fecha usada en reportes
referencia	string(100) N; dato manual

Cada pago corresponde a una única solicitud/membresía. No hay método de pago, ID bancario, número de tarjeta ni bandera de simulación en esta tabla. La referencia escrita no acredita por sí sola liquidación bancaria. Las ventas simuladas no se almacenan aquí.

`pausas_membresia`

Campo	Tipo y uso
`id`, `timestamps`	Convenciones comunes
`membresia_id`	FK membresias C
`cliente_id`	FK clientes C; debe concordar con la membresía en aplicación
`dias`	INTEGER UNSIGNED; días concedidos/efectivos según reanudación
`motivo`	string(255)
`estado`	string(30) default `pendiente`
`inicio_pausa`, `fin_pausa_estimada`	DATE
`fecha_reanudacion`	DATE N
`aprobada_por`	FK users N S

Estados usados: pendiente, aprobada, rechazada, finalizada, reanudada_anticipada. Índices (`membresia_id`, `estado`) y (`cliente_id`, `estado`). Fechas y reglas de días se validan en aplicación. Una pausa aprobada deja de ser vigente por fechas aunque no exista transición automática a finalizada.

6. Inventario y ventas

`productos`

Campo	Tipo y uso
`id`, `timestamps`	Convenciones comunes
`nombre`	string; no se copia como snapshot en detalle de venta
`precio`	DECIMAL(8,2); precio actual
`imagen`	string N; archivo propio
`categoria`	string(100) N
`stock`	INTEGER UNSIGNED default 0
`activo`	BOOLEAN default true
`orden`	TINYINT UNSIGNED default 0

Índice (`activo`, `orden`). Precio/cantidad de catálogo se validan en controlador; solamente Admin puede editar existencias. Una simulación aprobada también descuenta stock. Las ventas guardadas impiden borrar su producto por FK restrict.

ventas

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
user_id	FK users R; vendedor
cliente_id	FK clientes N S; null representa público general
total	DECIMAL(10,2); suma calculada en servidor
metodo_pago	string(50) default Efectivo; admite Efectivo/Tarjeta/Transferencia
notas	string(255) N
venta_uuid	UUID N U en esquema; obligatorio para POST de venta actual
pago_simulado	BOOLEAN default false, indexado; true en ventas de la interfaz actual
efectivo_recibido	DECIMAL(12,2) N; efectivo de prueba recibido
cambio	DECIMAL(12,2) N; diferencia calculada por servidor
referencia_pago	string(50) N; SIM- más UUID para prueba

Índice de created_at, U(venta_uuid) y de pago_simulado. La migración de simulación mantiene filas existentes en false; no crea certificación bancaria. El scope reales filtra false y se aplica a indicadores/reportes. Campos recibido/cambio quedan nulos cuando no corresponden. Resultado de tarjeta rechazada no crea fila de venta. No se almacenan PAN, CVV ni vencimiento.

detalle_ventas

Campo	Tipo y uso
id, timestamps	Convenciones comunes
venta_id	FK ventas C
producto_id	FK productos R
cantidad	INTEGER UNSIGNED
precio_unitario, subtotal	DECIMAL(10,2); valores históricos calculados

Índice (venta_id, producto_id). Cambiar precio actual no recalcula importes históricos; cambiar nombre puede cambiar la etiqueta presentada porque no existe snapshot del nombre. No hay ruta autorizada de eliminación de ventas, aunque borrar una venta directamente aún cascada sus detalles.

7. Auditoría e infraestructura

reportes_financieros_logs

Campo	Tipo y uso
id	Convención común
user_id	FK users C; quien solicita exportación
tipo	string(20); pdf o excel según controlador
fecha_inicio, fecha_fin	DATE; rango solicitado
created_at	TIMESTAMP default CURRENT_TIMESTAMP

No tiene updated_at. Es log de intento, generado antes de producir archivo; no certifica descarga ni conserva el contenido exportado.

sessions

Campo	Tipo y uso
id	string PK; ID de sesión
user_id	BIGINT UNSIGNED N, indexado; sin FK
ip_address	string(45) N
user_agent	TEXT N
payload	LONGTEXT; sesión, cifrada según configuración
last_activity	INTEGER indexado; marca temporal

El payload y cookies pueden contener contexto de guards; no interpretar user_id de esta tabla como FK inequívoca a users o clientes. No publicar ni transferir sesiones activas como material de pruebas.

`cache` y `cache_locks`

Tabla/campo	Tipo y uso
cache: `key`	string PK
cache: `value`	MEDIUMTEXT
cache: `expiration`	INTEGER indexado
cache_locks: `key`	string PK
cache_locks: `owner`	string
cache_locks: `expiration`	INTEGER indexado

Son estado operativo del store de caché y bloqueos de Laravel. No tienen timestamps comunes. Vaciar caché puede afectar rate limiting y otros consumidores; no hacerlo como solución universal.

`jobs`

Campo	Tipo y uso
`id`	Convención común
`queue`	string indexado
`payload`	LONGTEXT
`attempts`	TINYINT UNSIGNED
`reserved_at`	INTEGER UNSIGNED N
`available_at`, `created_at`	INTEGER UNSIGNED; marcas temporales

No tiene `updated_at`. Configurar colas no implica que todas las operaciones estén encoladas; los correos de venta actuales se envían desde el controlador de forma síncrona.

job_batches

Campo	Tipo y uso
id	string PK
name	string
total_jobs, pending_jobs, failed_jobs	INTEGER
failed_job_ids	LONGTEXT
options	MEDIUMTEXT N
cancelled_at, finished_at	INTEGER N
created_at	INTEGER

Infraestructura de lotes; sin timestamps comunes.

failed_jobs

Campo	Tipo y uso
id	Convención común
uuid	string U
connection, queue	TEXT
payload, exception	LONGTEXT; puede contener contexto sensible
failed_at	TIMESTAMP default CURRENT_TIMESTAMP

No publicar excepciones/payloads completos. Reintentar requiere evaluar si la operación es idempotente.

migrations

Campo	Tipo y uso
id	INTEGER UNSIGNED autoincremental PK
migration	string; nombre del archivo aplicado
batch	INTEGER; lote de aplicación

Tabla del repositorio de migraciones de Laravel; no declara FK ni timestamps. No editar lotes manualmente para simular una actualización.

8. Datos derivados y límites de integridad

Dato	Fuente de cálculo
Rango/porcentaje/insignia	Conteo global de personal_records y `RangoAtleta`; umbrales 0, 3, 8, 15
Volumen de progreso	Suma de peso × repeticiones en registros filtrados
Mejor serie por ejercicio	Mayor peso × repeticiones; desempate por ID reciente
Estado de membresía	Cancelación, fechas y pausa vigente
Entrenadores del cliente	Rutinas `user_type=cliente` y `asignado_por_id`
Promedios/votos	Tablas de calificación; no campos editables en users/ejercicios
Ingresos financieros	Pagos de membresía y ventas con pago_simulado=false
Cambio simulado	Efectivo recibido menos total en centavos

Las transacciones y `lockForUpdate` son parte del diseño; su comportamiento de concurrencia depende del motor. Las pruebas SQLite no acreditan bloqueos de fila MySQL. No hay restricciones SQL generales de visita abierta única o solapamiento de períodos. Mantener las escrituras dentro de servicios/controladores autorizados y comprobar migraciones más datos al restaurar.

9. Evolución relevante del esquema

Fecha	Efecto y precaución
09-09	Normaliza Recepcionista a Secretaria; exige máximo un Admin; añade solicitudes, planes y pagos; no borrar cuentas para ocultar conflictos
09-10 / 09-14	Apariencia persistida y auditoría de bloqueo actual
09-23	Índices y pausas; no equivale a rendimiento medido
10-07	Tokens separados, eliminación de tokens antiguos ambiguos, FK financieras restrict, ID asignador y UUID de sesiones/ventas
10-14	Valoraciones entrenador-cliente y asociación de ilustraciones de productos; conserva imágenes de usuario según migración
10-19	Bandera y metadatos de pagos simulados; conserva ventas anteriores en false

Revertir una migración puede eliminar columnas/datos o restaurar cascadas. `down` no es sustituto de respaldo. Para instalar y recuperar, seguir Operación y despliegue.