

LISTE DUBLE

```
struct produs
{
    int *cod;
    char* denumire;
    float pret;
    float cantitate;
};
```

```
struct nodls
{
    produs *inf;
    nodls* next, *prev;
};
```

```
nodls* inserare(nodls* cap, nodls **coada, produs *p)
{
    nodls* nou = (nodls*)malloc(sizeof(nodls));

    nou->inf = (produs*)malloc(sizeof(produs));
    nou->inf->cod = (int*)malloc(sizeof(int));
    nou->inf->denumire = (char*)malloc((strlen(p->denumire)+1)*sizeof(char));
    *(nou->inf->cod) = *(p->cod);
    strcpy(nou->inf->denumire, p->denumire);
    nou->inf->pret = p->pret;
    nou->inf->cantitate = p->cantitate;
    nou->next = NULL;
    nou->prev = NULL;
```

```

    if (cap == NULL)
    {
        cap = nou;
        *coada = nou;
    }
    else{
        nodls* temp = cap;
        while (temp->next != NULL)
            temp = temp->next;
        temp->next = nou;
        nou->prev = temp;
        *coada = nou;
    }
    return cap;
}

void traversare(nodls*cap)
{
    nodls* temp = cap;
    while (temp != NULL)
    {
        printf("\n Cod= %d, denumire=%s, pret=%5.2f, cantitate=%5.2f \n", *(temp->inf->cod), temp->inf->denumire, temp->inf->pret, temp->inf->cantitate);
        temp = temp->next;
    }
}

void traversareInversa(nodls* coada)
{
    nodls* temp = coada;
    while (temp != NULL)
    {

```

```

        printf("\n Cod= %d, denumire=%s, pret=%5.2f,
cantitate=%5.2f \n", *(temp->inf->cod), temp->inf-
>denumire, temp->inf->pret, temp->inf->cantitate);
        temp = temp->prev;
    }
}

```

```

void dezalocare(nodls* cap)

```

```

{
    nodls* temp = cap;
    while (temp != NULL)
    {
        nodls* temp2 = temp->next;
        free(temp->inf->denumire);
        free(temp->inf->cod);
        free(temp->inf);
        free(temp);
        temp = temp2;
    }
}

```

```

void stergereNodDenumire(nodls **cap, nodls**coada,
char *den)

```

```

{
    if (strcmp((*cap)->inf->denumire, den) == 0)
    {
        nodls* temp = *cap;
        *cap = (*cap)->next;
        (*cap)->prev = NULL;
        free(temp->inf->denumire);
        free(temp->inf->cod);
        free(temp->inf);
        free(temp);
        return;
    }
}

```

```

else
    if (strcmp((*coada)->inf->denumire, den) ==
0)
    {
        nodls* temp = *coada;
        *coada = (*coada)->prev;
        (*cap)->next = NULL;
        free(temp->inf->denumire);
        free(temp->inf->cod);
        free(temp->inf);
        free(temp);
        return;
    }
else
{
    nodls* temp = *cap;
    while (temp != NULL)
    {
        if (strcmp((temp->inf->denumire),
den) == 0)
        {
            nodls* urmator = temp->next;
            nodls* anterior = temp->prev;
            anterior->next = urmator;
            urmator->prev = anterior;
            free(temp->inf->denumire);
            free(temp->inf->cod);
            free(temp->inf);
            free(temp);
            return;
        }
        else
        {
            temp = temp->next;

```

```

        }
    }
}

```

```

void conversieListaVector(nodls *cap, produs **vect, int *nr)
{
    nodls*temp =cap;
    while (temp != NULL)
    {
        vect[* nr ]= temp->inf;
        (*nr)++;
        nodls *temp2 = temp->next;
        free(temp);
        temp = temp2;
    }
}

```

```

void main()
{
    FILE* f = fopen("Fisier.txt", "r");
    int n;
    fscanf(f,"%d", &n);
    nodls* cap = NULL, * coada = NULL;
    produs *p;
    char buffer[20];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        p = (produs*)malloc(sizeof(produs));
    }
}

```

```

        p->cod = (int*)malloc(sizeof(int));
        fscanf(f, "%d", &p->cod);
        fscanf(f, "%s", buffer);
        p->denumire = (char*)malloc((strlen(buffer) +
1)*sizeof(buffer));
        strcpy(p->denumire, buffer);

        fscanf(f, "%f", &p->pret);

        fscanf(f, "%f", &p->cantitate);
        cap = inserare(cap, &coada, p);
        free(p->denumire);
        free(p->cod);
        free(p);
    }
    fclose(f);

    traversare(cap);
    traversareInversa(coada);
    //dezalocare(cap);
    //dezalocare(coada);
    printf("\n-----");
    produs** vect =
(produs**)malloc((sizeof(produs*)) * n);
    int nr = 0;
    conversieListaVector(cap, vect, &nr);
    for (int i = 0; i < nr; i++)
    {
        printf("\n Cod= %d, denumire=%s, pret=%5.2f,
cantitate=%5.2f \n", *(vect[i]->cod), vect[i]-
>denumire, vect[i]->pret, vect[i]->cantitate);
        free(vect[i]->denumire);
        free(vect[i]->cod);
    }
}

```

```
}

free(vect);
char denumire[20];
printf("Denumire de sters ");
scanf("%s", denumire);
stergereNodDenumire(&cap, &coada, denumire);
traversare(cap);
traversareInversa(coada);
dezalocare(cap);

}
```