


Künstliche Intelligenz kapieren und programmieren

Michael Weigend
Universität Münster



mw@creative-informatics.de
www.creative-informatics.de
2024



Materialien bei GitHub:

Wer sind wir?

Tag 1

Zeit	Thema	Inhalte
9.00	Denkende Maschinen	Pädagogische Konzepte, Einstieg in Python, Chatbots und Assistenzsysteme
11.00	KI als Spielgegner	Modellieren mit Listen, Nim-Spiel mit KI als Gegner
12.45	<i>Mittagspause</i>	
13.45	Klassifizieren	Entscheidungsbaum, k-means-Clustering
15.00	Lernen durch Beobachten	Lernfähiger Währungsrechner, Fußgänger erkennen
16.00	<i>Ende</i>	

Tag 2

Zeit	Thema	Inhalte
9.00	Arbeitsweise eines Neurons	Aktivierungsfunktion, Daten visualisieren mit Matplotlib, Rosenblatt-Perzeptron für logische Operationen
11.00	Aus Fehlern lernen	Error-Backpropagation, einfaches künstliches neuronales Netz (KNN) mit verborgenen Knoten
12.45	<i>Mittagspause</i>	
13.45	Ziffern erkennen	NumPy, KNN mit Array-Operationen, das Ziffern erkennen kann
15.00	Anwendung von KI	Verkehrsschilder erkennen, Gesichter erfassen, Experimente mit OpenCV
16.00	<i>Ende</i>	

1.1 Pädagogische Grundkonzepte




Build-It-Yourself


<http://www.build-it-yourself.com/>

1.1.1 Konstruktivismus

Idee: Etwas interessantes konstruieren und neues Wissen entdecken.



1967: LOGO mit Turtle-Grafik



Seymour Papert (MIT, Cambridge USA)


Foto: *mit.media.edu*

Powerful Ideas


Problem: Lichtsuchender Roboter
wird durch flaches Hindernis gestoppt.

Lösung: Nichtdeterminismus

Mit Wahrscheinlichkeit p
[Gehe x Schritte nach rechts]




Wurzeln



Dritte bis sechste Spielgabe:
Würfel in verschiedenen Teilungen

Jean Piaget (1896-1980):
Konstruktivismus
Lernen = subjektgesteuerte Rekonstruktion





Friedrich Fröbel (1782-1852)
Kindergarten, Spielgaben



Moderne digitale Werkzeuge

- Niedrige Eintrittsschwelle
- Schnelle Enzwicklungszyklen



Außer dem Werkzeug braucht man...



Time Machines


Need an invention that will wake you up in the morning? Or a machine that tells you when it's play time, lunch time, time out, real time ...

(1) Aufgaben (Assignments)

- Interessantes Problem (Kontext)
- Zielprodukt
- Technische Anforderungen (z.B. Interaktivität, Variable, Schleife etc.)
- Geeigneter Schwierigkeitsgrad in der "Zone of proximal development" (Vygotsky)


(2) Unterstützung (Scaffolding)




- Angepasst an Lernende und Aufgabe
- Kein "Raub der Urheberschaft"






unerreichbar


Starterprojekt

 **Pong Starter**
by [Scratchteam](#)



 **Remixen**  **Schau hinein**

 Danke an [natalie](#) für das Originalprojekt [Pong Starter](#).





Anleitung

Move the mouse to control the paddle.
REMIX TIPS:

- * Change what the ball looks like.
- * Change the score if the ball touches the paddle.
- * Add music that plays when the green flag is clicked.

Anmerkungen und Danksagungen

Credit to [@natalie](#)!

 17854  12647  29060  2538669

© 13. Mai 2013

- Kleines Programm, das schon funktioniert
- Start einer iterativen Entwicklung

1.1.2 Fundamentale Ideen der Informatik


Eine fundamentale Idee bezgl. eines Gegenstandsbereichs (Wissenschaft, Teilgebiet) ist ein Denk-, Handlungs-, Beschreibungs- oder Erklärungsschema, das

1. in verschiedenen Gebieten des Bereichs vielfältig anwendbar oder erkennbar ist (Horizontalkriterium),
2. auf jedem intellektuellen Niveau aufgezeigt und vermittelt werden kann (Vertikalkriterium),
3. in der historischen Entwicklung des Bereichs deutlich wahrnehmbar ist und längerfristig relevant bleibt (Zeitkriterium),
4. einen Bezug zu Sprache und Denken des Alltags und der Lebenswelt besitzt (Sinnkriterium).

Andreas Schwill 1993 <http://informatikdidaktik.de/Forschung/Schriften/ZDM.pdf>

Beispiel: Divide and Conquer

- a) Zerteile ein Problem
- b) Löse die Teilprobleme
- c) Kombiniere die Teillösungen zu einer Gesamtlösung



Mergesort

Horizontalkriterium

Divide and Conquer



Sortieralgorithmen

Suchalgorithmen

Graphenalgorithmen

Bildverarbeitung

Textsuche und
-verarbeitung

Machine Learning

Kryptographie

Vertikalkriterium

Schule,
Hochschule

Quicksort

Kindergarten,
Primarschule



Kunstwerk von Kindern in der
Nationalbibliothek Amsterdam

Divide and Conquer

Zeitkriterium



Euklid: Die Elemente
3. Jahrhundert vor Christus

Divide and Conquer

Sinnkriterium




Divide and Conquer

Übung 1.1 (5 min)

- Beschreiben Sie Ihrem Sitznachbarn eine fundamentale Idee, die Sie im Unterricht umgesetzt haben oder umsetzen möchten. Prüfen Sie inwiefern Vertikal-, Horizontal-, Zeit- und Sinnkriterium erfüllt sind.
- Beschreiben Sie Ihrem Nachbarn ein überraschendes Lernerlebnis im Sinne des Konstruktivismus von Seymour Papert, das Sie selbst bei einem Projekt gehabt haben. (Es muss kein Programmierprojekt sein.)

1.2 Einstieg in Python



Schon mal
programmiert?

Guido van Rossum (NL/USA)



Erfinder von
Python

Wo wird Python angewandt?



- Web Development [Google](#), [BSCW](#), [Instagram](#), [Dropbox](#)
- Sicherheitssensible Anwendungen [Versicherungen](#), [Banken](#)
- Medienindustrie [Disney VR Studio](#), [Industrial Light & Magic](#)
- Wissenschaft [American Space Telescope Institute](#), [Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt](#)
- Robotik [Universal Robots](#)
- Künstliche Intelligenz




Foto: Josh Baxt 2009 cc by-sa

Vorteile von Python

- Einfach
- Konsistent
- Kurze gut lesbare Programmtexte
- Plattformunabhängig
- Open Source
- Mehrere Programmierparadigmen
- Viele freie Module für spezielle Zwecke (PyPI)

Programm

- Algorithmus in formaler Sprache
- Kann vom Computer ausgeführt werden
- Folge von Anweisungen

```
age = input("Your age: ")
if 14 < age < 60:
    print("Welcome! ")
    print("Entrance fee: 10 Euro.")
else:
    print ("Entrance fee: 5 Euro. ")
```

IDLE

Integrated Learning and Development Environment



Eric Idle in Monty Python's „Life of Brian“

A screenshot of a Python 3.8.3 Shell window. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'Shell', 'Debug', 'Options', 'Window', and 'Help'. The main text area shows the Python version and system information: 'Python 3.8.3 (tags/v3.8.3:6f8c832, May 13 2020, 22:20:19) [MSC v.1925 32 bit (Intel)] on win32'. Below this, it says 'Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.' and the prompt '>>>' is followed by a cursor. The status bar at the bottom right shows 'Ln: 3 Col: 4'.A screenshot of an IDLE Shell 3.10.0 window. The window has a menu bar with 'File', 'Edit', 'Shell', 'Debug', 'Options', 'Window', and 'Help'. The main text area shows the Python version and system information: 'Python 3.10.0 (tags/v3.10.0:b494f59, Oct 4 2021, 19:00:18) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32'. Below this, it says 'Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.' and the prompt '>>>' is followed by a cursor. The status bar at the bottom right shows 'Ln: 3 Col: 0'.

Python Shell – interaktiver Modus

Arithmetische Ausdrücke
Logische Ausdrücke
Funktionsaufrufe
Import des Moduls math

REPL

Read Evaluate Print Loop

Live


Python Shell – interaktiver Modus

```
>>> 2 + 3
5
>>> 2+3
5
>>> 0 > 2
False
>>> 1 != 2
True
>>> 2 == 1 + 1
True
>>> round(1.23)
1
>>> round(1.23, 1)
1.2
>>> sin(2)
Traceback ...
>>> from math import sin
>>> sin(90)
0.8939966636005579
>>> from math import *
>>> pi
3.141592653589793
>>> sin(pi/2)
1.0
>>> import math
>>> math.pi
3.141592653589793
```

Wichtige Tastenkombinationen für IDLE

Tastenkombination	Bedeutung
<Alt> p	Vorige Eingabe (previous)
<Alt> n	Nächste Eingabe (next)
<Strg> c	Ausführung der Anweisung abbrechen

Anweisungen im Überblick





Funktionsaufruf

Name der
Funktion

Argument,
Parameter


```
>>> len("Python")  
6
```

Zurückgegebener
Wert



Funktionsaufruf mit mehreren Argumenten

```
>>> round(1.234, 2)  
1.23
```



Gleitkommazahl (float)

Anzahl der
Nachkommastellen

Übung 1.2 Ausdruckanweisungen – die Python-Shell als Taschenrechner

Wie viel ist
 $(4/7 + 3)**23$?

5192365780800.827



Foto cc by 2010 TIFFANY DAWN NICHOLSON in Wikimedia Commons

Aufgabe 1

Die Python-Shell als Taschenrechner

Probieren Sie in der Python Shell einige Anweisungen aus.

```
>>> 2 * 3
>>> (2 + 200) * 3
>>> 10/2
>>> 10/3
>>> 10//2
>>> 10//3
>>> 2**3
>>> 4 ** 0.5
>>> 23**45
>>> 10%3
>>> 11%3
>>> 12%3
>>> 2 + -2
>>> 2,3 * 5
>>> 2.3 * 5
>>> 2 +*3
>>> 2 *+ 3
>>> abs(-2)
>>> round(1.23)
>>> round(-1.5)
>>> round(1.234, 2)
>>> len("Python")
>>> len(123)
>>> help(len)
```

Fragen

1. Welche unterschiedlichen Bedeutungen haben die Operatoren / und //?
2. `len()` ist ein Beispiel für eine Funktion. Was berechnet diese Funktion?
3. Welche Anweisungen liefern ein für Sie überraschendes Ergebnis? Haben Sie eine Erklärung?
4. Erklären Sie den Modulo-Operator % .

Aufgabe 2

Ausdruckenweisungen mit Funktionen aus dem Modul math

Mathematische Funktionen und Konstanten des Modul `math` (Auswahl)

Name	Erklärung
<code>cos(x)</code>	Cosinus von x
<code>e</code>	Die Eulersche Zahl $e \approx 2.7182...$
<code>log(x)</code>	Natürlicher Logarithmus von x (Basis e)
<code>log10(x)</code>	Logarithmus von x zur Basis 10
<code>pi</code>	Die Kreiszahl $\pi \approx 3.1415...$
<code>sin(x)</code>	Sinus von x
<code>sqrt(x)</code>	Quadratwurzel von x
<code>tan(x)</code>	Tangens von x

Importieren Sie alle Funktionen und Konstanten aus dem Modul `math`. Dazu geben Sie folgende Anweisung ein:


```
>>> from math import *
```

Geben Sie zu den folgenden Formeln Ausdrücke an und werten Sie sie aus:

1. Fläche eines Kreises mit Radius 5: $A = \pi 5^2$

2. Längste Seite in einem rechtwinkligen Dreieck

$$x = \sqrt{25^2 + 90^2}$$



Aufgabe 3

Logische Ausdrücke (boolesche Ausdrücke)

Logische Ausdrücke (boolesche Ausdrücke) liefern bei ihrer Auswertung einen Wahrheitswert: `True` oder `False`.

Probieren Sie die folgenden Anweisungen aus und erklären Sie das Ergebnis:


```
>>> 1 > 2
>>> 1 != 1
>>> 1 == 1
>>> 1 = 1
>>> not False
>>> not True
>>> True or not True
>>> (1 > 2) or (1 < 2)
>>> (1 > 2) and (2 > 1)
>>> 1 < 2 <= 3
```

Operator	Erklärung	Beispiel	Wahrheitswert
<	kleiner	10 < 20	True
		10 < 10	False
<=	kleiner oder gleich	10 <= 20	True
		10 <= 10	True
>	größer	5.0 > 5.0	False
>=	größer oder gleich	"alle" >= "alt"	False
==	gleich	"gleich" == "gleich"	True
!=	ungleich	2 != 3	True
is	identisch	2 is 2	True
		[1] is [1]	False
is not	nicht identisch	1 is not 2	True

1.3 Variablen und Datentypen

```
>>> x = 1  
>>> x  
1
```

Zuweisung



Live

Wertetabelle

Anweisung	x	y
$x = 1$	1	
$x = x + 2$	3	
$y = x$	3	3

Mehrere Zuweisungen auf einen Schlag

Anweisung	x	y
<code>x = y = 1</code>	1	1
<code>x, y = 20, 30</code>	20	30
<code>x, y = y, x</code>	30	20



Erweiterte Zuweisungen

Anweisung	x
<code>x = 1</code>	1
<code>x += 1</code>	2
<code>x *= 5</code>	10


```
x = x + 1
```

```
x = x * 5
```

Einfache Datentypen

Datentyp	Englische Bezeichnung	Python-Typbezeichnung	Beispiele
Ganze Zahl	integer	int	123, -234
Gleitkommazahl	floating point number	float	1.234 3.4E-12
Komplexe Zahl	complex number	complex	1 + 2j
Zeichenkette	string	str	"Hallo" 'Hallo'
Wahrheitswert	Boolean	bool	True False

Typhierarchie



Einem Wert kann man den Typ ansehen

42

1.3 E-2

42.0

"Ente"

True


12.3 + 2.1j

Typ feststellen

```
>>> type(42)  
<class 'int'>
```

»When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck.«

James Whitcomb Riley (1849–1916)




Dynamisches Typisieren

Für Experten


Python

```
a = 1
```




Java

```
int a = 1;
```



„Typumwandlungen“ (Casting)

```
>>> str(123)
'123'
>>> int('123')
123
>>> float(123)
123.0
>>> complex(123)
(123+0j)
```



Es wird ein neues
Objekt des Typs
`int` erzeugt.

Syntaxregeln für Namen (Identifizier)

Namen bestehen aus Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen. Sie müssen mit einem Buchstaben oder Unterstrich beginnen.

Python Schlüsselwörter dürfen nicht verwendet werden.

Erlaubt oder nicht erlaubt?

höhe
x1
volumen
Volumen
zahl_1
_zahl
~~1_zahl~~
Ω
~~import~~

Erlaubt, aber Üblicherweise werden Variablennamen klein geschrieben

Name muss mit Buchstabe oder Unterstrich beginnen

Schlüsselwörter

Dürfen nicht als Namen
verwendet werden


False	class	finally	is	return
None	continue	for	lambda	try
True	def	from	nonlocal	while
and	del	global	not	with
as	elif	if	or	yield
assert	else	import	pass	break
except	in	raise		

1.4 Interaktive Programme



Das erste Skript

Live



The image shows two overlapping windows from a Windows operating system. The top window is a text editor titled 'zeit.py - C:\Python-Programme\kap_03\zeit.py (3.6.3)'. It contains a Python script with three lines: `import time`, `print("Die aktuelle Uhrzeit")`, and `print(time.asctime())`. The bottom window is a 'Python 3.6.3 Shell'. It displays the output of running the script. The output includes the Python version and build information, followed by a restart message for the script 'C:\Python-Programme\kap_03\zeit.py'. The script's output is displayed as two lines: 'Die aktuelle Uhrzeit' and 'Wed Dec 6 13:50:26 2017'. The shell prompt is currently at the third line, '>>> |'.

```
zeit.py - C:\Python-Programme\kap_03\zeit.py (3.6.3)
File Edit Format Run Options Window Help

import time
print("Die aktuelle Uhrzeit")
print(time.asctime())

Python 3.6.3 Shell
File Edit Shell Debug Options Window Help

Python 3.6.3 (v3.6.3:2c5fed8, Oct 3 2017, 18:11:49) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: C:\Python-Programme\kap_03\zeit.py =====
Die aktuelle Uhrzeit
Wed Dec 6 13:50:26 2017
>>> |
```

Ln: 7 Col: 4

Mit dem Editor arbeiten

Vorbereitung: Projektordner erstellen

- Editorfenster öffnen (File | New File)
- Skript erstellen
- Skript im Projektordner speichern
- Skript ausführen (verschiedene Methoden)

Live


Kommentare

```
# Ausgabe von Datum und Zeit  
import time  
print("Die aktuelle Uhrzeit")  
print(time.asctime())
```

Wird vom Interpreter
ignoriert



Das EVA- Prinzip



Währungsrechner

```
WECHSELKURS = 0.92
# Eingabe
eingabe = input('Betrag in Dollar: ,')
# Verarbeitung
dollars = float(eingabe)
euros = WECHSELKURS * dollars
# Ausgabe
print('Wert in Euro: ', round(euros, 2))
input()
```

Prompt



Casting



Kurzanleitung: Mit IDLE ein Programm schreiben und ausführen

Vorbereitung

Erstellen Sie einen Projektordner für Ihre Python-Programme

Programm im Editorfenster schreiben

- Öffnen Sie Idle (Python 3).
- Wählen Sie in der oberen Menüleiste den Befehl *File/New File*. Es öffnet sich das Editorfenster. Das Fenster hat den Namen *Untitled*.
- Schreiben Sie das Skript.

Programm speichern

- Klicken Sie auf *File/Speichern unter*. Ihr Programm soll in Ihrem Projektordner gespeichert werden. Wechseln Sie in Ihren Projektordner.
- Geben Sie einen sinnvollen Dateinamen ein (z.B. *hallo.py*)
- Speichern Sie die neueste Version Ihres Programmtextes mit *File/Save* (oder mit der Tastenkombination <Strg>+ <S>)

Programm ausführen

Klicken Sie auf *Run/Run Module* (oder drücken Sie die Taste <F5>)

Übung 1.4 Rechenhilfe (5 min)

Wandeln Sie das nebenstehende Starter-Projekt ab und schreiben Sie ein benutzungsfreundliches, interaktives Programm, das das Volumen eines Gegenstandes aus dem Alltag oder den Inhalt eines Gefäßes berechnet und ausgibt (Volumen eines Glases, eines Schuhkartons etc.)

```
WECHSELKURS = 0.92
# Eingabe
eingabe = input('Betrag in Dollar: ,')
# Verarbeitung
dollars = float(eingabe)
euros = WECHSELKURS * dollars
# Ausgabe
print('Wert in Euro: ', round(euros, 2))
input()
```

1.5 Chatbots und Turing-Test


Können Maschinen denken?

Alan Turing 1950: Can Machines Think?

Grundidee: Eine Maschine ist intelligent, wenn man ihr Verhalten nicht von dem Verhalten eines Menschen unterscheiden kann.



Turing-Test (ursprünglich „Imitation Game“)



Eliza

Joseph Weizenbaum 1966

Eliza im Internet:

Medical Artificial Intelligence

<http://www.med-ai.com/models/eliza.html.de>.



Bild: cc-by-sa 2005 Ulrich Hansen in Wikimedia Commons

Zwischenfrage (1 min)

Wann ist Ihnen in letzter Zeit ein automatisch produzierter Text begegnet?

Projekt Mini-Eliza

Schritt 1: Auf eine Eingabe reagieren

```
# eliza.py
print('Eliza: Hallo, ich bin Eliza. Was hast du auf dem Herzen?')
eingabe = input('Du: ')
if 'hass' in eingabe:
    print('Eliza: Hass kann Wertvolles zerstören.')
else:
    print('Eliza: Kannst du mir das Problem näher erklären?')
```

Bedingung
(wahr oder falsch)

Schritt 2: Mehr Intelligenz durch verschachtelte if-else-Anweisungen


```
# eliza
print('Eliza: Hallo, ich bin Eliza. Was hast du auf dem Herzen?')
eingabe = input('Du: ')
if 'hass' in eingabe:
    print('Eliza: Hass kann Wertvolles zerstören.')
else:
    if 'liebe' in eingabe:
        print('Eliza: Liebe ist etwas Wunderbares.')
    else:
        if 'schlaf' in eingabe:
            print('Eliza: Schlaf ist wichtig.')
        else:
            print('Eliza: Kannst du mir das Problem näher erklären?')
```

Schritt 3: Mit elif die technische Qualität verbessern

```
# eliza
print('Eliza: Hallo, ich bin Eliza. Was hast du auf dem Herzen?')
eingabe = input('Du: ')
if 'hass' in eingabe:
    print('Eliza: Hass kann Wertvolles zerstören.')
elif 'liebe' in eingabe:
    print('Eliza: Liebe ist etwas Wunderbares.')
elif 'schlaf' in eingabe:
    print('Eliza: Schlaf ist wichtig.')
else:
    print('Eliza: Kannst du mir das Problem näher erklären?')
```

Schritt 4: Von der einfachen Reaktion zum Gespräch

```
# eliza
print('Eliza: Hallo, ich bin Eliza. Was hast du auf dem Herzen?')
eingabe = 'x'
while eingabe != '':
    eingabe = input('Du: ')
    if 'hass' in eingabe:
        print('Eliza: Hass kann Wertvolles zerstören.')
    elif 'liebe' in eingabe:
        print('Eliza: Liebe ist etwas Wunderbares.')
    elif 'schlaf' in eingabe:
        print('Eliza: Schlaf ist wichtig.')
    elif eingabe != '':
        print('Eliza: Kannst du mir das Problem näher erklären?')
print('Es war wunderbar, mit dir zu reden. Bis bald!')
```



Bedingung
(wahr oder falsch)

Schritt 5: Jetzt kommt der Zufall ins Spiel

```
# eliza
import random
PHRASEN = ['Kannst du mir das Problem näher erklären?',
           'Erzähle mir mehr darüber!',
           'Warum ist das wichtig für dich?']
print('Eliza: Hallo, ich bin Eliza. Was hast du auf dem Herzen?')
eingabe = 'x'
while eingabe != '':
    eingabe = input('Du: ')
    if 'hass' in eingabe:
        print('Eliza: Hass kann Wertvolles zerstören.')
    elif 'liebe' in eingabe:
        print('Eliza: Liebe ist etwas Wunderbares.')
    elif 'schlaf' in eingabe:
        print('Eliza: Schlaf ist wichtig.')
    elif eingabe != '':
        text = random.choice(PHRASEN)
        print('Eliza:', text)
print('Eliza: Es war wunderbar, mit dir zu reden. Bis bald!')
```



Liste

Übung 1.5

Hier sind zwei Projektideen:

1. Intelligente E-Mail-Assistentin

Die intelligente E-Mail-Assistentin überprüft den Text einer E-Mail und gibt eine Warnung aus, wenn man einen Anhang vergessen hat oder etwas anderes nicht in Ordnung zu sein scheint.

2. Intelligenter Kundenbetreuer

Der Kundenbetreuer führt einen Dialog mit einem Kunden, der sich beschweren will. Er reagiert professionell und höflich, ohne wirklich auf die Beschwerden einzugehen. Das Ziel ist, dass der Kunde von sich aus das Gespräch beendet. Er wird abgewiegelt.

Implementieren Sie eines dieser Projekte oder denken Sie sich ein ganz anderes Thema für einen Chatbot aus.