

목차

PORTFOLIO · 김단비 · BACKEND

01

COVER

커버 — Portfolio 메인

02

01 · EXPERIENCE

실무 경력 — 2년의 운영 오너십

03

02 · PROJECT

프로젝트 #1 — 다2조부르릉

04

03 · PROJECT

프로젝트 #2 — ants-camp

05

04 · CAPABILITY

AI 워크플로우 — 하네스 엔지니어링

운영에서 시작해 LLMOps까지 정합성·신뢰성을 설계하는 백엔드.

회원제 SaaS 운영팀에서 **RDBMS** 마이그레이션·동시성 제어·다국가 확장을 직접 풀어내고,
운영 경험을 바탕으로 **모놀리식** → **MSA** → **LLMOps**까지 설계 범위를 단계적으로 확장했습니다.
"왜 이 기술을 쓰는가"를 끝까지 묻고, 운영 환경의 정합성·신뢰성 문제를 설계 단계에서 해결합니다.

github.com/danbeekimm · velog.io/@danbeekimm · ants-camp 라이브 데모 · 다2조부르릉 라이브 데모

WORKS

프로젝트 · 경력

세 작업을 시간순으로 정리했습니다. 실무 운영, MSA 설계, LLMOps 구축에서 정합성·동시성·관측 가능성 문제를 해결한 흐름입니다.

🔥 EXPERIENCE · 실무 경력

2022.11 ~ 2025.03

SQL 의존성과 동시성을 운영 환경에서 풀어낸 2년

플스택 개발자 — 회원제 특허 SaaS의 고도화·운영

100% MyBatis 환경의 **PostgreSQL** → **MSSQL** 전면 마이그레이션을 오피트마이저·라운드트립 단위로 재설계하고, 1만 건 분할 비동기 다운로드의 **이용량 우회 race condition**을 "임계구역 위치 재배치"로 풀었습니다.

동일 수준
벤더 변경 후 응답 성능 유지

원천 차단
다중 창 동시 요청 한도 우회

Execution Plan
추정·실제 행 수와 조인 방식 분석

Spring · MyBatis · MSSQL · T-SQL UDF · Stored Procedure · 비동기 동시성 · Apache POI

담당: 6개 검색 사이트 유지보수·개선 — 대량 문서 뷰어 · 다운로드 · 비교보기

상세 보기→

🔥 PROJECT #1 · 다2조부르릉

6인

정합성 보장과 장애 격리를 설계한 B2B 물류 MSA

12개 마이크로서비스 · DDD 4계층 핵심고날 · "검증=동기, 통지=비동기" 통신 분리

직전 모놀리식의 한계(한 도메인 결함이 전체 멈춤)를 계기로 **MSA + DDD**로 확장.
분산 트랜잭션 없이 **Outbox** 패턴으로 이벤트 정합성을 보장하고, **OR-Tools VRPTW**로 B2B 시간창 SLA를 제약 조건으로 모델링했습니다.
seq 채번 race는 짧고 충돌이 잦은 임계구역에 맞춰 비관적 락으로 차단했습니다.

at-least-once
Outbox · 결과적 일관성

5분 → 3초
VRPTW 자동 배정 (100건 · 데모)

DB-level
비관적 락으로 race 차단

Spring Cloud 2025 · Kafka · Outbox · OpenFeign · Resilience4j CB · OR-Tools VRPTW · QueryDSL · PESSIMISTIC_WRITE

담당: company-service 전담 + DeliveryManager 도메인

라이브 데모 · da2joburureung · 상세 보기→

👑 PROJECT #2 · ants-camp

5인

LLM을 정량 평가하고, 안전하게 운영하는 백엔드

모의투자 MSA + RAG 챗봇 + LLM 기반 AIOps 설계/구현

대다수 RAG가 답변 품질을 "느낌"으로 판단할 때, **LLM-as-a-Judge + Pairwise + Self-preference bias** 차단으로 모델 교체를 데이터로 결정했습니다. Prometheus-Loki-Claude를 묶어 알람에 원인 분석과 복구 액션을 자동 부착한 AIOps는 AI를 운영 시스템의 일부로 통합한 사례입니다.

2.38 → 4.04
faithfulness 향상 · 모델 교체

64.3% → 8.3%
환각률 감소

< 1분
MTTD · 7종 alert 물 자동

74% ↓
캐시 히트 응답 단축 · LLM 호출 스킵

Spring AI 1.0 · pgvector · LLM-as-a-Judge · Pairwise · Prometheus · Loki · Alertmanager · HITL · HMAC-SHA256 · Kafka · Redis

담당: assistant + notification + monitoring 전담 설계/구현

라이브 데모 · ants-camp · 상세 보기→

💡 CAPABILITY · AI 워크플로우

상시

AI에게 일임하지 않고 통제한다 — 하네스 엔지니어링

harness engineering · 규칙 주입 · 가드레일 · 컨텍스트 설계

개발 사이클 단계마다 도구를 나눠 쓰되 설계·결정과 마지막 판단은 항상 사람이 합니다.
코딩 규칙·아키텍처 패턴을 **SSOT 문서(CLAUDE.md·컨벤션)**로 못박아 AI가 규칙을 벗어나지 못하게 하고, 작업이 끝나면 **/revref/apitest**가 자동으로 검토·검증해 AI의 실수를 걸러냅니다. AI에게 개발을 맡기는 게 아니라, **AI를 관리·감독하는 워크플로우**를 직접 엔지니어링합니다.

단계별 분리
분석 · 구현 · 리뷰 도구 분리

자동 검토
/revref · CodeRabbit 컨벤션 점검

규칙 흡수
반복 지적 → 규칙 문서 → 재발 차단

Claude Code · 서브에이전트 · CLAUDE.md · 컨벤션 · /revref · /apitest · CodeRabbit

원칙: AI에게 개발을 일임하지 않는다 — 통제하고 감독한다

상세 보기→

SKILLS

기술 스택

🔥 실무 경험 (2년)	🎓 학습 · 프로젝트	
LANGUAGE	Java 8 · JavaScript	Java 17 · TypeScript
BACKEND FW	Spring 4.x (Legacy)	Spring Boot 3.5 · Spring Cloud (Gateway · Eureka · Config · OpenFeign) · Spring AI 1.0 · Spring Security
FRONTEND	JSP · AngularJS · jQuery	React · TypeScript · Tailwind CSS
DATA ACCESS	MyBatis · Stored Procedure (T-SQL)	Spring Data JPA · QueryDSL
DATABASE	MSSQL · MySQL · PostgreSQL	PostgreSQL (+PostGIS · pgvector) · Redis
ARCHITECTURE	모놀리식 (대규모 운영)	MSA · DDD · Hexagonal · Event-Driven
MESSAGING / RESILIENCE	—	Apache Kafka · Outbox Pattern · Resilience4j (Circuit Breaker · Retry)
OBSERVABILITY	운영 로그 분석 · CS 패턴 추적	Prometheus · Grafana · Loki · Promtail · Alertmanager · Zipkin
AI / LLM	—	Spring AI · RAG · pgvector · LLM-as-a-Judge (Eval · Pairwise) · LLM 기반 AIOps · Human-in-the-Loop
OPTIMIZATION / PARSING	Apache POI (대용량 문서 파싱 · DRM 시그널 식별)	Google OR-Tools (VRPTW)
TEST	JUnit · Mockito (팀 도입 주도)	JUnit · Mockito
REFACTORING / CODE QUALITY	SonarQube (월간 코드리뷰·리팩토링 운영)	—
DEVOPS	—	Docker · Docker Compose · GitHub Actions
CLOUD / DEPLOY	—	GCP (Compute Engine · Cloud SQL · Container Registry) · AWS

이슈를 끝까지 추적하는 운영 오너십

회원제 특허 SaaS의 6개 검색 사이트 유지보수·개선 담당으로, 대량 문서 뷰어·엑셀 다운로드·비교보기를 메인으로 담당했습니다. 담당 기능에 마무리지 않고 서비스의 상태 자체를 책임진다는 태도로 운영을 하였습니다.

"이슈를 발견하면 넘어가지 않고, 보고하고, 해결까지 책임졌다."

대량 데이터를 다루는 회원제 SaaS — 6개 검색 사이트의 유지보수·개선, 대량 문서 뷰어·엑셀 다운로드·비교보기를 메인으로, 그 외 사용자 편의성·로그 분석·외부 API 연동·DB 마이그레이션까지 담당 영역을 좁게 한정하지 않고 서비스 전체의 상태를 능동적으로 관리했습니다.

• 플랫폼 개발자 • 2022.11 ~ 2025.03

 이슈를 그냥 넘기지 않는다 코드 동작이 어색하거나 데이터가 이상하면 원인을 직접 추적 · 표면 증상에서 멈추지 않고 근본 원인이 어디까지 있는지를 헤쳐.	 기획 단계부터 함께 협업한다 기획 자문 · 사용자 관점 의견 제시 · 코드 불일치 검토까지 함께 마음. 기획팀과 활발히 소통하며 더 나은 방향을 같이 찾음.	 운영을 내 것으로 본다 CS 문의 로그·이상 패턴을 능동적으로 모니터링하며 서비스 전체의 상태를 지켜봄.
MAIN ROLE 6개 검색 사이트 유지보수·개선 담당 기능: 대량 문서 뷰어(이지뷰어) · 엑셀 다운로드 · 비교보기 ★ 이지뷰어 도입·엑셀·도움말 등기와 작업이 연간 사용자 만족도 조사에서 2위로 선정됨	ADDITIONAL 유틸리티 · 편의성 개선 항량명 · DRM 필터링 · 메인·사이드 뷰어 연동 · 다운로드 한도 모니터링	ADDITIONAL 분석 · 연동 · 마이그레이션 로그 기반 사용자 행동 분석 · 외부 번역 API 연동 · PostgreSQL → MSSQL 마이그레이션

코드 수정 루틴 — 유지보수 환경에서 익힌 작업 원칙		
STAGE 01 변경 전 — 코드만 보지 않는다 ✓ SVN history로 과거 결정 맥락 추적 — 이 코드가 왜 이렇게 되었는지부터 확인 ✓ 기획서·과거 CS 이슈 확인 — 같은 문제 두 번 묻지 않기 ✓ DB 직접 조회로 코드가 가정한 데이터와 실제 데이터의 간극 확인	STAGE 02 변경 중 — 추측 대신 재현 ✓ 버그 재현 시나리오부터 재현 — "이 조건에서 100% 재현"을 만든 뒤 작업 시작 ✓ 디버거 step-by-step으로 흐름 검증 — 코드 위고 추론하지 않음	STAGE 03 변경 후 — 내 일이 끝나는 시점을 늦춘다 ✓ 운영 로그 직접 확인 — 변경 직후 며칠간 이상 패턴 추적 ✓ 관련 CS 입입 의식적으로 추적 — 세로 주머심간을 작업의 마무리 구간으로 뚫음
일반된 원칙: "맥락을 추적한다 + 추측 대신 재현으로 확인한다 + 내 일이 끝나는 시점을 마음껏 뒤로 미룬다." 이 셋이 재직 기간 동안 큰 운영 사고 없이 작업을 유지한 실질적 근거.		

이슈를 발견·추적·해결 한 방식

담당 기능의 경계를 좁게 두지 않았습니다. 운영 중 이상한 점 → 보고 → 원인 추적 → 해결을 능동적으로 반복했고 특히 **기획과 코드**의 불일치를 발견하면 기획팀과 직접 의논해 정당한 경험에 답했습니다.

CASE #1 기획 단계부터 함께한 협업 — 자문 · 사용자 관점 · 코드 불일치 검토 기획과 사용자 사이를 잇는 역할로 일하기	CASE #2 반복 CS 문의의 원인 분석 → 팀 논의 → 사전 차단 구현 문제의 단서를 제공하고 결정된 방향을 책임지고 완수한 사례
--	---

상황	"문서 업로드 시 오류가 발생한다"는 사용자 문의가 반복 접수. 1차 대응은 CS팀이 "E-DRM 해제 후 재업로드"를 수동 안내하는 방식이었음.
팀 결정·활양	"수동 안내 대신 시스템에서 사전 차단하자"는 방향이 팀에서 결정됨. 해당 작업이 본인에게 할당됨.
원인 분석	반복되는 Exception 로그를 분석해, 사내 E-DRM 암호화 문서 업로드할 때 Java 기반 문서 파서들이 던지는 특정 Exception 패턴이 존재함을 식별. E-DRM 암호화된 문서의 바이너리 구조 자체가 변형되어 파서가 정상 문서로 인식하지 못하기 때문이라, 무작위 예제가 아니라 일정한 원인이 있는 케이스임을 확인.
구현·결과	업로드 단계에서 외부 분석 API에 넘기기 전에 사전 파싱으로 시그널을 감지해 "암호화 해제 후 재업로드" 안내 메시지를 노출. 파일 형식별로 도구를 분리해 MS Office 계열은 Apache POI, HWP는 hwpplib 으로 동일 패턴 패턴 적용. 일반 파싱 오류와 E-DRM 케이스를 명확히 분리 → 불명확한 Exception 패턴이 명확히 안내로 바뀌고 동일 원인의 CS 문의 재발 없음.

운영 기여 한눈에 보기

메인 업무(이지뷰어·엑셀 다운로드·비교보기)부터 마이그레이션·동시성·UX·과거 출시·팀 문화까지, 운영 환경의 다양한 문제를 직접 해결한 작업들의 카탈로그. ★ **DEEP DIVE** 배지가 있는 항목은 본문에서 자세히 다룸.

이지뷰어 → 도문 팝업 실시간 동기화 사용자 만족도 ★ 2위 이지뷰어 문헌 이동 시 자동 팝업 도면을 자동 동기화. URL 재호출 → 부분 렌더링(동기) → 비동기 + 콜백 재구성의 3단계로 간헐적인 포커스 감탈 동기 모습을 차례로 제거. 연간 사용자 만족도 조사 2위. → 07 · DEEP DIVE → VIEWER UX	PG → MSSQL 슬로우 쿼리 개선 UX 성능 MSSQL 2016에 string_agg(DISTINCT) 가 없어 STUFF + FOR XML PATH 우회 → 성능 저하. 서브쿼리·JOIN·WHERE 구조 조정 후 임시 테이블 단계 분할로 해결, 기존 환경 대비 동일 용량 성능 유지. → 04 · DEEP DIVE → DB MIGRATION
---	---

유틸 다운로드 한도 우회 차단 동시성 1만 건 분할 비동기 처리에서 다중 동시 요청으로 한도 우회 가능했던 race condition을 사전 차감으로 해결. 학 기반 대안과 트레이드오프 비교 후 완충에 맞춘 도구 신생. → 05 · DEEP DIVE → CONCURRENCY	대규모 독화 번역 — fan-out 설계 의사결정 UX 성능 200건 번역 노출 시 서버 일괄 vs 클라이언트 fan-out이 트레이드오프(인프라 부하 ↑ vs 제압 응답성 ↑)를 감지. 인트로 수동항제까지 UX 중요도를 근거로 fan-out 채택. 로딩 지어 우레에도 눈에는 이슈 없이 출시. → 06 · DEEP DIVE → STREAMING UX
---	--

E-DRM 암호화 문서 사전 차단 Apache POI · hwpplib 반복 CS 문의의 원인 추적 → E-DRM 암호화된 바이너리 구조가 변형되어 Java 파서가 관련된 Exception을 던지는 패턴을 식별. 외부 API 호출 전 Apache POI(MS Office) · hwpplib(HWP)로 사전 파싱 검증해 명확한 안내로 분기. 동일 사유 CS 재발 없음. → 02 · HOW I WORK · CASE #2	EU 지역 서비스 신규 출시 대각기 검증된 타 국가 서비스의 구조·패턴을 분석해, EU 특화 요구(언어·지역 정책)를 반영하면서도 일관성 있는 구조로 안정적 출시. 기존 시스템의 추상화 레이어 유지하며 확장한 사례.
--	--

JUnit/Mockito 테스트 도입 주도 팀 문화 인용이 필요한 컨트랙트 테스트 방법론을 정립하며 팀 내 발표 → 팀 표준 가이드라인 마련. 테스트 방법론 하나 그 근거까지 함께 공유.	비교 뷰어 스크롤 동기화 UX 접근성 기존 절대 이동거리 동기화는 길이가 다른 두 문서에서 어긋남 → 이동거리 비율(0~1) 동기화로 변경해 양쪽 문서가 항상 같은 상태 위치를 보여줌. "UX 문제를 코드 구조로 풀" 사례.
--	---

항량명 대규모 고도화 UX 데이터 모델 대량 데이터·리사칭 데이터 도입, 색상 16 → 40+개 확장, 저장 포맷 XML → JSON 전환. 원본·이동·모바일 자체를 재설계해 추가 기능을 쉽게 확장할 수 있도록 만든 작업.	로그 기반 사용자 행동 패턴 조사 운영 지면 CS 영업팀 요청을 받아 로그인 시간이 불규칙한 사용자 등 의심 패턴 대상 자를 로그 다각 분석으로 조사해 운영팀에 보고. 이상 로그인 등 의심 패턴을 찾아내는 관점으로 접근.
--	---

DEEP DIVE → DB MIGRATION PostgreSQL → MSSQL 마이그레이션 후 슬로우 쿼리 개선 커다란 일괄을 임시 테이블 분할로 개선 — 옵티마이저 추정 원리로 설계 가능한 해결 P · 팀 차원에서 PG → MSSQL(구버전, 2016) 전체 이관을 진행. 마이그레이션 후 특정 쿼리가 눈에 띄게 느려진 케이스를 담당해 개선. 특히 주된 원인은, 중복 제거 문장인 쿼리에서 PG의 string_agg(DISTINCT) 가 MSSQL 2016에는 없어 STUFF + FOR XML PATH + DISTINCT 서브 쿼리로 우회해야 했고 이 우회 자체가 큰 성능 저하를 유발. A · 같은 결과를 내는 여러 SQL 형태를 시도하며 단계적으로 접근: SQL 형태별 비교 시도 ①~④ — 시행착오 과정 클릭해 펼쳐기 ① 속출 경로 식별 — 영향 범위 먼저 파악 슬로우 쿼리가 발생하는 화면 기능을 먼저 식별해 회귀 검증 범위를 가림. 이유: 쿼리만 보고 고치면 같은 쿼리가 호출되는 화면에서 날아가 날 수 있음. ② 서브쿼리 ↔ JOIN ↔ UNION 변환 시도 서브쿼리로 된 부분을 JOIN으로, JOIN을 UNION으로 바꿔보며 MSSQL에서 어떤 형태가 빠른지 실험 시간 측정으로 비교. 결과: 일부 쿼리는 개선, 일부는 미미. ③ WHERE절 구조 조정 조건 순서표현 방식을 다양하게 시도. 결과: 미미한 개선, 근본 해결은 안 됨. ④ 임시 테이블로 단계 분할 — 결정적 해결 복잡한 한 방 쿼리를 단계별로 쪼개서 임시 테이블에 넣고 다음 단계에서 사용. 결과: 큰 개선 확인. 이게 결정적이었음. R · 렌더가 바뀌어도 기존 환경 대비 동일 수준의 응답 성능을 유지하며 슬로우 쿼리 개선 완료. 처리 원리 — 왜 임시 테이블 분할이 통했나 MSSQL 옵티마이저는 데이터별 통계(히스토그램)로 각 행의 행 수를 추정해 조건 순서 방식을 고른다. 참여 테이블과 조건과 결과가 일치하지 않을 오차도 증가. 대규모로 나누어 처리, 잘못된 조건 순서나 비효율적인 방식(예: 해시 조건이 적용한데 중첩 루프를 택함)을 걸러 준다. 임시 테이블 분할은 중간 결과를 실제 데이터로 물질화(materialize)해 다음 단계 옵티마이저가 정확한 크기 통계 위에서 다시 판단하게 만드는 효과 — 거대한 한 방 쿼리에서 누적이던 추정 오차를 단계 경계마다 끊어낸다. 옵티마이저 확인 방법: ① SSMS 실행 계획(Exec Plan)으로 연산식 추정 행 수 vs 실제 행 수의 괴리와 선택된 조건 방식을 확인 ② SET STATISTICS IO ON · SET STATISTICS TIME ON 으로 쿼리 형태별 논리작업 시간 vs CPU/강도/시작 수치를 비교 ③ 쿼리가 크게 느터가면 UPDATE STATISTICS 로 통계 최신화 여부부터 점검.

DEEP DIVE → CONCURRENCY 임계구역을 긴 로직 위에서 맨 앞으로 옮긴 비동기 동시성 설계 만 건 분할 비동기 처리에서 다중 동시 요청으로 한도 우회 목표를 비동기 모니터링 능력 제거 P · 1만 건 규모 다운로드를 100건씩 분할 비동기 처리하는 회화제 기능에서, 이용량을 모든 처리 완료 후 집계하는 구조 → 사용자가 여러 창에서 동시에 대규모로 다운로드를 요청 시 동일한 한도가 비어있어 제한 우회(race condition). 비동기 특성상 실패 다운로드의 모니터링 능력도 누락. A · 임계구역의 위치 자체를 재설계 — 음산별로 트레이드오프 비교:
--

REJECTED · DB 락 SELECT ... FOR UPDATE 비동기 처리 시(간주 초~수십 초) 동안 락 점유 → 처리량 저하 + 다른 정상 요청까지 불로림.	REJECTED · 분산 락 Redis · ZooKeeper 단일 데이터베이스에 오퍼레이션(읽기, 외부 의존성 추가 + 음산 복원도 상용. 큰 문제는 DB 한 곳 예시 를 수 있음.	CHOSEN · 임계구역 재배치 사전 차감(Critical-loading) 이용량 집계용 critical section을 앞으로 옮기고 이동하고 사전 차감 방식 전환. 락 없이도 race 차단 + 실패 시 롤백 가능.
---	--	--

BEFORE / AFTER 구조 비교 보기 클릭해 펼쳐기 BEFORE — 시후 집계(race 발생) 요청 수신 → 100건 × 100 비동기 실행 (간 지연 없이 순차 실행) → 완료 후 이용량 집계 (critical section (100 ~ 100)) 처리 중 세 요청 동적 처리 완료 가능 실패 모니터링 누락 AFTER — 사전 차감(race 차단) 요청 수신 → 사전 체크 · 집계 선반영 (critical section (100 ~ 100)) → 100건 × 100 비동기 실행 (간 지연 없이 순차 실행) → 완료 후 집계/실패 분기 (오차/실패 없이 발생) 요청: 긴 시간 소요 로직 이전에 임계구역을 두면 락 없이도 race를 막을 수 있다. 비동기 모니터링 효율을 저해 컨텍스트 바에서 발생하므로 완료 분기에서 필수적 메트릭 로깅이 필수.
--

R · 동시 다발 요청으로 이용량 제한 우회를 구조적으로 차단, 비동기 환경 모니터링 능력 제거. 선택 근거 — 왜 사전 차감이 통했나 비동기 락(PESIMISTIC_WRITE)과 낙관적 락(Optimistic)도 비교했지만, 다운로드 처리 시간이 길어 락 대기·제시도 비용이 커진다. 이용량을 긴 처리 앞에서 원자적으로 차감하고 낙관 시 보장하는 구조가 해당 환경의 처리량과 정확성을 함께 지키는 선택이었다.
--

DEEP DIVE → STREAMING UX 대규모 특허 번역 — 서버 일괄 vs 클라이언트 fan-out, 트레이드오프 기반 선택 두 방식의 비용·제량 응답성 트레이드오프를 정리해 의사결정. 인프라 부하 증가를 감수하고 UX를 택한 근거가 분명한 사례 P · 특허 검색 결과 한 화면에 최대 200건의 항목이 노출됨. 각 항목의 제목·요약은 사용자의 언어로 번역해 함께 표시해야 함. 번역 API는 단일 수백 ms 단위로 누락 시간이 큼. 팀 내에서 "번역 도입 후 로딩 속도 저하" 우려가 있었음. A · 두 가지 방식의 트레이드오프를 비교 후, 인프라 수량과 UX 중요도를 근거로 방식 B 선택. 프론트와 협업해 클라이언트 처리 흐름 설계. ① 방식 A vs B 트레이드오프 정리 A · 서버가 200건씩의 후 한 번에 응답 — 통신은 1회로 효율적이거나 사용자들은 전부 번역될 때까지 대기. B · 원문 즉시 응답 + 클라이언트가 항목별로 번역 fan-out → 서버 통신 1회 → 최대 200회씩 증가(인프라 부하 ↑), 대신 첫 번째 대기 시간(TTFB) 크게 줄임. 판단 기준: 어느 쪽이 빠르거나, 어느 쪽 비용을 감당할 수 있는지, 가지는 어느 쪽이 더 중요한지를 두 축으로 결정. ② 선택된 근거 — 인프라 수량 + UX 중요도 유료 인프라가 200회 동시 요청 수를 감당 가능하다는 정보가 있었고 해당 페이지는 사용자 경험이 중요한 페이지로 분류되어 있었음 → 비용은 감당 가능, 기저는 우위라는 결론으로 B 채택. ③ 구현 — 원문 즉시 응답 + 비동기 도착 순서 교체 서버는 번역되지 않은 원문만 먼저 빠르게 응답해 화면을 즉시 그림. 이후 클라이언트가 각 항목별로 번역 API를 비동기 호출하고 응답이 도착하는 순서대로 해당 영역 원문-번역문으로 교체. 사용자 경험: 번역만 0초 → 원문 즉시 노출 → 번역 도착 항목부터 자연스럽게 갱신. R · 팀 내에서 우리가 있던 "번역 도입 후 로딩 속도 저하"가 눈에 띄는 이슈 없이 출시. 인프라 부하 증가는 비용을 사전에 인지·감수한 결정이라 출시 후에도 예상 범위 내에서 동작. 선택 패턴 — CLIENT FAN-OUT · PROGRESSIVE RENDERING 서버 일괄 응답을 클라이언트 fan-out과 점진 렌더링으로 바꿔 TTFB(첫 반응 시간)을 단축하고 사용자가 먼저 볼 수 있는 결과부터 교체함. HTTP 스트리밍 SSE: GraphQL, @defer로 응답 단위를 나눠 제량 대기 시간을 줄인다는 같은 설계 원리를 사용한다.
--

DEEP DIVE → VIEWER UX 이지뷰어 ↔ 도문 팝업 실시간 동기화 — 연간 사용자 만족도 ★ 2위 메인 담당 기능의 핵심 사용성 작업, 단계별로 문제 원인을 찾아 개선한 결과, 그해 전체 개선 기능 중 사용자 만족도 2위로 선정 P · 메인 창에는 다수의 특허 문헌을 빠르게 탐색할 수 있는 "이지뷰어"가 있고 "도문 보기"를 클릭하면 렌더 도출을 위해 전체 HTML을 받아오는 팝업 창이 열리는 구조. A · 문헌 도면을 본 상태에서 이지뷰어로 다른 문헌을 탐색해도 팝업은 A · 문헌 도면 상태로 고정되어, 사용자가 매번 "도문 보기"를 다시 클릭해야 하는 불편이 있었음. A · 이지뷰어 문헌 이동 시 팝업 도면이 자동 동기화되도록 개선. 각 단계에서 드러난 문제 원인을 정확히 찾아 다음 단계로 이어감. 1차 — 팝업 자동 갱신 (URL 재호출) B · 문헌으로 이동 시 도면 조회 컨트롤러 URL을 다시 호출해 팝업 창 전체를 새로 불러오는 방식. 남은 문제 3가지: ① 페이지 전체 재로딩으로 느림 ② 화면이 순간 하얗게 깜빡임 ③ 새 URL 로딩 시 브라우저 보안 정책에 의해 포커스가 팝업 창으로 강제 이동 → 이지뷰어에서 빠르게 문헌을 넘기면 탐색 흐름이 매번 끊김. 2차 — 부분 렌더링 (동기 AJAX) 팝업 창 포커스 감탈의 근본 원인인 "팝업 URL을 바꿔 뷰어 전체를 재로딩"하는 데 대안과 판단. 팝업 HTML을 고정 영역(헤더·플러) + 가변 영역(도문)으로 분할하고 팝업 URL은 그대로 둔 채 가변 영역의 HTML 조각만 동기 AJAX로 받아 innerHTML로 교체. 해결: 검색·팝업 포커스 감탈 시라지고 전술한 감소로 속도 개선. 남은 문제: 동기 AJAX 특성상 응답 도착 전까지 메인 스레드가 멈춰 "순간 깜빡임"이 빈번함. 3차 — 비동기 호출 + 콜백 기반 실행 순서 재구성 AJAX 호출 방식 변경. 단순하게 전환이므로는 부족하고 응답 시점에 의존하는 후속 로직(도문 호출 JS 등)이 응답 완료 후 실행되도록 콜백 기반으로 코드 구조를 재정비. 해결: 응답 대기 중에도 사용자 입력에 반응 가능해져 읽음 현상까지 해소. 12차에서 드러난 모든 문제(검색·팝업 포커스 감탈·속도·일괄)가 최종적으로 모두 개선됨. R · 연간 사용자 만족도 조사에서 그해 개선 기능 중 2위로 선정. 기능지능이 더 많았지 않고 사용자 흐름을 끊지 않는 것까지 가져간 점이 실질적 평가 근거. 회고 AJAX 적용 재배치. 각 단계의 문제 원인을 정확히 찾아 다음 단계로 이어간 점이 중요함. 페이지 전체 재로딩 → 부분 교체 → 비동기화로의 흐름은 결과적으로 "브라우저가 강제하는 동작을 피하기 위해 점점 더 가벼운 단위로 갱신 범위를 좁혀 나간 과정"이었음.
--

Language / Framework	Java 8 · Spring 4.x (Legacy) · JavaScript
Data Access	MyBatis · Stored Procedure (T-SQL)
Database	PostgreSQL → MSSQL 마이그레이션
Document Parsing	Apache POI (MS Office) · hwpplib (HWP) — E-DRM 시그널 식별
Test	JUnit · Mockito
Frontend (Legacy)	JSP · AngularJS · jQuery 계열 — 비동기 렌더링·형광명 레이아웃스크롤·이미지 동기화

위는 레거시 코드베이스 운영 환경에서 직접 사용한 스택입니다.

김단비 · 백엔드 개발자 — Portfolio v2026.05 · 실무 경력

위는 레거시 코베이스 운영 환경에서 직접 사용한 스택입니다.

AI가 일하는 방식을 설계하는 것

— 하네스 엔지니어링

개발을 AI에게 일임하는 것이 아니라, **AI가 이 코드베이스 규칙을 벗어나지 못하도록 통제·감독하는 체제**를 설계합니다. AI의 결과는 온 빠르고 그럴듯하지만 **맥락을 모른 채 자주 틀리기에**, antcamp (가상 주식 거래 MSA · 도메인 서비스 7개)에 **규칙 문서(SSOT) · 자동 검토/테스트 스킴 · 가이드일을 둘러 AI의 출력은 사람의 검증을 통과해야만 코드베이스에 반영되도록** 했습니다. 코드의 최종 판단과 책임은 항상 사람이 집니다.

harness engineering — AI를 통제·감독하는 체제를 엔지니어링

반복 타이핑만 AI로 처리하되, **무엇을 언제 참조할지, 무엇을 실행하면 안 되는지, 무엇을 반드시 검증할지**를 사람이 못박습니다. AI가 단독으로 코드를 확정하는 일은 없습니다 — 모든 출력은 규칙·자동 검토·빌드 검증을 거쳐 **사람이 최종 확인**합니다. 도구(모델·CLI)는 빠르게 바뀌지만, 규칙 문서·검토 스킴·가이드일이라는 **관리 체계**는 프로젝트를 넘어 남습니다.

- SSOT 규칙 문서 3종
- 자동 검토·검증 A · B · C
- 합격 판정은 사람이

개발 사이클 단계별로 도구를 나눠 쓴다

분석·구현·리뷰는 요구하는 판단이 다릅니다. 단계마다 도구를 분리하되, **설계·결정**과 **핵심 분기**는 사람이 직접 운전하고 AI의 출력은 그 자리에서 검증합니다.

분석 · 설계

Claude Code

루트: CLAUDE.md 의 헤사고날 4레이어·네이밍 규칙을 기준으로 호출 경로와 설계 대안을 교차 검증. 포트를 안쪽 (application/domain)에 먼저 두고 어댑터를 infrastructure 에 두는 흐름을 그대로 따름.

구현 · 테스트

Claude Code · 서브레이전트

보일러플레이트·반복 작성에만 서브레이전트를 쓰고, **도메인 로직과 메인 흐름은 직접 작성·통제**. 시가 낸 초안은 경계 조건·검증 기준을 다시 설계해 그대로 받지 않고 반드시 손본다.

리뷰

/revref · CodeRabbit

커밋 전 직접 만든 /revref 스킴이 컨벤션 위반을 점검(신규 파일 50줄+ 수정 시 자동), PR 단계는 **CodeRabbit**이 동일 원칙으로 한 번 더. 반복 지적은 규칙 문서로 흡수.

규칙을 단일 출처(SSOT) 문서로 주입한다

AI가 일관되게 일하려면 "무엇이 규칙인가"가 **한 곳에** 있어야 합니다. 세 문서가 서로를 참조하며 **구조 · 규칙 · 절차**를 나눠 가지고, C리뷰 봇(.coderabbit.yaml)과 **동일한 기준**을 공유합니다.

구조 · 컨벤션

CLAUDE.md

헤사고날 4레이어, 패키지·네이밍 표, 게이트웨이 인증 흐름(X-User-Id 신뢰 경계), Config Server 외부화, common 모듈 규약.

코딩 규칙

coding-conventions.md

트랜잭션 범위 JPA 캡슐화·DDD/레이어 경계·MSA 경계·record VO·동시성/분산락·로그 보안·common 재사용. 위반은 심각도로 분류.

절차

automation-workflow.md

코드 작업 후 자동 검토(A) · 빌드/테스트/API(B) · Slack 보고(C) 워크플로우의 트리거와 흐름을 정의. "언제 무엇을 자동으로 할지"를 명문화.

심각도 체계 — 리뷰가 무엇을 막고 무엇을 권하는가

Request Changes 반드시 수정

- 아키텍처 경계 위반 — DDD/레이어/트랜잭션/이벤트 경계
- @Transactional 안에서 외부 API 호출(커넥션 점유)
- JPA 엔티티 @Setter / @Data — 상태 변경은 의미 있는 메서드로
- 1 트랜잭션 1 Aggregate · 분산 트랜잭션(2PC) 금지 → Kafka 최종 일관성
- 동시성 제어 누락 · 민감정보 평문 로그

Comment 개선 권장

- 성능 · 코드 품질 · 리팩토링
- VO/DTO/Event는 record · Strong Type VO(primitive obsession 회피)
- N+1 회피 — 연관관계 LAZY 기본, 필요 시 fetch join

코드베이스 특수 예외는 규칙으로 흡수한다

일반론이 이 코드베이스엔 안 맞는 경우, **왜 예외인지를** 규칙 문서에 직접 박아 AI 리뷰가 같은 지적을 반복하지 않게 합니다. 예: "모든 record 의 compact constructor에 검증을 넣으라"는 일반 규칙에 대해 —

conventions \$4 — 명문화된 예외

- 서비스 간 내부 이벤트 메시지 record 는 발행 측에서 검증되었다고 가정하므로 compact constructor 검증의 예외로 둔다.
- AI/리뷰 봇이 "검증 누락"으로 잘못 지적하지 않고, **의도한 설계**임을 그대로 확인할 수 있다.

작업 단계에 맞춰 자동으로 도는 워크플로우 A·B·C

규칙은 "지켜야 한다"로 끝나지 않게, 작업이 끝나면 자동으로 검토·검증·보고가 돌도록 슬래시 스킴과 스크립트로 묶었습니다.

워크플로우	트리거	수단
A · 코드 작업 후 자동 검토	새 파일/메서드 추가, 50줄+ 수정, common/ 변경	/revref 스킴
B · 빌드→테스트→API 실행	런타임 동작에 영향 주는 변경 완료	/apitest 스킴
C · 완료 후 Slack 보고	A/B 또는 주요 작업 완료	notify-slack.sh

A. /revref — 컨벤션 준수 자동 검토

git diff 변경분(--context)이나 지정 파일을 대상으로, **차원별 리뷰 에이전트를 병렬 실행**해 위반을 심각도와 근거(conventions \$N)와 함께 보고합니다. 같은 일반론 지적이 반복되면 규칙 문서로 흡수합니다.

병렬 검토 차원 ① 아키텍처/레이어/DDD(\$2,5,7) ② Spring/JPA 내부(\$1) ③ 동시성(\$6) ④ 타임 안정성·공통 모듈(\$4,9). --context 모드에서는 정확성(/code-review)·보안(/security-review) 검토까지 통합해 🟡🔴 + 파일·라인 + 근거 → 제안 형식으로 종합합니다.

/revref 실행 결과 — 차원별 병렬 검토 종합

WORKFLOW A

revref 결과 — notification-service 알림 상태별 카운트 API (8개 파일)

지적 사항

심각도: 🔴

위치: ~

문제: 없음 (이미 차단 사유 없음)

제안: ~

심각도: 🟡

위치: NotificationStatusCountResponse.java:24

문제: total을 4개 상태 하트코딩 합산 (pending+sent+failed+actionFailed). 현재는 정확하나 AlertStatus 값 추가 시 total에서 조용히 누락 (3개 에이전트 독립 지적)

제안: counts.values().stream().mapToLong(Long::longValue).sum()로 맵 전체 합산

심각도: 🟡

위치: NotificationStatsQuery.java:14-17

문제: 8-인자 NotificationSearchCriteria를 위치 인자 + null 리터럴 6개로 생성 → 빌드 변경 시 취약 (타입 달라 오버처는 컴파일 에러로 걸림)

제안: criteria.forStats(severity, source) 정적 팩토리 (선택)

심각도: 🟡

위치: NotificationController.java:93

문제: (병위 받·상제 이슈) 기존 receiveSlackAction에 Slack payload 전문 로깅

제안: notificationId 등 비관심 식별자만 로깅, 별건 처리

변경분을 차원별 에이전트가 병렬 검토해 🟡🔴 심각도·파일·라인·근거(conventions \$N)와 함께 보고한다.

B. /apitest — 빌드부터 게이트웨이 시나리오까지

1-2 · 빌드 · 단위

gradlew

build -x test → test. 실패 시 킵 파일·테스트 원인을 요약하고 여기서 중단, 결과 저장 후 실패 보고.

3-4 · 인프라 · 시나리오

docker · *.http

게이트웨이 :8080/actuator/health 풀링 후 scenario*.http 를 게이트웨이 기준으로 실행, 단계별 상태코드·본문으로 통과/실패 판정.

5 · 보존

tests/results

타임스탬프 폴더에 summary.md 표·요청·응답 저장. 토론·시크릿은 마스킹, 결과물은 .gitignore.

/apitest 실행 결과 — 빌드→테스트→게이트웨이 시나리오

WORKFLOW B

apitest 결과 — notification-service 상태별 카운트 API

1) 빌드 : :apps:notification-service:build → test → SUCCESSFUL

2) 단위 테스트 : :apps:notification-service:test → NO-SOURCE (해당 서비스 테스트 소스 없음)

3) 인프라 Postgres(pgvector) + Redis 컨테이너 + 로컬 bootJar(:8098) 경량 기동 → 실패 DB(p_slack_messages)에 8건 시도. 게이트웨이 계약대로 X-User-Id/X-Role 헤더 직접 주입.

4) API 실행 — 8/8 🟢

#	케이스	연도 포인트	기대	실제	결과
01	필터 없음	/admin/stats	8/2/4/1/1	8/2/4/1/1	✓
02	severity=CRITICAL	~?severity=CRITICAL	3/1/1/1/0	3/1/1/1/0	✓
03	source=PROMETHEUS	~?source=PROMETHEUS	4/1/3/0/0	4/1/3/0/0	✓
04	두 필터 동시	~?severity=CRITICAL&source=PROMETHEUS	2/1/1/0/0	2/1/1/0/0	✓
05	결과 0건	~?severity=INFO&source=GRAFANA	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	✓
06	잘못된 enum	~?severity=BOGUS	400 INVALID_INPUT	400 INVALID_INPUT	✓
07	목록 일관성 (전체)	/admin?page=0	totalElements=0	0	✓
08	목록 일관성 (CRITICAL)	/admin?severity=CRITICAL	totalElements=3	3	✓

빌드·단위 테스트 후 게이트웨이 헬스 풀링 → 시나리오(http)를 단계별 상태코드·본문으로 통과/실패 판정한다.

C. notify-slack.sh — 작업을 깨지 않는 보고

외부 전송이므로 처음에는 보고 대상·내용을 사용자에게 확인받고, 사소한 변경(문서/오터)은 보고하지 않습니다.

notify-slack.sh 보고 — 작업 완료 Slack 알림

WORKFLOW C

dev-report

메시지 캔버스 추가

dev-report 오전 1:00

apitest: notification-service 상태별 카운트 API

apitest: notification-service — 알림 상태별 카운트 API

- 대상: GET /api/notifications/admin/stats (신규) + 회귀: GET /api/notifications/admin

- 일시: 2026-06-29 00:56 (KST)

- 변경 파일: NotificationController, NotificationStatsRequest(신규), NotificationStatsQuery(신규), NotificationStatusCountResponse(신규), NotificationQueryService, NotificationRepository(port), NotificationRepositoryImpl, NotificationQueryRepository(GROUP BY 집계)

성공/실패 · 제목 · 요약을 Incoming Webhook으로 전송한다. 미설정 혹은 슬랙 전송 오류 시 경고만 출력하고 작업을 깨지 않는다.

가드레일과 컨텍스트를 설계한다

생성을 빠르게 하되, 위험한 자동화는 막고(가드레일) AI가 틀린 맥락으로 추측하지 않게(컨텍스트) 합니다.

가드레일 — 무엇을 못 하게 하나

- 합격 판정은 사람이 — 검토·테스트는 자동화하되 통과 여부는 직접 결정, 🔴 항목은 반드시 수정 후 빌드로 재검증
- 외부 전송은 확인 후 — Slack 보고는 처음에 사용자 승인
- 시크릿·P메마스킹 — 테스트 결과·로그에 JWT/ KTS_* / *_API_KEY /비밀번호 평문 금지(\$8)
- 테스트 산출물(tests/results/)은 커밋 대상 아님 (.gitignore)
- 신뢰 경계 — 도메인 서비스는 JWT를 직접 검증하지 않고 게이트웨이가 주입한 X-User-Id 만 신뢰

컨텍스트 — 무엇을 언제 보게 하나

- SSOT 상호참조 — 세 문서가 서로를 가리켜 중복·표류 방지
- 설계 외부화 인지 — "이 레포에서 application.yaml 찾기" 말 것, 실제 설정은 Config 레포(dev)
- 작업 유형별 참고문서 라우팅 — RAG 작업 → rag-architecture.md , 알림 작업 → aiops-architecture.md
- 위발성 큰 정보(스키마·설정)는 문서에 박제하지 않고 그때그때 실측

왜 이렇게까지 하는가

AI 생성물은 빠르지만 이 코드베이스의 맥락을 모른 채 그럴듯하지만 틀린 코드를 자신 있게 내놓습니다. 그 실수가 코드베이스에 들어오지 못하도록 규칙(SSOT)·자동 검토/검증·가드레일로 여러 겹의 관문을 두고, 사람은 생성이 아니라 **감독과 최종 판단**에 시간을 씁니다. AI는 빨라지되 사람의 통제 밖에서 코드를 확정하지 못합니다. 이 관리 체계는 모델·도구가 바뀌어도 남습니다.

AI에게 개발을 일임하지 않는다 — 통제하고 감독한다.