# 화면구현_박단비

## 1. 회원가입 양식 페이지 (index.html)

```
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" dir="ltr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Vue Sample</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue"></script>
    <script>
     window.onload = function(){
       new Vue({
        el: "#join",
        data: {
          hobby: [''],
          hobbyOpt: ['A','B','C'],
          gender: "여",
          genderOpt: ['여','남'],
          mobile: "010",
          mobileOpt: [
            {text: '016', value: '016'},
            {text: '010', value: '010'},
            {text: '018', value: '018'}
          ]
        },
        methods:{
         join: function(){
           var id = this.$refs.id;
           if(id.value == '') {
           alert('아이디를 입력하세요');
           id.focus();
           return;
         }

           var name = this.$refs.name;
           if(name.value == '') {
           alert('이름을 입력하세요');
           name.focus();
           return;
         }
           var pw = this.$refs.pw;
```

```javascript
                if(pw.value == ''){
                alert('비밀번호를 입력하세요');
                pw.focus();
                return;
            }
                var repw = this.$refs.repw;
                if(repw.value == '') {
                alert('비밀번호 확인을 해주세요');
                repw.focus();
                return;
            }

                if(repw.value != pw.value) {
                alert('비밀번호가 일치하지 않습니다.');
                pw.value = '';
                repw.value = '';
                pw.focus();
                return;
            }

                var mobile1 = this.$refs.mobile1;
                if(mobile1.value == '' || mobile1.value.length < 4) {
                alert('휴대폰 앞자리를 확인해주세요');
                mobile1.focus();
                return;
            }

                var mobile2 = this.$refs.mobile2;
                if(mobile2.value == '' || mobile2.value.length < 4) {
                alert('휴대폰 뒷자리를 확인해주세요');
                mobile2.focus();
                return;
            }

            document.frm.submit();
          }
        }
      });
    }
  </script>

<style media="screen">
form{
  width:350px;
}

fieldset{
  padding: 30px;
```

```
        }

legend{
  text-align: center;
  font-size: 24px;
}

.mb{
  width: 50px;
}

input,select{
  border-radius: 10px;
  border: gray 1px solid;
}

button{
  margin: 20px 10px 0px 20px;
  width:100px;
}
</style>


  </head>
  <body>
    <form name="frm" id="join" action="index.html" method="post">
      <fieldset>
        <legend>회원가입</legend>
        <table>
          <tr>
            <td><label for="id">ID </label></td>
            <td><input type="text" id="id" ref="id" name="id"></td>
          </tr>

          <tr>
            <td><label for="name">이름 </label></td>
            <td><input type="text" ref="name" name="name"></td>
          </tr>

          <tr>
            <td><label for="pw">비번 </label></td>
            <td><input type="text" ref="pw" name="pw"></td>
          </tr>

          <tr>
            <td><label for="repw">비번확인</label></td>
            <td><input type="text" ref="repw" name="repw"></td>
          </tr>
```

```
      <tr>
       <td>취미</td>
       <td>
        <label v-for="item in hobbyOpt" :style="{marginRight:'30px'}">
        <input type="checkbox" ref="hobby" :name="hobby" :value="hobby">{{item}}
        </label>
       </td>
      </tr>

      <tr>
       <td>성별</td>
       <td>
        <label :for="item" v-for="item in genderOpt" :style="{marginRight: '30px'}">{{item}}
          <input type="radio" v-model="gender" :value="item" :id="item" name="gender">
        </label>
       </td>
      </tr>

      <tr>
       <td>전화번호</td>
       <td>
        <select v-model="mobile" id="mobile" class="mobile">
          <option v-for="option in mobileOpt" v-bind:value="option.value">
            {{ option.text }}
          </option>
        </select>
        - <input class="mb" type="text" ref="mobile1" maxlength="4" :name="mobile1"
:value="mobile1">
        - <input class="mb" type="text" ref="mobile2" maxlength="4" :name="mobile2"
:value="mobile2">
       </td>
      </tr>

      <tr>
       <td colspan="2">
        <button type="button" v-on:click="join" name="btnSignIn">가입</button>
        <button type="reset" name="btnCancel">취소</button>
       </td>
      </tr>

     </table>
    </fieldset>
   </form>
  </body>
</html>

```
```

# 회원가입

ID ⬭

이름 ⬭

비번 ⬭

비번확인 ⬭

취미 ☐A ☐B ☐C

성별 여 🔘 남 ⭕

전화번호 [010 ⌄] - ⬭ - ⬭

[ 가입 ]  [ 취소 ]

## 2. 회원목록 (회원목록.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" dir="ltr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Vue Sample</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue"></script>
  <script type="text/javascript">
   window.onload = function(){
    new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        first: ['user1','사용자1','여','010-1111-2221'],
        second: ['user2','사용자2','남','010-1111-2222'],
        third: ['user3','사용자3','여','010-1111-2223'],
        fourth: ['user4','사용자4','남','010-1111-2224'],
        fifth: ['user5','사용자5','여','010-1111-2225']
      }
    });
   }
  </script>

  <style media="screen">
  table,tr,td,th{
    border: solid 1px black;
  }

  </style>
  </head>

  <body>
  <h1>회원목록</h1>
  <hr>
    <table id="app">
      <tbody>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>이름</th>
          <th>성별</th>
          <th>전화번호</th>
        </tr>

        <tr>
          <td :for="item" v-for="item in first">{{item}}</td>
```

```
      </tr>

      <tr>
        <td :for="item" v-for="item in second">{{item}}</td>
      </tr>

      <tr>
        <td :for="item" v-for="item in third">{{item}}</td>
      </tr>

      <tr>
        <td :for="item" v-for="item in fourth">{{item}}</td>
      </tr>

      <tr>
        <td :for="item" v-for="item in fifth">{{item}}</td>
      </tr>

    </tbody>
  </table>

 </body>
</html>
```

# 회원목록

| ID | 이름 | 성별 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| user1 | 사용자1 | 여 | 010-1111-2221 |
| user2 | 사용자2 | 남 | 010-1111-2222 |
| user3 | 사용자3 | 여 | 010-1111-2223 |
| user4 | 사용자4 | 남 | 010-1111-2224 |
| user5 | 사용자5 | 여 | 010-1111-2225 |