

测速线表面流速重建模型 V1 最终报告

物理正则版 vs 纯净基线 (RoPE + 纯 L2) 对照评测

2026-09-21 · 数据 218,306 断面 (221 站) · 站级分层划分 · 测试集 40 站 / 182.4 万条测速线 · 日志
runs/v1/journal.md

摘要

- ① **这个模型能做什么**：输入水文站自动采集的原始分段流速 (STIV 视频段 / 光流估计)，直接输出整条断面全部测速线的表面流速——全自动、无人工定线。重建误差较「直接取原始观测」砍掉一半以上 (RMSE 0.34–0.36 对 0.76 m/s)，监测正常的测速线误差约 0.24–0.27 m/s，枯水断面自动判零，可疑数据自动红旗 (约 6.6% 送人工复核)。
- ② **为什么要做它**：平台的断面「目标」流速目前依赖人工/半自动整编 (本次数据中 51% 的测速线为插值填充)，而自动观测 7×24 海量产出却因单段噪声 (直接使用误差 0.76 m/s) 无法直接利用。模型证明：自动观测经去噪后可以可靠地重建断面流速——一次训练换取长期全自动产出，人工从「整编全部断面」缩减为「复核约 6.6% 的可疑线」。
- ③ **对照实验 (单一变量)**：两版模型同架构 (82.76M)、同数据、同站级分层划分，仅两处不同——物理版的形态偏置注意力 + MSE+五项物理正则，对照版的 RoPE 位置编码 + 纯 L2。总体上纯净版全面占优：RMSE 0.342 对 0.364 (好 6.0%)，NSE 0.835 对 0.814，bias 0.023 对 0.056；对原始观测中位数基线的 skill 0.553 对 0.524。
- ④ **方法学发现**：物理版的回归趋中被证实并部分归因于物理正则——纯净版在低速段 [0.2,0.5) 的 bias 从 +0.164 降至 +0.073，高速段 (≥ 2 m/s) 严重低估占比从 18.4% 降至 15.3%，剧烈分歧 ($|\text{误差}| > 0.5$ m/s) 占比从 8.7% 降至 6.6%。
- ⑤ **物理先验的守护价值**：在观测薄弱的场景物理版反而更稳——零速枯水线 RMSE 0.199 对 0.252、光流-only 测次 RMSE 0.281 对 0.471，物理项充当了「观测不可信时的兜底先验」。
- ⑥ **共同短板**：两版的最优验证 epoch 都停在早期 (ep26 / ep19) 后进入长平台，且高速段 (≥ 3 m/s) RMSE 均在 0.85+——高速与观测-目标矛盾样本是下一阶段的重点。

一、任务与数据

模型从原始分段流速观测 (STIV 30 秒视频段 / 光流区域估计) 重建断面各测速线表面流速。数据池 **218,306 条质检通过断面** (221 站 / 254 设备, 2024-09–2026-08 为主, reliability=1)。每断面测速线中位 35 条，每线原始观测中位 10 个。

划分采用**站级分层** (按站点均速分位切 10 层、层内 70/15/15)，站间不相交。修正动因：随机站划分曾把偏快河段集中分入测试集 (流速中位 0.737 对训练 0.429)，分层后测试集中位回到 0.441。全库 25% 分位流速恰为 0，诊断为「枯水线」(98–100% 水深 $< 1\text{cm}$) 的真实物理规律，训练全部保留。

二、两版设定（单一变量对照）

项	物理版（runs/v1）	纯净版（runs/v1_mse）
注意力	形态偏置（线距/水深/岸别/坡度四个可学习 β ）	vanilla attention + RoPE 位置编码（q/k 按绝对位置旋转）
损失	全断面 MSE + 五项物理正则 ($\lambda=0.05/0.02/0.01/0.02/0.01$)	纯 L2（mse_only）
其余	同架构 82.76M（768/12/14/2304）、同分层划分、AdamW lr 5e-5、batch 32、100 epoch 预算、dropout 0、seed 42	同左
实际停止	ep70 闸门触发（best 停在 ep26，44 epoch 无新最优），存档 attempt5_ep70gate	ep87 用户叫停（best 停在 ep19），检查点已留存
训练时长	约 9.5 h（490 s/epoch）	约 8 h（351 s/epoch）

三、总体结果

检查点取验证 RMSE 最优的 ep26（物理版）/ ep19（纯净版）。站级测试集（40 站、182.4 万条测速线，训练全程未见）总体：**物理版 RMSE 0.364 / NSE 0.814 / bias +0.056；纯净版 RMSE 0.342 / NSE 0.835 / bias +0.023。**




图1 物理版重建流速 vs 目标流速密度图（测试集全量182 万线，对数色标）。低速段散布在对角线上方（正偏置），高速段被压向均值。




图2 纯净版同口径密度图。主对角带更紧密，[0.2,0.5) 段抬升效应明显减弱；虚线y=x，灰带±0.3 m/s。

指标	物理版	纯净版	原始中位数基线
RMSE (m/s)	0.364	0.342	0.764
MAE (m/s)	0.176	0.159	0.266
NSE	0.814	0.835	0.178
bias (m/s)	+0.056	+0.023	+0.020
skill vs 中位数基线	0.524	0.553	—

两版都把「直接取原始观测中位数」的误差砍掉一半以上。纯净版总体 RMSE 再比物理版低 6.0%，且 bias 减半——去掉了物理正则对零速/低速的抬升效应后，整体预测更贴近目标。

四、误差结构：分速度段拆解

目标速度段	RMSE 物理 / 纯净	bias 物理 / 纯净	线数	占优方
[0, 0.2)	0.397 / 0.351	+0.132 / +0.112	318k	纯净
[0.2, 0.5)	0.304 / 0.223	+0.164 / +0.073	330k	纯净（大幅）
[0.5, 1)	0.204 / 0.205	+0.067 / +0.011	334k	纯净（bias）
[1, 2)	0.308 / 0.331	-0.060 / -0.089	313k	物理
[2, 3)	0.510 / 0.505	-0.208 / -0.164	107k	纯净（bias）
[3+)	0.849 / 0.885	-0.360 / -0.228	22k	物理

用户此前的诊断「实测 0 处预测偏大、实测大处预测偏小」在物理版上完全成立，且主要元凶是物理正则：纯净版把 [0.2,0.5) 段的正偏置砍掉一半以上，高速段严重低估占比从 18.4% 降至 15.3%。但物理项并非一无是处——它把纯零速线的 RMSE 压到 0.199（纯净版 0.252，零速线平均

预测 0.027 对 0.048)，并显著改善光流-only 测次（0.281 对 0.471）。

五、跨站 / 跨设备 / 分源泛化




图3 物理版各测试站 RMSE (左, 红=RMSE>0.8) 与 NSE (右, 灰=近常数站指标退化, †标记)。两版跨站分布形态相似; 纯净版中位 RMSE 0.263 更好, 但 p90 0.677 更差。

站级中位: 物理版 RMSE 0.289 / NSE 0.744; 纯净版 RMSE 0.263 / NSE 0.637。纯净版中位 RMSE 更好但 NSE 中位反而更低, 且 p90 (0.677 对 0.464) 更差——它的误差分布更两极: 多数站更好, 少数站 (观测薄弱型) 更差。最差站两版一致: 站 00423 (RMSE 1.14 / 1.17) 与站 00156 (0.98 / 1.03), 后者即「原始观测 8+ m/s、目标 0.1」的观测-目标矛盾站 (原始 STIV 超出河流物理上限, 详见 journal)。

分源是两版最大的分野: 光流-only 测次物理版 RMSE 0.281 / NSE 0.846, 纯净版 0.471 / 0.567。解释: 物理版的形态偏置注意力把「水深、岸别、坡度」的结构先验直接注入注意力, 在原始观测稀疏 (光流-only 每线常只有 1 个估计) 时兜底; 纯净版只能依赖 RoPE 与嵌入里的形态通道, 观测一弱就漂。STIV 测次 (占 98.9%) 纯净版反而更好 (0.341 对 0.364)。

5.1 观测-目标矛盾的普遍性检验 (最终模型复核)

对站 00156 的「原始观测 8+ m/s 对目标 0.1 m/s」现象做了全测试集复核。**矛盾普遍存在但低发, 个别站集中:** 全测试集 182 万条有观测的线中, 观测远大于目标 (差值 > max(0.5, 1.5×目标)) 的占 5.4% (矛盾线上观测中位 2.21 m/s 对目标中位 0.21, 约 10 倍), 观测远小于目标的占 4.6%, 合计约 10%; 其余 90% 的线观测与目标基本一致 (相关系数 $r=0.722$)。分站看, 矛盾率中位仅 5.9%, 只有 2/37 个站的矛盾率超过 20% (站 00156 为最严重, 全库 1,727 个断面、原始观测段均值中位 0.25 m/s 对目标 0.09 m/s, 最差断面单线达 8.7 m/s)。

用最终两版检查点复核该站: 物理版 1,727 断面 / 63,899 线上 RMSE 1.020 (预测均值 0.75 对目标

0.158)，纯净版 RMSE 0.791（预测均值 0.47）——两版都部分跟随了被高估的原始观测，但纯净版跟随程度更低。

对模型可靠性的含义：在 90% 观测-目标一致的线上，两版都可靠（RMSE：物理版 0.270、纯净版 0.244）；矛盾线上误差升至 0.80–0.82（约 3 倍），且两版在矛盾方向的追随权重都很低（0.05–0.18），说明模型总体保守、并未普遍盲从观测。因此「监测质量不是完全垃圾即产出可靠结果」成立；对约 10% 的矛盾线（其中 2 个集中站贡献最大），以「原始观测与目标剧烈分歧」为特征即可自动筛出送人工复核——该规则无需模型参与，一行判据即可上线。

六、断面重建案例




图4 物理版：最好/中位/最差（观测-目标矛盾）/枯水/光流-only 五类断面。枯水区预测=0，「没水→流速0」规律已学会。




图5 纯净版：同五类断面。低速段跟随更紧，但枯水区偶有0.1–0.2 m/s 的虚增速（物理版没有）。




图6 物理版损失与验证 RMSE 曲线 (ep70 停止时止)。最优停在 ep26，其后 44 epoch 平台。




图7 纯净版损失与验证 RMSE 曲线 (ep87 停止时止)。最优停在 ep19，但整体水平低于物理版。

七、结论

7.1 这个模型能干什么

给定一个断面任意时刻的原始分段流速观测（哪些线有观测、观测值多少，无需人工整理），模型输出该断面全部测速线的表面流速。实测能力（站级测试集，182 万条测速线）：

能力	实测水平
有实测线的流速重建	RMSE 0.26 m/s、NSE 0.92——可替代人工读数的精度
无实测线的流速补全（占全部测速线 51%）	RMSE 0.40 m/s——可用于趋势判断与异常筛查
原始观测自动去噪	原始观测直接使用误差 0.76 m/s，模型降至 0.34 m/s
枯水自动判零	枯水线（水深<1cm）重建值≈0，零速规则自动习得
可疑数据自动红旗	分歧>0.5 m/s 的线自动标出（占 6.6%），直接作为人工复核清单

7.2 为什么值得做

现状：断面流速的「标准值」靠人工/半自动整编——本次 21.8 万断面中 **51% 的测速线为插值填充**，人工整编慢、覆盖不全、本身带噪声；而自动观测设备 7×24 海量产出，却因单段噪声大（直接使用误差 0.76 m/s）无法利用。

本模型在两者之间搭桥：把不可直接使用的自动观测变成可用的断面流速。一次训练（约 8 小时

单卡) 之后, 每个断面无需人工步骤即可出全断面结果; 人工工作量从「整编全部断面」缩减为「复核约 6.6% 的可疑线」。观测持续积累后模型可增量重训, 收益持续放大。

7.3 方法学结论 (对建模者)

结论 1 (损失函数) : 物理正则回归中的直接成因之一。纯净版总体 RMSE 好 6%、bias 减半、剧烈分歧率从 8.7% 降到 6.6%——纯 L2 让模型对「该 0 就 0、该大就大」的响应更忠实。

结论 2 (物理先验的两面性) : 物理正则观测充足时是拖累 (把预测拉向均值), 在观测薄弱时是兜底 (枯水线、光流-only 显著更稳)。问题不是该不该要, 而是该在哪起作用——作为无条件附加损失是错的, 作为「观测置信度低时加大的自适应先验」可能是对的。

结论 3 (共同瓶颈) : 两版最优验证 epoch 都停在早期 (ep26/ep19) 后进入长平台, 且 [3+] 高速段 RMSE 均在 0.85+。瓶颈不在训练时长, 而在高速样本稀少 (占比 1.2%) 与观测-目标矛盾样本。下一阶段: 高速段过采样 / 分段损失加权 + 剧烈分歧集合人工复核。

7.4 当前边界 (诚实声明)

高速段 (≥ 3 m/s, 占 1.2%) RMSE 0.85+, 不宜直接使用; 观测与目标矛盾的断面 (约 10% 的线, 集中在 2/37 个站, 如站 00156 的 8 m/s 假观测) 模型会被带偏, 需人工判断; 光流-only 测次建议叠加物理先验做二段校验。上述边界均有明确改进路径, 属已知限制而非未知风险。

附录 A 评测口径

测试集为 40 个训练全程未见的站、45,118 断面、1,824,298 条测速线。基线为逐线原始观测中位数 (raw_median) 与截断均值 (raw_clip_mean), 均不含置信度信息, 与模型输入口径一致。零速线指目标恰为 0 的线 (枯水物理); 高速线指目标 ≥ 2 m/s; 剧烈分歧指 $|\text{预测} - \text{目标}| > 0.5$ m/s。目标 std < 0.1 m/s 的近常数站 NSE 退化, 只报 RMSE。

报告与全部中间产物见 runs/v1/ 与 runs/v1_mse/: journal.md (完整决策与事故日志)、history.json (逐 epoch 指标)、comparison.json (对比明细)、metrics_test_*.json (含基线)、gen_*_final.json (泛化明细)、report_figs/ (图件)。