



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Bachelorarbeit

Daniel Kirchner

Skalierbare Datenanalyse mit Apache Spark

**Implementation einer Text-Mining-Anwendung und Betrieb auf einem
Low-End-Cluster**

*Fakultät Technik und Informatik
Studiendepartment Informatik*

*Faculty of Engineering and Computer Science
Department of Computer Science*

Daniel Kirchner

Skalierbare Datenanalyse mit Apache Spark

**Implementation einer Text-Mining-Anwendung und Betrieb auf einem
Low-End-Cluster**

Bachelorarbeit eingereicht im Rahmen der Bachelorprüfung

im Studiengang Bachelor of Science Angewandte Informatik
am Department Informatik
der Fakultät Technik und Informatik
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Betreuender Prüfer: Prof. Dr. Kahlbrandt
Zweitgutachter: Prof. Dr. Zukunft

Eingereicht am: 1. Januar 2345

Daniel Kirchner

Thema der Arbeit

Skalierbare Datenanalyse mit Apache Spark Implementation einer Text-Mining-Anwendung und Betrieb auf einem Low-End-Cluster

Stichworte

Apache Spark, Big Data, Architekturanalyse, Text Mining, Echtzeit-Datenanalyse, Raspberry Pi

Kurzzusammenfassung

Apache Spark ist auf dem Weg sich als zentrale Komponente von Big-Data-Analyse-Systemen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen durchzusetzen. Diese Arbeit schafft einen Überblick der zentralen Konzepte und Bestandteile von Apache Spark und untersucht das Verhalten von Spark auf einem Cluster mit minimalem Leistungsprofil. Grundlage dieser Untersuchung ist ein realitätsnaher Anwendungsfall, der Sparkmodule für Batch-Processing und Streaming kombiniert.

Daniel Kirchner

Title of the paper

Scalable Data Analysis with Apache Spark

Keywords

keyword 1, keyword 2

Abstract

This document ...

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Ziel dieser Arbeit	2
2	Vorstellung von Apache Spark	4
2.1	Überblick	5
2.2	Kernkonzepte	7
2.2.1	Resilient Distributed Datasets	7
2.2.2	Scheduling/Shuffling	13
2.2.3	Anwendungsdeployment und -lebenszyklus	16
2.2.4	Zusammenfassung und Bewertung	18
2.3	Standardbibliotheken	18
2.3.1	Dataframes/Spark SQL	19
2.3.2	MLlib	20
2.3.3	Streaming	20
2.3.4	GraphX	20
2.4	Betrieb und Security	20
2.5	Spark im Kontext von Parallelisierungspattern	20
2.6	Entwicklergemeinschaft	20
2.7	Auswahl verwandter Produkte	21
3	Entwicklung und Betrieb einer Beispielanwendung	23
3.1	Vorstellung der Beispielanwendung	23
3.2	Hardwareumgebung	23
3.3	Lösungsskizze	25
3.4	Hinweise zur Entwicklung	31
3.5	Ergebnisse und Bewertung	31
3.5.1	Batch-Komponente	35
3.5.2	Echtzeitkomponente	38
3.5.3	Zusammenfassung	40
4	Schlussbetrachtung	41
4.1	Diskussion der Ergebnisse	41
4.2	Ausblick und offene Punkte	42
	Acronyme	44

Glossar	45
Anhang	46
1 Installation der Plattform	47
2 Quellcode/Skripte (Auszüge)	47
2.1 Performance-Messungen	47
2.2 Monitoring	47
2.3 Realisierung einer einfachen Continuous Deployment Pipeline	48
3 Konfigurationen	49
4 Sonstiges	50
4.1 Einschätzung des theoretischen Spitzendurchsatzes von Mittelklasse- Servern	50

Abbildungsverzeichnis

1.1	Google Trends	2
2.1	Verteilungsdiagramm einer typischen Sparkinstallation	6
2.2	Resilient Distributed Datasets aus Verteilungssicht	8
2.3	RDD Lineage vor Aktion (gestrichelte Linie steht für <i>nicht initialisiert</i>)	9
2.4	RDD Lineage nach Aktion	10
2.5	RDD Lineage nach Aktion und mit Persist()	10
2.6	Resilient Distributed Datasets mit Datenquelle aus Verteilungssicht	12
2.7	Einfacher Abhängigkeitsbaum eines RDD	14
2.8	Gerichteter azyklischer Graph der Abhängigkeiten auf Partitionen	15
2.9	Stages als Untermenge des Abhängigkeitsgraphen von Partitionen	16
2.10	Application Deployment im Client Modus	17
2.11	Application Deployment im Cluster Modus	18
2.12	Application Deployment Prozess im Client Modus (vereinfacht)	19
2.13	Aktivität auf den offiziellen Spark Mailinglisten	21
3.1	Anwendungsfalldiagramm der Demo-Applikation	24
3.2	Hardwareumgebung des Programms zur Tweetanalyse	25
3.3	Datenzentrierte Sicht auf die Komponenten	28
3.4	Innenansicht der Batch-Layer Komponente	29
3.5	Innenansicht der Streaming-Layer Komponente	30
3.6	Verteilungssicht auf die Demo App	32
3.7	Komponentendiagramm des Demo App Packages	33
3.8	Einfache Continuous Deployment Pipeline	33
3.9	Laufzeit der Feature Extraction bei unterschiedlichen HDFS Blockgrößen	36
3.10	Netzwerk-, SD-Karten und CPU-Auslastung während bei einem Worker und 32MB Blockgröße	37
3.11	Auslastungskurven bei einem Worker und 64MB Blockgröße	38
3.12	Spark-Dashboard des Realtime Analyzers - Statistics Tab	39
3.13	CPU Last eines einzelnen Workers	39
3.14	CPU Last eines einzelnen Workers	40
3.15	CPU Last eines einzelnen Workers	40

Tabellenverzeichnis

2.1	Theoretische Spitzenleistungen bei Mittelklasse-Servern	7
3.1	Maximaler Netzwerkdurchsatz ¹	25
3.2	Festspeicher Lese-/Schreibdurchsatz dell01 (Master) ²	26
3.3	Festspeicher Lese-/Schreibdurchsatz pi00 (Worker)	26
3.4	Übersicht ausgewählter Datenquellen für Spark	27
3.5	Übersicht verfügbarer Clustermanager für Spark	27
3.6	Skalierungsverhalten des ModelBuilders - mit * sind jeweils die schnellste und langsamste Konfiguration markiert	36
1	Theoretische Spitzenleistungen bei Mehrzweck-Servern der 2000 Euro Klasse	50

Listings

2.1	Word Count in der Spark Konsole	4
2.2	Map-Methode aus org.apache.spark.rdd.RDD v1.3.0	10
2.3	foreach-Methode aus org.apache.spark.rdd.RDD v1.3.0	11
2.4	Beispiel: Minimaler Partitionierer	12
3.1	Bewertung von Tweets	29
3.2	Laufzeitmessung	35
1	Messung der Festplattenperformance - Beispiel: Schreiben einer 512MB Datei	47
2	Messung der Netzwerkperformance	47
3	Monitoring des Clusters (Betriebssystem), Beispiel ModelBuilder	47
4	Einfache Continuous Deployment Pipeline. Beispiel: ModelBuilder	48
5	hdfs-site.xml (Auszug): Beispiel mit Replikationsfaktor 1 und Blockgröße 32MB	49
6	spark-defaults.conf (Auszug)	49

1 Einführung

1.1 Motivation

Die Entwicklung und Verbesserung von Frameworks zur Verarbeitung großer Datenmengen ist zur Zeit hochaktuell und im Fokus von Medien und Unternehmen angekommen [BB+14]. Verschiedene Programme und Paradigmen konkurrieren um die schnellste, bequemste und stabilste Art großen Datenmengen einen geschäftsfördernden Nutzen abzurufen [SR14].

Mit dem Begriff „große Datenmengen“ oder „Big Data“ werden in dieser Arbeit solche Datenmengen zusammengefasst, die die Kriterien Volume, Velocity, Variety [Lan01] erfüllen oder „Datenmengen, die nicht mehr unter Auflage bestimmter **Service Level Agreements** auf einzelnen Maschinen verarbeitet werden können“ (Vgl. [SW14]).

Als Unternehmen, das früh mit zeitkritischen Aufgaben (u.a. Indizierung von Webseiten und PageRank [Pag01]) auf solchen Datenmengen konfrontiert war implementierte Google das Map-Reduce Paradigma [DG04] als Framework zur Ausnutzung vieler kostengünstiger Rechner für verschiedene Aufgaben.

In Folge der Veröffentlichung dieser Idee im Jahr 2004 wurde Map-Reduce in Form der OpenSource Implementation Hadoop (gemeinsam mit einer Implementation des Google File Systems GFS, u.a.) [GGL03] zum de-facto Standard für Big-Data-Analyseaufgaben.

Reines Map-Reduce (in der ursprünglichen Implementation von Hadoop) als Berechnungsparadigma zur Verarbeitung großer Datenmengen zeigt jedoch in vielen Anwendungsfällen Schwächen:

- Daten, die in hoher Frequenz entstehen und schnell verarbeitet werden sollen erfordern häufiges Neustarten von Map-Reduce-Jobs. Die Folge ist kostspieliger Overhead durch Verwaltung/Scheduling der Jobs und gegebenenfalls wiederholtem Einlesen von Daten.

- Algorithmen die während ihrer Ausführung iterativ Zwischenergebnisse erzeugen und auf vorherige angewiesen sind (häufig bei Maschinenlernalgorithmen) können nur durch persistentes Speichern der Daten und wiederholtes Einlesen zwischen allen Iterationsschritten implementiert werden.
- Anfragen an ein solches Map-Reduce-System erfolgen imperativ in Form von kleinen Programmen. Dieses Verfahren ist offensichtlich nicht so intuitiv und leicht erlernbar wie deklarative Abfragesprachen klassischer Datenbanken (z.B. SQL).

In der Folge dieser Probleme entstanden viele Ansätze dieses Paradigma zu ersetzen, zu ergänzen oder durch übergeordnete Ebenen und High-Level-APIs zu vereinfachen [SR14].

Eine der Alternativen zu der klassischen Map-Reduce-Komponente in Hadoop ist die „general engine for large-scale data processing“ Apache Spark.

Ein Indiz für das steigende Interesse an diesem Produkt liefert unter anderem ein Vergleich des Interesses an Hadoop und Spark auf Google:




Abbildung 1.1: Suchanfragen zu „Apache Spark“ (*blau*) und „Apache Hadoop“ (*rot*), Stand 24.03.2015 [Goo]

1.2 Ziel dieser Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es den Betrieb einer realitätsnahen Spark-Anwendung auf einem Cluster mit Hardware am unteren Ende des Leistungsspektrums zu begutachten.

Dabei wird zunächst ein umfassender Überblick der grundlegenden Konzepte von Spark gegeben. Anschließend wird ein Anwendungsfall aus dem Bereich des Text-Mining vorgestellt und

dessen Realisierung vom Entwurf bis zum Betrieb erläutert.

Der theoretische Teil dieser Arbeit umfasst

- eine Einführung in die grundlegenden Konzepte von Apache Spark
- eine kurze Einordnung von Spark durch den Vergleich mit ähnlichen Anwendungen

Der praktische Teil dieser Arbeit umfasst

- die Implementation einer hybriden Anwendung mit einer Echtzeitkomponente (Spark Streaming Library) und einer Batch-Komponente (Spark Machine Learning Library).
- den Betrieb dieser Anwendung auf einem Cluster mit Hardware am unteren Ende des Leistungsspektrums.

Apache Spark ist überwiegend in der Programmiersprache Scala¹ geschrieben. Die Beispiele in dieser Arbeit werden ebenfalls in Scala verfasst um

1. einen einheitlichen Stil und Vergleichbarkeit zwischen Quellcode-Auszügen und eigenen Beispielen zu gewährleisten.
2. Ausdrücke in kurzer, prägnanter Form darzustellen.

¹<http://www.scala-lang.org/>, abgerufen am 03.03.2015

2 Vorstellung von Apache Spark

Aus Sicht eines Nutzers ist Apache Spark eine API zum Zugriff auf Daten und deren Verarbeitung.

Diese API (wahlweise für die Programmiersprachen Scala, Java und Python verfügbar), kann im einfachsten Fall über eine eigene Spark Konsole mit **Read Evaluate Print Loop**[HKK99] verwendet werden.

Die Zählung von Wortvorkommen in einem Text - das „Hello World“ der Big Data Szene - lässt sich dort mit zwei Befehlen realisieren (Listing 2.1).

```
1 $ ./spark-shell
2 [...]
3   /  __/___  ____  ____/  /___
4   _\  \/_  _\/_  _ ' /  __/  '/_
5   /___/  .__/\_,_/_/_/  /_/\_\  version 1.3.0
6   /_/_
7 Using Scala version 2.10.4 (OpenJDK 64-Bit Server VM, Java 1.7.0_75)
8 Type in expressions to have them evaluated.
9 [...]
10 scala> val text = sc.textFile("../Heinrich Heine - Der Ex-Lebendige")
11 [...]
12 scala> :paste
13 text.flatMap(line => line.split(" "))
14 .map(word => (word, 1))
15 .reduceByKey(_ + _)
16 .collect()
17 [...]
18 res0: Array[(String, Int)] = Array((Tyrann,,1), (im,2), (Doch,1) ...)
```

Listing 2.1: Word Count in der Spark Konsole

Aus Sicht eines Administrators oder Softwarearchitekten ist Apache Spark eine Applikation auf einem **Rechnercluster**, die sich in der Anwendungsschicht befindet und charakteristische

Anforderungen insbesondere an Lokalität des Storages und die Netzwerkperformance stellt.

Was das konkret bedeutet, welche Mechanismen und Konzepte dahinterstehen und in welchem Ökosystem von Anwendungen sich Apache Spark bewegt wird in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels beleuchtet.

2.1 Überblick

Im Allgemeinen Fall läuft eine Spark-Anwendung auf drei Arten von Rechnern (s. Abb. 2.1):

1. Clientknoten

Auf Nutzerseite greift die Anwendung auf die API eines lokalen Spark-Kontextes zu, der die Kontaktdaten eines Clustermanagers sowie verschiedene Konfigurationseinstellungen enthält.

2. Masterknoten

Der Masterknoten betreibt den *Clustermanager*, läuft auf einem entfernten Rechner und ist der Einstiegspunkt in den *Rechnercluster*. Hier werden Aufträge des Anwenders an die Arbeitsknoten verteilt und Ergebnisse eingesammelt und zurückgereicht.

3. Workerknoten

Die Workerknoten beherbergen die Spark *Executors* und sind die ausführenden Elemente der Aktionen und Transformationen. Die *Executors* können untereinander Zwischenergebnisse austauschen und melden ihre Ressourcenverfügbarkeit an den *Clustermanager*.

Um die Architektur und Optimierungskonzepte eines verteilten Systems bewerten zu können ist es offensichtlich wichtig, welche Eigenschaften der unterliegenden Hardware angenommen werden.

Weil Spark explizit für den Betrieb innerhalb eines Hadoop/YARN [VERWEIS auf Abschnitt Scheduling] geeignet ist und YARN wiederum für den Betrieb auf einem Rechnercluster auf Mittelklasse-Mehrzweckmaschinen (Commodity Hardware) optimiert ist[AM14], kann für Spark von einer vergleichbaren Hardwarekonfiguration ausgegangen werden.

Der Vergleich von drei aktuellen Rack Servern der 2000-Euro-Klasse (in der Grundausstattung) - hier als Mittelklasse-Geräte bezeichnet - liefert die folgenden Verhältnisse der wesentlichen Schnittstellen zueinander (Siehe Anhang 4.1).




Abbildung 2.1: Verteilungsdiagramm einer typischen Sparkinstallation

Eine detaillierte Analyse des Zugriffsverhaltens ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Bei den folgenden Bewertungen der Kernkonzepte ist es wichtig sich die aus Tabelle 2.1 abgeleiteten Größenordnungen des Durchsatzes (D) der verschiedenen Datenkanäle zu vergegenwärtigen:

$$D_{\text{Netzwerk}} < D_{\text{Festspeicher}} < D_{\text{Arbeitsspeicher}}$$

Netzwerk	Festspeicher	Arbeitsspeicher
0,125 GB/s	1 GB/s	17 GB/s

Tabelle 2.1: Theoretische Spitzenleistungen bei Mittelklasse-Servern

Für eine effiziente Verarbeitung von Daten ist es - ganz allgemein - also wünschenswert den größten Anteil des Datentransfers im Arbeitsspeicher zu haben, einen kleineren Anteil auf der Festplatte und einen noch kleineren Anteil auf Netzwerkverbindungen.

Es ist das wichtigste Ziel der folgenden Kernkonzepte von Apache Spark unter diesen Bedingungen die effiziente und stabile Verarbeitung *großer Datenmengen* [SW14] zu gewährleisten.

2.2 Kernkonzepte

2.2.1 Resilient Distributed Datasets

Die universelle Einheit mit der Datenelemente auf Spark repräsentiert wird ist ein sogenanntes **Resilient Distributed Dataset (RDD)** [ZC+12].

Ein Beispiel für ein solches **RDD** wurde bereits erwähnt, nämlich das in Listing 2.1 erzeugte Objekt `text`:

```
1 val text = sc.textFile("../Heinrich_Heine_-_Der_Ex-Lebendige")
```

RDDs können auch explizit von einem Treiberprogramm erzeugt werden, ohne dass dazu vorhandene Daten genutzt werden:

```
1 val listRDD = sc.parallelize(List(1, 2, 3, 4, 5, 6))
```

Die gesamte operative Kern-**Application Programming Interface (API)** dreht sich um die Steuerung dieser Dateneinheiten. Insbesondere sind auch die in den Standardbibliotheken verfügbaren „höheren“ **APIs** auf diesen **RDDs** implementiert.

Sie sind damit die wichtigste Abstraktion des Applikationskerns.

In erster Näherung können **RDDs** als eine Variante von **Distributed Shared Memory (DSM)** [NL91] [ZC+12] verstanden werden, haben allerdings sehr charakteristische Einschränkungen und

Erweiterungen, die in diesem Kapitel erläutert werden.

Verteilungssicht Aus Verteilungssicht ist ein **RDD** ein Datensatz, der über den Arbeitsspeicher mehrerer Maschinen partitioniert ist (Abb. 2.2).




Abbildung 2.2: Resilient Distributed Datasets aus Verteilungssicht

Laufzeitsicht **RDDs** sind nicht veränderbar. Es ist nicht möglich einzelne Elemente durch gezielte Operationen zu verändern. Stattdessen ist es nur möglich ein einmal definiertes **RDD** durch globale Anwendung von Operationen in ein anderes zu überführen. Solche globalen (also auf sämtlichen Partitionen des durchgeführten) Operationen können zwar ihren Effekt auf einzelne Elemente eines beschränken, die Ausführung erfolgt jedoch in jedem Fall auf allen Partitionen.

Eine Folge von Operationen $op_1 op_2 op_3 \dots$ wird als *Lineage* eines **RDD** bezeichnet. Die *Lineage* kann als das „Rezept“ zur Erstellung eines Datensatzes verstanden werden.

Dabei gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Operationen, nämlich *Transformationen* und *Aktionen*.

Transformationen sind Operationen, die ein auf ein anderes abbilden:

$$Transformation : RDD \times RDD \longrightarrow RDD$$

oder

$$Transformation : RDD \longrightarrow RDD$$

Es werden also - grob gesagt - nur die abstrakte Repräsentation des Datensatzes ändern, ohne

tatsächlich dessen Datenelemente für den Programmfluss im Treiberprogramm abzurufen. Beispiele für solche Operationen sind:

- *filter*
- *join*

Aktionen sind Operationen, die **RDDs** in eine andere Domäne abbilden:

$$Action : RDD \longrightarrow Domain_x, Domain_x \neq RDD$$

Beispiele für Aktionen sind die Methoden:

- *reduce*
- *count*
- *collect*
- *foreach*

Jeder dieser Operationen, kann im Sinne des Command-Patterns ([BL13]) eine Funktion bzw. ein Funktionsobjekt übergeben werden, dass die gewählte Operation spezifiziert.

Solange nur *Transformationen* auf einem **RDD** ausgeführt werden, ist dieses noch ein bloßes „Rezept“ zur Erstellung eines Datensatzes. Tatsächlich wurde noch kein Speicher reserviert und der Cluster wurde noch nicht aktiv[ZC+12]:



Abbildung 2.3: RDD Lineage vor Aktion (gestrichelte Linie steht für *nicht initialisiert*)

Sobald die erste *Aktion* aufgerufen wird, werden die Transformationen nach der vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt und die geforderte *Aktion* ausgeführt. Die Initialisierung des **RDD** erfolgt also „lazy“:

Wie in Abb. 2.4 dargestellt ist, werden während der Transformationsvorgänge keine Zwischenergebnisse gespeichert. Möchte man Zwischenergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt




Abbildung 2.4: RDD Lineage nach Aktion

oder in anderem Zusammenhang wiederverwenden, kann man dies explizit über das Kommando `persist()` anweisen:




Abbildung 2.5: RDD Lineage nach Aktion und mit Persist()

Realisiert ist das Konzept der *Lineage* und der „Lazy Initialization“ von **RDDs** durch Transformations-Methoden, die eine Variante des Factory-Pattern ([BL13]) implementieren. Die erzeugten Objekte sind dabei wiederum Unterklassen von **RDD**:

Jedes **RDD**-Objekt führt eine Liste von Vorgängern mit. Aus dieser lässt sich auch die Art der Berechnung des jeweiligen Nachfolgers ableiten.

Jede weitere Transformations-Methode konstruiert nun lediglich ein neues **RDD**-Objekt. Dieses basiert auf dem aktuellen Objekt und der jeweiligen Transformation.

Ein Beispiel für solch eine Transformation auf einem **RDD** ist die Methode `map`¹ (Listing 2.2).

In den Zeilen 7 und 8 ist zu sehen, wie ein neues **RDD** erzeugt wird und diesem das aktuelle **RDD** sowie die auf dessen Elemente anzuwendende Funktion `f` (bzw. `cleanF`) übergeben wird.

```
1  /**
2   * Return a new RDD by applying a function to all elements of
3   * this RDD.
4   */
5  def map[U: ClassTag](f: T => U): RDD[U] = {
6    val cleanF = sc.clean(f)
```

¹<https://github.com/apache/spark/blob/branch-1.3/core/src/main/scala/org/apache/spark/rdd/RDD.scala#L285> (abgerufen am 30.05.2015)

```
7 new MapPartitionsRDD[U, T](this, (context, pid, iter)
8                               => iter.map(cleanF))
9 }
```

Listing 2.2: Map-Methode aus org.apache.spark.rdd.RDD v1.3.0

Die tatsächliche Berechnung eines **RDDs** wird dann bei Aufruf einer Aktion gestartet. Als Beispiel hierfür sei die Methode `foreach`² aufgeführt (Listing 2.3).

In Zeile 6 wird auf dem Spark-Context die Methode `runJob` aufgerufen, der die Aufgabe weiter an den Scheduler delegiert. Dort werden dann die rekursiven Abhängigkeiten des aktuellen **RDD** aufgelöst und - je nach Konfiguration - die Tasks verteilt.

```
1  /**
2   * Applies a function f to all elements of this RDD.
3   */
4  def foreach(f: T => Unit) {
5      val cleanF = sc.clean(f)
6      sc.runJob(this, (iter: Iterator[T]) => iter.foreach(cleanF))
7  }
```

Listing 2.3: `foreach`-Methode aus org.apache.spark.rdd.RDD v1.3.0

Das Konzept der *Lineage* ist zentral für die Fehlertoleranz der **RDDs**: Geht eine Partition verloren - beispielsweise durch Defekt eines Knotens - ist das „Rezept“ zur Erstellung des Datensatzes in der *Lineage* des **RDD**-Objektes weiterhin vorhanden und die Partition kann gezielt wiederhergestellt werden.

Ein weiterer Vorteil dieser Art von Arbeitsdatensatz wird ebenfalls sofort deutlich: Im optimalen Fall sind die zu ladenden Daten von jedem der **Worker** auf unabhängigen Kanälen erreichbar (z.B. auf dem lokalen Festspeicher) und gleichmäßig auf diesen Kanälen partitioniert.

Im diesem Fall ergäbe sich mit einer Anzahl **Worker** n und einem Durchsatz δ zu der jeweiligen Datenquelle also ein idealer Gesamtdurchsatz beim Einlesen von Daten von:

$$\sum_{i=1}^n \delta_i \quad (2.1)$$

²<https://github.com/apache/spark/blob/branch-1.3/core/src/main/scala/org/apache/spark/rdd/RDD.scala#L793> (abgerufen am 30.05.2015)




Abbildung 2.6: Resilient Distributed Datasets mit Datenquelle aus Verteilungssicht

Kommen in einem Anwendungsfall **RDDs** zum Einsatz, deren Elemente einzeln über eine oder mehrere Operationen untereinander verknüpft werden, kann es sinnvoll sein diese schon im Vorfeld der Verarbeitung entsprechend erwarteter Cluster zu partitionieren. Cluster seien hierbei Teilmengen des **RDD**, die mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit oder besonders häufig untereinander verknüpft werden.

Dadurch kann ein größerer Teil der Operationen auf den einzelnen Datensätzen bereits lokal auf dem Knoten der jeweiligen Partition durchgeführt werden. Die Netzwerkklast bei dem anschließenden *Shuffle* der Daten (siehe Abschnitt 2.2.2) fällt dann geringer aus.

Solch eine Partitionierung kann - entsprechende Erwartung über das Verhalten der Verarbeitung vorausgesetzt - mit einem maßgeschneiderten Partitionierer erreicht werden (Abb. 2.4) der dann dem betroffenen **RDD** übergeben wird.

```

1  /*
2   * Beispiel fuer einen minimalen Partitionierer.
3   * Ueber selbstdefinierte Hash Codes kann hier eine
4   * massgeschneiderte Verteilung ueber die
5   * Knoten erreicht werden.
6   */
7  class MinimalPartitioner extends Partitioner {
8    def numPartitions = 10
9
10   def getPartition(key: Any): Int =
11     key.hashCode % numPartitions

```

```
12
13 def equals(other: Any): Boolean =
14     other.isInstanceOf[MinimalPartitioner]
15 }
```

Listing 2.4: Beispiel: Minimaler Partitionierer

2.2.2 Scheduling/Shuffling

Dieser Abschnitt vertieft die Betrachtung des Berechnungsmodells von Spark. Mit Berechnungsmodell ist gemeint die Art, wie mit den High-Level **APIs** und den bisher vorgestellten Komponenten die verteilte Berechnung realisiert wird.

Dabei werden insbesondere die Begriffe **Task**, **Job** und **Stage** näher erläutert.

Bei den **RDDs** wurden bisher insbesondere drei Aspekte behandelt:

- die **Partitionierung** der Elemente über verschiedene Rechner
- die **Vorgänger** eines **RDD** bezüglich dessen *Lineage*
- die **Funktion** mit der ein **RDD** aus einem oder mehreren direkten Vorgängern berechnet wird

Betrachtet man nur die Vorgänger-Beziehung, dann erhält man zunächst eine einfache Baumstruktur für die Berechnung eines **RDD** (Abb. 2.7).

Betrachtet man zusätzlich die Partitionierung und die Funktion mit der **RDDs** transformiert werden, sieht man einen wichtigen Unterschied zwischen verschiedenen Vorgängerbeziehungen (siehe Abb. 2.8):

- Solche deren einzelne Partitionen höchstens eine Vorgängerpartition haben
- Solche bei denen mindestens eine Partition mehr als eine Vorgängerpartition hat

Wird eine Partition aus höchstens einer anderen erzeugt, lässt sich diese direkt auf dem selben Knoten berechnen. Werden jedoch verschiedene Partitionen benötigt um eine Folgepartition zu erzeugen stellt sich die Frage auf welchen Knoten das am Besten geschieht.

Spark unterteilt diese beiden Fälle in *narrow dependencies* (erster Fall) und *wide dependencies* (zweiter Fall) ([**ZC+12**]).




Abbildung 2.7: Einfacher Abhängigkeitsbaum eines RDD

Der Abhängigkeitsgraph eines **RDD** wird nun in sogenannte *Stages* zerlegt (Abb. 2.9). Eine *Stage* ist dabei ein Untergraph, dessen Elemente (von den Blättern in Richtung Wurzel betrachtet) auf eine gemeinsame *wide dependency* stoßen.

Elemente innerhalb einer Stage, können nach dieser Konstruktion unabhängig auf den Knoten berechnet werden, die die jeweilige Partition vorhalten. Ein Datenelement $x_{i,j}$ sei dabei Element eines **RDD** j und Element einer lokalen Partition $P_{i,j}$ (d.h. es existiert auf einem Knoten i):

$$x_{i,j} \in \text{Partition}_{i,j} \subseteq \text{RDD}_j$$

Weil nach Definition der *narrow dependencies* innerhalb einer Stage die Elemente einer Partition $P_{i,j}$ aus den Elementen genau einer Vorgängerpartition $P_{i,j-1}$ berechnet werden können, lässt sich jedes Element $x_{i,j}$ des Nachfolger-**RDD** über eine Komposition lokaler Transformationen $\text{trans}_{i,k}, k = 0..j$ berechnen:




Abbildung 2.8: Gerichteter azyklischer Graph der Abhängigkeiten auf Partitionen

$$x_{i,j} = (trans_{i,j} \circ trans_{i,j-1} \circ \dots \circ trans_{i,1} \circ trans_{i,0})(x_{i,0})$$

Für den Übergang zwischen Stages ist die Berechnung der Nachfolger etwas aufwändiger. Hier stammen - nach Definition der *wide dependencies* - die direkten Vorgänger eines Elementes nicht aus der selben Partition.

Um eine neue Partition aus mehreren Vorgänger-Partitionen zu erzeugen werden zunächst geeignete Ausführungsorte³ ermittelt, von denen dann jeder per geeignetem Partitionierer mindestens einen *bucket* von Elementen verarbeitet. Diese Elemente stammen dann in der Regel aus verschiedenen Vorgängerpartitionen.

Das so neu-partitionierte und verarbeitete wird so zum Ausgangspunkt des folgenden **RDD**.

Eine Schlüsselrolle kommt bei diesem Prozess der Methode `runTask` in der Klasse `ShuffleMapTasks`⁴

³Geeignete Ausführungsorte (*preferred locations*) können sich z.B. aus dem Ort eines Blocks bei HDFS ermitteln lassen (Node-Local, Rack-Local, etc.) oder daraus, ob ein Executor bereits einen Datensatz geladen hat (Process-Local)

⁴<https://github.com/apache/spark/blob/branch-1.3/core/src/main/scala/org/apache/spark/scheduler/ShuffleMapTask.scala> (abgerufen am 30.05.2015)




Abbildung 2.9: Stages als Untermenge des Abhängigkeitsgraphen von Partitionen

aus `org.apache.spark.scheduler.ShuffleMapTask` zu.

2.2.3 Anwendungsdeployment

Die Komponente einer Anwendung, die von der Spark API Gebrauch macht wird in der Spark-Terminologie als *Treiberprogramm* bezeichnet.

Es gibt verschiedene Szenarien des Deployments. Das Treiberprogramm kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten gestartet werden:

1. Übermittlung des Treibers als kompiliertes Package (z.B. als JAR) mit statischer Verlinkung aller erforderlichen Bibliotheken (Ausnahmen sind Bibliotheken die auf allen Knoten bereits verfügbar sind, z.B. Spark, Hadoop, etc.). Standardbibliotheken von Spark und Konfigurationseinstellungen wie z.B. die Angabe des *Clustermanagers* können zur Startzeit des Treibers durch das Spark *Submission-Skript* erfolgen.

2. Start eines eigenständig lauffähigen Treibers mit vollständig konfigurierter und verlinkter Spark-Umgebung und expliziter Angabe eines *Clustermanagers*.

Der zweite Fall ist eher exotisch, weil eine derart enge Kopplung zwischen dem Treiber und der Konfiguration des Clusters offensichtlich aus Wartungsgründen nicht wünschenswert ist.

Im ersten Fall ergeben sich zwei weitere Möglichkeiten zum Ort der Ausführung des Treibers:

1. **Client-Modus** Der Treiber wird direkt auf dem Host (Gateway-Rechner) ausgeführt auf dem der Treiber übermittelt wurde (Abb. 2.10). Tatsächlich wird er sogar innerhalb des Submission-Skript-Prozesses gestartet (**VERWEIS**).
2. **Cluster-Modus** Der Treiber wird von dem Gateway-Rechner an **Worker** des Clusters übertragen und dort ausgeführt (Abb. 2.11).




Abbildung 2.10: Application Deployment im Client Modus

Offensichtlich kann die Lokalität des Treibers (der mit den Executors auf den **Workern** kommunizieren muss) Einfluss auf Laufzeit und Latenzverhalten des Programms haben.

Im Fall eines clusterfernen Gateway-Rechners kann also Treiberdeployment im Clustermodus sinnvoll sein, die Standardeinstellung ist jedoch der Clientmodus (siehe auch [Spa]).

Abb. 2.12 zeigt das Sequenzdiagramm eines typischen Deploymentprozesses, wie er auch im praktischen Teil dieser Arbeit zum Einsatz kommt.




Abbildung 2.11: Application Deployment im Cluster Modus

2.3 Standardbibliotheken

Die vier Standardbibliotheken erweitern die Kern-API für bestimmte, häufig genutzte Aufgaben aus Bereichen der Datenanalyse.

Die bedienten Bereiche

- Deklaratives Abfragen auf strukturierten Datensätzen (*Spark SQL*)
- Maschinelernverfahren (*MLlib*)
- Echtzeitbehandlung von eingehenden Daten (*Streaming*)
- Operationen auf Graph-Strukturen (*GraphX*)

werden in diesem Abschnitt erläutert.

2.3.1 Dataframes/Spark SQL

Die Spark SQL Bibliothek bietet Schnittstellen für den Zugriff auf strukturierte Daten in Form klassischer SQL-Abfragen. Dazu wird eine Abstraktion der **RDDs** eingeführt. Diese Abstraktion




Abbildung 2.12: Application Deployment Prozess im Client Modus (vereinfacht)

sind Dataframes wie sie aus der Programmiersprache R⁵ bekannt sind.

Data Frames: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit

⁵<http://www.r-project.org/>, abgerufen am 20.05.2015

amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

[Arm+15]

2.3.2 MLlib

2.3.3 Streaming

2.3.4 GraphX

[Gon+14]

2.4 Spark im Kontext von Parallelisierungspattern

— Buch: Algorithms and Parallel Computing —

2.5 Entwicklergemeinschaft

— Herkunft, Apache Foundation, Entwicklungsphilosophien, Anzahl Entwickler, ... —

Apache Spark begann als Entwicklung einer Gruppe von Forschern der University of California, Berkely. Spark ist eine Implementation der von dieser Gruppe untersuchten **RDDs**[ZC+12]. Als wesentlicher Meilenstein der Entwicklung von Apache Spark, kann die Veröffentlichung eines gemeinsamen Papers der Forschungsgruppe um Matei Zaharia im Jahr 2012 gelten.

Seit dem 27. Februar 2014[apa] ist Spark ein Top-Level Projekt der Apache Software Foundation[Apaa] und wird dort unter der Apache License 2.0[Apab] weiterentwickelt.

Eine Übersicht der verantwortlichen Entwickler kann unter [Com] eingesehen werden. Zum Zeitpunkt dieser Arbeit gehören u.a. Entwickler von Intel, Yahoo! und Alibaba zu den Stammentwicklern.

Die Kommunikation innerhalb der Entwickler- und Anwendergemeinschaft findet wesentlich in den offiziellen Mailinglisten (Abb. 2.13) und dem Issue-Tracker[[Iss](#)] der Apache Software Foundation statt.




Abbildung 2.13: Aktivität auf den offiziellen Spark Mailinglisten

2.6 Auswahl verwandter Produkte

Um Spark besser im Bereich bestehender Lösungen einzuordnen werden im Folgenden einige Produkte genannt die häufig zusammen mit Spark verwendet oder ähnliche Aufgaben erfüllen.

Hadoop/YARN Hadoop lässt sich als eine Art Betriebssystem für Cluster zur Datenanalyse beschreiben. Zu den wesentlichen Komponenten zählen ein Dateisystem (HDFS) ein Datenverarbeitungsmodell (MapReduce) und ein Scheduler (YARN). Alle genannten Komponenten sind für den fehlertoleranten und skalierbaren Betrieb auf verteilten Hardware-Komponenten vorgesehen.

Zwar wird mit MapReduce auch eine Komponente zur Verarbeitung/Analyse von verteilt gespeicherten Daten zu Verfügung gestellt, andere Datenverarbeitungsmodelle können jedoch gleichberechtigt und unter Aufsicht des Ressourcenschulers YARN betrieben werden.

Spark liefert eine mögliche Implementation eines solchen alternativen Datenverarbeitungsmodells.

Mesos Apache Mesos ist seit Beginn der Entwicklung von Spark ein optionaler Clustermanager für Sparkapplikationen [ZC+12].

Als reiner Clustermanager ersetzt Mesos die Spark Master-Komponente in der Funktion des knotenübergreifenden Ressourcenmanagements.

Wie bei YARN ermöglicht dies auch anderen Anwendungen die über Mesos verwaltet werden einen gleichberechtigten Betrieb auf dem selben Cluster.

Flink

MPI

Samza

Storm

3 Entwicklung und Betrieb einer Beispielanwendung

In diesem Kapitel wird die Entwicklung einer Anwendung für Spark und der Betrieb auf einem Cluster mit leistungsschwacher Hardware demonstriert und untersucht.

3.1 Vorstellung der Beispielanwendung

Als Demonstration der Anwendungsentwicklung und des -betriebes mit Spark soll ein Backend zur Nachrichtenanalyse geschrieben werden.

Nachrichten sind in diesem Fall Tweets, die über die kostenlose Streaming-¹ von Twitter² übertragen und anschließend bewertet werden sollen.

Die Bewertung soll anhand inhaltlicher Ähnlichkeit mit aktuellen Diskussionen innerhalb der Mailingliste³ von Sparkbenutzern erfolgen.

In Abbildung 3.1 wird der zugehörige Anwendungsfall dargestellt. Für die Beispielanwendung wird nur das Backend implementiert. Die grafische Benutzeroberfläche wird jedoch stellenweise erwähnt, um einen klaren Kontext zu setzen.

Die Analyse der Tweets soll in Quasi-Echtzeit erfolgen und direkt anschließend an eine Daten Senke weitergereicht werden (dort wäre beispielsweise eine Messagequeue oder Datenbank zur Weiterleitung an eine grafische Benutzeroberfläche).

Bis zu zehn Sekunden Latenz vom Eingang der Nachricht bis zur Weiterleitung an die Senke seien hier als *Quasi-Echtzeit* akzeptabel.

Als *aktuelle Diskussionen* in der Mailingliste der Sparkbenutzer gelten solche, die innerhalb der letzten etwa 500 Nachrichten geführt wurden. Bei der Bewertung neuer Nachrichten gibt

¹<https://dev.twitter.com/streaming/sitestreams>, abgerufen am 06.06.2015

²<https://twitter.com>, abgerufen am 06.06.2015

³user@spark.apache.org, abgerufen am 15.06.2015




Abbildung 3.1: Anwendungsfalldiagramm der Demo-Applikation

es hier keine Echtzeit-Anforderung. Die Neubewertung bei Eintreffen neuer Nachrichten - höchstens etwa alle 30 Minuten - soll genügen.

3.2 Hardwareumgebung

Als Versuchsumgebung dient ein **Rechnercluster** aus vier identischen **Workern** und einem speziellen **Masterknoten** (Abb. 3.2).

Dieser Cluster besteht ausschließlich aus leistungsschwacher Hardware. Mit *leistungsschwach* sind Geräte gemeint, deren Leistungsfähigkeit noch deutlich unter aktueller so-




Abbildung 3.2: Hardwareumgebung des Programms zur Tweetanalyse

nannter *Commodity Hardware* liegt (Vgl. Anhang 4.1).

Konkret kommen die folgenden Geräte zum Einsatz:

Worker Raspberry Pi 2

- CPU: 900MHz Quad-Core ARM Cortex A7
- RAM: 1GB SDRAM
- Ethernet: 100MBit/s
- Festspeicher: SDHC Class 4 Speicherkarte 16GB

Als Betriebssystem wird das Debian-Derivat Raspbian[Ras] 32-Bit genutzt.

Master Dell d420

- CPU: 1,2 GHz Core2 Duo U2500
- RAM: 2GB DDR2 SDRAM
- Ethernet: 100MBit/s

- Festspeicher: 60GB 4200RPM Hard Drive

Als Betriebssystem wird Ubuntu ([Ubu]) 14.04 32-Bit genutzt.

Netzwerk Die Rechner sind mit RJ45 über einen TP-Link TL-SF1008D Switch mit theoretischem maximalem Durchsatz von 100MBit/s vernetzt.

Als Basisdaten für die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Hardware werden zusätzliche Tests durchgeführt, deren Ergebnisse in Tabelle 3.1, Tabelle 3.2 und Tabelle 3.2 aufgeführt sind.

Worker → Worker	Worker → Master
94,4 MBit/s	94,4 MBit/s

Tabelle 3.1: Maximaler Netzwerkdurchsatz⁴

Operation	Blockgröße (MB)	Durchsatz (MB/s)
Lesen	1	17,2
Lesen	16	22,1
Lesen	64	31,8
Lesen	512	31,2
Schreiben	1	5,0
Schreiben	16	17,2
Schreiben	64	26,1
Schreiben	512	25,8

Tabelle 3.2: Festspeicher Lese-/Schreibdurchsatz dell01 (Master)⁵

3.3 Lösungsskizze

Wahl des Dateisystems

Wahl des Cluster-Managers Spark läuft in diesem Versuch als alleinige Computeanwendung auf dem Cluster. Es ist also nicht nötig Konkurrenz um Ressourcen zu berücksichtigen. Für diesen Versuch wird daher der Standalone Clustermanager gewählt.

⁴Gemessen mit `iperf`. Siehe Anhang Listing 2

⁵Gemessen mit `dd`. Siehe Anhang Listing 1

Operation	Blockgröße (MB)	Durchsatz (MB/s)
Lesen	1	66,4
Lesen	16	78,1
Lesen	64	42,0
Lesen	512	9,2
Schreiben	1	17,9
Schreiben	16	18,4
Schreiben	64	18,4
Schreiben	512	18,4

Tabelle 3.3: Festspeicher Lese-/Schreibdurchsatz pi00 (Worker)

Architekturübersicht Die Architektur der Beispielanwendung teilt die Anwendungslogik in drei Schichten auf.

In einer Schicht findet die Verarbeitung eingehender Emails statt und es werden die Relevanz der Begriffe bewertet (*Batch Layer*). In einer zweiten Schicht werden die Tweets aus einem Datenstrom eingelesen und deren Relevanz anhand der Bewertungen aus der ersten Schicht bewertet (*Streaming Layer*).

In der dritten Schicht werden die als relevant eingestuft Emails in einer grafischen Oberfläche dem Benutzer zur Verfügung gestellt (*Presentation Layer*). Diese Schicht gehört nicht zum Spark-Backend und wird für diese Demonstration nicht implementiert.




Abbildung 3.3: Datenzentrierte Sicht auf die Komponenten

Batch Layer In dieser Schicht wird die Verarbeitung von Emails aus der Spark-User-Mailingliste zu einem Modell von relevanten Wörtern geleistet.

Dazu werden eingehende Emails zunächst archiviert und anschließend mithilfe des Korpus aller bisher archivierten Emails und einer Untermenge von n zuletzt empfangenen Emails eine Bewertung der vorkommenden Wörtern vorgenommen.

Diese Bewertung soll das Maß für die Relevanz eines Wortes in der betrachteten Menge der letzten n Emails sein. Um das zu erreichen, wird in mehreren Schritten ein TF-IDF Vektor über die Wörter dieser Nachrichten erzeugt.

TF-IDF steht für *Term Frequency - Inverse Document Frequency* ([SJ88]). Dieses Verfahren bewertet die Relevanz eines Wortes für einen Text nach der Häufigkeit dieses Wortes in dem Text (*Term Frequency*). Die Bewertung eines Wortes wird jedoch abgeschwächt je häufiger es in einem Textkorpus vorkommt (*Inverse Document Frequency*).

Eine Implementation dieses Verfahrens ist in der Spark Standardbibliothek *MLlib* in dem Bereich *Feature Extraction* verfügbar⁶.

In diesem Anwendungsfall gilt:

- Email-Bodies⁷ werden jeweils als Dokumente verarbeitet
- Das Archiv aller Email-Bodies ist der Textkorpus

Streaming Layer In dieser Schicht werden die Nachrichten aus dem Twitter-Datenstrom bewertet und gefiltert.

Dazu wird über die Spark-Komponente *TwitterUtils*⁸ eine Verbindung über HTTP zu einem Twitter-Endpunkt aufgebaut⁹. Über diese Verbindung werden - bei unprivilegiertem Zugriff - etwa 40 Tweets pro Sekunde über einen dauerhaften Datenstrom zur Verfügung gestellt.

In der Komponente *RealtimeAnalyzer* wurden vor dem Start des Datenstroms Funktionen zur Bewertung einzelner Tweets registriert (VERWEIS?).

⁶<https://github.com/apache/spark/tree/branch-1.3/mllib/src/main/scala/org/apache/spark/mllib/feature>, abgerufen am 04.06.2015

⁷Textbereich einer Email

⁸*TwitterUtils* sind Teil der Spark-Standardbibliothek `org.apache.spark.streaming.twitter`

⁹<https://dev.twitter.com/streaming/overview/connecting>, abgerufen am 01.06.2015




Abbildung 3.4: Innenansicht der Batch-Layer Komponente




Abbildung 3.5: Innenansicht der Streaming-Layer Komponente

Die Funktion `ScoreTweets` zur Bewertung einzelner Tweets

$$\text{ScoreTweets} : \text{Tweets} \rightarrow \mathbb{R} \times \text{Tweets}$$

$$\text{tweet} \mapsto (\text{score}, \text{tweet})$$

wird dabei wie in Listing 3.1 dargestellt implementiert:

```
1 // Split text string into single words
2 val splitTweets = {
3   stream.map(status =>
4     (status.getText.split("_"), status)
5   )
6 }
7
8 // calculate score for each word, then sum the scores and normalize
9 val scoredTweets = {
10  splitTweets.map(splitTweet => {
11    (splitTweet._1.map(word =>
12      broadcastScores.value.apply(
13        hashingTF.indexOf(word.toLowerCase
14          .replaceAll("[^a-zA-Z0-9]", "_"))
15      ).sum./(splitTweet._2.getText.split("_").length),
16      splitTweet._2
17    )}
18  )
19 }
```

Listing 3.1: Bewertung von Tweets

Folgendes geschieht Folgendes:

1. Extrahieren des Textinhaltes (Metadaten werden ignoriert)
2. Zerlegen des Textes in einzelne Wörter
3. Normalisieren der Wörter durch Umwandeln in Kleinbuchstaben und Entfernen von Sonderzeichen
4. Index der einzelnen Wörter im TF-IDF-Vektor berechnen und dem eingetragenen Score zuweisen (*Map*)
5. Scores aller Wörter eines Tweets summieren (*Reduce*)
6. Normalisieren des Scores per Division durch die Anzahl aller Wörter des Tweets
7. Rückgabe des Tupels (*Score, Status*)

Anschließend werden die erzeugten Tupel nach der Größe des erreichten Scores gefiltert und die verbleibenden Status-Texte an den TweetSink weitergegeben.




Abbildung 3.6: Verteilungssicht auf die Demo App

3.4 Hinweise zur Entwicklung

Für die Entwicklung hat sich bewährt

Die Komponenten werden in jeweils eigenen Projekten entwickelt, die sich einzeln auf dem Cluster deployen lassen. Das hat den Vorteil, dass eine einfache Continuous Deployment Pipeline (Abb. 3.8) eingesetzt werden kann, die Änderungen an den jeweiligen Projekten automatisiert auf dem Cluster deployt und so schnellstmögliches Feedback ermöglicht, sowie eine stets lauffähige Codebasis begünstigt.

Diese Pipeline ist durch ein *post-receive*-Skript in den jeweiligen Repositories der Komponenten auf dem Gateway-Rechner realisiert (Beispiel im Anhang 2.3).




Abbildung 3.7: Komponentendiagramm des Demo App Packages




Abbildung 3.8: Einfache Continuous Deployment Pipeline

3.5 Ergebnisse und Bewertung

Zur Beurteilung des Laufzeitverhaltens wird die Anwendung in verschiedenen Konfigurationen des Raspberry-Pi-Clusters gestartet. Dabei wird jeweils das Verhalten der einzelnen Komponenten und des gesamten Systems erfasst und zur späteren Auswertung gespeichert.

Die zur Laufzeit erfassten Daten sind

1. Systemgrößen auf jedem aktiven Knoten (1 Messpunkt pro Sekunde)
CPU Nutzung (User, Idle, System, ...)

IO Festplatte (Lesen, Schreiben)

Swap (Benutzt, Frei)

Speicher (Benutzt, Frei, Cached, ...)

IO Netzwerk (Gesendet, Empfangen)

2. Sparkspezifische Größen (1 Messpunkt alle zwei Sekunden)

genutzte Cores

aktive Stages

parallele Receiver (bei Streaming)

u.a.¹⁰

Als Konfigurationsparameter für die Testläufe werden verwendet

1. die Blockgröße des Hadoop-Dateisystems HDFS (32MB, 64MB, 128MB)
2. der Replikationsfaktor der Blöcke auf HDFS (1, 2, 3, 4)
3. die Anzahl der Worker (1, 2, 4)

Um eine Vergleichbarkeit der Testläufe untereinander zu erreichen werden folgende Größen festgelegt:

1. Größe des Textkorpus: 1,5 GB
2. Fenstergröße des TF-IDF Vektors: 500 Nachrichten
3. Erlaubte Cores Pro Executor: 4
4. Erlaubter Arbeitsspeicher pro Executor: 384 MB
5. Zeitintervall für die Diskretisierung des Datenstroms (Streaming-Komponente): 5 Sekunden

Die **Größe des Textkorpus** ergibt sich aus der Überlegung eine Datei zu Verarbeiten, die größer als der Arbeitsspeicher eines einzelnen Workers ist, theoretisch aber noch in den geteilten Speicher von vier Executor-Prozessen passt.

¹⁰Bei den sparkspezifischen Messgrößen gibt es viele weitere, die nicht in die Auswertungen einbezogen werden.

Die **Fenstergröße des TF-IDF Vektors** ist willkürlich gewählt. Der Wert 500 entspricht der Anzahl von Email-Nachrichten aus der Spark-User-Mailingliste.

Die erlaubten **Cores pro Executor** entsprechen genau den Verfügbaren Cores auf einem Worker. Damit ist eine volle Ausnutzung der verfügbaren Rechenleistung gewährleistet.

Der erlaubte **Arbeitsspeicher von 384MB pro Executor** lässt bei 1000MB Gesamtspeicher pro Knoten noch Spielraum für das Betriebssystem, den Worker-Prozess und insbesondere den HDFS Data Node für Caching von Dateiblöcken.

Das **Zeitintervall für die Diskretisierung des Datenstroms** richtet sich nach einem Wert, der für den behandelten Anwendungsfall noch als Echtzeit gelten kann. Ein höherer Wert würde den notwendigen Puffer erhöhen und vermutlich die Verarbeitungszeit pro Datenelement verringern. Ein niedrigerer Wert würde vermutlich den nötigen Puffer verringern und die relative Verarbeitungszeit eines Datenelementes erhöhen. In der folgenden Analyse der Laufzeitverhaltens wird jedoch deutlich, dass der tatsächliche Wert relativ unkritisch für die Stabilität der Komponente ist.

Um die Testläufe unter möglichst kontrollierten Bedingungen zu starten, wurde bei jeder Änderung der Konfigurationsparameter das Hadoop-Dateisystem formatiert und der Spark-Cluster zurückgesetzt (inklusive Terminierung und Neustart aller zugehörigen Prozesse).

3.5.1 Batch-Komponente

Die Laufzeitmessung beginnt mit dem Start der ersten Aktion auf einem und endet mit der Rückgabe des Relevanzvektors. Weil die Initialisierung erst zu diesem Zeitpunkt erfolgt, wird der gesamte Prozess von der Kontaktaufnahme zum Cluster und Übermittlung der Tasks bis zur Rückgabe des Ergebnisses gemessen (siehe Listing 3.2).

```
1  val documents: RDD[Seq[String]] = sc.textFile(textFile)
2    .map(_.toLowerCase)                // stage 0
3    .map(_.split("_").filter(_.length > 2).toSeq) // stage 0
4  val hashingTF = new HashingTF(1 << 20)
5  val tf: RDD[Vector] = hashingTF.transform(documents)
6  tf.cache() // keep the tf cached because it will be used twice
7
```

```
8  val beginFeatureExtraction = System.currentTimeMillis()
9
10 val idf = new IDF().fit(tf)           // stage 0/1
11 val tfidf: RDD[Vector] = idf.transform(tf) // stage 2
12
13 val relevanceVector = tfidf
14   .take(docWindowSize)                // stage 2
15   .reduce((vector1, vector2) =>
16     addSparseVectors(vector1.asInstanceOf[SparseVector],
17                       vector2.asInstanceOf[SparseVector])
18   ) // end stage 2, execution ends here
19
20 val finishFeatureExtraction = System.currentTimeMillis()
```

Listing 3.2: Laufzeitmessung

Die Zeilen 1-6 in Listing 3.2 wurden in die Darstellung aufgenommen, um die Lineage vollständig darzustellen.

Der übrige Teil der Anwendung - insbesondere das Abrufen und Prozessieren neu eingegangener Emails - wird nicht berücksichtigt. Bei einem laufenden System sind die dort entstehenden Lasten so gering, dass kein Bedarf für Skalierung besteht.

Tabelle 3.6 zeigt die Laufzeiten der Modelbuilderkomponente bei verschiedenen Konfigurationseinstellungen des Clusters.

Einen besonderen Einfluss auf die Laufzeit hat offenbar die Blockgröße. Bei gleicher Anzahl von Workern und Replikaten verschlechtert sich die Laufzeit in jedem Versuch bei zunehmender Größe. Diese Beobachtung deckt sich mit den in Tabelle 3.3 dargestellten Eigenschaften des Festspeichers auf den Workern: Im Gegensatz zu den Durchsatzraten der mechanischen Festplatte des Masters verschlechtert sich auf den SD-Karten des Workers der Durchsatz bei zunehmender Blockgröße.

Ab einer Blockgröße von 128MB ist es zusätzlich nicht mehr möglich vier Blöcke parallel im Arbeitsspeicher des Executor zu halten (384MB) und diese getrennt auf den 4 verfügbaren Cores verarbeiten zu lassen.

Ein Hinweis auf den Flaschenhals bei der Verarbeitung auf einem einzigen Knoten ist in Abbildung 3.10 zu erkennen. Die CPU steht unter Volllast, während die Leistung beim Lesen von der SD-Karte mit durchschnittlich 4,3 MB/s deutlich unter dem möglichen Durchsatz bleibt (siehe Tabelle 3.3).

Anzahl Worker	Replikationslevel	HDFS Blockgröße (MB)	Laufzeit (Sekunden)
1	1	32	697
1	1	64	750
1	1	128	850 (*)
2	2	32	366
2	2	64	448
2	2	128	615
4	3	32	210
4	4	32	209 (*)
4	2	64	301
4	3	64	359
4	2	128	432
4	3	128	433

Tabelle 3.4: Skalierungsverhalten des ModelBuilders - mit * sind jeweils die schnellste und langsamste Konfiguration markiert




Abbildung 3.9: Laufzeit der Feature Extraction bei unterschiedlichen HDFS Blockgrößen

Netzwerkdurchsatz spielt hier - wie bei einem einzelnen Knoten zu erwarten - offenbar keine Rolle.

Betrachtet man die Summe der IO-Durchsätze über sämtliche Knoten lassen sich deutlich die verschiedenen Phasen der Feature-Extraction erkennen. Abbildung 3.11 zeigt das kommentierte Diagramm eines Testlaufs mit 4 Workern, 2 Replikaten und einer HDFS-Blockgröße von 64MB.

Anmerkung: Die Methode `treeAggregate`¹¹ stellt einen Spezialfall unter den **RDD**-Transformationen dar. Sie besteht aus zwei Phasen, wobei in der ersten Phase lokal auf den Partitionen eine Aggregation von Datensätzen durchgeführt wird an-

¹¹<https://github.com/apache/spark/blob/branch-1.3/core/src/main/scala/org/apache/spark/rdd/RDD.scala#L978>




Abbildung 3.10: Netzwerk-, SD-Karten und CPU-Auslastung während bei einem Worker und 32MB Blockgröße




Abbildung 3.11: Auslastungskurven bei einem Worker und 64MB Blockgröße

schließlich über reduce die partitionsübergreifende Aggregation der bereits partiell aggregierten Datensätze durchgeführt wird.

Aus dieser Implementation ergibt sich die Netzwerk-Lastspitze innerhalb von Stage 1 (Abb. 3.11).

3.5.2 Echtzeitkomponente

Einen ersten Blick auf den Zustand einer Spark-Anwendung ermöglicht die Weboberfläche des Treibers.

Jede Spark-Applikation startet gemäß der Standardeinstellungen auf dem Host des Treibers einen HTTP-Server, über den verschiedene Daten verfolgt werden können. In Abb. 3.12) sind die Statistiken einer laufenden Realtime-Komponente dargestellt.

In dem betrachteten Fall läuft die Realtime-Komponente mit einem einzelnen Worker, der den Empfänger für den Datenstrom von Twitter startet und das Scoring und Filtern der eingehenden Nachrichten ausführt. Um den Worker nicht für die Modellerzeugung der Batch-Komponente zu blockieren, wurde nur ein Executor mit 2 Cores gewährt.

Network receivers: 1
Batch interval: 5 seconds
Processed batches: 45
Waiting batches: 0
Received records: 6260
Processed records: 6260

Statistics over last 45 processed batches

Receiver Statistics

Receiver	Status	Location	Records in last batch [2015/06/14 03:52:00]	Minimum rate [records/sec]	Median rate [records/sec]	Maximum rate [records/sec]	Last Error
TwitterReceiver-0	ACTIVE	pi00	176	0	38	45	-

Batch Processing Statistics

Metric	Last batch	Minimum	25th percentile	Median	75th percentile	Maximum
Processing Time	332 ms	1 ms	22 ms	372 ms	424 ms	7 seconds 610 ms
Scheduling Delay	1 ms	0 ms	0 ms	1 ms	1 ms	2 seconds 617 ms
Total Delay	333 ms	4 ms	33 ms	373 ms	424 ms	7 seconds 610 ms

Abbildung 3.12: Spark-Dashboard des Realtime Analyzers - Statistics Tab

Zum Zeitpunkt des Schnappschusses wurden 6260 Tweets empfangen und verarbeitet. Der letzte Batch enthielt 178 Twitter-Nachrichten (im Durchschnitt sind es etwa 200) und der Median für die Verarbeitungszeit liegt bei 373 Millisekunden (*Total Delay*).

3 Entwicklung und Betrieb einer Beispielanwendung

Bei einem Zeitfenster von 5 Sekunden (*Batch Interval*) pro Batch gibt es also keinen Hinweis auf Performanceprobleme bei der Verarbeitung.

Dieser Verdacht erhärtet sich bei einem Blick auf die CPU-Last des verarbeitenden Workers (Abb. 3.13). Die durchschnittliche Last über den beobachteten Zeitraum liegt bei 22,5%. Die Last des Master sogar nur bei 8,1%.




Abbildung 3.13: CPU Last eines einzelnen Workers

Auch die Netzwerklast ist minimal (Abb. 3.14). Ab Sekunde 51 liegt die Last des Workers bei durchschnittlich 77 KByte/s. Über den beobachteten Zeitraum von knapp 7 Minuten wurden damit 31.4 Megabyte empfangen. Die Last des Masters liegt noch darunter.




Abbildung 3.14: CPU Last eines einzelnen Workers

Betrachtet man den Speicherverbrauch (Abb. 3.15), sieht man, dass sich dieser nach wenigen Sekunden bei etwa 362MB stabilisiert.




Abbildung 3.15: CPU Last eines einzelnen Workers

3.5.3 Zusammenfassung

4 Schlussbetrachtung

4.1 Diskussion der Ergebnisse

Es wurde eine Anwendung entworfen und implementiert, die einen Echtzeitdatenstrom nach vorgegebenen Kriterien analysiert und dabei dynamisch auf geänderte Vorgaben reagieren kann.

Diese Anwendung wurde anschließend als Testfall für den Betrieb einer Apache Spark/Hadoop-Umgebung auf einem Low-End-Hardware-Cluster aus Raspberry Pis genutzt und das Laufzeitverhalten untersucht.

Dieser Versuch war erfolgreich. Es ist möglich einen Spark/Hadoop-Cluster auf der beschriebenen Hardware zu installieren und die genannte Anwendung stabil zu betreiben.

Dabei hat sich die Hardware sogar als leistungsfähiger als nötig erwiesen. Zwar profitiert insbesondere die Batch-Komponente deutlich von dem Hinzufügen weiterer Knoten, die Streaming-Komponente ist jedoch mit einem einzelnen Knoten bereits problemlos zu betreiben und erfährt durch verteilte Ausführung keine weitere Verbesserung der Performance.

Die geringe Last des kostenlosen Twitterdatenstroms verursacht für die weitere Bewertung der Ergebnisse zwei Probleme:

1. Da selbst ein einzelner Knoten für die Analyse des Datenstroms mehr als ausreichend ist, lassen sich aus dem Experiment keine Aussagen über das Skalierungsverhalten der entsprechenden Komponente treffen.
2. Bei der Exploration mehrerer zehntausend Tweets wurde kein einziger mit einem plausiblen Bezug zu den in der Spark-Mailingliste diskutierten Themen gefunden. Eine empirische Bewertung der funktionalen Qualitäten der Implementation ist damit nicht ohne Weiteres möglich.

4.2 Ausblick und offene Punkte

Der Betrieb eines Spark/Hadoop-Clusters ist komplex. In dieser Arbeit wurde die Anwendungsentwicklung mit Spark und die Machbarkeit des Betriebs auf Low-End-Hardware behandelt. Für einen produktiven Betrieb der hier vorgestellten Architektur gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die im Rahmen der betrachteten Fragestellungen ausgeblendet wurden:

1. **Message Queues:** Für die robuste Verbindung zur asynchronen Kommunikation zwischen Batch- und Realtime-Komponente käme eine Erweiterung mit Messagequeues oder auch (NoSQL-)Datenbanken in Frage.
2. **Umfangreichere Datenquellen:** Um die Skalierbarkeit der Streaming-Komponente unabhängig vom dem hier behandelten Anwendungsfall zu betrachten, könnte man einen eigenen speziellen Receiver implementieren und diesen mit einer kontrollierbaren Datenquelle verbinden. *Kontrollierbar* heißt hier, dass die erzeugte Last flexibel erhöht werden kann, um die Kapazität des empfangenden Knotens zu übertreffen und eine verteilte Verarbeitung zu erzwingen.
3. **Clustermanagement:** Die Konfiguration der Knoten und der verteilten Komponenten wurde für diesen Versuch überwiegend manuell durchgeführt. Um auch eine höhere Anzahl von Knoten verwalten zu können wären Werkzeuge zur Automatisierung von Konfiguration (z.B. Chef¹, Puppet²) oder Provisionierung (z.B. Docker³, Rocket⁴, Kubernetes⁵) notwendig.
Für ein komfortables Monitoring könnte man den Cluster mit Tools zur dauerhaften Überwachung ausstatten (z.B. Nagios/Icinga⁶, Ganglia⁷).

Neben dem Betrieb der Anwendung, gibt es auch funktionale Aspekte die für eine produktive Anwendung erweitert werden könnten:

1. **Textkorpus:** Als Textkorpus für das TF-IDF-Verfahren wurde für diesen *Proof of Concept* der vervielfachte Inhalt von Nachrichten aus der Spark-User-Mailingliste verwendet

¹<https://www.chef.io/chef/>

²<https://puppetlabs.com/>

³<https://www.docker.com>

⁴<https://github.com/coreos/rkt>

⁵<http://kubernetes.io/>

⁶<https://www.icinga.org/>

⁷<http://ganglia.sourceforge.net/>

(etwa 13000 Emails). Eine schärfere Abgrenzung relevanter Begriffe lässt sich wahrscheinlich durch einen unabhängigen Korpus erreichen (beispielsweise Wikipedia⁸ oder der klassische Reuters-Nachrichtenkorpus⁹).

2. **Ähnlichkeitsmaß:** Das Scoring könnte darüber hinaus durch leistungsfähigere Verfahren verbessert werden - etwa durch Ähnlichkeitsmaße ([Hua08]), die auch Synonyme erkennen.
3. **Grafische Benutzeroberfläche:** Damit die gefilterten Nachrichten ihren Weg zum Benutzer finden, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Naheliegend wäre ein Webinterface (z.B. über den MEAN-Stack¹⁰ oder das Play-Framework¹¹ für Scala/Java).

⁸<http://www.wikipedia.org/>

⁹<https://kdd.ics.uci.edu/databases/reuters21578/reuters21578.html>, abgerufen am 01.06.2015

¹⁰<http://mean.io/>

¹¹<https://www.playframework.com/>

Acronyme

API Application Programming Interface. 7

DSM Distributed Shared Memory. 7

RDD Resilient Distributed Dataset. 7, 8

Glossar

Master Host, der Verwaltungsaufgaben innerhalb eines Rechnerclusters übernimmt und dazu mit hierarchisch untergeordneten Rechnern kommuniziert. Zu den Aufgaben kann insbesondere das Verteilen von Arbeitsaufträgen oder Speicherblocks gehören. [5](#), [12](#)

Read Evaluate Print Loop Pattern zum Erzeugen einer Konsole, die in einer Endlosschleife Eingaben liest, die auswertet und das Ergebnis wieder ausgibt. [4](#)

Rechnercluster Vernetzter Verbund aus eigenständig lauffähigen Rechnern. [5](#), [12](#)

RJ45 Achtpolige Modularsteckverbindung zur Datenübertragung. [13](#)

Service Level Agreement Übereinkunft zwischen dem Anbieter und dem Nutzer eines Dienstes über dessen Qualität (z.B. Antwortzeiten, Durchsatz, Verfügbarkeit, etc.). [1](#)

Worker Host, der als Arbeitsknoten in einem Rechnercluster dient. Falls nicht anders beschrieben ist hier ein Rechner gemeint, der seine Ressourcen einer Spark-Anwendung zur Verfügung stellt und mit seinem Festspeicher Teil eines verteilten Dateisystems ist. [5](#), [8](#), [12](#)

Anhang

1 Installation der Plattform

2 Quellcode/Skripte (Auszüge)

2.1 Performance-Messungen

```
1 echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
2 dd if=/dev/zero of=test512.out bs=512MB count=1
```

Listing 1: Messung der Festplattenperformance - Beispiel: Schreiben einer 512MB Datei

```
1 iperf -c <IP-Adresse des Peers> -r -P 4
```

Listing 2: Messung der Netzwerkperformance

2.2 Monitoring

```
1 #/bin/bash
2
3 ### ModelBuilder Wrapper Skript
4
5 TIME='date +"%H-%M"'
6 WORKERS="pi00 pi01 pi02 pi03"
7
8 # Start Monitoring
9
10 for host in $WORKERS; do
11     ssh $host "screen -d -m dstat -cdlsmn --output $1.log"
12 done
13 screen -d -m dstat -cdlsm --output $1.log
14
15 # Run App
16 /home/daniel/start_modelbuilder.sh $1-$TIME 2>&1 > \
17     ~/metrics/$1_$TIME.log
18
19 # Stop Monitoring
20 for host in $WORKERS; do
21     ssh $host 'screen -X quit'
22 done
23 screen -X quit
24
25 # Collect results
```

```

26 for host in $WORKERS; do
27   scp $host:/home/daniel/$1.log ~/metrics/dstat/$1_$host_$TIME.csv
28 done
29 cp ~/$1.log ~/metrics/dstat/$1_dell01_$TIME.csv
30
31 # Clean up
32 for host in $WORKERS; do
33   ssh $host "rm /home/daniel/$1.log"
34 done

```

Listing 3: Monitoring des Clusters (Betriebssystem), Beispiel ModelBuilder

2.3 Realisierung einer einfachen Continuous Deployment Pipeline

post-receive-Hook von dem Git-Repository¹² der ModelBuilder-Komponente

```

1 #/bin/bash
2
3 export SPARK_HOME=/opt/spark/
4
5 # clean up previous build
6 rm -rf ~/autobuilds/model_builder
7 cd ~/autobuilds
8 git clone ~/git/model_builder
9 cd model_builder
10
11 # run build
12 sbt package
13 if [ $? -ne "0" ]; then exit 1; fi
14
15 # run test suite
16 sbt test
17 if [ $? -ne "0" ]; then exit 1; fi
18
19 # deploy to cluster
20 /opt/spark/bin/spark-submit --class "de.haw.bachelorthesis.dkirchner\
21 .ModelBuilder" --master spark://192.168.206.131:7077 --driver-memory\
22 256m --executor-memory 384m \
23 ~/autobuilds/model_builder/ [...] /model-builder_2.10-1.0.jar\
24 hdfs://192.168.206.131:54310/user/daniel/user_emails_corpus1.txt\

```

¹²<https://git-scm.com/>, abgerufen am 06.06.2015

```
25 <emailaccount> <password>
```

Listing 4: Einfache Continuous Deployment Pipeline. Beispiel: ModelBuilder

3 Konfigurationen

```
1 <configuration>
2   <property>
3     <name>dfs.replication</name>
4     <value>1</value>
5   </property>
6   <property>
7     <name>dfs.block.size</name>
8     <value>33554432</value>
9   </property>
10  <property>
11    <name>dfs.permissions</name>
12    <value>false</value>
13  </property>
14  <property>
15    <name>dfs.datanode.drop.cache.behind.writes</name>
16    <value>true</value>
17  </property>
18  <property>
19    <name>dfs.namenode.datanode.registration.ip-hostname-check</name>
20    <value>false</value>
21  </property>
22 </configuration>
```

Listing 5: hdfs-site.xml (Auszug): Beispiel mit Replikationsfaktor 1 und Blockgröße 32MB

Eine vollständige Liste der HDFS-Optionen und -Standardeinstellungen kann unter ^[13] eingesehen werden.

```
1 spark.master                spark://del101:7077
2 spark.eventLog.enabled      true
3 spark.eventLog.dir          file:///home/spark/metrics/secondary
4 spark.shuffle.memoryFraction 0.3
```

Listing 6: spark-defaults.conf (Auszug)

¹³<https://hadoop.apache.org/docs/r2.7.0/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/hdfs-default.xml>, abgerufen am 03.06.2015

4 Sonstiges

4.1 Einschätzung des theoretischen Spitzendurchsatzes von Mittelklasse-Servern

Um zu einer groben Einschätzung des möglichen Datendurchsatzes verschiedener Schnittstellen bei „Commodity Servern“ zu gelangen, wurden drei Systeme von großen Herstellern ausgewählt.

In der Grundkonfiguration kosten diese Systeme (zum Zeitpunkt dieser Arbeit) um die € 2000,- und lassen damit auf die Größenordnungen bei dem Datendurchsatz bestimmter Schnittstellen bei preisgünstigen Mehrzweck-Rechenknoten schließen.

Modell	Netzwerkschnittstelle	Festspeicher	Arbeitsspeicher
Dell PowerEdge R530	1Gb/s Ethernet	PCIe 3.0	DDR4
HP Proliant DL160 Gen8	1Gb/s Ethernet	PCIe 3.0	DDR3
System x3650 M5	1Gb/s Ethernet	PCIe 3.0	DDR4

Tabelle 1: Theoretische Spitzenleistungen bei Mehrzweck-Servern der 2000 Euro Klasse

Mit [Law14] und [Fuj] lassen sich grobe obere Abschätzungen errechnen, die in Tabelle 2.1 angegeben sind.

Literatur

- [AM14] Vinod Kumar Vavilapalli Arun Merthy. *Apache Hadoop YARN*. 2014, S. 42.
- [apa] apache. *Apache Blog*. Abgerufen am 11.04.2015. URL: https://blogs.apache.org/foundation/entry/the_apache_software_foundation_announces50.
- [Apaa] Apache. *Apache Software Foundation*. Abgerufen am 06.06.2015. URL: <http://apache.org>.
- [Apab] *Apache License, Version 2.0*. 2004. URL: <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.
- [Arm+15] Michael Armbrust u. a. “Spark SQL: Relational Data Processing in Spark”. In: *Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*. SIGMOD ’15. Melbourne, Victoria, Australia: ACM, 2015, S. 1383–1394. ISBN: 978-1-4503-2758-9. DOI: [10.1145/2723372.2742797](https://doi.org/10.1145/2723372.2742797). URL: <http://doi.acm.org/10.1145/2723372.2742797>.
- [BB+14] Jört Bartel, Arnd Böken u. a. *Big-Data-Technologien – Wissen für Entscheider*. 2014. URL: http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Leitfaden_Big-Data-Technologien-Wissen_fuer_Entscheider_Febr_2014.pdf.
- [BL13] Michael Bevilacqua-Linn. *Functional Programming Patterns in Scala and Clojure*. The Pragmatic Programmers, LLC, 2013.
- [Com] *Apache Spark Confluence*. Abgerufen am 11.04.2015. URL: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/SPARK/Committers>.
- [DG04] Jeffrey Dean und Sanjay Ghemawat. “MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters”. In: *OSDI* (2004).
- [Fuj] *Fujitsu PRIMERGY SERVER - Basics of Disk I/O Performance*. 2011. URL: <http://global.sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/wp-basics-of-disk-io-performance-ww-en.pdf>.

- [GGL03] Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff und Shun-Tak Leung. *The Google File System*. Techn. Ber. Google, 2003.
- [Gon+14] Joseph E. Gonzalez u. a. “GraphX: Graph Processing in a Distributed Dataflow Framework”. In: *Proceedings of the 11th USENIX Conference on Operating Systems Design and Implementation*. OSDI’14. Broomfield, CO: USENIX Association, 2014, S. 599–613. ISBN: 978-1-931971-16-4. URL: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2685048.2685096>.
- [Goo] Google. *Google Trends*. Abgerufen am 06.06.2015. URL: <https://www.google.com/trends>.
- [HKK99] Max Hailperin, Barbara Kaiser und Karl Knight. *Concrete Abstractions: An Introduction to Computer Science Using Scheme*. 1999, 278ff.
- [Hua08] Anna Huang. “Similarity Measures for Text Document Clustering”. In: NZCSR-SC ’08. 2008. URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.332.4480&rep=rep1&type=pdf>.
- [Iss] *Apache Spark Issue Tracker*. Abgerufen am 11.04.2015. URL: <https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK/?selectedTab=com.atlassian.jira.jira-projects-plugin:summary-panel>.
- [Lan01] Doug Laney. “3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety”. In: *Application Delivery Strategies* (2001).
- [Law14] Jason Lawley. *Understanding Performance of PCI Express Systems*. 2014.
- [NL91] Bill Nitzberg und Virginia Lo. “Distributed Shared Memory: A Survey of Issues and Algorithms”. In: *Computer* 24.8 (Aug. 1991), S. 52–60. ISSN: 0018-9162. DOI: [10.1109/2.84877](https://doi.org/10.1109/2.84877). URL: <http://dx.doi.org/10.1109/2.84877>.
- [Pag01] Lawrence Page. *Method for node ranking in a linked database*. US Patent 6,285,999. 2001. URL: <http://www.google.com/patents/US6285999>.
- [Ras] Raspbian. *Raspbian Operating System*. Abgerufen am 06.06.2015. URL: <http://www.raspbian.org>.
- [SJ88] Karen Sparck Jones. “Document Retrieval Systems”. In: Hrsg. von Peter Willett. London, UK, UK: Taylor Graham Publishing, 1988. Kap. A Statistical Interpretation of Term Specificity and Its Application in Retrieval, S. 132–142. ISBN: 0-947568-21-2. URL: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=106765.106782>.
- [Spa] *Spark Submission Guide*. abgerufen am 12.04.2015. URL: <https://spark.apache.org/docs/1.3.0/submitting-applications.html>.

- [SR14] Dilpreet Singh und Chandan Reddy. “A survey on platforms for big data analytics”. In: *Journal of Big Data* (2014).
- [SW14] Jasson Venner Sameer Wadkar Madhu Siddalingaiah. *Pro Apache Hadoop*. 2014, S. 1.
- [Ubu] Ubuntu. *Ubuntu Operating System*. Abgerufen am 06.06.2015. URL: <http://www.ubuntu.com>.
- [ZC+12] Matei Zaharia, Mosharaf Chowdhury u. a. “Resilient Distributed Datasets: A Fault-Tolerant Abstraction for In-Memory Cluster Computing”. In: *NSDI* (2012).

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbständig verfasst und nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.

Hamburg, 1. Januar 2345 Daniel Kirchner
