

Instalación y ejecución del lanzador de bases de datos

1

Instala Docker.

Te recomendamos hacerlo a través de [Docker Desktop](#). Si utilizas cualquier otro método, te expones a problemas y es bajo tu responsabilidad.

2

Descarga el launcher correspondiente a tu sistema operativo.

- Si tienes **Mac**: ejecuta `uname -m` en una terminal. Si devuelve `arm64`, descarga `macos-arm64.zip`; si devuelve `x86_64`, descarga `macos-x64.zip`.

3

Descomprime el lanzador en un directorio de tu elección.

4

Ajusta los permisos de ejecución del lanzador.

Solo debes hacerlo la primera vez.

- Si tienes **Windows**: botón derecho sobre `UOCDBLauncher.exe` → Propiedades → General → Desbloquear → Aplicar.
- Si tienes **Mac**: ejecuta en la terminal:

```
sudo xattr -dr com.apple.quarantine UOCDBLauncher.app
```

- Si tienes **Linux**: ejecuta en la terminal:

```
sudo chmod +x bin/UOCDBLauncher
```

5

Asegúrate de que Docker Desktop esté ejecutándose.

Si no lo está, ábrelo y espera a que termine de arrancar.

6

Ejecuta el lanzador haciendo doble clic sobre el binario `UOCDBLauncher`.

7

Selecciona tu **idioma** en el menú superior.

8

Haz clic en **Tutorial** en el menú superior y sigue las instrucciones para aprender a usar el lanzador.



Si experimentas cualquier problema durante la instalación, debes ponerte inmediatamente en contacto con el profesor de la asignatura vía email (Francisco Martínez Lasaca, fmartinezlasa@uoc.edu).