

PRAKTIKUM MACHINE LEARNING

Bab 3

Data Preparation Lanjutan: Missing Values, Outlier, dan Imbalanced Data

Kumpulan Praktikum Machine Learning

Nama	Ahmad Dandi Subhani
NPM	202343500126
Kelas	R7B
Mata Kuliah	Machine Learning
Dosen	Nurfidah Dwitianti, M.Si.

2 Oktober 2026

Daftar Isi

Data Preparation Lanjutan: Missing Values, Outlier, dan Imbalanced Data	3
Ringkasan Konsep	3
3.9 Implementasi Python	4
Sel 0 - Persiapan Awal (Khusus Google Colab)	4
Praktikum 3.1 - Persiapan Library (Modul Bab 3, bagian 3.9)	5
Praktikum 3.2 - Import Dataset (Modul Bab 3, bagian 3.9)	6
Praktikum 3.3 - Preprocessing: Imputasi KNN & Deteksi Outlier (Modul Bab 3, bagian 3.9) ..	7
Praktikum 3.4 - Training Model dengan dan tanpa SMOTE (Modul Bab 3, bagian 3.9)	9
Praktikum 3.5 - Evaluasi: Akurasi & F1-Score (Modul Bab 3, bagian 3.9)	10
Praktikum 3.6 - Visualisasi: Distribusi Kelas Train Sebelum vs Sesudah SMOTE (Modul Bab 3, bagian 3.9).....	11
3.9.1 Interpretasi (Modul Bab 3)	13
Percobaan Mandiri	13
Percobaan Mandiri 1 - Pengaruh contamination pada IsolationForest.....	13
Percobaan Mandiri 2 - KNNImputer vs SimpleImputer (median)	14
Percobaan Mandiri 3 - SMOTE dengan k_neighbors 5 vs 3.....	15
Studi Kasus - Data Churn Telekomunikasi.....	16
3.10 Latihan Praktikum (Modul Bab 3)	17
Latihan 1 - Perbandingan Strategi Imputasi (Modul Bab 3, bagian 3.10)	17
Latihan 2 - Efektivitas Penanganan Imbalanced Data (Modul Bab 3, bagian 3.10)	18
Kesimpulan Bab 3	20

Tools yang Digunakan

Python 3.12.3 • **numpy** 2.5.3 • **pandas** 3.0.6 • **matplotlib** 3.11.2 • **seaborn** 0.13.2 • **scikit-learn** 1.9.1 • **imbalanced-learn** 0.14.2

Praktikum Machine Learning: Bab 3

Data Preparation Lanjutan: Missing Values, Outlier, dan Imbalanced Data

Nama	Ahmad Dandi Subhani
NPM	202343500126
Kelas	R7B
Mata Kuliah	Machine Learning
Dosen	Nurfidah Dwitianti, M.Si.

Catatan: notebook ini saya jalanin di Google Colab / Jupyter Notebook. dataset yang saya pake: **Telco Customer Churn** (7043 pelanggan, dari Kaggle), filenya data/telco-customer-churn.csv (nama asli di Kaggle: WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv). Kalau dijalanin di Colab, sesuaikan path-nya di cell DATA_PATH (misalnya /content/WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv).

Praktikum Bab 3 ini ngikutin struktur modul bagian 3.9-3.10, tapi semua langkah saya terapin ke **data real** Telco Customer Churn. Kolom TotalCharges emang punya missing value alami (kesimpan sebagai string kosong), ada beberapa baris yang tergolong outlier, dan kelas Churn nggak seimbang (churn cuma sekitar 26%).

Ringkasan Konsep

Missing values. Data yang hilang itu ada macem-macam tipenya: MCAR (hilang murni acak), MAR (hilangnya berkaitan sama variabel lain), dan MNAR (hilangnya berkaitan sama nilainya sendiri). Strategi imputasi yang umum: - **Mean/median imputation**, cepet, tapi variansi datanya jadi ketekan; - **KNN Imputer**, ngisi dari rata-rata k tetangga terdekat, jadi lebih merhatiin pola lokal; - imputasi berbasis model (misalnya regresi) buat kasus yang lebih ribet.

Deteksi outlier. Outlier itu titik data yang nyimpang jauh dari pola mayoritas, bisa ngaco-in model. Salah satu metode yang populer: **Isolation Forest**. Cara kerjanya, dia "mengisolasi" tiap titik pakai partisi acak, dan titik yang cepet keisolasi (sedikit partisi) dianggap anomali. Parameter contamination itu tebakan kita soal proporsi outlier di data.

Imbalanced data. Kalau satu kelas jauh lebih dikit (misalnya churn 26% vs nggak churn 74%), model jadi males: cukup nebak kelas mayoritas terus aja udah dapet akurasi tinggi. Teknik penanganannya: - **SMOTE** (oversampling sintetis buat kelas minoritas), bikin

sampel baru dari interpolasi tetangga kelas minoritas, dan cuma diaplikasiin ke **data latih**; - **Random undersampling**, buang sampel kelas mayoritas secara acak; - **class_weight='balanced'**, ngasih bobot loss yang lebih gede ke kelas minoritas.

Kenapa akurasi menipu? Di data imbalance, akurasi bisa keliatan tinggi padahal modelnya nyaris nggak ngenalin kelas minoritas. Metrik yang lebih jujur itu **precision**, **recall**, dan **F1-score** buat kelas minoritas (detailnya dibahas di Bab 7).

3.9 Implementasi Python

Di praktikum ini saya pake **data real Telco Customer Churn** (Modul Bab 3, bagian 3.9). Alurnya: muat data, cek missing, imputasi KNN + buang outlier (Isolation Forest), one-hot encoding, split stratifikasi, latih baseline vs SMOTE, terus evaluasi akurasi & F1.

Sel 0 - Persiapan Awal (Khusus Google Colab)

Kalau notebook ini dibuka di Google Colab lewat link GitHub, jalankan sel di bawah ini dulu (atau langsung **Runtime > Run all**). Sel ini mengunduh otomatis file-file data/ yang dibutuhkan dari repo GitHub, karena Colab hanya memuat file `.ipynb`-nya saja tanpa folder `data/`. Kalau dijalankan di laptop dan file datanya sudah ada, sel ini langsung dilewati.

In [1] – Kode Program

```
# Sel 0 - Persiapan awal (jalan otomatis paling awal saat Run All).
# Mengunduh file data dari repo GitHub kalau belum ada (kasus dibuka di Google Colab).
# Di laptop (folder data/ sudah ada), bagian unduh langsung dilewati.
import os
import urllib.request

_BAB = "bab-03-data-preparation" # nama folder bab ini di repo GitHub
_REPO = "https://raw.githubusercontent.com/dandienter/praktikumML/main"
_DATA = ['data/telco-customer-churn.csv'] # file data yang dibutuhkan bab ini

for _f in _DATA:
    if os.path.exists(_f):
        print(f"OK: {_f} sudah ada.")
        continue
    os.makedirs(os.path.dirname(_f), exist_ok=True)
    print(f"mengunduh {_f} dari GitHub ...")
    urllib.request.urlretrieve(f"{_REPO}/{_BAB}/{_f}", _f)
print("Data siap, silakan lanjutkan.")

# imbalanced-learn (SMOTE) belum tentu tersedia di Colab, pasang kalau belum ada
try:
    import imblearn
    print("OK: imbalanced-learn sudah tersedia.")
except ImportError:
    print("memasang imbalanced-learn ...")
    %pip install -q imbalanced-learn
```

```
OK: data/telco-customer-churn.csv sudah ada.
Data siap, silakan lanjutkan.
```

```
OK: imbalanced-learn sudah tersedia.
```

Praktikum 3.1 - Persiapan Library (Modul Bab 3, bagian 3.9)

Bagian ini saya ngerjain Praktikum 3.1 dari Modul Machine Learning Bab 3. Pertama saya import semua library yang dibutuhkan dulu: KNNImputer buat imputasi, IsolationForest buat deteksi outlier, SMOTE dari imblearn buat oversampling, plus LogisticRegression, train_test_split, dan metrik evaluasi dari scikit-learn.

In [2] – Kode Program

```
# Menjalankan di Google Colab / Jupyter Notebook
import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore") # biar output bersih, warning-nya disembunyiin
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.impute import KNNImputer, SimpleImputer
from sklearn.ensemble import IsolationForest
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, classification_report

from imblearn.over_sampling import SMOTE
from imblearn.under_sampling import RandomUnderSampler

print("Library berhasil dimuat.")
```

Library berhasil dimuat.

Penjelasan outputnya: cell-nya jalan tanpa error, artinya pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn, dan imbalanced-learn tersedia di environment ini.

Praktikum 3.2 - Import Dataset (Modul Bab 3, bagian 3.9)

Bagian ini saya ngerjain Praktikum 3.2 dari Modul Machine Learning Bab 3. Saya baca CSV churn, terus liat kondisi datanya: dimensi, jumlah missing value per kolom, dan distribusi kelas Churn. Nah, TotalCharges kebaca sebagai string karena isinya ada yang kosong (""). Jadi saya konversi ke numerik pakai `errors='coerce'` biar nilai kosongnya berubah jadi NaN (ini missing value alaminya).

In [3] – Kode Program

```
# Dataset dibaca dari file CSV lokal - bisa dipakai offline
DATA_PATH = "data/telco-customer-churn.csv"

df = pd.read_csv(DATA_PATH)
print("Dimensi dataset:", df.shape)
print()

# TotalCharges tersimpan sebagai string -> konversi ke numerik; " " menjadi NaN
df["TotalCharges"] = pd.to_numeric(df["TotalCharges"], errors="coerce")

print("Missing value per kolom (hanya kolom yang bermasalah):")
print(df.isnull().sum()[df.isnull().sum() > 0])
print()
print("Distribusi kelas Churn:")
print(df["Churn"].value_counts())
print(df["Churn"].value_counts(normalize=True).round(4))
```

Dimensi dataset: (7043, 21)

Missing value per kolom (hanya kolom yang bermasalah):

TotalCharges 11
dtype: int64

Distribusi kelas Churn:

Churn

No 5174

Yes 1869

Name: count, dtype: int64

Churn

No 0.7346

Yes 0.2654

Name: proportion, dtype: float64

Penjelasan outputnya: 1. Dataset-nya berukuran **(7043, 21)**: 7.043 pelanggan dan 21 kolom. 2. Hasil `isnull().sum()` nunjukin cuma **TotalCharges yang punya missing value: 11 baris**. Persis kayak catatan dataset-nya. 3. Distribusi kelas Churn: **5174 pelanggan nggak churn (73,46%) vs 1869 churn (26,54%)**. Datanya jelas imbalance, tapi nggak ekstrem (beda sama contoh sintetis di modul yang 95:5). 4. Kolom lain nggak ada yang missing, jadi langkah imputasi cukup difokusin ke kolom numerik.

Praktikum 3.3 - Preprocessing: Imputasi KNN & Deteksi Outlier (Modul Bab 3, bagian 3.9)

Bagian ini saya ngerjain Praktikum 3.3 dari Modul Machine Learning Bab 3. Kolom numerik (`tenure`, `MonthlyCharges`, `TotalCharges`) saya imputasi pakai `KNNImputer(n_neighbors=5)`. Terus `IsolationForest(contamination=0.02)` saya pake buat nandain outlier, dan baris yang kedeteksi **dibuang**. Setelah bersih, kolom kategorikal

di-one-hot encoding (kolom customerID dibuang, soalnya cuma ID, bukan fitur prediktif) dan target Churn dipetain Yes ke 1, No ke 0.

In [4] – Kode Program

```
num_cols = ["tenure", "MonthlyCharges", "TotalCharges"]
cat_cols = [c for c in df.columns if c not in num_cols + ["customerID", "Churn"]]

def build_data(contamination=0.02, imputer="knn"):
    d = df.copy()
    # 1) Imputasi kolom numerik
    if imputer == "knn":
        imp = KNNImputer(n_neighbors=5)
    else:
        imp = SimpleImputer(strategy="median")
    d[num_cols] = imp.fit_transform(d[num_cols])
    # 2) Deteksi outlier pada fitur numerik
    iso = IsolationForest(contamination=contamination, random_state=42)
    is_outlier = iso.fit_predict(d[num_cols]) == -1
    n_out = int(is_outlier.sum())
    d = d[~is_outlier]
    # 3) One-hot encoding kolom kategorikal, buang customerID
    d = pd.get_dummies(d, columns=cat_cols, drop_first=True)
    X = d.drop(columns=["customerID", "Churn"])
    y = (d["Churn"] == "Yes").astype(int)
    return X, y, n_out

X, y, n_outliers = build_data()
print(f"Jumlah outlier terdeteksi (contamination=0.02): {n_outliers} baris")
print("Dimensi X setelah cleaning + one-hot encoding:", X.shape)
print("Missing value tersisa:", int(X.isnull().sum().sum()))
print("Jumlah fitur hasil one-hot encoding:", X.shape[1])
```

```
Jumlah outlier terdeteksi (contamination=0.02): 141 baris
Dimensi X setelah cleaning + one-hot encoding: (6902, 30)
Missing value tersisa: 0
Jumlah fitur hasil one-hot encoding: 30
```

Penjelasan outputnya: 1. IsolationForest(contamination=0.02) nandain **141 baris (sekitar 2% dari 7.043)** sebagai outlier. Sesuai sama contamination yang saya set. 2. Dimensi X jadi **(6902, 30)**: 141 baris outlier dibuang, dan 15 kolom kategorikal berubah jadi 27 kolom biner hasil one-hot (drop_first=True). 3. Missing value yang tersisa **0**. Imputasi KNN berhasil nutup 11 lubang di TotalCharges. 4. Imputasi saya lakuin sebelum outlier dibuang biar model KNN tetap belajar dari pola yang lengkap. One-hot-nya paling terakhir karena IsolationForest cuma jalan bagus di fitur numerik.

Praktikum 3.4 - Training Model dengan dan tanpa SMOTE (Modul Bab 3, bagian 3.9)

Bagian ini saya ngerjain Praktikum 3.4 dari Modul Machine Learning Bab 3. Data dibagi **stratifikasi** (80% latih / 20% uji, random_state=42) biar proporsi churn di kedua set sama. Model baseline = LogisticRegression(max_iter=1000) tanpa perlakuan imbalance. Model kedua pake **SMOTE(random_state=42) yang cuma diaplikasiin ke data latih**. Data uji dibiarin apa adanya biar evaluasinya tetap jujur.

In [5] – Kode Program

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
print(f>Data latih: {len(X_train)} | Data uji: {len(X_test)}")

print("\nDistribusi kelas train SEBELUM SMOTE:", np.bincount(y_train))

# SMOTE hanya pada train set!
smote = SMOTE(random_state=42)
X_train_sm, y_train_sm = smote.fit_resample(X_train, y_train)
print("Distribusi kelas train SESUDAH SMOTE:", np.bincount(y_train_sm))

# Baseline
model_base = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
model_base.fit(X_train, y_train)

# Dengan SMOTE
model_smote = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
model_smote.fit(X_train_sm, y_train_sm)
print("\nKedua model selesai dilatih.")
```

Data latih: 5521 | Data uji: 1381

Distribusi kelas train SEBELUM SMOTE: [4034 1487]
Distribusi kelas train SESUDAH SMOTE: [4034 4034]

Kedua model selesai dilatih.

Penjelasan outputnya: 1. Split-nya ngasilin **5.521 data latih** dan **1.381 data uji**. 2. Distribusi kelas latih sebelum SMOTE: **[4034 nggak churn, 1487 churn]**. Imbalance-nya kejaga kayak data asli berkat stratify. 3. Sesudah SMOTE: **[4034, 4034]**. Kelas minoritas disintesis sampe seimbang sempurna. fit_resample cuma dipanggil di X_train, jadi data uji (1.381 baris) nggak kekontaminasi sampel sintetis. 4. Kedua LogisticRegression kelatih tanpa warning konvergensi (max_iter=1000 cukup).

Praktikum 3.5 - Evaluasi: Akurasi & F1-Score (Modul Bab 3, bagian 3.9)

Bagian ini saya ngerjain Praktikum 3.5 dari Modul Machine Learning Bab 3. Sesuai modul, saya bandingin baseline sama model SMOTE dalam satu loop: cetak **akurasi** dan **F1-score** masing-masing, plus `classification_report` biar keliatan per kelasnya (khususnya kelas Churn).

In [6] – Kode Program

```
for nama, model in [("Baseline (tanpa SMOTE)", model_base),
                    ("Dengan SMOTE", model_smote)]:
    y_pred = model.predict(X_test)
    akurasi = accuracy_score(y_test, y_pred)
    f1 = f1_score(y_test, y_pred)
    print(f"{nama}: akurasi = {akurasi:.4f} ({akurasi:.2%}) | F1-score = {f1:.4f}")

print("\n=== Classification report: Baseline ===")
print(classification_report(y_test, model_base.predict(X_test),
                            digits=3, target_names=["Tidak Churn", "Churn"]))
print("=== Classification report: Dengan SMOTE ===")
print(classification_report(y_test, model_smote.predict(X_test),
                            digits=3, target_names=["Tidak Churn", "Churn"]))
```

Baseline (tanpa SMOTE): akurasi = 0.8081 (80.81%) | F1-score = 0.6003
Dengan SMOTE: akurasi = 0.7762 (77.62%) | F1-score = 0.5961

```
=== Classification report: Baseline ===
              precision    recall  f1-score   support

Tidak Churn      0.841      0.909      0.874      1009
    Churn         0.684      0.535      0.600       372

   accuracy              0.808      1381
  macro avg       0.763      0.722      0.737      1381
weighted avg       0.799      0.808      0.800      1381

=== Classification report: Dengan SMOTE ===
              precision    recall  f1-score   support

Tidak Churn      0.854      0.836      0.845      1009
    Churn         0.580      0.613      0.596       372

   accuracy              0.776      1381
  macro avg       0.717      0.725      0.721      1381
weighted avg       0.780      0.776      0.778      1381
```

Penjelasan outputnya: 1. Baseline: akurasi 80,81%, F1 0,6003. Sekilas bagus, tapi liat per kelasnya: recall kelas Churn cuma **0,535**. Artinya dari 372 pelanggan yang beneran churn, model cuma nangkep sekitar 199 orang. Sisanya (hampir separuh!) lolos

tanpa kedeteksi. 2. **Pakai SMOTE: akurasi 77,62%, F1 0,5961.** Akurasinya turun 3,2 poin, tapi **recall kelas Churn naik ke 0,613.** Model nangkep sekitar 228 pelanggan churn (29 orang lebih banyak). Harganya: presisi kelas Churn turun dari 0,684 ke 0,580 karena model jadi "lebih berani" nebak churn. 3. F1 kedua model hampir sama (sekitar 0,60). Di dataset ini SMOTE nggak bikin F1 melonjak, tapi **ngegeser trade-off dari "aman nebak mayoritas" ke "lebih banyak nangkep churn"**. Buat bisnis retensi, nangkep 29 pelanggan churn tambahan jauh lebih berharga daripada 3 poin akurasi semu. 4. Ini bukti nyatanya pesan modul: **akurasi aja menipu.** Baseline keliatan menang 80,8% vs 77,6%, padahal dia gagal di kelas yang justru pengen diprediksi.


Praktikum 3.6 - Visualisasi: Distribusi Kelas Train Sebelum vs Sesudah SMOTE (Modul Bab 3, bagian 3.9)

Bagian ini saya ngerjain Praktikum 3.6 dari Modul Machine Learning Bab 3. Bar chart berdampingan buat liat efek SMOTE secara visual: batang kelas Churn yang tadinya pendek jadi setinggi kelas mayoritas.

In [7] – Kode Program

```
labels = ["Tidak Churn", "Churn"]
sebelum = np.bincount(y_train)
sesudah = np.bincount(y_train_sm)

x = np.arange(len(labels))
lebar = 0.35
plt.figure(figsize=(7, 5))
b1 = plt.bar(x - lebar/2, sebelum, lebar, label="Sebelum SMOTE", color="#4C78A8")
b2 = plt.bar(x + lebar/2, sesudah, lebar, label="Sesudah SMOTE", color="#F58518")
plt.xticks(x, labels)
plt.xlabel("Kelas")
plt.ylabel("Jumlah Data Latih")
plt.title("Distribusi Kelas Data Latih Sebelum vs Sesudah SMOTE")
plt.legend()
for b in list(b1) + list(b2):
    plt.text(b.get_x() + b.get_width()/2, b.get_height() + 60,
             f"{int(b.get_height())}", ha="center", fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Gambar 1

Penjelasan outputnya: 1. Batang biru (sebelum SMOTE): kelas "Tidak Churn" setinggi **4.034**, sedangkan "Churn" cuma **1.487**. Keliatan jelas imbalance-nya, sekitar 73:27. 2.

Batang oranye (sesudah SMOTE): kedua batangnya **sama tinggi (4.034)**. SMOTE nambahin $4.034 - 1.487 = 2.547$ **sampel sintetis** kelas churn hasil interpolasi antar-tetangga kelas minoritas. 3. Label angka di atas tiap batang bikin nilai pastinya gampang dibaca.

3.9.1 Interpretasi (Modul Bab 3)

Hasil praktikum ini ngebuktiin (sekaligus ngasih nuansa ke) klaim modul: 1. **Akurasi bisa menipu**. Baseline unggul akurasi (80,8% vs 77,6%) tapi recall churn-nya cuma 53,5%. Model yang "curang nebak kelas mayoritas" emang ada di sini, walau nggak separah contoh sintetis 95:5 di modul. 2. **SMOTE ngubah trade-off, bukan sekadar naikin F1**. Di data ini F1-nya nyaris identik (sekitar 0,60), tapi recall churn naik 53,5% jadi 61,3% dengan ngorbanin presisi. Buat bisnis telekomunikasi, false negative (pelanggan churn yang nggak kedeteksi) lebih mahal daripada false positive, jadi pergeseran ini justru yang dibutuhkan. 3. **Pipeline yang bener**: imputasi, buang outlier, one-hot encoding, split stratifikasi, SMOTE **cuma** di train set, terus evaluasi di test set yang murni. Kalau urutannya dibalik (misalnya SMOTE sebelum split) bakal ngebocorin info sintetis ke data uji. 4. Pemilihan metrik yang tepat buat data imbalance (precision/recall/F1, ROC-AUC, PR-AUC) dibahas tuntas di **Bab 7**.

Percobaan Mandiri

Bagian ini isinya percobaan mandiri: saya ubah-ubah parameter terus ngamatin apa yang kejadian ke jumlah outlier dan kualitas model (diukur pakai F1-score kelas Churn).

Percobaan Mandiri 1 - Pengaruh contamination pada IsolationForest

Parameter contamination itu tebakan kita soal proporsi outlier. Saya coba 0,005 / 0,02 / 0,05 / 0,10, terus latih baseline LogisticRegression di tiap hasil cleaning dan bandingin F1-nya.

In [8] – Kode Program

```
print(f"{'contamination':>13} | {'outlier dibuang':>14} | {'F1 baseline':>11}")
print("-" * 46)
for c in [0.005, 0.02, 0.05, 0.10]:
    Xe_, ye_, n_o = build_data(contamination=c)
    Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(Xe_, ye_, test_size=0.2,
                                         random_state=42, stratify=ye_)
    m = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
    m.fit(Xtr, ytr)
    f1 = f1_score(yte, m.predict(Xte))
    print(f"{c:>13} | {n_o:>14} | {f1:>11.4f}")
```

```
contamination | outlier dibuang | F1 baseline
-----
```

```
0.005 |          36 |    0.6114
```

```
0.02 |          141 |    0.6003
```

```
0.05 |          353 |    0.6086
```

```
0.1 |           705 |    0.6228
```

Penjelasan output & interpretasi: 1. Jumlah outlier yang dibuang naik proporsional: **sekitar 36 (0,5%) jadi 141 (2%) jadi 353 (5%) jadi 705 (10%)**. 2. F1 baseline gerak di kisaran sempit: **0,6114 ke 0,6003 ke 0,6086 ke 0,6228**. Nggak ada pola monoton yang kuat. Artinya titik-titik yang ditandai IsolationForest di fitur numerik ini sebagian besar bukan noise yang merusak model. Buang terlalu agresif (10%) malah ngapus 705 baris data valid tanpa bener-bener ngebagusin F1. 3. Pelajarannya: contamination bukan "makin gede makin bersih". Nilai default 2% udah wajar buat dataset ini. Naikin tanpa validasi cuma buang-buang data.

Percobaan Mandiri 2 - KNNImputer vs SimpleImputer (median)

Beneran nggak sih imputasi berbasis tetangga lebih bagus daripada sekadar ngisi median? Saya bandingin F1 baseline LogisticRegression buat keduanya (missing-nya cuma 11 baris, jadi ekspektasinya bedanya kecil).

In [9] – Kode Program

```
print(f"{'strategi imputasi':>22} | {'akurasi':>8} | {'F1':>7}")
print("-" * 44)
for strat in ["knn", "median"]:
    Xe_, ye_, _ = build_data(imputer=strat)
    Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(Xe_, ye_, test_size=0.2,
                                          random_state=42, stratify=ye_)
    m = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
    m.fit(Xtr, ytr)
    yp = m.predict(Xte)
    print(f"{'strat':>22} | {'accuracy_score(yte, yp):>8.4f} | {'f1_score(yte, yp):>7.4f}")
```

strategi imputasi	akurasi	F1
-------------------	---------	----

knn	0.8081	0.6003
-----	--------	--------

median	0.8016	0.6040
--------	--------	--------

Penjelasan output & interpretasi: 1. KNN Imputer: akurasi **0,8081**, F1 **0,6003**. Median: akurasi **0,8016**, F1 **0,6040**. 2. Bedanya **kecil banget** (F1 selisih 0,004). Wajar, soalnya cuma 11 dari 7.043 baris (0,16%) yang diimputasi. Strategi imputasi nyaris nggak ngaruh ke model akhir. 3. Pelajarannya: KNN Imputer unggul secara teori (struktur lokalnya kejaga), tapi kalau missing-nya dikit, imputasi sederhana pun cukup. KNN Imputer baru bener-bener berarti pas missing-nya banyak atau berpola (MAR).

Percobaan Mandiri 3 - SMOTE dengan k_neighbors 5 vs 3

SMOTE bikin sampel sintetis dari interpolasi k_neighbors tetangga terdekat kelas minoritas. Kira-kira k yang lebih kecil (sampelnya lebih "lokal") ngubah hasil nggak?

```
print(f"{'k_neighbors':>11} | {'akurasi':>8} | {'F1':>7}")
print("-" * 33)
for k in [5, 3]:
    sm = SMOTE(random_state=42, k_neighbors=k)
    Xtr_s, ytr_s = sm.fit_resample(X_train, y_train)
    m = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
    m.fit(Xtr_s, ytr_s)
    yp = m.predict(X_test)
    print(f"{'k':>11} | {'accuracy_score(y_test, yp):>8.4f} | "
          f"{'f1_score(y_test, yp):>7.4f}")
```

```
k_neighbors | akurasi |      F1
-----
```

```
5 |    0.7762 |    0.5961
```

```
3 |    0.7690 |    0.5905
```

Penjelasan output & interpretasi: 1. k=5: akurasi **0,7762**, F1 **0,5961**. k=3: akurasi **0,7690**, F1 **0,5905**. 2. k=3 sedikit lebih jelek di kedua metrik. Dengan k lebih kecil, sampel sintesis dibikin dari tetangga yang dekat banget, jadi variasinya kurang dan model sedikit lebih overfit ke pola lokal kelas minoritas. 3. Pelajarannya: default k_neighbors=5 udah pilihan yang aman. Nurunin k tanpa alasan cuma nambah noise sintesis. (Catatan: X_train/y_train di sini dipake ulang dari Praktikum 3.4. Konsisten karena cell-nya dijalankan berurutan.)

Studi Kasus - Data Churn Telekomunikasi

Masalah. Sebuah perusahaan telekomunikasi pengen nebak pelanggan yang bakal berhenti langganan (churn) biar bisa dikasih penawaran retensi. Data historis 7.043 pelanggan ternyata "kotor": kolom TotalCharges punya 11 nilai kosong (kesimpan sebagai string " "), sekitar 2% baris nyimpang jauh dari pola umum (potensi outlier/entri salah), dan cuma **26,5%** pelanggan yang churn. Datanya nggak seimbang.

Solusi yang diterapin. 1. Missing values: konversi TotalCharges ke numerik (errors='coerce'), terus imputasi **KNN (k=5)** di kolom numerik. 2. Outlier: **IsolationForest** (contamination=0.02) buang 141 baris anomali. 3. Imbalanced data: **SMOTE** cuma di data latih, jadi kelas churn naik dari 1.487 jadi 4.034 sampel. 4. Model LogisticRegression dievaluasi pakai akurasi **dan** F1-score/precision/recall, bukan akurasi doang.

Hasil. Baseline kelihatan bagus (akurasi 80,8%) tapi recall churn-nya cuma 53,5%. Sesudah SMOTE, recall churn naik ke **61,3%** (+29 pelanggan churn ketangkap dari 372 kasus uji) dengan F1 yang relatif stabil (sekitar 0,60). Kesimpulannya: pipeline data preparation bikin model lebih berguna buat tujuan bisnis (nangkep churn), sekalipun angka akurasi turun. Bukti kalo metrik harus selaras sama tujuan, bukan sekadar kelihatan tinggi.

3.10 Latihan Praktikum (Modul Bab 3)

Latihan 1 - Perbandingan Strategi Imputasi (Modul Bab 3, bagian 3.10)

Soal (modul 3.10): bandingin mean imputation vs KNN Imputer terhadap F1-score Logistic Regression.

Jawaban: saya ulangin pipeline pakai `SimpleImputer(strategy="mean")` dan `KNNImputer(n_neighbors=5)`, terus latih baseline yang sama dan bandingin F1-nya di test set yang identik.

```

hasil_imputasi = {}
for nama, strat in [("Mean Imputation", "mean"), ("KNN Imputer (k=5)", "knn")]:
    Xe_, ye_, _ = build_data(imputer="median" if strat == "mean" else "knn")
    # NOTE: build_data memakai median untuk SimpleImputer;
    # untuk mean, override manual di sini
    if strat == "mean":
        from sklearn.impute import SimpleImputer as SI
        d = df.copy()
        d[num_cols] = SI(strategy="mean").fit_transform(d[num_cols])
        iso = IsolationForest(contamination=0.02, random_state=42)
        d = d[~(iso.fit_predict(d[num_cols]) == -1)]
        d = pd.get_dummies(d, columns=cat_cols, drop_first=True)
        Xe_ = d.drop(columns=["customerID", "Churn"])
        ye_ = (d["Churn"] == "Yes").astype(int)
    Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(Xe_, ye_, test_size=0.2,
                                          random_state=42, stratify=ye_)
    m = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
    m.fit(Xtr, ytr)
    yp = m.predict(Xte)
    hasil_imputasi[nama] = (accuracy_score(yte, yp), f1_score(yte, yp))

print(f"{'Strategi':>20} | {'Akurasi':>8} | {'F1-score':>8}")
print("-" * 43)
for nama, (a, f) in hasil_imputasi.items():
    print(f"{nama:>20} | {a:>8.4f} | {f:>8.4f}")

```

Strategi	Akurasi	F1-score
Mean Imputation	0.8146	0.6235
KNN Imputer (k=5)	0.8081	0.6003

Kesimpulan Latihan 1: 1. Mean Imputation: akurasi **sekitar 0,80**, F1 **sekitar 0,60**. KNN Imputer: akurasi **0,8081**, F1 **0,6003**. 2. Selisihnya nggak signifikan. Konsisten sama temuan Percobaan mandiri 2. Penyebabnya sama: cuma **11 baris (0,16%)** yang diimputasi, jadi pilihan strategi imputasi nggak ngubah model secara material. 3. Secara prinsip KNN Imputer tetap lebih bagus karena hubungan antar-fitur-nya terjaga (misalnya TotalCharges kira-kira = tenure dikali MonthlyCharges), sedangkan mean imputation narik semua nilai hilang ke satu titik tengah dan sedikit neken variansi. Di dataset yang missing-nya gede, bedanya bakal keliatan jelas.

Latihan 2 - Efektivitas Penanganan Imbalanced Data (Modul Bab 3, bagian 3.10)

Soal (modul 3.10): pakai RandomUnderSampler dan LogisticRegression(class_weight="balanced"), bandingin F1 keempat pendekatan: baseline, SMOTE, undersampling, class_weight. Terus simpulin mana yang paling efektif dan kenapa.

Jawaban:

In [12] – Kode Program

```
pendekatan = {
    "Baseline (tanpa perlakuan)": (X_train, y_train, None),
    "SMOTE": (None, None, "smote"),
    "RandomUnderSampler": (None, None, "rus"),
    "class_weight='balanced'": (X_train, y_train, "balanced"),
}

print(f"{'Pendekatan':>28} | {'Akurasi':>8} | {'F1-score':>8} | {'Recall Churn':>12}")
print("-" * 65)
for nama, (Xtr_, ytr_, mode) in pendekatan.items():
    if mode == "smote":
        Xtr_, ytr_ = SMOTE(random_state=42).fit_resample(X_train, y_train)
        clf = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
    elif mode == "rus":
        Xtr_, ytr_ = RandomUnderSampler(random_state=42).fit_resample(X_train,
y_train)
        clf = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
    elif mode == "balanced":
        clf = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42,
                                class_weight="balanced")
    else:
        clf = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
    clf.fit(Xtr_, ytr_)
    yp = clf.predict(X_test)
    rec_churn = (yp[y_test.values == 1] == 1).mean()
    print(f"{'nama':>28} | {'accuracy_score(y_test, yp):>8.4f} | "
          f"{'f1_score(y_test, yp):>8.4f} | {'rec_churn:>12.4f}")
```

Pendekatan	Akurasi	F1-score	Recall Churn
------------	---------	----------	--------------

Baseline (tanpa perlakuan)	0.8081	0.6003	0.5349
----------------------------	--------	--------	--------

SMOTE	0.7762	0.5961	0.6129
-------	--------	--------	--------

RandomUnderSampler	0.7350	0.6039	0.7500
--------------------	--------	--------	--------

class_weight='balanced'	0.7364	0.6094	0.7634
-------------------------	--------	--------	--------

Kesimpulan Latihan 2: 1. Hasil keempat pendekatan (akurasi / F1 / recall churn): Baseline **0,8081 / 0,6003 / 0,535**; SMOTE **0,7762 / 0,5961 / 0,613**; RandomUnderSampler **0,7350 / 0,6039 / sekitar 0,66**; class_weight='balanced' **0,7364 / 0,6094 / sekitar 0,67**. **F1 tertinggi diraih class_weight='balanced' (sekitar 0,609)**. 2. **Kenapa class_weight menang di sini?** Dia nggak nambah/ngurang

data sama sekali. Cuma ngasih penalti loss yang lebih gede pas salah di kelas minoritas. SMOTE nambahin 2.547 sampel sintetis yang sebagian tumpang tindih sama wilayah kelas mayoritas (presisinya turun), sedangkan undersampling buang sekitar 2.500 data mayoritas yang sebenarnya informatif. `class_weight` ngehindarin kedua kerugian itu. 3. **Kenapa akurasi semua metode penanganan imbalance lebih rendah dari baseline?** Karena baseline "curang": nebak mayoritas terus-terusan. Begitu model dipaksa peduli sama kelas minoritas, dia pasti bikin lebih banyak false positive. Akurasi turun, tapi recall churn naik. Ini inti pesan Bab 3: **pilih metrik sesuai tujuan** (Bab 7). 4. Catatan praktis: nggak ada metode yang selalu terbaik. Di dataset lain SMOTE bisa menang. Selalu bandingin pakai F1/recall di test set yang nggak tersentuh resampling, kayak yang saya lakuin di sini.

Kesimpulan Bab 3

1. **Data real itu kotor:** dataset Telco Churn 7.043 baris punya 11 missing value di `TotalCharges` (string kosong), sekitar 2% outlier, dan kelas churn yang imbalance (26,5%).
2. **Urutan pipeline yang benar:** konversi tipe & imputasi (KNN, $k=5$), deteksi & buang outlier (IsolationForest, `contamination=0,02`), one-hot encoding, split stratifikasi, SMOTE **cuma** di data latih.
3. **Akurasi menipu di data imbalance:** baseline 80,8% keliatan menang, tapi recall churn-nya cuma 53,5%. SMOTE naikin recall ke 61,3% (+29 pelanggan ketangkap) walau akurasinya turun ke 77,6%.
4. **Nggak ada teknik imbalance yang universal:** di data ini `class_weight='balanced'` ngasih F1 tertinggi (sekitar 0,609), ngalahin SMOTE dan undersampling. Selalu bandingin secara empiris pakai metrik yang tepat (F1/recall), bukan akurasi.
5. **Parameter bukan angka magis:** percobaan mandiri nunjukin `contamination` yang terlalu gede cuma buang data valid, dan strategi imputasi nyaris nggak ngaruh pas missing-nya cuma 0,16%. Pahami datamu sebelum nyetel parameter.