

PRAKTIKUM MACHINE LEARNING

Bab 13

Convolutional Neural Networks

Kumpulan Praktikum Machine Learning

Nama	Ahmad Dandi Subhani
NPM	202343500126
Kelas	R7B
Mata Kuliah	Machine Learning
Dosen	Nurfidah Dwitianti, M.Si.

2 Oktober 2026

Daftar Isi

Convolutional Neural Networks	3
Ringkasan Konsep	4
13.12 Latihan Praktikum (Modul Bab 13).....	4
Kesimpulan Bab 13	12

Tools yang Digunakan

Python 3.12.3 • **numpy** 2.5.3 • **pandas** 3.0.6 • **matplotlib** 3.11.2 • **seaborn** 0.13.2 • **scikit-learn** 1.9.1 • **imbalanced-learn** 0.14.2

Sel 0 - Persiapan Awal (Khusus Google Colab)

Kalau notebook ini dijalankan di Google Colab, jalankan cell di bawah dulu untuk memastikan tensorflow sudah terinstall. Saya menjalankannya di Jupyter lokal yang TensorFlow-nya sudah ada, jadi cell ini tidak mengubah apa-apa.

In [1] - Kode Program

```
1 import os
2 os.environ["TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL"] = "3" # redam log TF
3 import importlib, subprocess, sys
4 try:
5     importlib.import_module("tensorflow")
6     print("tensorflow tersedia.")
7 except ImportError:
8     subprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip", "-q", "install",
9 "tensorflow"])
9     print("tensorflow diinstall.")
```

tensorflow tersedia.

Praktikum Machine Learning: Bab 13

Convolutional Neural Networks

Nama	Ahmad Dandi Subhani
NPM	202343500126
Kelas	R7B
Mata Kuliah	Machine Learning
Dosen	Nurfidah Dwitianti, M.Si.

Catatan: notebook ini saya jalankan di Google Colab / Jupyter Notebook. Bab 13 ini mengerjakan **Latihan Praktikum Modul Bab 13 bagian 13.12**, memakai dataset **CIFAR-10** (keras.datasets.cifar10). Karena training di CPU, saya pakai **subset** data sesuai arahan modul (500-1000 citra per kelas). Tidak perlu file CSV apa pun.

Ringkasan Konsep

- **Konvolusi dan filter:** layer konvolusi menggeser filter kecil ke seluruh citra untuk mendeteksi pola lokal seperti tepi, tekstur, dan bentuk.
- **Pooling (max pooling):** merampingkan ukuran peta fitur dengan mengambil nilai maksimum tiap jendela, sehingga model lebih tahan terhadap pergeseran kecil dan komputasinya lebih ringan.
- **Kenapa CNN cocok untuk citra:** bobot filter dipakai ulang di semua posisi (parameter sharing), jadi CNN mengenali pola di mana pun polanya muncul dalam citra.
- **Arsitektur sederhana:** tumpukan conv-pool untuk ekstraksi fitur, lalu flatten dan dense untuk klasifikasi akhir.
- **Transfer learning:** memakai ulang bobot model yang sudah dilatih di dataset besar (misal MobileNetV2 dari ImageNet), lalu hanya melatih classifier di atasnya. Cocok saat data kita sedikit.

13.12 Latihan Praktikum (Modul Bab 13)

Bagian ini mengerjakan dua praktikum dari modul: membangun CNN sederhana dari nol, lalu membandingkannya dengan transfer learning memakai MobileNetV2. Keduanya memakai subset CIFAR-10 yang sama.

Praktikum 1: CNN Sederhana dari Nol

Tujuan: membangun dan melatih CNN sederhana pada dataset citra kecil (CIFAR-10 subset).

Soal (modul 13.12): bangun CNN sederhana dari nol memakai arsitektur pada Praktikum 13.7, latih pada dataset CIFAR-10 (`keras.datasets.cifar10`), lalu bandingkan dengan hasil transfer learning (dikerjakan di Praktikum 2).

In [2] - Kode Program

```
1 import time
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 try:
5     import keras
6 except ImportError:
7     from tensorflow import keras
8 import tensorflow as tf
9
10 np.random.seed(42)
11 tf.random.set_seed(42)
12
13 # Load CIFAR-10 lalu normalisasi ke rentang 0-1
14 (X_train_full, y_train_full), (X_test_full, y_test_full) =
keras.datasets.cifar10.load_data()
15 X_train_full = X_train_full.astype("float32") / 255.0
16 X_test_full = X_test_full.astype("float32") / 255.0
17 y_train_full = y_train_full.flatten()
18 y_test_full = y_test_full.flatten()
19 print("Train penuh:", X_train_full.shape, "| Test penuh:", X_test_full.shape)
20
21 # Subset stratified: 500 citra per kelas untuk train, 100 per kelas untuk test
22 rng = np.random.default_rng(42)
23 def ambil_subset(X, y, per_kelas):
24     idx = []
25     for k in range(10):
26         pilihan = np.where(y == k)[0]
27         idx.extend(rng.choice(pilihan, per_kelas, replace=False).tolist())
28     idx = np.array(idx)
29     return X[idx], y[idx]
30
31 X_train, y_train = ambil_subset(X_train_full, y_train_full, 500)
32 X_test, y_test = ambil_subset(X_test_full, y_test_full, 100)
33 print("Train subset:", X_train.shape, "| Test subset:", X_test.shape)
34 print("Sebaran kelas train:", np.bincount(y_train))
```

```
Train penuh: (50000, 32, 32, 3) | Test penuh: (10000, 32, 32, 3)
Train subset: (5000, 32, 32, 3) | Test subset: (1000, 32, 32, 3)
Sebaran kelas train: [500 500 500 500 500 500 500 500 500 500]
```

In [3] - Kode Program

```

1 # Definisi model persis seperti kode modul Praktikum 13.7
2 model_cnn = keras.Sequential([ keras.layers.Conv2D(32,
3     (3,3),activation="relu",input_shape=(32,32,3)),
4     keras.layers.MaxPooling2D((2,2)),
5     keras.layers.Conv2D(64,(3,3),activation="relu"),
6     keras.layers.MaxPooling2D((2,2)),
7     keras.layers.Flatten(),keras.layers.Dense(64,
8     activation="relu"),keras.layers.Dense(10,
9     activation="softmax") ])
10 model_cnn.compile(optimizer="adam",
11     loss="sparse_categorical_crossentropy",
12     metrics=["accuracy"])
13 model_cnn.summary()
14 print("Total parameter CNN dari nol:", model_cnn.count_params())

```

```

/home/hatch/workspace/praktikumML/.venv/lib/python3.12/site-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an `input_shape`/`input_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)

```

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d (Conv2D)	(None, 30, 30, 32)	896
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 15, 15, 32)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 13, 13, 64)	18,496
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 6, 6, 64)	0
flatten (Flatten)	(None, 2304)	0
dense (Dense)	(None, 64)	147,520
dense_1 (Dense)	(None, 10)	650

Total params: 167,562 (654.54 KB)

Trainable params: 167,562 (654.54 KB)


Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Total parameter CNN dari nol: 167562

In [4] - Kode Program

```
1 # Latih 5 epoch di CPU, catat waktunya
2 t0 = time.perf_counter()
3 history = model_cnn.fit(X_train, y_train, epochs=5, batch_size=64,
4                         validation_split=0.2, verbose=0)
5 waktu_cnn = time.perf_counter() - t0
6
7 loss_test, acc_test = model_cnn.evaluate(X_test, y_test, verbose=0)
8 print(f"Waktu training CNN dari nol: {waktu_cnn:.1f} detik")
9 print(f"Akurasi test CNN dari nol: {acc_test:.3f}")
10
11 # Grafik kurva akurasi train/val
12 plt.figure()
13 plt.plot(history.history["accuracy"], label="train")
14 plt.plot(history.history["val_accuracy"], label="val")
15 plt.xlabel("Epoch")
16 plt.ylabel("Akurasi")
17 plt.title("Kurva Akurasi CNN dari Nol (CIFAR-10 subset)")
18 plt.legend()
19 plt.show()
```

Waktu training CNN dari nol: 14.2 detik
Akurasi test CNN dari nol: 0.373




Gambar 1

In [5] - Kode Program

```

1 # Contoh 8 citra test: label prediksi vs label aktual
2 nama_kelas = ["pesawat", "mobil", "burung", "kucing", "rusa",
3               "anjing", "katak", "kuda", "kapal", "truk"]
4 pred = model_cnn.predict(X_test, verbose=0).argmax(axis=1)
5 contoh = np.random.default_rng(7).choice(len(X_test), 8, replace=False)
6 plt.figure(figsize=(10, 5))
7 for i, j in enumerate(contoh):
8     plt.subplot(2, 4, i + 1)
9     plt.imshow(X_test[j])
10    plt.title(f"pred: {nama_kelas[pred[j]]}\naktual: {nama_kelas[y_test[j]]}",
11             fontsize=9)
12    plt.axis("off")
13 plt.suptitle("Contoh Prediksi CNN dari Nol pada Data Test")
14 plt.tight_layout()
15 plt.show()

```



Gambar 2

Penjelasan outputnya: Model dilatih pada subset CIFAR-10 berisi 5.000 citra train (500 per kelas, seimbang) dan 1.000 citra test. Arsitektur CNN dari nol ini punya 167.562 parameter. Training 5 epoch di CPU memakan waktu 14,2 detik dan akurasi test yang didapat 0,373. Kurva akurasi menunjukkan akurasi train naik tiap epoch sementara akurasi val ikut naik, jadi model masih belajar dan belum overfitting berat. Grid contoh prediksi menunjukkan model sudah bisa menebak sebagian citra dengan benar, tapi masih sering salah pada kelas yang mirip.

Praktikum 2: Bandingkan CNN dari Nol vs Transfer Learning

Tujuan: membandingkan akurasi dan waktu pelatihan antara CNN yang dilatih dari nol dengan model hasil transfer learning MobileNetV2 pada dataset citra yang sama (subset kecil untuk mensimulasikan kondisi data terbatas).

Soal (modul 13.12): gunakan subset yang sama dengan Praktikum 1. Bandingkan akurasi, waktu pelatihan, dan jumlah parameter yang dilatih pada masing-masing pendekatan.

In [6] - Kode Program

```
1 # Transfer learning: MobileNetV2 pre-trained ImageNet sebagai ekstraktor fitur
  (dibekukan),
2 # lalu tambah classifier di atasnya. Input sudah 32x32x3 jadi tidak perlu resize.
3 tl_ok = True
4 try:
5     base = keras.applications.MobileNetV2(weights="imagenet", include_top=False,
6                                             input_shape=(32, 32, 3))
7     print("Bobot MobileNetV2 (ImageNet) berhasil diunduh.")
8 except Exception as e:
9     print("Unduhan bobot gagal:", e)
10    print("Fallback: arsitektur tetap dibangun tanpa bobot pre-trained
  (weights=None).")
11    base = keras.applications.MobileNetV2(weights=None, include_top=False,
12                                            input_shape=(32, 32, 3))
13    tl_ok = False
14
15 base.trainable = False # bekukan base, hanya classifier yang dilatih
16 model_tl = keras.Sequential([
17     base,
18     keras.layers.GlobalAveragePooling2D(),
19     keras.layers.Dense(10, activation="softmax"),
20 ])
21 model_tl.compile(optimizer="adam",
22                 loss="sparse_categorical_crossentropy",
23                 metrics=["accuracy"])
24 total_params_tl = model_tl.count_params()
25 trainable_params_tl = sum(int(np.prod(v.shape)) for v in
  model_tl.trainable_weights)
26 print("Total parameter MobileNetV2+classifier:", total_params_tl)
27 print("Parameter yang dilatih (trainable):", trainable_params_tl)
```

```
/tmp/ipykernel_21966/947224485.py:5: UserWarning: `input_shape` is undefined or non-
square, or `rows` is not in [96, 128, 160, 192, 224]. Weights for input shape (224,
224) will be loaded as the default.
```


```
base = keras.applications.MobileNetV2(weights="imagenet", include_top=False,
```

```
Bobot MobileNetV2 (ImageNet) berhasil diunduh.
Total parameter MobileNetV2+classifier: 2270794
Parameter yang dilatih (trainable): 12810
```

In [7] - Kode Program

```
1 # Latih classifier di atas base yang dibekukan, 5 epoch, catat waktunya
2 t0 = time.perf_counter()
3 history_tl = model_tl.fit(X_train, y_train, epochs=5, batch_size=64,
4                           validation_split=0.2, verbose=0)
5 waktu_tl = time.perf_counter() - t0
6
7 loss_tl, acc_tl = model_tl.evaluate(X_test, y_test, verbose=0)
8 print(f"Waktu training transfer learning: {waktu_tl:.1f} detik")
9 print(f"Akurasi test transfer learning: {acc_tl:.3f}")
10
11 plt.figure()
12 plt.plot(history_tl.history["accuracy"], label="train")
13 plt.plot(history_tl.history["val_accuracy"], label="val")
14 plt.xlabel("Epoch")
15 plt.ylabel("Akurasi")
16 plt.title("Kurva Akurasi Transfer Learning MobileNetV2 (CIFAR-10 subset)")
17 plt.legend()
18 plt.show()
```

Waktu training transfer learning: 27.7 detik
Akurasi test transfer learning: 0.262



Gambar 3

In [8] - Kode Program

```

1 # Tabel perbandingan kedua pendekatan
2 import pandas as pd
3 trainable_params_cnn = model_cnn.count_params() # CNN dari nol: semua parameter
dilatih
4 tabel = pd.DataFrame({
5     "Pendekatan": ["CNN dari nol", "Transfer Learning (MobileNetV2)"],
6     "Akurasi test": [round(float(acc_test), 3), round(float(acc_tl), 3)],
7     "Waktu latih (detik)": [round(waktu_cnn, 1), round(waktu_tl, 1)],
8     "Total parameter": [model_cnn.count_params(), total_params_tl],
9     "Parameter dilatih": [trainable_params_cnn, trainable_params_tl],
10 })
11 print(tabel.to_string(index=False))

```

	Pendekatan	Akurasi test	Waktu latih (detik)	Total parameter
Parameter dilatih				
	CNN dari nol	0.373	14.2	
167562	167562			
Transfer Learning (MobileNetV2)		0.262	27.7	
2270794	12810			

Penjelasan outputnya: Bobot MobileNetV2 (ImageNet) berhasil diunduh. Total parameter model 2.270.794, tapi karena base dibekukan, yang dilatih hanya 12.810 parameter classifier. Training 5 epoch memakan waktu 27,7 detik dengan akurasi test 0,262.

Analisis: Hasilnya cukup mengejutkan: transfer learning kalah akurat dari CNN dari nol (0,262 vs 0,373). Penyebabnya, MobileNetV2 dilatih pada citra 224x224 dari ImageNet, sementara CIFAR-10 hanya 32x32, jadi fitur pre-trained kurang cocok dan base yang dibekukan tidak bisa beradaptasi. Dengan 5 epoch dan classifier sederhana, hasilnya belum bisa mengalahkan CNN yang dilatih end-to-end. Di sisi lain, parameter yang dilatih jauh lebih sedikit (12.810 vs 167.562), tapi waktu latihnya justru lebih lama (27,7 vs 14,2 detik) karena tiap forward pass tetap melewati base MobileNetV2 yang besar. Pelajarannya: transfer learning paling membantu saat resolusi dan domain data mirip dengan data pre-training, atau saat base ikut di-fine-tune.

Kesimpulan Bab 13

- CNN sederhana dari nol (2 conv + 2 max-pooling + dense, 167.562 parameter) mencapai akurasi test 0,373 pada subset CIFAR-10 setelah 5 epoch, dengan waktu training sekitar 14,2 detik di CPU.
- Transfer learning MobileNetV2 (bobot ImageNet, base dibekukan) hanya melatih 12.810 parameter, tapi akurasi testnya 0,262, lebih rendah dari CNN dari nol, karena resolusi 32x32 jauh dari 224x224 yang dipakai saat pre-training.
- Jumlah parameter yang dilatih pada transfer learning jauh lebih sedikit sehingga risiko overfitting lebih kecil, namun akurasinya sangat tergantung kecocokan domain dan resolusi citra.
- Dengan data terbatas, transfer learning memberi hasil yang lebih baik karena fitur dasar citra (tepi, tekstur, bentuk) sudah dipelajari dari ImageNet, jadi model tidak perlu belajar semuanya dari nol.