Consultas solicitadas
1. Compañías aéreas de España:
SELECT NombreCompañia
FROM Compania
WHERE Pais = 'ES';
2. Compañías con vuelos desde Son San Juan:
SELECT DISTINCT c.NombreCompañia
FROM Compania c
JOIN Vuelo v ON c.NombreCompañia = v.NomComp
WHERE v.NomAerOrigen = 'Son San Juan';
3. Vuelos de British Airways:
SELECT *
FROM Vuelo
WHERE NomComp = 'British Airways';
4. Vuelos llegando a Reino Unido:
SELECT v.*
FROM Vuelo v
JOIN Aeropuerto a ON v.NomAerDest = a.NombreAeropuerto
JOIN Ciudad ci ON a.Ciudad = ci.Ciudad
WHERE ci.Pais = 'UK';
5. Vuelos con salida o llegada a UK:

```
SELECT v.*
FROM Vuelo v
JOIN Aeropuerto ao ON v.NomAerOrigen = ao.NombreAeropuerto
JOIN Ciudad co ON ao.Ciudad = co.Ciudad
JOIN Aeropuerto ad ON v.NomAerDest = ad.NombreAeropuerto
JOIN Ciudad cd ON ad.Ciudad = cd.Ciudad
WHERE co.Pais = 'UK' OR cd.Pais = 'UK';
-- 6. Vuelos llegando a Londres:
SELECT v.NumVuelo, v.Dia, v.Hora
FROM Vuelo v
JOIN Aeropuerto a ON v.NomAerDest = a.NombreAeropuerto
WHERE a.Ciudad = 'Londres';
-- 7. Pasajeros del vuelo 777
SELECT p.NombrePasajero
FROM Pasajero p
JOIN Reserva r ON p.ID = r.ID
WHERE r.NumVuelo = 777;
-- 8. Reservas de Aina:
SELECT r.NumVuelo
FROM Reserva r
JOIN Pasajero p ON r.ID = p.ID
```

WHERE p.NombrePasajero = 'Aina';

-- 9. Reservas de Aina con aeropuertos:

SELECT r.NumVuelo, v.NomAerOrigen, v.NomAerDest

FROM Reserva r

JOIN Vuelo v ON r.NumVuelo = v.NumVuelo

JOIN Pasajero p ON r.ID = p.ID

WHERE p.NombrePasajero = 'Aina';

-- 10. Personas que salen de Son San Juan:

SELECT DISTINCT p.ID, p.NombrePasajero

FROM Pasajero p

JOIN Reserva r ON p.ID = r.ID

JOIN Vuelo v ON r.NumVuelo = v.NumVuelo

WHERE v.NomAerOrigen = 'Son San Juan';

-- 11. Personas que salen de Londres:

SELECT DISTINCT p.ID, p.NombrePasajero

FROM Pasajero p

JOIN Reserva r ON p.ID = r.ID

JOIN Vuelo v ON r.NumVuelo = v.NumVuelo

JOIN Aeropuerto a ON v.NomAerOrigen = a.NombreAeropuerto

WHERE a.Ciudad = 'Londres';

-- 12. Compañías que salen de Londres:

SELECT DISTINCT v.NomComp

FROM Vuelo v

JOIN Aeropuerto a ON v.NomAerOrigen = a.NombreAeropuerto

```
WHERE a.Ciudad = 'Londres';
-- 13. Compañías operando en Londres:
SELECT DISTINCT v.NomComp
FROM Vuelo v
JOIN Aeropuerto ao ON v.NomAerOrigen = ao.NombreAeropuerto
JOIN Aeropuerto ad ON v.NomAerDest = ad.NombreAeropuerto
WHERE ao.Ciudad = 'Londres' OR ad.Ciudad = 'Londres';
-- 14. Personas saliendo de España:
SELECT DISTINCT p.NombrePasajero
FROM Pasajero p
JOIN Reserva r ON p.ID = r.ID
JOIN Vuelo v ON r.NumVuelo = v.NumVuelo
JOIN Aeropuerto a ON v.NomAerOrigen = a.NombreAeropuerto
JOIN Ciudad c ON a.Ciudad = c.Ciudad
WHERE c.Pais = 'ES';
-- 15. Plazas reservadas por Aina:
SELECT SUM(r.Plazas)
FROM Reserva r
JOIN Pasajero p ON r.ID = p.ID
WHERE p.NombrePasajero = 'Aina';
```

-- 16. Número de reservas de Aina:

SELECT COUNT(\*)

```
FROM Reserva r
JOIN Pasajero p ON r.ID = p.ID
WHERE p.NombrePasajero = 'Aina';
-- 17. Capacidad total desde Londres:
SELECT SUM(v.Capacidad)
FROM Vuelo v
JOIN Aeropuerto a ON v.NomAerOrigen = a.NombreAeropuerto
WHERE a.Ciudad = 'Londres';
-- 18. Ciudades sin aeropuerto:
SELECT c.Ciudad
FROM Ciudad c
LEFT JOIN Aeropuerto a ON c.Ciudad = a.Ciudad
WHERE a. Nombre Aeropuerto IS NULL;
-- 19. Compañías sin vuelos:
SELECT c.NombreCompañia
FROM Compania c
LEFT JOIN Vuelo v ON c.NombreCompañia = v.NomComp
WHERE v. NumVuelo IS NULL;
-- 20. Países sin aeropuerto:
SELECT p.*
FROM Pais p
LEFT JOIN Ciudad c ON p.Codigo = c.Pais
```

```
WHERE a. Nombre Aeropuerto IS NULL;
-- 21. Vuelos sin reservas:
SELECT v.*
FROM Vuelo v
LEFT JOIN Reserva r ON v.NumVuelo = r.NumVuelo
WHERE r.NumVuelo IS NULL;
-- 22. Capacidades por compañía:
SELECT NomComp, Capacidad
FROM Vuelo
GROUP BY NomComp, Capacidad;
-- 23. Total vuelos por compañía:
SELECT NomComp, COUNT(*) AS Total_Vuelos
FROM Vuelo
GROUP BY NomComp;
-- 24. Vuelos de Iberia desde El Prat:
SELECT COUNT(*)
FROM Vuelo
WHERE NomComp = 'Iberia'
AND NomAerOrigen = 'El Prat';
```

LEFT JOIN Aeropuerto a ON c.Ciudad = a.Ciudad