

iLife iOS – Backend API  
Server IP: 212.111.41.144

### 1. 登录 (mobile\_user\_sign\_in)

url: http://ilife.ie/mobile\_user\_sign\_in

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
邮箱	email	
密码	password	

Json 返回值:

code	message	data
1	can't signin, user not exist	
2	can't signin, password is wrong	
1000	signin succeed	user_id

### 2. 注册 (mobile\_user\_sign\_up)

url: http://ilife.ie/mobile\_user\_sign\_up

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
邮箱	email	
用户名	name	
密码	password	

Json 返回值:

code	message	data
3	can't signup, email has been registered	
1000	signup succeed	user_id

### 3. 用户信息获取 (mobile\_user\_profile)

url: http://ilife.ie/mobile\_user\_profile

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	id	

Json 返回值:

code	message	data
4	user is not found	

1000	Get user detail succeed	返回: 用户名称: name 是否管理员: is_manager
------	-------------------------	--

#### 4. 文章列表 (mobile\_get\_article\_list)

url: http://ilife.ie/mobile\_get\_article\_list

前台变量名:  
无

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get article list succeed	返回: 文章编号: article_id 文章标题: title 缩略图: image_url 置顶: is_top (分类置顶: 1) (全局置顶: 2) 创建时间: created_at 修改时间: updated_at

#### 5. 文章详情 (mobile\_article\_details)

url: http://ilife.ie/mobile\_article\_details

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
5	article detail is not found	
1000	Get article details succeed	返回: 用户编号: user_id 文章标题: title 标题图片: title_image 正文图片: body_image 正文: article_body 创建时间: created_at 修改时间: updated_at

#### 6. 添加评论 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
文章编号	article_id	
用户编号	user_id	
评论正文	comment_body	

Json 返回值:

code	message	data
6	article is not found	
7	user is not login	
1000	Post comment succeed	

## 7. 获取评论 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
8	article is not found	
1000	Get comment succeed	返回: 用户编号: user_id 评论正文:comment_body 创建时间:created_at

## 8. 获取收藏 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	user_id	

Json 返回值:

code	message	data
------	---------	------

1000	Get favourite succeed	返回: 文章编号:article_id
------	-----------------------	------------------------

## 9. 添加收藏 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	user_id	
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
10	user_id is not found	
11	user is not login	
1000	Add favourite succeed	返回: 文章编号:article_id

## 10. 删除收藏 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	user_id	
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
12	user favourite is not found	
1000	Delete favourite succeed	

## 11. 分类列表 (mobile\_get\_category\_list)

url: [http://ilife.ie/mobile\\_get\\_category\\_list](http://ilife.ie/mobile_get_category_list)

前台变量名:

无

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get category succeed	返回: 分类编号:category_id 分类标题:name

## 12. 分类详情 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
分类编号	id	

Json 返回值:

code	message	data
13	Category is not found	
1000	Get category detail succeed	返回: 文章编号: category_id

## 13. 启动界面图像获取 (mobile\_get\_start\_page)

url: [http://ilife.ie/mobile\\_get\\_start\\_page](http://ilife.ie/mobile_get_start_page)

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
iPhone4_4s	4_4s_640x960	640*960
iPhone5_5s	5_5s_640x1136	640*1136
iPhone6_6s	6_6s_750x1334	750*1334
iPhone6p_6sp	6p_6sp_1242x2208	1242*2208

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get launch image succeed	返回: text: String 启动图像名称 img_url: 图像 url 地址