

iLife iOS – Backend API

1. 登录 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
邮箱	email	
密码	password	

Json 返回值:

code	message	data
1	Can't signin, user not exist	
2	Can't signin, password is wrong	
1000	Signin succeed	user_id

2. 注册 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
邮箱	email	
用户名	name	
密码	password	

Json 返回值:

code	message	data
3	Can't signup, email has been registered	
1000	SignUp succeed	user_id

3. 密码找回 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
邮箱	email	

Json 返回值:

code	message	data
4	User does not add email	
1000	Find password email has send	

4. 用户信息获取 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	id	

Json 返回值:

code	message	data
5	User id is not found	
1000	Get user detail succeed	返回: 用户名称: name 是否管理员: is_manager

5. 文章列表 ()

url:

前台变量名:

无

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get article list succeed	返回: 文章编号: id 文章标题: title 缩略图: title_icon 创建时间: created_at 修改时间: updated_at

6. 文章详情 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
文章编号	id	

Json 返回值:

code	message	data
6	Article detail is not found	
1000	Get article details succeed	返回: 用户编号: user_id 文章标题: title 标题图片: title_image 正文图片: body_image 正文: body 创建时间: created_at 修改时间: updated_at

7. 评论 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
文章编号	id	

Json 返回值:

code	message	data
7	article is not found	
1000	Get comment succeed	返回: 用户编号:user_id 评论正文:body 创建时间:created_at

8. 收藏 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	id	

Json 返回值:

code	message	data
8	user favourite is not found	
1000	Get favourite succeed	返回: 文章编号:article_id

9. 分类列表 ()

url:

前台变量名:

无

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get category succeed	返回: 分类编号:category_id 分类标题:name

10. 分类详情 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
分类编号	id	

Json 返回值:

code	message	data
9	Category is not found	
1000	Get category detail succeed	返回: 文章编号: category_id

11. 启动界面图像获取 ()

url:

前台变量名:

无

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get launch image succeed	返回: text: String 启动图像名称 img_url: 图像 url 地址