

iLife iOS – Backend API
Server IP: 212.111.41.144

1. 登录 (mobile_user_sign_in)

url: http://ilife.ie/mobile_user_sign_in

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|------|----------|----|
| 邮箱 | email | |
| 密码 | password | |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|---------------------------------|---------|
| 1 | can't signin, user not exist | |
| 2 | can't signin, password is wrong | |
| 1000 | signin succeed | user_id |

2. 注册 (mobile_user_sign_up)

url: http://ilife.ie/mobile_user_sign_up

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|------|----------|----|
| 邮箱 | email | |
| 用户名 | name | |
| 密码 | password | |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|---|---------|
| 3 | can't signup, email has been registered | |
| 1000 | signup succeed | user_id |

3. 用户信息获取 (mobile_user_profile)

url: http://ilife.ie/mobile_user_profile

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|------|-------|----|
| 用户编号 | id | |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|-------------------|------|
| 4 | user is not found | |

| | | |
|------|-------------------------|--|
| 1000 | Get user detail succeed | 返回: 用户名称: name 是否管理员: is_manager |
|------|-------------------------|--|

4. 文章列表 (mobile_get_article_list)

url: http://ilife.ie/mobile_get_article_list

前台变量名:
无

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|--------------------------|--|
| 1000 | Get article list succeed | 返回: 文章编号: article_id 文章标题: title 缩略图: image_url 置顶: is_top (分类置顶: 1) (全局置顶: 2) 创建时间: created_at 修改时间: updated_at |

5. 文章详情 (mobile_article_details)

url: http://ilife.ie/mobile_article_details

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|------|------------|----|
| 文章编号 | article_id | |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|-----------------------------|--|
| 5 | article detail is not found | |
| 1000 | Get article details succeed | 返回: 用户编号: user_id 文章标题: title 标题图片: title_image 正文图片: body_image 正文: article_body 创建时间: created_at 修改时间: updated_at |

6. 添加评论 ()

url:

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|------|--------------|----|
| 文章编号 | article_id | |
| 用户编号 | user_id | |
| 评论正文 | comment_body | |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|----------------------|------|
| 6 | article is not found | |
| 7 | user_id is not found | |
| 1000 | Post comment succeed | |

7. 获取评论 ()

url:

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|------|------------|----|
| 文章编号 | article_id | |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|----------------------|--|
| 8 | article is not found | |
| 1000 | Get comment succeed | 返回: 用户编号: user_id 评论正文:comment_body 创建时间:created_at |

8. 获取收藏 ()

url:

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|------|---------|----|
| 用户编号 | user_id | |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

| | | |
|------|-----------------------|------------------------|
| 1000 | Get favourite succeed | 返回: 文章编号:article_id |
|------|-----------------------|------------------------|

9. 添加收藏 ()

url:

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|------|------------|----|
| 用户编号 | user_id | |
| 文章编号 | article_id | |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|-----------------------|------------------------|
| 10 | user_id is not found | |
| 1000 | Add favourite succeed | 返回: 文章编号:article_id |

10. 删除收藏 ()

url:

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|------|------------|----|
| 用户编号 | user_id | |
| 文章编号 | article_id | |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|-----------------------------|------|
| 12 | user favourite is not found | |
| 1000 | Delete favourite succeed | |

11. 分类列表 (mobile_get_category_list)

url: http://ilife.ie/mobile_get_category_list

前台变量名:

无

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|----------------------|--------------------------------------|
| 1000 | Get category succeed | 返回: 分类编号:category_id 分类标题:name |

12. 分类详情 ()

url:

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|------|-------|----|
| 分类编号 | id | |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| 13 | Category is not found | |
| 1000 | Get category detail succeed | 返回: 文章编号: category_id |

13. 启动界面图像获取 (mobile_get_start_page)

url: http://ilife.ie/mobile_get_start_page

前台变量名:

| 中文说明 | 前台变量名 | 备注 |
|--------------|------------------|-----------|
| iPhone4_4s | 4_4s_640x960 | 640*960 |
| iPhone5_5s | 5_5s_640x1136 | 640*1136 |
| iPhone6_6s | 6_6s_750x1334 | 750*1334 |
| iPhone6p_6sp | 6p_6sp_1242x2208 | 1242*2208 |

Json 返回值:

| code | message | data |
|------|--------------------------|--|
| 1000 | Get launch image succeed | 返回: text: String 启动图像名称 img_url: 图像 url 地址 |