

## iLife iOS – Backend API

### 1. 登录 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
邮箱	email	
密码	password	

Json 返回值:

code	message	data
1	can't signin, user not exist	
2	can't signin, password is wrong	
1000	signin succeed	user_id

### 2. 注册 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
邮箱	email	
用户名	name	
密码	password	

Json 返回值:

code	message	data
3	can't signup, email has been registered	
1000	signup succeed	user_id

### 3. 用户信息获取 ()

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	user_id	

Json 返回值:

code	message	data
4	user is not found	
1000	Get user detail succeed	返回: 用户名称: name 是否管理员: is_manager

#### 4. 文章列表 ( )

url:

前台变量名:

无

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get article list succeed	返回: 文章编号:article_id 文章标题:title 缩略图:title_icon 置顶:is_top (分类置顶:1) (全局置顶:2) 创建时间:created_at 修改时间:updated_at

#### 5. 文章详情 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
5	Article detail is not found	
1000	Get article details succeed	返回: 用户编号:user_id 文章标题:title 标题图片:title_image 正文图片:body_image 正文:article_body 创建时间:created_at 修改时间:updated_at

#### 6. 添加评论 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
文章编号	article_id	
用户编号	user_id	
评论正文	comment_body	

Json 返回值:

code	message	data
6	article is not found	
1000	Post comment succeed	

7. 获取评论 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
7	article is not found	
1000	Get comment succeed	返回: 用户编号:user_id 评论正文:comment_body 创建时间:created_at

8. 获取收藏 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	user_id	

Json 返回值:

code	message	data
8	user favourite is not found	
1000	Get favourite succeed	返回: 文章编号:article_id

9. 添加收藏 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	user_id	
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
9	user_id is not found	
1000	Add favourite succeed	返回: 文章编号:article_id

## 10. 删除收藏 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	user_id	
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
10	user favourite is not found	
1000	Delete favourite succeed	

## 11. 分类列表 (mobile\_get\_category\_list)

url: [http://212.111.41.144/mobile\\_get\\_category\\_list](http://212.111.41.144/mobile_get_category_list)

前台变量名:

无

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get category succeed	返回: 分类编号:category_id 分类标题:name

## 12. 分类详情 ( )

url:

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
分类编号	id	

Json 返回值:

code	message	data
11	Category is not found	
1000	Get category detail succeed	返回: 文章编号: category_id

### 13. 启动界面图像获取 ( )

url:

前台变量名:

无

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get launch image succeed	返回: text: String 启动图像名称 img_url: 图像 url 地址