iLife iOS – Backend API Server IP: 212.111.41.144

1. 登录 <mark>(</mark>mobile_user_sign_in<mark>)</mark>

url: http://ilife.ie/mobile_user_sign_in

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
邮箱	email	
密码	password	

Json 返回值:

code	message	data
1	can't signin, user not exist	
2	can't signin, password is wrong	
1000	signin succeed	user_id

2. 注册 <mark>(</mark>mobile_user_sign_up<mark>)</mark>

url: http://ilife.ie/mobile_user_sign_up

前台变量名:

144 H > 4 == H :		
中文说明	前台变量名	备注
邮箱	email	
用户名	name	
密码	password	

Json 返回值:

code	message	data
3	can't signup, email has been registered	
1000	signup succeed	user_id

3. 用户信息获取 (mobile_user_profile)

url: http://ilife.ie/mobile_user_profile

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	id	

Json 返回值:

code	message	data
4	user is not found	

1000	Get user detail succeed	返回:
		用户名称: name
		是否管理员: is_manager

4. 文章列表 <mark>(</mark>mobile_get_article_list<mark>)</mark> url: http://ilife.ie/mobile_get_article_list

前台变量名:

无

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get article list succeed	返回:
		文章编号:article_id
		文章标题:title
		缩略图:image_url
		置顶: is_top
		(分类置项: 1)
		(全局置顶: 2)
		创建时间:created_at
		修改时间: updated_at

5. 文章详情 <mark>(</mark>mobile_article_details<mark>)</mark> url: http://ilife.ie/mobile_article_details

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
5	article detail is not found	
1000	Get article deatails succeed	返回:
		用户编号:user_id
		文章标题:title
		标题图片:title_image
		正文图片:body_image
		正文:article_body
		创建时间:created_at
		修改时间:updated_at

6. 添加评论 <mark>(</mark>mobile_comment_article<mark>)</mark> url: http://ilife.ie/mobile_comment_article

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
文章编号	article_id	
用户编号	user_id	
评论正文	comment_body	

Json 返回值:

code	message	data
6	article is not found	
7	user_id is not found	
1000	Post comment succeed	

7. 获取评论 <mark>(</mark>mobile_get_article_comments<mark>)</mark> url: http://ilife.ie/mobile_get_article_comments

前台变量名:

··· / // - · · · · · · · · · · · · · · ·		
中文说明	前台变量名	备注
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
8	article is not found	
1000	Get comment succeed	返回: 用户编号: user_id 评论正文:comment_body 创建时间:created_at

8. 获取收藏 <mark>(</mark>mobile_get_favorite_articles<mark>)</mark> url: http://ilife.ie/mobile_get_favorite_articles

前台变量名:

<u> </u>		
中文说明	前台变量名	备注
用户编号	user_id	

Json 返回值:

350H 20 H H		
code	message	data

1000	Get favourite succeed	返回:
		文章编号:article_id

9. 添加收藏 <mark>(</mark>mobile_add_favorite_articles<mark>)</mark> url: http://ilife.ie/mobile_add_favorite_articles

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	user_id	
文章编号	article_id	

Json 返回值:

		•
code	message	data
10	user_id is not found	
11	article_id is not found	
1000	Add favourite succeed	

10. 删除收藏 <mark>(</mark>mobile_delete_favorite_articles<mark>)</mark> url: http://ilife.ie/mobile_delete_favorite_articles

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
用户编号	user_id	
文章编号	article_id	

Json 返回值:

code	message	data
12	user_id is not found	
13	article_id is not found	
1000	Delete favourite succeed	

11. 分类列表 <mark>(</mark>mobile_get_category_list<mark>)</mark> url: http://ilife.ie/mobile_get_category_list

前台变量名:

Json 返回值:

code	message	data
1000	Get category succeed	返回:
		分类编号:category_id
		分类标题:name

12. 分类详情 <mark>(</mark>mobile_get_category_articles<mark>)</mark> url: http://ilife.ie/mobile_get_category_articles

前台变量名:

中文说明	前台变量名	备注
分类编号	category_id	

Json 返回值:

code	message	data
14	category_id is not found	
1000	Get category detail succeed	返回: 文章编号: article_id 文章标题: article_title

13. 启动界面图像获取 <mark>(</mark>mobile_get_start_page) url: http://ilife.ie/mobile_get_start_page

前台变量名:

110 1 人主 11		
中文说明	前台变量名	变量值
iPhone4_4s		4_4s_640x960
iPhone5_5s	launch_id	5_5s_640x1136
iPhone6_6s		6_6s_750x1334
iPhone6p_6sp		6p_6sp_1242x2208

Json 返回值:

code	message	data
15	Launch_id is not found	
1000	Get launch image succeed	返回: text: String 启动图像名称 img_url: 图像 url 地址

14. 返回轮盘 URL (mobile_slides)

url: http://ilife.ie/mobile_slides

15. 返回轮盘中 4 个 URL (mobile_slide_url)

url: http://ilife.ie/mobile_slide_url