

EJEMPLOS extraídos del Libro:
Sams Teach Yourself NoSQL with MongoDB in 24 Hours de Brad Dayley

----- Pretty :

```
> db.micole.find().pretty()  
{edad:34, }
```

```
> coll.printjson //nada  
test.palabras.printjson
```

```
> coll.findOne ( { "edificio": "1007"}, "zona");  
null
```

```
> coll.findOne ( {}, "zona"); // para probar: se ve mejor
```

```
{  
  "_id" : {  
    "str" : "52d87454483398c8f2429277"  
  },  
  "palabra" : "the",  
  "primera" : "t",  
  "ultima" : "e",  
  "tamaño" : 3,  
  "letras" : [  
    "t",  
    "h",  
    "e"  
  ],  
  "estadis" : {  
    "vocales" : 1,  
    "consonantes" : 2  
  },  
  "caractsets" : [  
    {  
      "tipo" : "consonantes",  
      "caracts" : [  
        "t",  
        "h"  
      ]  
    },  
    {  
      "tipo" : "vocales",  
      "caracts" : [  
        "e"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

> sale= coll.find ( {}, "zona");
{ "_id" : { "str" : "52d87454483398c8f2429277" }, "palabra" : "the", "primera" :
  "t", "ultima" : "e", "tamaño" : 3, "letras" : [ "t", "h", "e" ], "estadis" : {
  "vocales" : 1, "consonantes" : 2 }, "caractsets" : [ { "tipo" : "consonantes", "
  caracts" : [ "t", "h" ] }, { "tipo" : "vocales", "caracts" : [ "e" ] } ] }
{ "_id" : ObjectId("555cbf1cf3bef5d39a9d3f8b"), "direccion" : { "edificio" : "10
  07", "coordenadas" : [ -73.856077, 40.848447 ], "calle" : "Morris Park Ave", "di
  strito" : "10462" }, "zona" : "Bronx", "tipococina" : "Bakery", "puntuaciones" :
  [ { "fecha" : { "date" : 1393804800000 }, "nivel" : "A", " valor" : 2 }, { "fec
  ha" : { "date" : 1378857600000 }, "nivel" : "A", " valor" : 6 }, { "fecha" : { "
  date" : 1358985600000 }, "nivel" : "A", " valor" : 10 }, { "fecha" : { "date" :
  1322006400000 }, "nivel" : "A", " valor" : 9 }, { "fecha" : { "date" : 129971520
  0000 }, "nivel" : "B", " valor" : 14 } ], "nombreRes" : "Morris Park Bake Shop",
  "restaurante_id" : "30075445" }
{ "_id" : ObjectId("555cbf32f3bef5d39a9d3f8c"), "direccion" : { "edificio" : "10
  07", "coordenadas" : [ -73.856077, 40.848447 ], "calle" : "Morris Park Ave", "di
  strito" : "10462" }, "zona" : "Bronx", "tipococina" : "Bakery", "puntuaciones" :
  [ { "fecha" : { "date" : 1393804800000 }, "nivel" : "A", " valor" : 2 }, { "fec
  ha" : { "date" : 1378857600000 }, "nivel" : "A", " valor" : 6 }, { "fecha" : { "
  date" : 1358985600000 }, "nivel" : "A", " valor" : 10 }, { "fecha" : { "date" :
  1322006400000 }, "nivel" : "A", " valor" : 9 }, { "fecha" : { "date" : 129971520
  0000 }, "nivel" : "B", " valor" : 14 } ], "nombreRes" : "Morris Park Bake Shop",
  "restaurante_id" : "30075445" }

```

```

// comprobar si se ha ejecutado bien
> print(sale);
DBQuery: test.palabras -> { }
> if (sale) {print("fue bien")};
fue bien

```

```
> sale= coll.find ( { "tamaño" : 3, "ultima" :e },{});
2015-05-20T20:18:36.067+0200 ReferenceError: e is not defined
```

```
> sale= coll.find ( { "tamaño" : 3, "ultima" : "e" },{});
```

```
{ "_id" : { "str" : "52d87454483398c8f2429277" }, "palabra" : "the", "primera" :
"t", "ultima" : "e", "tamaño" : 3, "letras" : [ "t", "h", "e" ], "estadis" : {
"vocales" : 1, "consonantes" : 2 }, "caractsets" : [ { "tipo" : "consonantes", "
caracts" : [ "t", "h" ] }, { "tipo" : "vocales", "caracts" : [ "e" ] } ] }
```

```
> sale= coll.find ( { "tamaño" : { $gt: 0, $lt: 4 }, "ultima" : 'e' },{});
{ "_id" : { "str" : "52d87454483398c8f2429277" }, "palabra" : "the", "primera" :
"t", "ultima" : "e", "tamaño" : 3, "letras" : [ "t", "h", "e" ], "estadis" : {
"vocales" : 1, "consonantes" : 2 }, "caractsets" : [ { "tipo" : "consonantes", "
caracts" : [ "t", "h" ] }, { "tipo" : "vocales", "caracts" : [ "e" ] } ] }
>
```

```
> sale= coll.find ( { "tamaño" : { $gt: 0, $lt: 4 }, "ultima" : 'e' },{palabra: 1 });
{ "_id" : { "str" : "52d87454483398c8f2429277" }, "palabra" : "the" }
>
```

```
db.students.find( { score: { $gt: 0, $lt: 2 } } )
```

Matches the following documents:

```
{ "_id" : 1, "score" : [ -1, 3 ] }
{ "_id" : 2, "score" : [ 1, 5 ] }
```

'awards' array contains an embedded document element
that contains the 'award' field equal to "Turing Award"
and the 'year' field greater than 1980:

```
db.bios.find(
{
  awards: {
    $elemMatch: {
      award: "Turing Award",
      year: { $gt: 1980 }
    }
  }
}
)
```

-- the embedded document name is
exactly { first: "Yukihiko", last: "Matsumoto" },
including the order:

```
db.bios.find(
```

```

{
  name: {
    first: "Yukihiro",
    last: "Matsumoto"
  }
}
)

```

Projection Operators

| Name | Description |
|------|-------------|
|------|-------------|

| | |
|----|--|
| \$ | Projects the first element in an array that matches the query condition. |
|----|--|

| | |
|-------------|--|
| \$elemMatch | Projects the first element in an array that matches the specified \$elemMatch condition. |
|-------------|--|

| | |
|--------|---|
| \$meta | Projects the document's score assigned during \$text operation. |
|--------|---|

| | |
|---------|--|
| \$slice | Limits the number of elements projected from an array. Supports skip and limit slices. |
|---------|--|

**** ----- usando find_all.js : encuentra todos los documentos**

```

01 mongo = new Mongo("localhost");
02 wordsDB = mongo.getDB("words");
03 wordsColl = wordsDB.getCollection("word_stats");
04 print("\nFor Each List: ");
05 cursor = wordsColl.find();
// --- recorre usando el m todo forEach del objeto Cursor
06 cursor.forEach(function(word){
07   print("word: " + word.word);
08 });

09 print("\nMapped Array: ");
10 cursor = wordsColl.find();

// ---- la función map crea una array del campo word de todos los
// documentos
11 words = cursor.map(function(word){
12   return word.word;
13 });

14 printjson(words);
15 print("\nIndexed Docuemnt in Array: ");
16 cursor = wordsColl.find();

// ---- transforma el cursor en un array e imprime elemento 55
17 words = cursor.toArray();
18 print(JSON.stringify(words[55]));

19 print("\nNext Document in Cursor: ");
20 cursor = wordsColl.find();
// ---- obtiene el siguiente elemento en la lista y lo imprime

```

```
21 word = cursor.next();
22 print(JSON.stringify(word));
```

**** Resultado -----**

For Each List:

word: the

word: be

word: and

...

word: apology

word: till

Mapped Array:

```
[
  "the",
  "be",
  "and",
  ...
  "apology",
  "till"
]
```

Indexed Document in Array:

```
{ "_id": {"str": "52d87454483398c8f24292ae"}, "word": "there", "first": "t", "last": "e",
  "size": 5, "letters": ["t", "h", "e", "r"], "stats": {"vowels": 2, "consonants": 3},
  "charsets": [{"type": "consonants", "chars": ["t", "h", "r"]},
    {"type": "vowels", "chars": ["e"]} ] }
```

Next Document in Cursor:

```
{ "_id": {"str": "52d87454483398c8f2429277"}, "word": "the", "first": "t", "last": "e",
  "size": 3, "letters": ["t", "h", "e"], "stats": {"vowels": 1, "consonants": 2},
  "charsets": [{"type": "consonants", "chars": ["t", "h"]}, {"type": "vowels", "chars": [
    "e"]} ] }
```

Encontrar Documentos a partir del valor de un campo

Base de datos "palabras". Cada palabra es un documento con estos campos

```
{ "_id": {"str": "52d87454483398c8f2429277"}, "palabra": "the", "primera": "t", "ultima": "e",
  "tamano": 3, "letras": ["t", "h", "e"], "estadis": {"vowels": 1, "consonantes": 2},
  "caractsets": [{"tipo": "consonants", "caracts": ["t", "h"]}, {"tipo": "vowels", "caracts": [
    "e"]} ] }
```

- encontrar palabras de tamaño = 5

```
find({tamano: 5});
```

- encontrar el documento (palabra) "there"

```
find({palabra: "there"});
```

- encontrar documentos (palabras) cuyo campo "primera" sea una de estas tres letras: a, b c.

```
find({primera:{$in: ['a', 'b', 'c']}});
```

- encontrar documentos con campo "tamaño" mayor de 12

```
find({tamano:{$gt: 12}});
```

- encontrar documentos con campo "tamaño" menor de 12

```
find({tamaño:{$lt: 12}});
```

- Encontrar docs con el campo "letras" que es un array tenga más de 10 elementos

```
find({letras:{$size: {$gt: 10}}});
```

- Encontrar docs con el campo "letras", que es un array tenga 14 elementos

```
find({letras:{$size: 14}});
```

- Encontrar docs. en un subdocumento usando ".": que tengan más de 6 vocales en sus estadísticas:

```
find({"estadis.vocales":{$gt:6}});
```

- Encontrar docs. según los contenidos de un campo array: que tengan en su campo "letras" todas los elementos de la consulta

```
find({letras:{$all: ['a','e','i','o','u']}});
```

- Encontrar docs. que tenga algún campo concreto (los campos son todos opcionales): que tengan campo "caracRaros"

```
find({caracRaros: {$exists:true}});
```

- Encontrar docs. que contengan un campo ("caractsets"), que es un array de subdocumentos. Se desea un valor o propiedad de un campo de los subdocumentos.

Cada subdocumento tiene dos campos, "tipo" y "caracts", con esta estructura:

```
{ "tipo": "xxx",  
  "caracts": ["1", "2"] }
```

En este caso el array tiene dos elementos que son sets de caracteres:

```
"caractsets": [ { "tipo": "consonants", "caracts": ["t", "h"] },  
                { "tipo": "vowels", "caracts": ["e"] } ]
```

Queremos un set de caracteres que tenga el "tipo" = "otros" y el tamaño del campo "caracts", que es un array sea igual a 2

```
find(  
{caractsets:{$elemMatch: {$and: [{tipo: 'other'}, {caracts: {$size: 2}}]}}  
);
```

**** ----- usando find_specific.js : encontrar docs específicos**

```

01 function displayWords(msg, cursor, pretty){
02   print("\n"+msg);
03   words = cursor.map(function(word){
04     return word.word;
05   });
06   wordStr = JSON.stringify(words);
07   if (wordStr.length > 65){
08     wordStr = wordStr.slice(0, 50) + "...";
09   }
10   print(wordStr);
11 }

12 mongo = new Mongo("localhost");
13 wordsDB = mongo.getDB("words");
14 wordsColl = wordsDB.getCollection("word_stats");
15 cursor = wordsColl.find({first: {$in: ['a', 'b', 'c']}});
16 displayWords("Words starting with a, b or c: ", cursor);
17 cursor = wordsColl.find({size:{$gt: 12}});
18 displayWords("Words longer than 12 characters: ", cursor);
19 cursor = wordsColl.find({size:{$mod: [2,0]}});
20 displayWords("Words with even Lengths: ", cursor);
21 cursor = wordsColl.find({letters:{$size: 12}});
22 displayWords("Words with 12 Distinct characters: ", cursor);
23 cursor = wordsColl.find({$and:
24   [{first:{
25     $in: ['a', 'e', 'i', 'o', 'o']},
26     {last:{
27       $in: ['a', 'e', 'i', 'o', 'o']}}]}]);
28 displayWords("Words that start and end with a vowel: ", cursor);
29 cursor = wordsColl.find({"stats.vowels":{$gt: 6}});
30 displayWords("Words containing 7 or more vowels: ", cursor);
31 cursor = wordsColl.find({letters:{$all: ['a','e','i','o','u']}});
32 displayWords("Words with all 5 vowels: ", cursor);
33 cursor = wordsColl.find({otherChars: {$exists: true}});
34 displayWords("Words with non-alphabet characters: ", cursor);
35 cursor = wordsColl.find({charsets:{
36   $elemMatch:{
37     $and:[{type: 'other'},
38       {chars: {$size: 2}}]}]);
39 displayWords("Words with 2 non-alphabet characters: ", cursor);

```

----- resultado (traducido al español)

Palabras que empiezan por a, b ó c

["be","and","a","can't","at","but","by","as","can"...

Palabras más largas que 12 car.:

["international","administration","environmental",...

Palabras con longitudes pares:

["be","of","in","to","have","to","it","that","he",...

Palabras con 12 car. distintos:

["uncomfortable","accomplishment","considerably"]

Palabras que empiezan y terminan por vocal:

["a","i","one","into","also","one","area","eye","i...

Palabras que contienen 7 o más vocales:

["identification","questionnaire","organizational"...

Palabras con todas las 5 vocales:

["education","educational","regulation","evaluatio...

Palabras con caracteres que no son letras:

["don't","won't","can't","shouldn't","e-mail","lon...

Palabras con dos

caracteres que no son letras:

["two-third's","middle-class"]

El comando `getLastError` o el método `getLastError()` del objeto `Database` devuelve el código de error de la última instrucción ejecutada.

Ejemplo con la BD `wordsDB`:

// el método da mucha más información : el estado, la operación que lo produjo , n mero de docs. modificados, el mensaje de error y otras propiedades que est n en la tabla

```
mongo = new Mongo('localhost');
wordsDB = mongo.getDB('words');
wordsDB.runCommand( { getLastError: 1, w: 1, j: true, wtimeout: 1000 } );
wordsColl = wordsDB.getCollection('word_stats');
wordsColl.insert({word:"the"});
lastError = wordsDB.getLastError(); // <--- uso del m todo de la DB
if(lastError){
  print("ERROR: " + lastError);
}
```

-

ejemplo ejecutando: `mongo doc_add.js`

```
01 selfie = {
02   word: 'selfie', first: 's', last: 'e',
03   size: 4, letters: ['s','e','l','f','i'],
04   stats: {vowels: 3, consonants: 3},
05   charsets: [ {type: 'consonants', chars: ['s','l','f']},
06             {type: 'vowels', chars: ['e','i']} ],
```



```

07 category: 'New' };
08 tweet = {
09   word: 'tweet', first: 't', last: 't',
10   size: 4, letters: ['t','w','e'],
11   stats: {vowels: 2, consonants: 3},
12   charsets: [ {type: 'consonants', chars: ['t','w']},
13               {type: 'vowels', chars: ['e']} ],
14   category: 'New' };
15 google = {
16   word: 'google', first: 'g', last: 'e',
17   size: 4, letters: ['g','o','l','e'],
18   stats: {vowels: 3, consonants: 3},
19   charsets : [ {type: 'consonants', chars: ['g','l']},
20               {type: 'vowels', chars: ['o','e']} ],
21   category: 'New' };
22
23 mongo = new Mongo('localhost');
24 wordsDB = mongo.getDB('words');
25 wordsDB.runCommand( { getLastError: 1, w: 1, j: true, wtimeout: 1000 } );
26 wordsColl = wordsDB.getCollection('word_stats');
27 print('Before Inserting selfie: ');
28 cursor = wordsColl.find({word: {$in: ['tweet','google', 'selfie']}},
29                        {word:1});
30 printjson(cursor.toArray());
31 wordsColl.insert(selfie);
32 print('After Inserting selfie: ');
33 cursor = wordsColl.find({word: {$in: ['tweet','google', 'selfie']}},
34                        {word:1});
35 printjson(cursor.toArray());
36 print('After Inserring tweet and google');
37 wordsColl.insert([tweet, google]);
38 cursor = wordsColl.find({word: {$in: ['tweet','google', 'selfie']}},
39                        {word:1});
40 printjson(cursor.toArray());

```

ejemplo ejecutando : mongo doc_update.js

```

01 function displayWords(cursor){
02   words = cursor.map(function(word){
03     return word.word + "(" + word.size + ")";
04   });
05   wordStr = JSON.stringify(words);
06   if (wordStr.length > 65){
07     wordStr = wordStr.slice(0, 50) + "...";
08   }
09   print(wordStr);
10 }
11 mongo = new Mongo('localhost');
12 wordsDB = mongo.getDB('words');
13 wordsDB.runCommand( { getLastError: 1, w: 1, j: true, wtimeout: 1000 } );
14 wordsColl = wordsDB.getCollection('word_stats');

```

```

15 cursor = wordsColl.find({category:"QYwords"});
16 print("Before QYwords Update: ");
17 displayWords(cursor);
18 wordsColl.update( { $and:[{ first: "q"},{last:'y'}]},
19     { $set: {category:'QYwords'}},
20     false, true);
21 cursor = wordsColl.find({category:"QYwords"});
22 print("After QYwords Update: ");
23 displayWords(cursor);
24 print("Before Left Update: ");
25 word = wordsColl.findOne({word: 'left'},
26     {word:1, size:1, stats:1, letters:1});
27 printjson(word);
28 wordsColl.update({ word: 'left'},
29     { $set: {word:'lefty'},
30     $inc: {size: 1, 'stats.consonants': 1},
31     $push: {letters: "y"}},
32     false, false);
33 word = wordsColl.findOne({word: 'lefty'},
34     {word:1, size:1, stats:1, letters:1});
35 print("After Left Update: ");
36 printjson(word);
37 wordsColl.update({category:"QYwords"},
38     {$set: {category:"none"}}, false, true);
39 wordsColl.update( { word: 'lefty'},
40     { $set: {word:'left'},
41     $inc: {size: -1, 'stats.consonants': -1},
42     $pop: {letters: 1}});
43 word = wordsColl.findOne({word: 'left'},
44     {word:1, size:1, stats:1, letters:1});
45 print("After Lefty Update: ");
46 printjson(word);

```

----- salida de la ejecución

Before QYwords Update:

```
[]
```

After QYwords Update:

```
["quickly(7)","quality(7)","quietly(7)"]
```

Before Left Update:

```
{
  "_id" : ObjectId("52e2992e138a073440e4663c"),
  "word" : "left",
  "size" : 4,
  "letters" : [
    "l",
    "e",
    "f",
    "t"
  ],
  "stats" : {
    "vowels" : 1,
    "consonants" : 3
  }
}
```

```

    }
  }
  After Left Update:
  {
    "_id" : ObjectId("52e2992e138a073440e4663c"),
    "letters" : [
      "l",
      "e",
      "f",
      "t",
      "y"
    ],
    "size" : 5,
    "stats" : {
      "consonants" : 4,
      "vowels" : 1
    },
    "word" : "lefty"
  }

```

```

  After Lefty Update:
  {
    "_id" : ObjectId("52e2992e138a073440e4663c"),
    "letters" : [
      "l",
      "e",
      "f",
      "t"
    ],
    "size" : 4,
    "stats" : {
      "consonants" : 3,
      "vowels" : 1
    },
    "word" : "left"
  }

```

**** Savind docs in a collection (no usar)**

- Salvar doc que has creado nuevo
No es tan eficiente como insert() o update()

```

existingObject = myCollection.findOne({name:"existingObj"});
existingObject.name = "updatedObj";
myCollection.save(existingObj);
myCollection.save({name:"newObj"});

```

**** salvando ejecutando: doc_save.js**

```

01 blog = {
02   word: 'blog', first: 'b', last: 'g',
03   size: 4, letters: ['b','l','o','g'],
04   stats: {vowels: 1, consonants: 3},

```

```

05 charsets: [ {type: 'consonants', chars: ['b','l','g']},
06             {type: 'vowels', chars: ['o']} ],
07 category: 'New' };
08 mongo = new Mongo('localhost');
09 wordsDB = mongo.getDB('words');
10 wordsDB.runCommand( { getLastError: 1, w: 1, j: true, wtimeout: 1000 } );
11 wordsColl = wordsDB.getCollection('word_stats');
12 cursor = wordsColl.find({category:"blue"}, {word: 1, category:1});
13 print("Before Existing Save: ");
14 printjson(cursor.toArray());
15 word = wordsColl.findOne({word:"ocean"});
16 word.category="blue";
17 wordsColl.save(word);
18 word = wordsColl.findOne({word:"sky"});
19 word.category="blue";
20 wordsColl.save(word);
21 cursor = wordsColl.find({category:"blue"}, {word: 1, category:1});
22 print("After Existing Save: ");
23 printjson(cursor.toArray());
24 word = wordsColl.findOne({word:"blog"});
25 print("Before New Document Save: ");
26 printjson(word);
27 wordsColl.save(blog);
28 word = wordsColl.findOne({word:"blog"}, {word: 1, category:1});
29 print("After New Document Save: ");
30 printjson(word);

```

**** resultado**

Before Existing Save:

```
[ ]
```

After Existing Save:

```
[
  {
    "_id" : ObjectId("52e2992e138a073440e46784"),
    "word" : "sky",
    "category" : "blue"
  },
  {
    "_id" : ObjectId("52e2992e138a073440e469f2"),
    "word" : "ocean",
    "category" : "blue"
  }
]
```

Before New Document Save:

```
null
```

After New Document Save:

```
{
  "_id" : ObjectId("52e29c62073b7a59dcf89ee1"),
  "word" : "blog",
  "category" : "New"
}
```

**** Upserting Documents in Collection (nexts)**

```
update({color:"azure"}, {$set:{red:0, green:127, blue:255}}, true, false);
```

- es el true pen ltimo

**** upserting ejecutando: doc_upsert.js**

```
01 mongo = new Mongo('localhost');
02 wordsDB = mongo.getDB('words');
03 wordsDB.runCommand( { getLastError: 1, w: 1, j: true, wtimeout: 1000 } );
04 wordsColl = wordsDB.getCollection('word_stats');
05 cursor = wordsColl.find({word: 'righty'},
06     {word:1, size:1, stats:1, letters:1});
07 print("Before Upsert: ");
08 printjson(cursor.toArray());
09 wordsColl.update({ word: 'righty'},
10     { $set: {word:'righty', size: 4,
11         letters: ['r','i','g','h'],
12         'stats.consonants': 3, 'stats.vowels': 1}},
13     true, true);
14 cursor = wordsColl.find({word: 'righty'},
15     {word:1, size:1, stats:1, letters:1});
16 print("After Upsert: ");
17 printjson(cursor.toArray());
18 wordsColl.update({ word: 'righty'},
19     { $set: {word:'righty', size: 6,
20         letters: ['r','i','g','h','t','y'],
21         'stats.consonants': 5, 'stats.vowels': 1}}, true, true);
22 cursor = wordsColl.find({word: 'righty'},
23     {word:1, size:1, stats:1, letters:1});
24 print("After Second Upsert: ");
25 printjson(cursor.toArray());
```

**** Deleting Documents from a Collection (FALTA)**

- Borra docs que coinciden con la query

- justone: si quieres borrar solo el primero que encuentre

```
remove([query], [justOne])
```

```
collection = myDB.getCollection('word_stats');
collection.remove();
```

The following code deletes all words that start with a from the words_stats collection:

```
collection = myDB.getCollection('word_stats');
collection.remove({first:'a'}, false);
```

The following deletes only the first word that starts with a from the words_stats collection:

```
collection = myDB.getCollection('word_stats');
collection.remove({first:'a'}, true);
** deleting ejecutando: doc_delete.js
mongo = new Mongo('localhost');
02 wordsDB = mongo.getDB('words');
03 wordsDB.runCommand( { getLastError: 1, w: 1, j: true, wtimeout: 1000 } );
04 wordsColl = wordsDB.getCollection('word_stats');
05 print("Before Delete One: ");
```

```
06 cursor = wordsColl.find({category: 'New'}, {word:1});
07 printjson(cursor.toArray());
08 wordsColl.remove({category: 'New'}, true);
09 cursor = wordsColl.find({category: 'New'}, {word:1});
10 print("After Delete One: ");
11 printjson(cursor.toArray());
12 wordsColl.remove({category: 'New'});
13 cursor = wordsColl.find({category: 'New'}, {word:1});
14 print("After Delete All: ");
15 printjson(cursor.toArray());
```