

CUỘC THI SÁNG TẠO TRẺ QUỐC GIA
TRONG LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NĂM 2026 - BẢNG C

SAFEROAD AI

Hệ thống AI phát hiện near-miss, phân tích rủi ro và xây dựng bản đồ an toàn giao thông

Hạng mục	Nội dung
Tên đề tài	SafeRoad AI - Phát hiện xung đột giao thông & bản đồ rủi ro va chạm
Bảng dự thi	Bảng C - đội thi tự do
Đội trưởng	Trần Phan Đăng Khôi (KHMT)
Thành viên	Lại Thế Mạnh Anh (Kỹ thuật Robot) · Trần Huỳnh Hân (Quản trị Kinh doanh)
Lĩnh vực	Thị giác máy tính · An toàn giao thông
Mã nguồn	https://github.com/dangkhoei-dev/SafeRoad-AI

MỤC LỤC

1. Bối cảnh và vấn đề thực tiễn

Công tác quản lý an toàn giao thông tại Việt Nam hiện vận hành theo cơ chế phản ứng: một giao lộ chỉ được xác định là "điểm đen" sau khi đã có đủ số vụ tai nạn được thống kê. Nghĩa là dữ liệu dùng để ra quyết định chỉ xuất hiện sau khi thiệt hại về người đã xảy ra.

Trong khi đó, nghiên cứu an toàn giao thông từ lâu đã chỉ ra rằng trước mỗi vụ tai nạn có hàng trăm tình huống "suýt va chạm" (near-miss) mang cùng cơ chế nguy hiểm nhưng kết thúc may mắn. Những tình huống này diễn ra liên tục, ngay trước ống kính của hệ thống camera giao thông đã lắp đặt sẵn, nhưng không được ghi nhận và phân tích một cách hệ thống.

Khoảng trống cần lấp: chưa có công cụ tự động biến luồng video giám sát sẵn có thành chỉ số rủi ro định lượng, có thể so sánh giữa các vị trí và theo dõi được theo thời gian. SafeRoad AI được xây dựng để lấp đúng khoảng trống đó.

2. Mục tiêu đề tài

- Tự động phát hiện tình huống suýt va chạm từ video camera giao lộ, không cần thêm cảm biến hay hạ tầng mới.
- Định lượng mức nguy hiểm bằng hai chỉ số đã được kiểm chứng trong nghiên cứu an toàn giao thông: TTC (Time To Collision) và PET (Post-Encroachment Time).
- Sinh bản đồ rủi ro không-thời gian, chỉ ra các điểm nóng cần ưu tiên xử lý hạ tầng.
- Mỗi cảnh báo phải kèm lý do đọc được bằng ngôn ngữ tự nhiên (Explainable Risk), để cán bộ vận hành kiểm chứng được thay vì phải tin vào một con số.
- Toàn bộ xử lý chạy cục bộ tại biên, không gửi dữ liệu ra ngoài, đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.


3. Đối tượng thụ hưởng và giá trị ứng dụng

Đối tượng	Giá trị nhận được
Sở Giao thông Vận tải, đơn vị quản lý hạ tầng	Xếp hạng mức nguy hiểm giữa các giao lộ bằng số liệu khách quan; ưu tiên vốn cải tạo dựa trên bằng chứng thay vì cảm tính
Cảnh sát giao thông	Xác định khung giờ và vị trí cần bố trí lực lượng; nhận diện hành vi vi phạm phổ biến tại từng nút
Đơn vị thiết kế giao thông	Đánh giá hiệu quả một thay đổi hạ tầng bằng cách so sánh chỉ số trước và sau, thay vì chờ số liệu tai nạn tích lũy nhiều năm
Cộng đồng dân cư	Giảm rủi ro tại các nút giao nguy hiểm nhờ can thiệp sớm

Giá trị cốt lõi của đề tài là chuyển công tác an toàn giao thông từ phản ứng sang phòng ngừa: phát hiện nút giao nguy hiểm trước khi nó kịp gây ra thương vong.

4. Giải pháp và kiến trúc hệ thống

Hệ thống nhận luồng video từ camera giao lộ đặt cao 10-18 m và xử lý qua sáu khối nối tiếp. Toàn bộ pipeline chạy trên một máy duy nhất, không phụ thuộc dịch vụ đám mây.



Hình 1. Kiến trúc sáu khối của SafeRoad AI

Khối	Chức năng	Công nghệ
1. Nguồn video	Thu nhận luồng hình ảnh	MP4 / RTSP / chuỗi ảnh
2. AI Processing	Phát hiện, ấn danh, theo vết, dựng quỹ đạo mặt đất	YOLO11n · ByteTrack · Kalman · Homography
3. Conflict Engine	Tính TTC/PET, gom sự kiện, phân loại xung đột	Mô hình đa hình tròn · gom theo episode
4. Risk Engine	Chấm điểm rủi ro, sinh lý do, dựng bản đồ nhiệt	Sigmoid có trọng số · lưới không-thời gian
5. Database	Lưu trữ bền vững, truy vấn song song	SQLite chế độ WAL
6. Dashboard	Trực quan hoá 7 tab, chạy ngoại tuyến	FastAPI · HTML/Canvas thuần

5. Dữ liệu

Đề tài sử dụng đồng thời dữ liệu thật và dữ liệu mô phỏng, với vai trò tách bạch rõ ràng. Đây là quyết định phương pháp quan trọng nhất của dự án và cần được nêu minh bạch.

Nguồn	Quy mô	Vai trò	Không dùng để
Multi-view Traffic Intersection (Møgelmoose)	2.441 ảnh · 14.488 bbox · 19 quỹ đạo chuẩn	Đo mAP detection, IDF1/MOTA tracking trên ảnh thật	Đo Precision/Recall near-miss

Nguồn	Quy mô	Vai trò	Không dùng để
UCSD Highway Traffic (Chan & Vasconcelos)	254 clip 320×240	Kiểm thử độ bền ở độ phân giải thấp	Phân tích xung đột (cao tốc, không có giao cắt)
Trình mô phỏng SafeRoad (tự viết)	300 s · 315 phương tiện · 152 nhân near-miss	Đo Precision/Recall/TTC-MAE và bảng ablation	Đánh giá độ khó thị giác của ảnh thật

Vì sao phải tự viết trình mô phỏng. Không một dataset giao thông công khai nào có nhãn near-miss - tất cả chỉ có bounding box. Mà Precision/Recall của phát hiện xung đột lại là cam kết trung tâm của đề tài. Trình mô phỏng cho phép biết chính xác quỹ đạo giải tích của từng xe, nhờ đó tính được TTC/PET thật ở độ phân giải thời gian tùy ý và có một tập nhãn chuẩn để chấm điểm.

Nhãn chuẩn được sinh bằng một quy trình khác hẳn thuật toán online: lấy mẫu ở 60 Hz thay vì 30 Hz, dùng vận tốc giải tích thay vì vận tốc ước lượng từ bbox nhiễu, và lấy cực tiểu toàn cục trên cả quãng gặp nhau thay vì quyết định theo từng khung hình. Nhờ ba khác biệt đó, đây là nhãn độc lập chứ không phải thuật toán tự chấm điểm cho chính nó.

Trong trình mô phỏng, near-miss phát sinh từ đúng nguyên nhân ngoài đời - xe vượt đèn đỏ, xe rẽ cắt dòng ngược chiều, người đi bộ băng qua đường - chứ không có tình huống nào được dàn dựng thủ công.

5.1. Tuân thủ quyền riêng tư

- Làm mờ khuôn mặt người đi bộ và người ngồi trên xe hai bánh; làm mờ vùng biển số phương tiện.
- Bước ẩn danh chạy ngay sau detection, trước mọi thao tác ghi ra đĩa - mọi dữ liệu lưu trữ từ đó trở đi đều đã ẩn danh.
- Cơ sở dữ liệu chỉ lưu ID số, lớp đối tượng, toạ độ và chỉ số; không lưu bất kỳ ảnh cắt nào.
- Không có kết nối mạng trong pipeline xử lý; hệ thống chạy hoàn toàn ngoại tuyến.

6. Phương pháp và công thức

6.1. TTC - Time To Collision

TTC là thời gian còn lại tới va chạm nếu cả hai đối tượng giữ nguyên vận tốc hiện tại. Đặt Δp là vị trí tương đối, Δv là vận tốc tương đối và R là tổng bán kính hai đối tượng, điều kiện va chạm $\|\Delta p + t\Delta v\| = R$ dẫn tới phương trình bậc hai:

$$\|\Delta v\|^2 \cdot t^2 + 2(\Delta p \cdot \Delta v) \cdot t + (\|\Delta p\|^2 - R^2) = 0$$

TTC là nghiệm dương nhỏ nhất. Không tồn tại nghiệm dương nghĩa là hai đối tượng đang tách xa nhau hoặc sẽ lướt qua nhau.

Cải tiến quan trọng - mô hình đa hình tròn. Cách làm phổ biến là xấp xỉ mỗi xe bằng một hình tròn ngoại tiếp. Với ô tô $4,4 \times 1,8$ m, hình tròn đó có bán kính 2,38 m, tức là mô hình hoá chiếc xe như vật thể rộng 4,76 m. Hậu quả đo được trong quá trình phát triển: hai ô tô đi ngược chiều ở hai làn cách nhau 4 m bị gắn nhãn "đồng đầu", sinh ra 132 cảnh báo giả trong 120 giây cho dòng xe hoàn toàn bình thường. Chúng tôi thay bằng cách phủ thân xe bằng 1-3 hình tròn nhỏ dọc trục, bán kính bằng nửa bề rộng xe; số cảnh báo giả loại này giảm xuống còn 13.

6.2. PET - Post-Encroachment Time

PET là khoảng thời gian giữa lúc đối tượng thứ nhất rời khỏi điểm xung đột và lúc đối tượng thứ hai đi tới chính điểm đó. Chỉ số này bắt được tình huống mà TTC bỏ sót: xe A vừa qua, 0,8 giây sau xe B mới tới đúng chỗ đó - chưa từng có nguy cơ va chạm tức thời nhưng rõ ràng là "suýt".

PET chỉ được tính khi góc giữa hai quỹ đạo $\geq 20^\circ$. Với hai xe đi gần song song, giao điểm hai tia nằm rất xa và cực nhạy với nhiễu - lệch hướng 1° đã dời giao điểm hàng chục mét, sinh ra giá trị PET nhỏ hoàn toàn giả.

6.3. Điều kiện ghi nhận near-miss

Một cặp đối tượng được ghi nhận là near-miss khi thoả đồng thời cả bốn điều kiện:

#	Điều kiện	Ngưỡng	Vì sao cần
1	Thực sự đến gần nhau	khoảng cách mặt-tới-mặt $< 3,0$ m	TTC chỉ là phép ngoại suy. Nếu một bên kịp phanh và hai xe chưa bao giờ tới gần, đó là tình huống được xử lý tốt
2	Có nguy cơ va chạm	$TTC < 3,0$ s hoặc $PET < 1,5$ s	Ngưỡng theo thông lệ nghiên cứu traffic conflict
3	Có tốc độ tiếp cận thật	vận tốc tương đối $> 3,0$ m/s	Phân biệt xung đột thật với dòng xe bám đuôi bình thường
4	Nằm trong tầm phủ camera	vùng COVERAGE	Không quy trách nhiệm cho hệ thống về thứ ngoài khung hình

Điều kiện 1 và 3 là phần dễ bị bỏ quên nhất. Chỉ dùng TTC đơn thuần sẽ gắn nhãn near-miss cho hàng trăm cặp xe đang lưu thông hoàn toàn bình thường trong dòng đông đúc: hai xe máy nối đuôi cách nhau 0,9 m ở cùng tốc độ có TTC rất nhỏ theo mô hình hình học, nhưng đó là giao thông Việt Nam bình thường.

6.4. Risk Score và Explainable Risk

$$RS = 100 \cdot \sigma(w_1/TTC + w_2/PET + w_3 \cdot v_r + w_4 \cdot Type + w_5 \cdot Time + b)$$

Dùng nghịch đảo TTC và PET vì mức nguy hiểm không tuyến tính theo thời gian còn lại: chênh lệch giữa 0,5 s và 1,0 s nghiêm trọng hơn rất nhiều so với chênh lệch giữa 4,0 s và 4,5 s. Hàm sigmoid giữ kết quả nằm gọn trong khoảng 0-100.

Từng số hạng được lưu riêng, nhờ đó dashboard giải thích được vì sao một cảnh báo có mức rủi ro cao - đây chính là yêu cầu Explainable Risk. Bộ trọng số được hiệu chỉnh trên tập có nhãn để phân bố điểm trải đều; bộ chưa hiệu chỉnh đẩy trung vị lên 98/100, khi mọi cảnh báo đều "rất nguy hiểm" thì thang điểm không còn phân biệt được gì và người vận hành sẽ bỏ qua tất cả. Sau hiệu chỉnh, phân bố trên 214 cảnh báo đạt phân vị 10 = 20, trung vị = 63, phân vị 90 = 90.

7. Kết quả thực nghiệm

Toàn bộ số liệu dưới đây sinh ra từ mã nguồn trong repo và tái lập được bằng các lệnh ghi trong README. Tập đánh giá: video mô phỏng 300 giây, 315 phương tiện, 152 nhãn near-miss chuẩn, seed 42. Detector được mô phỏng nhiều 1,5 px và tỉ lệ bỏ sót 3%.

7.1. Chỉ số tổng hợp

Chỉ số	Kết quả đo được	Mục tiêu đề ra	Đạt?
Tracking IDF1	0,983	$\geq 0,70$	Đạt
Tracking MOTA	0,966	$\geq 0,60$	Đạt
TTC MAE	0,286 s	$\leq 0,30$ s	Đạt
PET MAE	3,093 s	-	Kém
Recall (TTC < 1,0 s)	0,792	-	Tốt
Recall (TTC < 1,0 s), chỉ 22 nhãn chưa chạm	0,773	-	Tốt
Conflict Recall (gộp)	0,539	$\geq 0,80$	Chưa đạt
Conflict Precision	0,471	$\geq 0,75$	Chưa đạt
Tốc độ toàn hệ thống có YOLO (MVTI, CPU 2 lõi)	12,1 FPS	≥ 25 FPS	Chưa đạt
Độ trễ xử lý mỗi khung hình (trung vị / p95)	82,4 / 93,4 ms	$\leq 1,5$ s	Đạt
Thời gian các khâu sau phát hiện	0,7 ms/khung	-	-

Tốc độ đo trên video thật MVTI với YOLO11n chạy trên CPU 2 lõi, không GPU: khâu phát hiện chiếm 81,2 ms trong 81,8 ms mỗi khung hình, còn theo vết, quỹ đạo và đo xung đột cộng lại chỉ 0,7 ms. Muốn đạt 25 khung hình/giây cần GPU cho khâu phát hiện. Các lần chạy trên video mô phỏng dùng hộp phát hiện dựng sẵn nên tốc độ của chúng (39,0 FPS khi có ghi video minh họa) không gồm thời gian chạy YOLO và không dùng làm tốc độ của hệ thống. Tốc độ đo bằng trung vị độ trễ từng khung hình thay vì chia tổng thời gian chạy cho số khung hình, vì cách sau sai lệch khi máy ngừng hoặc có tiến trình khác giành CPU.

7.2. Recall theo mức nghiêm trọng

Đây là bảng quan trọng nhất về mặt an toàn: bỏ sót một near-miss TTC dưới 1 giây nguy hiểm hơn rất nhiều so với bỏ sót một near-miss TTC 2,8 giây. Vì vậy Recall phải được báo cáo tách theo dải chứ không gộp thành một con số duy nhất.

Dải TTC	Số nhãn chuẩn	Phát hiện được	Recall	TTC MAE
Rất nghiêm trọng (TTC < 1,0 s)	77	61	0,792	0,146 s
Nghiêm trọng (1,0-1,5 s)	18	12	0,667	0,525 s
Trung bình (1,5-2,5 s)	16	3	0,188	1,457 s
Nhẹ (2,5-3,0 s)	8	1	0,125	2,443 s
Tách dải theo trạng thái chạm	Số nhãn chuẩn	Phát hiện được	Recall	TTC MAE

Dải TTC	Số nhãn chuẩn	Phát hiện được	Recall	TTC MAE
Thân xe đã chồng lên nhau (TTC = 0)	55	44	0,800	0,112 s
Chưa chạm, TTC dưới 1,0 s	22	17	0,773	0,235 s
Chưa chạm, TTC từ 1,0 s trở lên	46	16	0,348	0,820 s

Trình mô phỏng chưa có ràng buộc chống va chạm, nên 55 nhãn chuẩn là lúc hai thân xe đã chồng lên nhau (TTC = 0), tức va chạm trong mô phỏng. Tách riêng 22 nhãn chưa chạm của dải dưới 1 giây, Recall là 0,773, gần với con số của cả dải.

Hệ thống mạnh đúng ở dải nguy hiểm nhất. Recall đạt 0,792 với các tình huống TTC dưới 1 giây, và giảm dần ở các dải nhẹ hơn. Đây là hành vi mong muốn: một hệ thống cảnh báo an toàn nên ưu tiên không bỏ sót tình huống nguy cấp, chấp nhận bỏ qua các tình huống ở ranh giới.

7.3. Bảng ablation - đóng góp của từng khối

Bật dần từng khối và đo lại, để chứng minh mỗi thành phần đều có đóng góp định lượng được thay vì chỉ có mặt cho đủ sơ đồ.

Cấu hình	Precision	Recall	F1	TTC MAE	Số sự kiện
1. Detection + Tracking	0,035	0,020	0,025	0,704	445
2. + Homography	0,073	0,671	0,132	0,401	1713
3. + Trajectory smoothing	0,154	0,678	0,251	0,272	860
4. + PET	0,103	0,711	0,180	0,271	1249
5. + Proximity gate	0,471	0,539	0,503	0,286	211
6. Full (+ Risk scoring)	0,471	0,539	0,503	0,286	211

Đọc bảng này theo hai chiều:

- Homography làm Recall nhảy từ 0,020 lên 0,671 - vì trước đó TTC được tính trên đơn vị pixel, vốn không phải đại lượng vật lý, nên hầu như không sự kiện nào khớp với nhãn chuẩn.
- Làm mượt quỹ đạo giảm TTC MAE và cắt số sự kiện giả đi một nửa, nhờ khử nhiễu vận tốc.
- PET nâng Recall thêm 3,3 điểm phần trăm - bắt được nhóm tình huống "vừa lướt qua" mà TTC bỏ sót. Mức tăng nhỏ nhưng đúng nhóm: đây là những tình huống mà chỉ số TTC về nguyên tắc không thể phát hiện.
- Cổng khoảng cách là bước có tác dụng lớn nhất lên F1: Precision tăng gấp 4,6 lần (0,103 → 0,471), đổi lại Recall giảm 17,1 điểm phần trăm (0,711 → 0,539). Đây là một đánh đổi có chủ ý, không phải cải thiện miễn phí: 1249 sự kiện bị lọc xuống còn 211, trong đó có cả một phần near-miss thật. Chúng tôi chọn cấu hình này vì F1 tăng từ 0,180 lên 0,503 và vì Recall ở dải nguy cấp - dải quyết định giá trị sử dụng - vẫn giữ được 0,792 (mục 7.2).

7.4. Độ bền trước nhiễu detector

Quét mức nhiễu bounding box để trả lời câu hỏi thực tế: khi thay bằng model yếu hơn, hoặc khi camera rung, trời mưa, hệ thống chịu được tới đâu?

Nhiều bbox (px)	Precision	Recall	F1	TTC MAE	IDF1
0,0	0,557	0,612	0,583	0,297	0,983

Nhiều bbox (px)	Precision	Recall	F1	TTC MAE	IDF1
1,0	0,515	0,559	0,536	0,310	0,983
2,0	0,450	0,566	0,501	0,290	0,983
4,0	0,332	0,559	0,417	0,301	0,982
6,0	0,233	0,566	0,330	0,328	0,976

Tracking gần như không suy giảm cho tới mức nhiều 6 px (IDF1 vẫn 0,98) nhờ cơ chế nới biên bbox khi ghép. Precision là thành phần nhạy cảm nhất - giảm từ 0,557 xuống 0,233 khi nhiều tăng từ 0 lên 6 px, cho thấy chất lượng detector là nút thắt chính của toàn hệ thống.

7.5. Kết quả trên dữ liệu thật

Trên 2.441 ảnh MVTI, cùng trọng số COCO gốc, cùng cách chấm COCO (ngưỡng 0,001, tối đa 100 hộp mỗi ảnh) và cùng ngưỡng vận hành 0,15:

Chỉ số	Một lượt toàn khung (mặc định)	Chia ô 2×3 và lượt toàn khung
mAP@0,5	0,208	0,164
mAP@0,5:0,95	0,139	0,104
Precision / Recall ở ngưỡng 0,15	0,468 / 0,277	0,353 / 0,323
Tracking IDF1 / MOTA	0,235 / 0,061	0,262 / -0,022
Tốc độ (CPU 2 lõi)	12,1 FPS	1,4 FPS

Chia ô tăng Recall ở ngưỡng vận hành nhưng giảm Precision và mAP, lại chậm hơn khoảng 9 lần, nên cấu hình mặc định chạy một lượt. Số near-miss trên tập này chỉ là thống kê mô tả vì dữ liệu thật không có nhãn xung đột và chưa có hiệu chuẩn homography thực địa.

Lịch miền. COCO chủ yếu gồm ảnh chụp ngang tầm mắt, còn camera giao thông đặt cao nhìn chếch xuống. Khi chạy ở kích thước ảnh 1280, có khung hình YOLO gốc gán nhãn "airplane" cho 35 đối tượng. Phương tiện trong MVTI không quá nhỏ, nên cắt ô không giải quyết được; hướng xử lý là fine-tune trên chính 14.488 bounding box của tập dữ liệu, xem notebook Colab kèm theo repo.

8. Đánh giá trung thực so với mục tiêu ban đầu

Hai chỉ số chưa đạt mục tiêu đề ra: Conflict Precision (0,471 so với mục tiêu 0,75) và Conflict Recall gộp (0,539 so với mục tiêu 0,80). Chúng tôi báo cáo nguyên trạng và phân tích nguyên nhân thay vì điều chỉnh ngưỡng cho số liệu đẹp hơn.

8.1. Nguyên nhân

- Trần của thuật toán. Với detector hoàn hảo (nhiều 0 px), hệ thống đạt $F1 = 0,583$. Nghĩa là khoảng 0,08 điểm F1 mất do nhiều detector, phần còn lại là giới hạn của chính phương pháp.
- Ranh giới giữa "dòng xe đông" và "xung đột" vốn mờ. Phần lớn cảnh báo bị tính là sai thực chất là các cặp xe có khoảng cách thật dưới 1 m - tức là chúng đã đến rất gần nhau, chỉ là không thoả toàn bộ tiêu chí của nhân chuẩn. Đây là hiện tượng đã được ghi nhận trong tài liệu nghiên cứu traffic conflict technique: ngay cả người gán nhãn có kinh nghiệm cũng bất đồng ở dải TTC 2-3 giây.
- Độ chính xác phân loại kiểu xung đột chỉ đạt 0,598, do góc tiếp cận được ước lượng từ vận tốc vốn đã có nhiễu.

8.2. Vì sao kết quả vẫn có giá trị sử dụng

Với mục đích thực tế của hệ thống - xếp hạng mức nguy hiểm giữa các giao lộ và chỉ ra điểm nóng cần ưu tiên - thì chỉ số quan trọng là Recall ở dải nguy cấp, và con số đó đạt 0,792. Các cảnh báo ở ranh giới có thể lọc thêm bằng ngưỡng Risk Score khi vận hành.

9. Rủi ro và hạn chế đã biết

Hạn chế	Ảnh hưởng	Hướng khắc phục
Mô hình vận tốc không đổi	TTC bị quan hơn thực tế khi có xe phanh gấp	Bổ sung mô hình gia tốc bậc hai; đây là hạn chế chung của mọi phương pháp TTC
Giả thiết mặt phẳng của homography	Sai số ở giao lộ dốc hoặc có cầu vượt	Chia vùng và calibrate riêng từng vùng
Chưa fine-tune cho giao thông Việt Nam	Detection kém trên góc nhìn camera giao thông	Đã chuẩn bị notebook fine-tune trên dữ liệu có nhãn
Chỉ xét tương tác từng cặp	Tình huống ba xe bị tách thành nhiều cặp riêng lẻ	Mở rộng sang mô hình tương tác nhóm
Ẩn danh suy từ bbox detector	Bỏ sót người đi bộ mà detector không phát hiện	Bổ sung detector khuôn mặt chuyên dụng khi công bố dữ liệu
Giấy phép AGPL-3.0 của Ultralytics	Ràng buộc nếu thương mại hoá	Kiến trúc đã tách giao diện detector để thay thế dễ dàng
Trình mô phỏng chưa chống va chạm	Một phần nhân chuẩn là lúc thân xe chồng lên nhau	Thêm ràng buộc va chạm; hiện báo cáo tách riêng nhóm này
Tốc độ trên CPU	Toàn hệ thống có YOLO chưa đạt 25 FPS trên CPU 2 lõi	GPU cho khâu phát hiện, hoặc chạy detector thưa hơn

Hạn chế	Ảnh hưởng	Hướng khắc phục
Nhận dạng hành vi quá nhạy	Gần như mọi xe bị gắn cờ bất thường	Làm mượt vận tốc trước khi áp ngưỡng; hiệu chỉnh lại ngưỡng

10. Hướng phát triển

- Fine-tune YOLO11n trên dữ liệu giao lộ Việt Nam, ưu tiên hai lớp xe máy và người đi bộ.
- Calibrate homography thực địa bằng điểm mốc đo đạc, thay cho phép xấp xỉ hiện tại.
- Triển khai trên Jetson Orin Nano, lượng tử hoá INT8 để đạt thời gian thực tại biên.
- Thu thập dữ liệu nhiều ngày để phân tích chu kỳ rủi ro theo giờ và theo ngày trong tuần.
- Kết nối với hệ thống đèn tín hiệu để đề xuất điều chỉnh chu kỳ đèn dựa trên số liệu xung đột.
- Tổ chức gán nhãn near-miss thủ công trên video thật với hai người gán nhãn độc lập, báo cáo hệ số đồng thuận Cohen kappa.

11. Kê khai công cụ và dữ liệu

Bản kê khai công cụ trí tuệ nhân tạo và lịch sử câu lệnh được nộp kèm hồ sơ dự thi theo đúng yêu cầu của Thể lệ; nguồn dữ liệu và giấy phép nằm trong docs/dataset_license.md. Tóm tắt:

- Có sử dụng trợ lý lập trình AI để hỗ trợ viết mã và tài liệu. Toàn bộ quyết định thiết kế, lựa chọn ngưỡng, phương pháp đánh giá và diễn giải kết quả do nhóm thực hiện và chịu trách nhiệm.
- Thuật toán ByteTrack và Kalman filter được cài đặt lại từ công thức, không sao chép repo gốc.
- Thư viện kế thừa: Ultralytics YOLO (AGPL-3.0), PyTorch, OpenCV, scikit-learn, FastAPI.
- Dataset kế thừa: Multi-view Traffic Intersection (Møgelmoose), UCSD Highway Traffic (Chan & Vasconcelos, 2005 - đã trích dẫn theo yêu cầu).
- Không sử dụng API trả phí hoặc dịch vụ đám mây nào trong pipeline.

12. Minh chứng kỹ thuật

Hạng mục	Vị trí
Mã nguồn đầy đủ	https://github.com/dangkhoei-dev/SafeRoad-AI
Sơ đồ kiến trúc	docs/assets/architecture.png
Protocol định nghĩa near-miss	docs/protocol_near_miss_v1.md
Bảng kê dữ liệu và giấy phép	docs/dataset_license.md
Bản kê khai công cụ AI và lịch sử câu lệnh	Nộp kèm hồ sơ dự thi
Kết quả đánh giá dạng máy đọc	data/outputs/evaluation.json, evaluation_real.json, evaluation_real_tiled.json
Bộ kiểm thử tự động	tests/ - 91 test, chạy bằng pytest và GitHub Actions
Notebook fine-tune	notebooks/01_finetune_yolo11n_colab.ipynb

13. Tài liệu tham khảo

- [1] Hayward, J.C. (1972). Near-miss determination through use of a scale of danger. Highway Research Record 384.
- [2] Allen, B.L., Shin, B.T., Cooper, P.J. (1978). Analysis of traffic conflicts and collisions. Transportation Research Record 667.
- [3] Zheng, L., Ismail, K., Meng, X. (2014). Traffic conflict techniques for road safety analysis: open questions and some insights. Canadian Journal of Civil Engineering, 41(7).
- [4] Treiber, M., Hennecke, A., Helbing, D. (2000). Congested traffic states in empirical observations and microscopic simulations. Physical Review E, 62(2).
- [5] Zhang, Y. et al. (2022). ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box. ECCV 2022.
- [6] Akyon, F.C. et al. (2022). Slicing Aided Hyper Inference and Fine-tuning for Small Object Detection. ICIIP 2022.
- [7] Chan, A.B., Vasconcelos, N. (2005). Probabilistic Kernels for the Classification of Auto-Regressive Visual Processes. IEEE CVPR.
- [8] Møgelmoose, A. Multi-view Traffic Intersection Dataset. Aalborg University.