
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giới thiệu học máy

Lý thuyết — Khái niệm nền, học có giám sát, kiểm tra hiệu biết

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

Mục lục

Lời nói đầu	3
1 Học máy là gì?	4
2 Các loại hệ thống học máy	5
2.1 Học có giám sát	5
2.1.1 Hồi quy	5
2.1.2 Phân loại	6
2.2 Học không giám sát	6
2.3 Học tăng cường	9
2.4 AI tạo sinh	9
3 Học có giám sát — Khái niệm nền	12
3.1 Dữ liệu	12
3.2 Mô hình	13
3.3 Huấn luyện	14
3.4 Đánh giá	15
3.5 Suy luận	17
4 Kiểm tra hiểu biết tổng hợp	18
4.1 Sức mạnh dự đoán	18
4.2 Có giám sát và không giám sát	18
4.3 Huấn luyện và đánh giá	19

Lời nói đầu

Cách đọc tài liệu

Biên soạn và dịch từ khóa *Introduction to Machine Learning* của Google Developers^a.

^a<https://developers.google.com/machine-learning/intro-to-ml>

Bản đồ các ô trong tài liệu

- **Động cơ học** — câu hỏi thực tế trước khi định nghĩa.
- **Định nghĩa** — khái niệm chính thống, có liên kết [ML Glossary](#).
- **Ý nghĩa & Trực giác** — giải thích “đang nói gì”.
- **Tính chất** — quy tắc, phân loại, điểm cần nhớ.
- **Phương pháp** — quy trình, các bước làm.
- **Công thức** — biểu thức / mối quan hệ toán tắt.
- **Ví dụ** — tình huống cụ thể.
- **Phản ví dụ** — hiểu nhầm thường gặp.
- **Ứng dụng thực tế** — sản phẩm, ngành.
- **Lưu ý** — cạm bẫy, kiểm tra hiểu biết.
- **Tổng kết chương** — thuật ngữ và bước tiếp theo.

Tài liệu tham khảo mở rộng

[Machine Learning Crash Course](#) • [Problem Framing](#) • [People + AI Guidebook](#).

1 Học máy là gì?

Động cơ học — Tại sao cần học máy?

Dịch máy, xe tự lái, gợi ý nhạc, tự hoàn thành câu, tóm tắt báo, sinh ảnh chưa từng có: đều cần **học máy** (ML). ML là cách mới để *giải bài toán, trả lời câu hỏi phức tạp và tạo nội dung* từ dữ liệu — thay vì lập trình từng quy tắc bằng tay cho mọi trường hợp.

Ứng dụng thực tế

- Dự báo thời tiết, thời gian di chuyển, gợi ý bài hát.
- Tự động hoàn thành, tóm tắt văn bản, sinh ảnh/âm thanh/video.

Học máy (mức cơ bản)

ML là quá trình **huấn luyện** (training) một phần mềm — **mô hình** (model) — để đưa ra **dự đoán** (prediction) hữu ích hoặc **sinh nội dung** từ dữ liệu.

Ý nghĩa & Trực giác

Mô hình giống “công thức ẩn” học từ dữ liệu: không ai viết sẵn từng quy tắc “nếu độ ẩm > 80% thì mưa”, mà máy *tự* tìm quan hệ giữa độ ẩm, áp suất, ... và lượng mưa sau khi xem hàng nghìn mẫu có nhãn.

Hai cách giải bài toán dự báo mưa

Cách truyền thống: Mô phỏng khí quyển + bề mặt Trái Đất, giải phương trình động lực học chất lỏng — chính xác về lý thuyết nhưng cực khó triển khai.

Cách ML: Cho mô hình nhiều dữ liệu thời tiết; mô hình học quan hệ toán giữa mẫu thời tiết và lượng mưa; đưa thời tiết hiện tại $\Rightarrow$ dự đoán mưa.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=RdC7KZ60FPA>

“Mô hình”

- **Không** phải phần cứng máy tính.
- **Không** phải mô hình thu nhỏ vật lý (mô hình tàu thủy, mô hình nhà).
- **Phải là:** quan hệ toán học (tập số/tham số) suy ra từ dữ liệu để dự đoán.

Kiểm tra hiểu biết

Trong ML, “mô hình” là gì?

Quan hệ toán học học từ dữ liệu, dùng để dự đoán hoặc sinh nội dung.

2 Các loại hệ thống học máy

Động cơ học — Cần phân loại hệ thống ML

Cùng là “học từ dữ liệu”, nhưng bài toán khác nhau: có sẵn đáp án (dự đoán giá nhà), không có đáp án (gom nhóm khách hàng), học qua thử-sai (robot), hay *tạo* nội dung mới (ảnh từ mô tả). Chọn sai loại $\Rightarrow$ sai cách chuẩn bị dữ liệu và đánh giá.

Bốn nhóm hệ thống ML

1. **Học có giám sát** — dữ liệu có nhãn/đáp án đúng.
2. **Học không giám sát** — tìm cấu trúc, cụm, mẫu; không có nhãn cho mục tiêu.
3. **Học tăng cường** — học qua phần thưởng/hình phạt trong môi trường.
4. **AI tạo sinh** — tạo văn bản, ảnh, âm thanh, video từ đầu vào người dùng.

Một hệ thống có thể kết hợp nhiều nhóm (ví dụ tạo sinh: huấn luyện không giám sát rồi tinh chỉnh có giám sát).

2.1 Học có giám sát

Học có giám sát (supervised learning)

Học có giám sát: huấn luyện trên dữ liệu có **đáp án đúng**, tìm mối liên hệ trong dữ liệu dẫn tới đáp án đó. “Giám sát” = con người cung cấp kết quả đúng đã biết.

Ý nghĩa & Trực giác

Giống học sinh ôn đề cũ **có đáp án**: sau đủ đề, làm đề mới tốt hơn. Khác không giám sát: đề **không** có đáp án, chỉ nhóm câu giống nhau.

Hai nhánh chính của có giám sát

- **Hồi quy** — đầu ra là **số** (giá nhà, lượng mưa, thời gian đi).
- **Phân loại** — đầu ra là **lớp** / xác suất thuộc lớp (spam, có mèo, loại thời tiết).

2.1.1 Hồi quy

Mô hình hồi quy

Mô hình hồi quy dự đoán một **giá trị số liên tục** (hoặc số rồi có ý nghĩa thứ tự), ví dụ lượng mưa tính bằng mm.

Ví dụ hồi quy

Tình huống	Đầu vào	Dự đoán số
Giá nhà	Diện tích, mã ZIP, phòng ngủ/tắm, lãi suất, thuế, số nhà bán khu vực...	Giá căn
Thời gian đi	Lịch sử giao thông, khoảng cách, thời tiết	Phút/giây đến nơi

2.1.2 Phân loại

Mô hình phân loại

Mô hình phân loại dự đoán **khả năng** thuộc một **lớp** (category), không phải một số tùy ý.

Nhị phân và đa lớp

- **Nhị phân:** hai lớp — mưa / không mưa, spam / không spam.
- **Đa lớp:** ≥ 3 lớp — mưa, mưa đá, tuyết, mưa phùn.

Ứng dụng thực tế

Lọc email spam; nhận diện mèo trong ảnh; phân loại loại thời tiết. Video: <https://www.youtube.com/watch?v=NNue6rkDrws>

Nhầm hồi quy với phân loại

Dự đoán kWh/năm là **hồi quy** (số), không phải phân loại. Phân loại dùng khi cần **lớp** (spam/không spam), không phải khi nhân là số đo liên tục trừ khi ta *chủ động* chia khoảng thành lớp (cao/trung bình/thấp).

Kiểm tra hiểu biết

Dự đoán tiêu thụ điện tòa nhà (kWh) $\Rightarrow$ **hồi quy**.



2.2 Học không giám sát

Học không giám sát

Học không giám sát tìm **mẫu có ý nghĩa** trong dữ liệu **không có nhãn** cho mục tiêu. Kỹ thuật phổ biến: **phân cụm** (clustering) — gom điểm tương tự thành **cụm**.


Quy trình phân cụm (trực giác)

1. Đưa dữ liệu (không cần nhãn mục tiêu).
2. Thuật toán đo “gần nhau” (khoảng cách, độ tương tự).
3. Gom thành cụm; **người** đặt tên cụm sau (mùa, loại khách hàng...).


**Hình 1.** Phân cụm điểm tương tự.**Hình 2.** Cụm có ranh giới tự nhiên.

Phân cụm khác phân loại

Phân loại: bạn định nghĩa trước lớp (mèo, chó). **Phân cụm:** thuật toán tìm nhóm; bạn đoán nhãn sau (ví dụ cụm nhiệt độ thấp = “mùa đông”).



Hình 3. Cụm mẫu thời tiết.



Hình 4. Cụm được gán nhãn tuyết, mưa phùn, mưa, không mưa.

Phản ví dụ

Sai: “Có giám sát thường dùng phân cụm.” — Phân cụm là **không giám sát**.

Sai: “Không giám sát tự biết nghĩa cụm.” — Máy chỉ gom nhóm; **người** đặt tên dựa trên

hiểu biết miền.

Kiểm tra hiểu biết

- Có giám sát: có đáp án đúng trong dữ liệu.
- Không giám sát: không có đáp án; tìm nhóm/mẫu.

2.3 Học tăng cường

Học tăng cường (RL)

Học tăng cường: tác nhân thực hiện **hành động** trong **môi trường**, nhận **phần thưởng** hoặc **hình phạt**, học **chính sách** (policy) tối đa hóa phần thưởng tích lũy.

Mục tiêu RL (ý tưởng)

Tìm chính sách π sao cho tổng phần thưởng kỳ vọng lớn:

$$\pi^* \approx \arg \max_{\pi} \mathbb{E} \left[\sum_t \gamma^t r_t \right],$$

với r_t phần thưởng bước t , $\gamma \in (0, 1]$ hệ số chiết khấu (chi tiết ở khóa RL chuyên sâu).

Ứng dụng thực tế

Huấn luyện robot di chuyển; **AlphaGo** chơi cờ vây; game, điều khiển tài nguyên.

2.4 AI tạo sinh

AI tạo sinh (generative AI)


AI tạo sinh: lớp mô hình **tạo nội dung** từ đầu vào người dùng — văn bản, ảnh, nhạc, video; hoặc kết hợp (ảnh + chữ $\rightarrow$ video).

Ký hiệu kiểu đầu vào $\rightarrow$ đầu ra

text-to-text, text-to-image, text-to-video, text-to-code, text-to-speech, image-and-text-to-image,...

Bảng 1: Bảng ví dụ mô hình tạo sinh (rút gọn)

Mô hình	Đầu vào	Đầu ra
Text-to-text	Ai sáng lập đua Le Mans?	Giải thích lịch sử (Bard).
Text-to-image	Bạch tuộc ngoài hành tinh đọc báo qua cổng.	Ảnh (Imagen).
Text-to-code	Vòng lặp Python in số nguyên tố.	Mã (Bard).
Image-to-text	Ảnh hồng hạc	Mô tả văn bản.


Text-to-video (Phenaki)**Đầu vào:** “Gấu bông bơi ở biển San Francisco...”Nguồn: [Phenaki](#).**Text-to-code (Bard)**

```

for number in numbers:
    is_prime = True
    for i in range(2, number):
        if number % i == 0:
            is_prime = False
            break
    if is_prime:
        print(number)

```

Image-to-text



“Đây là hồng hạc, sống ở vùng Caribbean.”

Mô hình tạo sinh học như thế nào?

Học **mẫu** trong dữ liệu để tạo dữ liệu **mới tương tự** — như diễn viên bắt chước phong cách, họa sĩ học trường phái, ban cover học nhóm nhạc. Thường: huấn luyện **không giám sát** ban đầu, sau đó tinh chỉnh **có giám sát** hoặc **tăng cường**.

AI tạo sinh trong thương mại điện tử

Tự xóa nền ảnh sản phẩm; nâng chất lượng ảnh độ phân giải thấp — use case đang phát triển nhanh.

Nguyên lý chung của ML (tóm tắt phần 2)

1. **Có giám sát** cần nhãn; phù hợp dự đoán khi biết “đáp án” cần học.
2. **Không giám sát** khám phá cấu trúc; nhãn cụm do người gán sau.
3. **Tăng cường** học hành vi qua phần thưởng.
4. **tạo sinh** tạo nội dung mới từ mẫu đã học.

Thuật ngữ — Các loại hệ thống ML

classification model • clustering • model • policy • prediction • regression model • reinforcement learning • reward • supervised learning • training • unsupervised learning.

3 Học có giám sát — Khái niệm nền

Động cơ học — Vì sao cần nắm khái niệm?

Lọc spam hay dự báo mưa đều cùng “khung”: có **dữ liệu có nhãn**, xây **mô hình**, **huấn luyện**, **đánh giá**, rồi **suy luận** trên dữ liệu mới. Thiếu một bước (ví dụ đánh giá kém mà triển khai) $\Rightarrow$ sản phẩm sai trong thực tế.

Vòng đời mô hình có giám sát

Dữ liệu $\rightarrow$ Mô hình $\rightarrow$ Huấn luyện $\rightarrow$ Đánh giá $\rightarrow$ Suy luận

Có thể lặp Huấn luyện $\leftrightarrow$ Đánh giá nhiều lần trước khi suy luận trong sản phẩm.

3.1 Dữ liệu

Tập dữ liệu, mẫu, đặc trưng, nhãn

Tập dữ liệu (dataset): tập dữ liệu liên quan (ảnh mèo, giá nhà, thời tiết).

Mẫu (example): một đơn vị — như một dòng bảng.

Đặc trưng (feature): giá trị đầu vào mô hình dùng để dự đoán.

Nhãn (label): “đáp án” cần dự đoán.

Mẫu có nhãn (labeled example): có cả đặc trưng và nhãn.

Mô hình dự báo mưa

Đặc trưng: vĩ độ, kinh độ, nhiệt độ, độ ẩm, mây, gió, áp suất. Nhãn: *lượng mưa*.

Mẫu có nhãn và không nhãn

- **Có nhãn:** dùng khi **huấn luyện** và **đánh giá** (so sánh dự đoán với nhãn thật).
- **Không nhãn:** dùng khi **suy luận** trên dữ liệu mới — mô hình tự dự đoán nhãn.

Hai mẫu có nhãn.

Features								Label
date	lat	long	temp	humidity	cloud_coverage	wind_direction	atmp_pressure	rainfall
2021-09-09	49.71N	82.16W	74	20	3	N	18.6	.01
2021-09-09	32.71N	117.16W	82	42	6	SW	29.94	.23

Example

Hai mẫu không nhãn.

Features

date	lat	long	temp	humidity	cloud_coverage	wind_direction	atmp_pressure
2021-09-09	49.71N	82.16W	74	20	3	N	18.6
2021-09-09	32.71N	117.16W	82	42	6	SW	29.94

Example

Kích thước và đa dạng tập dữ liệu

Kích thước: số mẫu. **Đa dạng:** phạm vi tình huống (mùa, khu vực, loại nhà...). Tập lý tưởng: **lớn và đa dạng**.

Tập lớn nhưng không đa dạng

100 năm dữ liệu **chỉ tháng 7** $\Rightarrow$ dự báo mưa tháng 1 kém dù “nhiều dữ liệu”.

Tập đa dạng nhưng quá nhỏ

Vài năm, đủ 12 tháng, nhưng ít năm $\Rightarrow$ thiếu biến thiên dài hạn; dự đoán thiếu tin cậy.

Kiểm tra hiểu biết — Tập dữ liệu lý tưởng

Đáp án: kích thước **lớn** và đa dạng **cao**. Tránh: lớn/thấp đa dạng; nhỏ/cao đa dạng; nhỏ/thấp đa dạng.

Nhiều đặc trưng không luôn tốt hơn

Hàng trăm đặc trưng (ảnh vệ tinh, mây...) có thể giúp, nhưng đặc trưng **không nhân quả** với nhãn (ví dụ màu xe với giá) có thể **không** cải thiện dự đoán.

3.2 Mô hình

Mô hình trong học có giám sát

Tập hợp số (tham số) định nghĩa quan hệ toán từ *mẫu đặc trưng* tới *giá trị nhãn*. Quan hệ được **học** qua huấn luyện, không gán tay đầy đủ.

Ý nghĩa & Trực giác

Có thể hình dung mô hình như hàm f : nhãn $\approx f(\text{đặc trưng}_1, \dots, \text{đặc trưng}_n)$; các hệ số trong f được chỉnh khi huấn luyện.

3.3 Huấn luyện

Huấn luyện (training)

Cho mô hình tập **mẫu có nhãn**; mô hình dự đoán, so với nhãn thật, cập nhật nghiệm để dự đoán tốt hơn trung bình trên tập.

Mất mát (loss) — ý tưởng

Chênh lệch giữa dự đoán $\hat{y}$ và nhãn thật y :

$$\text{loss} = L(\hat{y}, y).$$


Huấn luyện $\Leftrightarrow$ giảm loss trung bình trên các mẫu (cập nhật tham số mô hình).

Một bước cập nhật

Dự đoán 1,15 inch mưa, thực tế 0,75 inch $\Rightarrow$ chỉnh mô hình để lần sau gần 0,75 hơn.


Ba bước huấn luyện (theo Google ML)

1. Một mẫu có nhãn $\rightarrow$ dự đoán.




Hình 5. Dự đoán từ mẫu có nhãn.

2. So sánh với nhãn thật $\rightarrow$ cập nhật.



Hình 6. Cập nhật dự đoán.

3. Lặp cho mọi mẫu (có thể nhiều **epoch**).

**Hình 7.** Cập nhật trên cả tập.


Chọn đặc trưng khi huấn luyện

Thử thêm/bỏ đặc trưng (ví dụ `time_of_day` trong dữ liệu thời tiết) và xem đánh giá có cải thiện — không phải đặc trưng nào cũng có **sức dự đoán**.

3.4 Đánh giá

Đánh giá mô hình đã huấn luyện

1. Dùng tập có nhãn (thường **tách** khỏi tập huấn luyện).
2. Chỉ đưa **đặc trưng** cho mô hình.
3. So sánh dự đoán với nhãn thật.
4. Nếu chưa đạt $\Rightarrow$ huấn luyện lại / đổi đặc trưng / thu thập thêm dữ liệu.



Hình 8. So dự đoán với giá trị thực.

Kiểm tra hiểu biết — Vì sao phải huấn luyện?

Mô hình phải **học** quan hệ đặc trưng–nhãn từ dữ liệu; không “biết sẵn” khi mới khởi tạo.

3.5 Suy luận

Suy luận (inference)

Suy luận: dùng mô hình đã huấn luyện và đánh giá đủ tốt để dự đoán trên mẫu **không có nhãn** (chỉ có đặc trưng) — ví dụ thời tiết hiện tại → lượng mưa dự kiến.

Chuỗi logic có giám sát

Huấn luyện chỉ trên mẫu **có nhãn** $\Rightarrow$ đánh giá trên mẫu có nhãn (ẩn nhãn với mô hình) $\Rightarrow$ suy luận trên mẫu **không nhãn** trong vận hành thực tế.

Thuật ngữ — Học có giám sát

example • feature • inference • labeled example • label • loss • prediction • training.

4 Kiểm tra hiểu biết tổng hợp

Động cơ học — Luyện chọn mô hình và đặc trưng

Biết định nghĩa chưa đủ: cần nhìn bảng dữ liệu và hỏi — nhân là số hay lớp? Có nhân trong tập không? Đặc trưng nào thực sự liên quan giá/nhân?

4.1 Sức mạnh dự đoán

Predictive power

Không phải mọi cột trong bảng đều giúp dự đoán nhân. Chỉ vài đặc trưng mang phần lớn thông tin (ví dụ hãng xe, năm, số dặm với giá).



Kiểm tra hiểu biết — Dự đoán giá xe

Tốt nhất: make_model, year, miles.

Yếu: color, height; gearbox; tire_size, wheel_base.

4.2 Có giám sát và không giám sát

Người dùng website mua sắm

last_purchase_amt	years_since_signup	num_purchases	num_coupon_usage	education	marital_status	income
-------------------	--------------------	---------------	------------------	-----------	----------------	--------

Muốn **phân loại kiểu người dùng** (chưa có nhãn) $\Rightarrow$ **không giám sát** (phân cụm), sau đó đặt tên: “săn giảm giá”, “deal hunter”, “surfer”, “loyal”, “wanderer”.

Sai: dùng có giám sát khi không có nhãn

Tập không có cột “loại người dùng” $\Rightarrow$ không thể huấn luyện có giám sát để “dự đoán lớp người dùng” trừ khi tự tạo nhãn (gán nhãn tay).

Tiêu thụ điện hộ gia đình

<code>sq_ft</code>	<code>loc_lat_long</code>	<code>year_built</code>	<code>kwhrs_peryear</code>
--------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------

Dự đoán kWh/năm $\Rightarrow$ có giám sát; nhãn = kilowatt hours used per year; đặc trưng = diện tích, vị trí, năm xây.

Giá vé máy bay

<code>departure_airport</code>	<code>destination_airport</code>	<code>date</code>	<code>time_of_day</code>	<code>airline</code>	<code>fuel_price</code>	<code>airplane_ticket_cost</code>
--------------------------------	----------------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------------

Hồi quy (giá vé là số). Có thể **phân loại** “cao/trung bình/thấp” nếu chuyển số thành lớp theo ngưỡng (sau khi tính trung bình tuyến).

Hồi quy vs phân loại cho giá vé

- Hồi quy: đầu ra số (USD).
- Phân loại đa lớp: có thể 3 lớp cao, trung bình, thấp — cần tiền xử lý nhãn.

4.3 Huấn luyện và đánh giá

Khi dự đoán lệch nhiều — hai hướng hiệu quả

1. Huấn luyện lại với ít đặc trưng hơn nhưng có sức dự đoán mạnh.
2. Huấn luyện lại trên tập lớn hơn, đa dạng hơn.

Phản ví dụ

Sai: “Không sửa được mô hình dự đoán tệ.” — Có thể: thêm dữ liệu, đổi đặc trưng, nhiều vòng huấn luyện.

Sai: “Đổi sang không giám sát sẽ cải thiện dự đoán có nhãn.” — Không giải quyết bài toán dự đoán nhãn đã biết trong huấn luyện.

Kiểm tra hiểu biết — Cải thiện mô hình

Chọn **hai** đáp án tốt: (1) huấn luyện lại với đặc trưng mạnh; (2) tập lớn/đa dạng hơn.
Không chọn: “không sửa được”; “đổi sang không giám sát”.

Bước tiếp theo trong hành trình ML

- [Machine Learning Crash Course](#) — thực hành sâu.
- [Problem Framing](#) — đặt khung bài toán, tránh lỗi.
- [People + AI Guidebook](#) — thiết kế AI lấy con người làm trung tâm.

Đặng Tấn Quý