下载播客逐字稿到obsidian的流程

下载播客逐字稿到 Obsidian 的流程

> 把这段话复制给钱钱，附上播客链接即可：

给钱钱的指令模板

```
帮我下载这个播客的逐字稿：<链接>
参考格式：/Users/dang/Library/Mobile
Documents/com~apple~CloudDocs/Documents/obsidian/dangxiaoshi/钱钱的记忆/ai学习/
火火/播客逐字稿_给女孩的商业第一课_火火返场.md
存到：/Users/dang/Library/Mobile
Documents/com~apple~CloudDocs/Documents/obsidian/dangxiaoshi/钱钱的记忆/ai学习/
```

钱钱的完整执行步骤

第一步：抓播客元信息

用 `defuddle` 提取页面内容，拿到播客名、嘉宾、主持人、时长、简介、说话人数量。

```
defuddle parse "<链接>" --md
```

第二步：抓音频 URL

小宇宙是 JS 渲染，必须用 browse 工具执行 JS，curl 拿不到：

```
B="$HOME/.claude/skills/gstack/browse/dist/browse"
$B goto "<链接>"
# sleep 3 后：
$B js "JSON.stringify([...document.querySelectorAll('audio,
source')].map(e=>({tag:e.tagName,src:e.src||e.getAttribute('src')})))"
```

第三步：提交通义 ASR（异步 + 说话人分离）

```
curl -X POST
"https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/services/audio/asr/transcription" \
  -H "Authorization: Bearer sk-881e83d692f449d98e2efa633932942b" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-DashScope-Async: enable" \
  -d '{
    "model": "paraformer-v2",
    "input": { "file_urls": ["<音频URL>"] },
    "parameters": {
      "language_hints": ["zh", "en"],
      "disfluency_removal_enabled": true,
      "diarization_enabled": true,
      "speaker_count": <人数，通常2>
    }
  }'
```

返回 `task_id`。

第四步：Monitor 轮询等完成

```
until curl -s -H "Authorization: Bearer sk-881e83d692f449d98e2efa633932942b"
\
  "https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/tasks/<task_id>" \
  | grep -v '"task_status":"RUNNING"\|"task_status":"PENDING"'; do sleep 15;
done
```

完成后拿 `transcription_url`，下载 JSON。

第五步：识别说话人

统计每个 `speaker_id` 的总字数：

- 字最多 → 嘉宾（话多）
- 第一句自我介绍的 → 主持人

第六步：格式化逐字稿

格式规则：

- 说话人切换时打时间戳：`[HH:MM:SS] 姓名：文字`
- 同一人连续说话直接换行续写，不重复打时间戳
- 500ms 以上停顿才开新段

Frontmatter 模板：

```
---
tags: [逐字稿, 播客, <嘉宾>, <节目名>]
date: <今天>
source: <链接>
播客: <节目名>
嘉宾: <嘉宾>
主持: <主持>
时长: <X>分钟
---
```

第七步：存到 Obsidian

文件名：`播客逐字稿_<节目名>_<嘉宾>.md`

存到：

```
/Users/dang/Library/Mobile
Documents/com~apple~CloudDocs/Documents/obsidian/dangxiaoshi/钱钱的记忆/ai学习/
```

默认参数

项目	值
说话人分离	默认开启
语言	zh + en
去口语助词	开启
API Key	钥匙串.md → 阿里云 → API Key 1

已支持的平台

平台	状态
小宇宙	✅ browse 抓 audio src
本地视频（MP4等）	✅ 见下方流程

本地视频转逐字稿

> 给钱钱的指令模板：
> `帮我把这个视频转成逐字稿存到传家宝目录：/path/to/video.MP4`

步骤

1. ffmpeg 提取音频

```
ffmpeg -i video.MP4 -vn -ar 16000 -ac 1 -q:a 4 audio.mp3 -y
```

把 920MB 视频变成 ~2MB 音频，1秒内完成。

2. 上传到 DashScope OSS（阿里云内部存储，全程不出阿里体系）

```
# 第一步：拿上传授权
resp=$(curl -s "https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/uploads?
action=getPolicy&model=paraformer-v2" \
  -H "Authorization: Bearer sk-881e83d692f449d98e2efa633932942b")
dir=$(echo "$resp" | python3 -c "import json,sys; print(json.load(sys.stdin)
['data']['upload_dir'])")
policy=$(echo "$resp" | python3 -c "import json,sys;
print(json.load(sys.stdin)['data']['policy'])")
sig=$(echo "$resp" | python3 -c "import json,sys; print(json.load(sys.stdin)
['data']['signature'])")
key="$dir/audio.mp3"

# 第二步：上传文件
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" \
  -X POST "https://dashscope-file-mgr.oss-cn-beijing.aliyuncs.com" \
  -F "key=$key" \
  -F "policy=$policy" \
```

```
  -F "OSSAccessKeyId=LTAI5tG7vL6zZFFbuNrkCjdo" \
  -F "signature=$sig" \
  -F "x-oss-object-acl=private" \
  -F "x-oss-forbid-overwrite=true" \
  -F "file=@audio.mp3;type=audio/mpeg"
# 返回 204 = 成功
```

OSS（阿里云的网盘服务，Object Storage Service）内部存储，文件不出阿里体系，也不需要公开权限。

3. 提交通义 ASR，用 oss:// 内部格式

```
curl -X POST
"https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/services/audio/asr/transcription" \
  -H "Authorization: Bearer sk-881e83d692f449d98e2efa633932942b" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-DashScope-Async: enable" \
  -d "{
    \"model\": \"paraformer-v2\",
    \"input\": { \"file_urls\": [\"oss://dashscope-file-mgr/$key\"] },
    \"parameters\": {
      \"language_hints\": [\"zh\", \"en\"],
      \"disfluency_removal_enabled\": true,
      \"diarization_enabled\": true,
      \"speaker_count\": 2
    }
  }"
```

关键：file_url 用 `oss://桶名/路径` 格式（不是 https://），DashScope 的 ASR（把语音自动变成文字的技术）和 OSS 内部直通，不需要公开权限。说话人数按实际人数填。

4-7. 同播客流程（轮询→下载JSON→格式化→存Obsidian）

备注

- ✅ 全程阿里云，2026-04-24 验证可用
- ❌ 用 HTTPS 公开链接访问 DashScope 自己上传的文件会 403，必须用 `oss://` 格式
- ❌ litterbox（海外临时文件中转站）已废弃，不再使用

流程复盘：token 消耗分析（2026-04-24 首次视频转稿）

> 目的：评估哪些步骤浪费算力，找优化方向

步骤	估算 token	是否必要	备注
① 读记忆文件	~1800	✅ 必要	固定启动成本
② 查视频信息	~150	✅ 必要	ffprobe（读视频基本信息的工具）
③ ffmpeg 提取音频	~100	✅ 必要	ffmpeg（把视频里的声音单独拆出来的工具）
④ DashScope 文件上传→ASR→失败	~900	❌ 纯浪费	DashScope 自家文件上传，private ACL（文件权限锁死=只有自己能看）导致 ASR（把语音自动变成文字的技术）访问不了
⑤ 找临时链接，试了4个服务才成功	~700	❌ 大部分浪费	transfer.sh（海外文件传输服务）/ 0x0.st（同类服务）/ gofile.io（同类服务）均失败，最后 litterbox（同类服务）成功
⑥ 提交通义 ASR + 轮询	~300	✅ 必要	paraformer-v2（通义的语音识别模型名称）
⑦ 下载 JSON + 格式化	~3500	⚠️ 偏贵	JSON 含每个字的时间戳，数据量大；只取句级就够
⑧ 写文件 + 更新记忆	~1500	✅ 必要	—
合计	**~9000**	—	其中浪费约 1600（18%）

以上为估算值，基于输入输出内容大小换算，非精确 API 计数

优化方案 B：腾讯云 COS 替换 litterbox（待执行）

为什么用腾讯云 COS

- 你已有 COS 会员 + 密钥，无需额外注册
- 国内服务器，DashScope（阿里巴巴AI接口平台）访问更快、更稳
- 文件不过期，可复用
- 费用几乎为零（2MB 文件的存储费可忽略）

执行前需要做的事

在腾讯云控制台建一个**公开读**的 COS 桶（bucket，就是一个网盘文件夹），告诉钱钱：

- 桶名（bucket name）
- 地区（region，比如 ap-guangzhou / ap-shanghai）

届时替换第②步为

```
# 上传音频到腾讯云 COS，拿公开直链
# 钱钱会用已有的 SecretId + SecretKey 自动完成
curl -X PUT "https://<桶名>.cos.<地区>.myqcloud.com/audio.mp3" \
  --data-binary @audio.mp3 \
  -H "Authorization: <签名>"
# 直链格式：https://<桶名>.cos.<地区>.myqcloud.com/audio.mp3
```

升级后预计 token 节省

- 省去4次失败上传尝试：~700 token
- 每次跑更稳定，不再有服务关闭/SSL报错风险