

```
CREATE TABLE clientes (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    creado_en TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

```
INSERT INTO clientes (nombre_completo, email)  
VALUES
```

```
    ('Juan Pérez', 'juan@email.com'),  
    ('María García', 'maria@email.com'),  
    ('Jorge Tapia', 'jorge@email.com'),  
    ('Silvia Díaz', 'silvia@email.com'),  
    ('Pedro Díaz', 'pedro@email.com'),  
    ('Carlos López', 'carlos@email.com');
```

```
CREATE TABLE productos (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0),  
    categoria VARCHAR(50),  
    stock INT DEFAULT 0 CHECK (stock >= 0),  
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
INSERT INTO productos (nombre, precio, categoria, stock) VALUES
```

```
    ('Laptop HP', 850.99, 'Tecnología', 15),  
    ('Mouse Inalámbrico', 25.50, 'Tecnología', 50),  
    ('Silla de Oficina', 199.99, 'Muebles', 8),  
    ('Cafetera', 89.75, 'Electrodomésticos', 20),  
    ('Libro SQL Básico', 34.99, 'Libros', 30),  
    ('Teclado Mecánico', 75.25, 'Tecnología', 25),  
    ('Monitor 24"', 220.00, 'Tecnología', 12),  
    ('Mesa de Estudio', 150.00, 'Muebles', 5),  
    ('Router WiFi', 65.30, 'Tecnología', 18),  
    ('Auriculares Bluetooth', 45.90, 'Tecnología', 40);
```

```
CREATE TABLE categoria (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO categoria (nombre) VALUES ( 'Tecnología' );  
INSERT INTO categoria (nombre) VALUES ( 'Muebles' );  
INSERT INTO categoria (nombre) VALUES ( 'Libros' );  
INSERT INTO categoria (nombre) VALUES ( 'Electrodomésticos' );
```

```
ALTER TABLE productos DROP COLUMN categoria;
```

```
ALTER TABLE productos  
ADD COLUMN id_categoria INT,  
ADD CONSTRAINT fk_productos_categoria  
FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id);
```

-- Tabla básica de compras

```
CREATE TABLE compras (  
    id_compra SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_cliente INT NOT NULL REFERENCES clientes(id),  
    id_producto INT NOT NULL REFERENCES productos(id),  
    cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),  
    fecha DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
    numero_factura VARCHAR(20)  
);
```

```
ALTER TABLE compras
```

```
ADD COLUMN precio_unitario DECIMAL(10,2);
```

-- Insertar algunas compras de ejemplo

```
INSERT INTO compras (numero_factura, id_cliente, id_producto, cantidad, precio_unitario)  
VALUES  
( 'FACT-001', 1, 1, 1, 850.99), -- Juan Pérez compra una Laptop  
( 'FACT-002', 2, 3, 2, 199.99), -- María García compra 2 sillas  
( 'FACT-003', 1, 2, 3, 25.50),  -- Juan Pérez compra 3 mouses  
( 'FACT-004', 3, 5, 1, 34.99),  -- Jorge Tapia compra un libro  
( 'FACT-005', 4, 7, 1, 220.00), -- Silvia Díaz compra un monitor  
( 'FACT-006', 2, 9, 1, 65.30),  -- María García compra un router  
( 'FACT-007', 5, 4, 1, 89.75);  -- Pedro Díaz compra una cafetera
```