تمرين 12-A01

تگ labele : این تگ برای برچسب گذاری بخش های مختلف فرم استفاده می شود به عنوان مثال، با استفاده از تگ می توان یک نام برچسب را به یک فیلد ورودی اختصاص دهد

تگ input : این تگ برای ساخت فیلدهای ورودی در فرم ها استفاده می شود نوع فیلد ورودی می تواند متن/پسورد/چک باکس باشد

تگ legend : این تگ برای ساخت عنوان گروه فیلدها در یک فرم استفاده می شود

تگ Textarea : این تگ برای ساخت یک باکس متن بزرگتر از فیلدهای ورودی استفاده می شود

اتربيبوت placeholder : اين اتربيبوت به عنوان متن راهنما درون يك المان نمايش داده مي شود

اتریبیوت required for : این اتریبیوت برای تعیین اجبار بودن پر کردن یک فیلد در فرم استفاده می شود

اتريبيوت type : اين اتريبيوت براى تعيين نوع داده المان ورودى استفاده مى شود

اتريبيوت name: براى تعيين نام المان ورودى استفاده مى شود

اتريبيوت col : اين اتريبيوت براى تعيين تعداد ستون ها در يك المان ورودى استفاده مي شود

اتريبيوت row : اين اتريبيوت براى تعيين تعداد رديف ها در يک المان ورودى استفاده مي شود

*تگ ها و ارتبیبوت های ذکر شده در تصویر زیر استفاده شده اند:

