PAM-W-46

PENGISIAN C/S
LEMBAR KERJA OPERATOR
PROSES ANTI KOROSI ALUMINIUM WIRE
(ULTRAVIOLET)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		OKTI VITASARI / SPV PROD
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	NURDIANENGSEH / SPV PROD

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR PROSES ANTI KOROSI ALUMINIUM WIRE (ULTRAVIOLET)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator Proses Anti Korosi Alumunium Wire (Ultraviolet)"

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di pre assembly

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi

II. DEFINISI

1	Checksheet	Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA OPERATOR PROSES ANTI KOROSI ALUMINIUM WIRE (ULTRAVIOLET)

1	Carline	:	diisi dengan nama carline yang melakukan proses
2	Tgl/Bln/Thn	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung
3	Shift	:	diisi dengan melingkari salah satu shift yang sesuai, A1 untuk shift A pagi dan A2 untuk shift A malam
4	No. Mesin	:	diisi dengan nomer mesin yang digunakan untuk proses
5	UV Resin No.	:	diisi dengan part nomer UV Resin yang digunakan
6	Hal	:	diisi dengan nomor halaman yang digunakan
7	Jam	:	diisi dengan jam saat melakukan proses
8	Lot No. Resin	:	diisi nomer lot resin setiap ada pergantian resin
9	Squence / Issue No.	:	diisi dengan nomer sequence / nomer issue sesuai yang tertera pada kanban
10	Qty (pcs)	:	diisi quantity circuit yang diproses dalam 1 kanban
11	Proses UV	:	Diisi dengan nomer terminal yang diproses UV pada masing-masing sisi circuit sesuai dengan kanban (sisi A atau sisi B)
12	Defect	:	diisi jika ditemukan defect, jika tidak ada defect maka kolom dikosongkan
	Item	:	diisi dengan kode defect yang ditemukan (seperti yang tertera pada bagian bawah checksheet)
	Qty (pcs)	:	diisi jumlah defect yang ditemukan
13	Perubahan 4M	:	beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi, pada lembar awal terjadinya perubahan isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M lingkari pada bonder / sequence no. untuk Lot / kanban pertama (3 bundle pertama) yang mengalami perubahan 4M
14	Checked	:	Diisi dengan NIK dan paraf dari operator yang melakukan proses
	Prepared	:	Diisi dengan NIK dan paraf dari GL Produksi yang bersangkutan setelah melakukan pengechekan

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release	1 Des 2023	Prod
01	Revisi Approval	28 Nov 2025	QSA

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CONFIDENTIAL

Checked	Prepared
	14

LEMBAR KERJA OPERATOR
PROSES ANTI KOROSI ALUMINIUM WIRE (ULTRAVIOLET)

Carline : 1
Tgl/Bln/Thn : 2
Shift : A1 / A2 / B1 / B2 3
No. Mesin : 4
UV Resin no. : 5
Hal : 6

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO 13
☐ MAN ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE
No. Kontrol 4M : .....
Note : Lingkari SEQ No. untuk 3 lot / kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

No.	Jam	Lot No. Resin	Squence / Issue No.	Qty (pcs)	Proses UV 11		Defect 12	
					Sisi A	Sisi B	Item	Qty (pcs)
1	7	8	9	10				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

No.	Jam	Lot No. Resin	Squence / Issue No.	Qty (pcs)	Proses UV		Defect	
					Sisi A	Sisi B	Item	Qty (pcs)
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								

Jenis Defect : B9. Terminal rusak; G1. Ada benda asing; H4. Konduktor bagian A; H5. Resin masuk bagian A; H6. Resin bagian B terbuka; H7. Core terlihat bagian atas C; H8. Core terlihat samping C; H9. Sisi punggung; H10. Abnormal resin

Note : Jika ditengah proses terjadi listrik padam, maka produk tersebut harus discrap dan lingkari pada output yang terkait