FAM-W-08

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA OPERATOR F/A

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		ENDANG S / PROD SPV
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	BINTI S / PROD SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LAPORAN KERJA OPERATOR F/A

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian C/S Laporan Kerja Operator F/A, untuk menjamin agar operator dapat mengisi laporan kerja operator F/A dengan baik.

WHEN Instruksi di gunakan selama proses produksi di area Final Assy.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah departemen Produksi

WHERE Instruksi ini diterapkan di JAI untuk semua family

II. INSTRUKSI PENGISIAN LAPORAN KERJA OPERATOR FA

1. Pilih salah satu proses yang dilakukan dengan memberi tanda cek (✓) pada Off Line, Siage atau Finishing. Atau pada kolom yang kosong jika digunakan selain ketiga job tersebut (tulis nama job yang menggunakan)
2. Hal ……. / …….. : diisi dengan halaman …… dari ……
3. Ganti Assy : diisi dengan jam & no N/P awal digunakannya LKO (jika terjadi pergantian assy maka tulis kembali jam & no N/P awal digunakannya lagi LKO tersebut).
4. Tanggal / Shift : diisi tanggal dan shift pada saat melakukan proses .
5. Line / CV : diisi line dan no conveyor tempat mengerjakan proses.
6. No. Assy : diisi nomor assy yang sedang dikerjakan.
7. NIK OP : diisi NIK operator yang mengerjakan proses.

PENULISAN NO NAME PLATE DILAKUKAN SEBELUM PROSES

8. Kolom No N/P W/H terdiri atas :
   - 8A. Main W/H : diisi dengan serial No Name plate wiring harness, dilakukan sebelum proses (Sesuai dengan metode penulisan name plate) note(1~4)
   - 8B. N – OK : diisi dengan tanda (√) untuk wiring harness yang N – OK
   - 8C. Jump N/P : diisi dengan tanda (√) untuk serial No Name plate yang mempunyai selisih 10 dengan name plate sebelum atau sesudahnya dan dipastikan sudah OK setelah dilakukan check name plate.
   - 8D. Airbag : diisi dengan No Name plate Airbag (**hanya di carline yang menggunakan N/P Airbag**)

9. Kolom W/H defect, terdiri atas :
   - 9A. No. N/P : diisi dengan no.N/P Wiring Harness yang defect (Sesuai dengan metode penulisan name plate) note(1~4)
   - 9B. Jenis : diisi dengan kode jenis defect yang terjadi sesuai yang tertera di bawah.
   - 9C. Spec : diisi dengan spesifikasi yang telah ditetapkan
   - 9D. Actual : diisi dengan actual hasil inspeksi
   - 9E. Ujung : diisi dengan no ujung ditemukan defect dari wiring harness. Contoh : Ujung 8 → U_8
   - 9F. Qty : diisi banyaknya defect yang terjadi.

10. Kolom W/H repair, terdiri atas :

10A. No. N/P lama : diisi dengan No. N/P lama W/H defect yang telah dipotong karena harus ganti N/P

10B. No. N/P baru : diisi dengan No. N/P baru dari W/H defect yang telah direpair dan harus ganti N/P

10C. No. def tag : diisi dengan No. def tag yang digunakan.

11. Kolom Prepared : diisi dengan paraf & NIK operator yang melakukan proses
12. Kolom Checked : diisi dengan paraf & NIK group leader area tersebut setelah melakukan pengecheckan.
13. Kolom perubahan 4M : diisi dengan tanda (√) pada Yes bila terjadi perubahan 4M dan tanda (√) pada No bila tidak terjadi perubahan 4M.
    Isikan tanda (√) pada salah satu item 4M (Man, Methode, Machine, Material).
14. No N/P : Tulis No. N/P dari 3 W/H pertama pengecekan jika ada perubahan 4M

Note :

1. Pada urutan harness no.1 yang dicek dan pada saat ganti kolom ditulis serial N/P secara lengkap dan broadcast code. Urutan berikutnya hanya ditulis 3 digit terakhir serial no. N/P saja (lihat no.2,3,4)
2. Jika ada jump N/P, cek actual N/P apakah assy dan broadcast code sama dengan kanban (pastikan tidak salah N/P), jika OK tulis lengkap serial no. N/P dan braodcast code, dan beri tanda (√) pada kolom jump N/P (lihat no.5)
3. Jika harness berikutnya kembali ke urutan serial N/P yang semula (lihat no.6), maka tulis lagi no. N/P secara lengkap dan broadcast code nya
4. Urutan berikutnya jika 2 digit awalnya berurutan, tulis 3 digit serial N/P saja
5. Sebelum melakukan proses, tulis No. N/P terlebih dahulu
6. Lingkari tanda (√) pada kolom No. N/P W/H N-OK untuk wiring harness defect yang direpair ditempat dan hasil pengecekan sudah dipastikan OK
7. Untuk W/H defect yang tidak perlu sobek N/P, dan tidak bisa repair di tempat, operator tetap membuat Defective tag. Jika W/H tersebut selesai di repair, saat kembali ke jig proses No. N/P harus ditulis lagi Sedangkan nomor N/P sebelumnya pada kolom No. N/P W/H N-OK tidak perlu dilingkari
8. Quantity output wiring harness bisa dilihat di delivery packing

III. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	25 June 2004	QSA
01	Lama penyimpanan record, distribusi tanpa menggunakan Form Implementasi Dokumen (FID)	26 April 2005	PROD
02	Revisi : 1. Judul Prosedur & judul check sheet : C/S Lembar Data No. Urut Name Plate menjadi Lembar Kerja Operator F/A 2. Isi Check sheet / LKO disamakan dengan LKI	8 Des 2017	QA
03	Revisi Approval	26 Nov 2025	QSA

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Hal: / (2)

LAPORAN KERJA OPERATOR F/A

(1) ☐ OFF LINE ☐ FINISHING ☐ SIAGE ☐ .....

GANTI ASSY (3)
JAM : _____ N/P : _____
JAM : _____ N/P : _____
JAM : _____ N/P : _____

TANGGAL : (4)
SHIFT : IA / IIA / IB /
LINE / CV : (5)

NO.ASSY : (6)
NIK OP : (7)

CHECKED	PREPARED
(12)	(11)

NO	No. N/P W/H (8)																W/H DEFECT (9)						W/H REPAIR (10)		
	MAIN W/H	N OK	JUMP N/P	AIRBAG	MAIN W/H	N OK	JUMP N/P	AIRBAG	MAIN W/H	N OK	JUMP N/P	AIRBAG	MAIN W/H	N OK	JUMP N/P	AIRBAG	NO. N/P	JENIS	SPEC	ACTUAL	UJUNG	QTY	NO.N/P LAMA	NO.N/P BARU	NO. DEF TAG
1	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)													(9A)	(9B)	(9C)	(9D)	(9E)	(9F)	(10A)	(10B)	(10C)
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
TOTAL OUTPUT :																									

JENIS DEFECT :

1. CIRCUIT NOT INSERT
2. CIRCUIT WRONG INSERT
3. CROSS CIRCUIT
4. TAPE WRONG METHODE
5. WRONG CAVITY

6.DAMAGE
A.CLIP
B.CONNECTOR
C.GROMMET
D.INSULATION
E.PROTECTOR
F.SPACER
G.TERMINAL
H.TUBE

I. BOLT / TORQUE
J. R/B
7. DIMENSION
A. BRANCH
B. CLIP
C. GROMMET
D. PROTECTOR
E. TRUNK
F. TUBE

8. MISSING
A. CIRCUIT
B. CLIP
C. COVER
D. FUSE
E. GREASE
F. GROMMET
G. MARKING N/P
H. NAME PLATE

I. PROTECTOR
J. SEAL RUBBER
K. SPACER
L. SPOT TAPE
M. TAPE FOAM
N. TIE BACK
O. TUBE
P. JC / BUSSBAR
Q. PULLER

9. NOT CLICK
A. CONNECTOR
B. PROTECTOR
C. SPACER
D. TPO
E. FUSE

10. ORIENTASI
A. CLIP
B. BRANCH
C. GROMMET
D. COVER CONNECTOR
E. TIE BACK

11. WRONG PART
A. CLIP
B. CONNECTOR
C. NAME PLATE
D. TAPE
E. TUBE
F. FUSE
G. RELAY
H. JC / BUSSBAR
I. GROMMET

12. BENT
A. MALE TERMINAL
B. LA TERMINAL

13.OTHERS
A.
B.
C.

(13) PERUBAHAN 4M ☐ YES ☐ NO

	NO. N/P (14)
☐ MAN (Prod / QA)*	
☐ METHODE	1. _____
☐ MATERIAL	2. _____
☐ MACHINE	3. _____

ABNORMALITY	TROUBLESHOTTING
TIDAK DAPAT DIKERJAKAN SESUAI PETUNJUK	SEGERA HENTIKAN PEKERJAAN
TIDAK DAPAT MENCAPAI KUALITAS STANDARD	PISAHKAN PART YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDARD
PART/MATERIAL LAIN DARI BIASANYA	SEGERA HUBUNGI LEADER DI LINE
REJECT LEBIH DARI 3 KALI BERTURUT-TURUT	

* Coret yang tidak perlu

Note : **1. Lingkari tanda (√) pada kolom No. N/P W/H N - OK, bila W/H yang defect sudah direpair & hasil pengecekan sudah dipastikan OK (untuk deffect yang ditemukan di area inspeksi dan langsung direpair → QA - ACL - FA - IS - 029)**

2. Quantity output wiring harness bisa dilihat di delivery packing

3. Jika ada perubahan 4M, tulis No. N/P dari 3 W/H pertama pengecekan pada kolom perubahan 4M

CONFIDENTIAL