

ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUE

CAMPOS MENDOZA, D. DANIEL

Manual Definitivo e Integral de Usuario: GNU Emacs 30

Índice general

CAPÍTULO 1

Arquitectura, Filosofía y Fundamentos del Sistema

Tu estación de trabajo en **GNU Emacs 30** ha sido diseñada a medida como un entorno de alta productividad para la investigación matemática pura, la redacción científica en $\text{\LaTeX}$ y el desarrollo de software.

§ 1.1. PILARES DE INTERACCIÓN

- 1. Control Total por Teclado (*No-Mouse Mode*):** Todas las operaciones de edición, navegación de buffers, compilación, visualización de PDFs y control de versiones se realizan exclusivamente desde el teclado, eliminando la latencia del ratón.
- 2. Modalidad Ergonómica Evil (Vim) + Tecla Líder (Prefijo ;):** Combina los movimientos y operadores de Vim (d, c, y, w, b) con un menú estructurado bajo la tecla líder ; (punto y coma) gestionado por `general.el` y `which-key`.
- 3. Completado Inteligente Vertical:** Sistema ultrarrápido compuesto por `Vertico` (lista vertical), `Orderless` (búsqueda difusa no posicional) y `Marginalia` (descripciones contextuales en el minibuffer).
- 4. Estética Modus Vivendi Deuteranopia:** Tema oficial de alto contraste sobre fondo negro puro (#000000) adaptado a la tipografía `Iosevka Term` con altura de línea al 110% e iconos vectoriales `Nerd Fonts`.

CAPÍTULO 2

Atajos Globales de Sistema y Ergonomía Base

§ 2.1. ATAJO DE EDICIÓN Y SELECCIÓN GLOBAL

Atajo Global	Función de Emacs Lisp	Acción y Descripción Operativa
C-.	embark-act	Embark Act: Despliega un menú contextual inteligente de acciones sobre la palabra, símbolo, URL o archivo bajo el cursor.
C-;	embark-dwim	Embark DWIM: Ejecuta la acción más lógica y probable sobre el elemento bajo el cursor (Do What I Mean).
C==	er/expand-region	Expand Region: Expande semánticamente la selección visual (palabra → entrecomillado → paréntesis → entorno $\LaTeX$ → sección).
M-y	consult-yank-pop	Historial Visual de Portapapeles: Muestra el historial completo del <i>kill-ring</i> con búsqueda difusa para pegar cualquier copia previa.
M-'	jinx-correct	Corrector Ortográfico Jinx: Abre la corrección ortográfica interactiva multilingüe (español, inglés, francés, alemán) en la palabra actual.
C-M-'	jinx-languages	Cambio de Idioma Jinx: Selecciona los diccionarios ortográficos activos.
C-c h	my/select-all-buffer	Seleccionar Todo: Selecciona el buffer completo y activa el modo visual de Evil.
C-z	undo-fu-only-undo	Deshacer (Undo): Deshacer lineal seguro tanto en modo Normal como en Insert.
C-S-z	undo-fu-only-redo	Rehacer (Redo): Rehacer lineal seguro en modo Normal e Insert.

§ 2.2. MOVIMIENTO DINÁMICO DE LÍNEAS Y BLOQUES (DRAG-STUFF)

Con `drag-stuff-global-mode` puedes mover texto sin cortar ni pegar:

- M- $\uparrow$: Desplaza la línea actual o bloque seleccionado una línea hacia arriba.
- M- $\downarrow$: Desplaza la línea actual o bloque seleccionado una línea hacia abajo.
- M- $\leftarrow$ / M- $\rightarrow$: Mueve palabras o regiones horizontalmente.

§ 2.3. SALTOS DE PRECISIÓN CON AVY Y CONSULT

- ; j j (`avy-goto-char-timer`): Escribe una o dos letras y aparecerá un árbol de saltos en pantalla para posicionar el cursor en 1 pulsación.

- ; j l (avy-goto-line): Salto directo a cualquier línea visible en el marco.
- ; s s (consult-line): Búsqueda interactiva en tiempo real en las líneas del buffer actual.

CAPÍTULO 3

Navegación Modal, Tecla Líder (;) y Ventanas

§ 3.1. LA TECLA LÍDER (;)

En modo Normal de Evil, al presionar ; (punto y coma), **Which-Key** despliega el menú interactivo con las ramas maestras:

Prefijo	Área / Submenú	Acción Principal
; SPC	Comando Global	Ejecuta M-x con autocompletado vertical (execute-extended-command).
; sa	Buffer	Seleccionar todo el contenido en modo visual (my/select-all-buffer).
; f	Archivos	Búsqueda, guardado y edición de directorios estilo Oil.
; p	Proyectos	Projectile: proyectos, ripgrep global y cambio de contexto.
; g	Git	Magit Status interactivo (; g s).
; t	LaTeX & Texto	Compilación Smart, SyncTeX Zathura, Tree-Sitter, TeX-Fold y matrices.
; k	Segundo Cerebro	Selector de materias, notas diarias, grafo de conocimiento.
; a / ; A	Agente IA	Google Antigravity, logs en vivo, Aider y GPTel.
; d	Google Drive	Menú Transient GDrive, sincronización bisync y FUSE.
; v	Terminal	Toggle vterm inteligente y gestión de pestañas.
; b	Zotero / Bib	Biblioteca digital, notas bibliográficas y enlaces mágicos a PDF.
; h	Harpoon	Marcadores rápidos de archivos clave del proyecto actual.
; w	Ventanas	Salto Ace-Window y layouts dedicados de tesis.
; o	Org / Agenda	Agenda interactiva, captura rápida y vida.org.
; e	Configuración Emacs	Selector difuso de los 22 archivos de configuración y reinicio.
; i	Inserción	Snippets, pegado limpio, rutas de archivos y figuras Inkscape.

§ 3.2. GESTIÓN DE VENTANAS Y PANELES DIVIDIDOS (; w)

- ; w w: **Ace-Window**. Salto instantáneo entre paneles asignando una letra a cada ventana.
- ; w d: Cerrar la ventana actual (delete-window).
- ; w o: Saltar al siguiente frame gráfico (other-frame).
- ; w l: Activar el **Layout Tesis** (thesis-layout-activate).
- ; w p: Activar el **Layout Redacción con PDF** (my/layout-writer).
- ; w r: Activar el **Layout de Investigación** (my/layout-researcher).

- C-c \leftarrow / C-c \rightarrow: Deshacer o rehacer cambios en la disposición de paneles (winner-undo / winner-redo).

CAPÍTULO 4

Búsqueda Difusa, Archivos y Proyectos

§ 4.1. BÚSQUEDA Y EDICIÓN DE ARCHIVOS (; F)

- ; f f: **Find File** con búsqueda difusa no posicional (`consult-find`).
- ; f b: Búsqueda y cambio interactivo de **Buffers** (`consult-buffer`).
- ; f s: Guardar el buffer actual (`save-buffer`).
- ; f e: **Editar Directorio como Texto (Estilo Oil.nvim)**: Abre DireD en modo editable (`WDired`). Puedes renombrar archivos masivamente modificando el texto y guardando con `C-c C-c`.
- ; f n: Crear un **Nuevo Archivo Vacío** en el directorio actual (`my/create-empty-file`).

§ 4.2. GESTIÓN DE PROYECTOS CON PROJECTILE (; P)

- ; p p: Cambiar de proyecto (`projectile-switch-project`).
- ; p f: Buscar archivos dentro del proyecto activo (`projectile-find-file`).
- ; p r: **Ripgrep Global**: Busca cualquier texto o fórmula matemática en todos los archivos del proyecto (`consult-ripgrep`).
- ; p b: Listar solo los buffers pertenecientes al proyecto actual.
- ; p k: Cerrar todos los buffers del proyecto actual para liberar memoria.

§ 4.3. HARPOON: ACCESO INMEDIATO A 4 ARCHIVOS CLAVE (; H)

Inspirado en el flujo de ThePrimeagen, Harpoon te permite fijar tus archivos de trabajo activo:

- ; h a: Marcar el archivo actual en Harpoon (`harpoon-add-file`).
- ; h h: Abrir el menú interactivo de marcas (`harpoon-toggle-fileline`).
- ; h 1, ; h 2, ; h 3, ; h 4: Saltar instantáneamente a los archivos fijados 1, 2, 3 o 4.

CAPÍTULO 5

Guía Definitiva de Snippets Matemáticos (AAS + LAAS)

Tu configuración contiene el motor más avanzado de expansiones automáticas en vivo (*Auto Activating Snippets*) para $\text{\LaTeX}$.

§ 5.1. 1. SUPERÍNDICES ULTRARRÁPIDOS CON COMILLA INVERTIDA (`)

En modo matemático, presiona la comilla invertida seguida del índice deseado:

Disparador	Expansión	Ejemplo de Uso y Resultado
$x`2$	x^2	Cuadrado instantáneo.
$x`3$ o $x\text{cb}$	x^3	Cubo.
$x`n$	x^n	Potencia enésima.
$x`ii$	x^i	Superíndice i (doble toque).
$x`jj$	x^j	Superíndice j .
$x`kk$	x^k	Superíndice k .
$x`ip1$	x^{i+1}	Superíndice algebraico incrementado.
$x`im1$	x^{i-1}	Superíndice algebraico decrementado.
$x`np1$	x^{n+1}	Superíndice $n + 1$.
$x`nm1$	x^{n-1}	Superíndice $n - 1$.
$A`T$	A^T	Traspuesta de una matriz.
$f``o\text{finv}$	f^{-1}	Función inversa o elemento inverso.
$V`O$ o $V\text{ort}$	$V^\perp$	Complemento ortogonal.
$x`+ / x`-$	x^+ / x^-	Parte positiva / negativa o signo.
$x`*`$	x^*	Dual / conjugado.

§ 5.2. 2. SUBÍNDICES AUTOMÁTICOS INTELIGENTES

Al escribir una letra seguida de índices típicos, se convierte en subíndice automáticamente:

- $xii \rightarrow x_i, xjj \rightarrow x_j, xkk \rightarrow x_k, xnn \rightarrow x_n, xpp \rightarrow x_p$.
- $x0 \rightarrow x_0, x1 \rightarrow x_1, x2 \rightarrow x_2, \dots, x9 \rightarrow x_9$.
- $xip1 \rightarrow x_{i+1}, xim1 \rightarrow x_{i-1}, xnp1 \rightarrow x_{n+1}, xnm1 \rightarrow x_{n-1}$.

§ 5.3. 3. FRACCIONES INTELIGENTES (/)

- Fracción Vacía:** Escribe $// \rightarrow \frac{\square}{\square}$ y el cursor se posiciona en el numerador.
- Envoltura Automática:** Escribe $(a+b) / \rightarrow \frac{a+b}{\square}$ (captura y envuelve el objeto anterior de forma automática).
- Funciones Compuestas:** Escribe $\sin(x) / \rightarrow \frac{\sin(x)}{\square}$.
- Derivadas Parciales:** Escribe $\text{part} \rightarrow \frac{\partial \square}{\partial \square}$.

§ 5.4. 4. ACENTOS MATEMÁTICOS Y TIPOGRAFÍAS CON COMILLA SIMPLE (')

Escribe la variable y presiona comilla simple seguida del modificador para envolver el objeto a la izquierda:

Disparador	Expansión	Descripción
$x'b$	$\mathbf{x}$	Negrita matemática / texto (<code>\symbol{f}</code> / <code>\textbf{f}</code>).
$x'i$	x	Cursiva matemática (<code>\symit</code>).
$x'B$	$\mathbb{X}$	Blackboard Bold ($\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{K}$).
$x'F$	$\mathfrak{g}$	Fracturado ($\mathfrak{g}, \mathfrak{p}, \mathfrak{m}$).
$x'c$	$\mathcal{F}$	Caligráfico ($\mathcal{F}, \mathcal{O}_X, \mathcal{L}$).
$x'v o x, .$	$\vec{x}$	Vector con flecha.
$x'^{\circ} xhat$	$\hat{x}$	Acento circunflejo (sombrero).
$x'H$	$\widehat{x}$	Sombrero ancho (<code>\widehat{x}</code>).
$x'- o xbar$	$\overline{x}$	Barra superior (<code>\overline{x}</code>).
$x'~$	$\tilde{x}$	Tilde (<code>\tilde{x}</code>).
$x'N$	$\widetilde{x}$	Tilde ancha (<code>\widetilde{x}</code>).
$x'.$	$\dot{x}$	Derivada temporal puntual (punto).
$x':$	$\ddot{x}$	Derivada segunda (dos puntos).
$x'n$	$\ x\ $	Norma matemática (<code>\norm{x}</code>).
$x'a$	$ x $	Valor absoluto (<code>\abs{x}</code>).
$x'q$	$\sqrt{x}$	Raíz cuadrada del objeto anterior.
$x e$	$x _{\square}$	Barra de evaluación (<code>\eval{x}</code>).

§ 5.5. 5. LETRAS GRIEGAS Y OPERADORES CON PREFIJO PUNTO Y COMA (;)

En modo matemático:

Atajo	Salida	Atajo	Salida	Atajo	Salida	Atajo	Salida
$;a$	α	$;b$	β	$;g$	γ	$;G$	Γ
$;d$	δ	$;D$	Δ	$; ; d$	∂	$; ; D$	∇
$;e$	ϵ	$; ; e$	ε	$;z$	ζ	$;h$	η
$;q$	θ	$; ; q$	ϑ	$;Q$	Θ	$;i$	ι
$;k$	κ	$;l$	λ	$; ; l$	ℓ	$;L$	Λ
$;m$	μ	$;n$	ν	$;w$	ξ	$;W$	Ξ
$;p$	π	$; ; p$	ϖ	$;P$	Π	$;r$	ρ
$;s$	σ	$; ; s$	ς	$;S$	Σ	$;t$	τ
$;u$	υ	$;U$	Υ	$;f$	ϕ	$; ; f$	φ
$;F$	Φ	$;x$	χ	$;Y$	ψ	$;Y$	Ψ
$;o$	ω	$;O$	Ω	$;8$	∞	$;0$	$\emptyset$

§ 5.6. 6. OPERADORES LÓGICOS Y RELACIONALES RÁPIDOS

- $-> \rightarrow, => \Rightarrow, =< \rightarrow \Leftarrow, \text{iff} \rightarrow \Leftrightarrow, |-> \rightarrow \mapsto$.
- $\text{inn} \rightarrow \in, \text{nin} \rightarrow \notin, \text{AA} \rightarrow \forall, \text{EE} \rightarrow \exists$.
- $!= \rightarrow \neq, <= \rightarrow \leq, >= \rightarrow \geq, << \rightarrow \ll, >> \rightarrow \gg, \sim = \rightarrow \approx, == \rightarrow \text{alineación} \&=$.
- $** \rightarrow \cdot, \text{xx} \rightarrow \times, \text{ox} \rightarrow \otimes, \text{op} \rightarrow \oplus, +- \rightarrow \pm, -+ \rightarrow \mp$.
- $\text{CC} \rightarrow \mathbb{C}, \text{RR} \rightarrow \mathbb{R}, \text{QQ} \rightarrow \mathbb{Q}, \text{ZZ} \rightarrow \mathbb{Z}, \text{NN} \rightarrow \mathbb{N}, \text{FF} \rightarrow \mathbb{F}, \text{HH} \rightarrow \mathbb{H}$.

§ 5.7. 7. SNIPPETS DE ESTRUCTURA CON PREFIJO COMA (,)

• **Delimitadores Automáticos:**

- , , p $\rightarrow$ (...), , , c $\rightarrow$ [...], , , l $\rightarrow$ {...}, , , b $\rightarrow$ |...|, , , a $\rightarrow$ $\langle$... $\rangle$.
- , , P $\rightarrow$ (...), , , C $\rightarrow$ [...], , , L $\rightarrow$ {...}, , , B $\rightarrow$ |...|, , , A $\rightarrow$ $\langle$... $\rangle$.

• **Entornos por Ramas:** , cases inserta automáticamente:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \square & \text{si } \square \\ \square & \text{si } \square \end{array} \right.$$

• **Teoremas y Pruebas:** , thm, , pro, , lem, , cor, , def, , ejm, , exc, , prf (expansión polimórfica: inserta `claimproof` si estás dentro de un teorema, `solution` si estás en un ejercicio, o `proof` general).

CAPÍTULO 6

Plegado Visual (TeX-Fold), Modo Zen y Evil-TeX

Tu configuración en `my-latex-visuals.el` implementa un sistema avanzado de renderizado tipográfico en vivo sobre el buffer de $\text{\LaTeX}$, sustituyendo la complejidad sintáctica por glifos Unicode elegantes y cabeceras limpias sin alterar el archivo fuente.

§ 6.1. EL MODO VISUAL ZEN (`MY/LATEX-VISUAL-MODE` CON `; t z`)

Al pulsar `; t z`, se activa el entorno Zen que incluye:

1. **Foco de Línea Reactivo (*Line Focus*):** A diferencia del comportamiento tradicional de AUCTeX que causaba saltos de cursor, tu sistema mantiene plegada toda la pantalla y ****solo despliega en código crudo la línea donde se encuentra el cursor**** de forma instantánea.

2. **Plegado de Títulos y Secciones:**

- `\part{...}` → **¶ Título** (tamaño destacado 1.6×).
- `\chapter{...}` → **¶¶ Título** (tamaño 1.5×).
- `\section{...}` → **§ Título** (tamaño 1.3×).
- `\subsection{...}` → **§§ Título** (tamaño 1.15×).

3. **Plegado de Entornos Matemáticos y Teoremas:**

- `\begin{theorem}[Título]` → `--- Theorem [Título] ---` (en azul).
- `\begin{definition}[Término]` → `--- Definition [Término] ---` (en dorado).
- `\begin{warningbox}` → `--- Warningbox ---` (en rojo).
- `\end{...}` → `--- Fin de Theorem ---`.

4. **Plegado de Referencias, Citas y Metadatos:**

- `\label{thm:nakayama}` → `[ thm:nakayama ]`.
- `\cref{thm:nakayama}` → `[ thm:nakayama ]`.
- `\cite{atiyah1994}` → `[ atiyah1994 ]`.
- `\TODO{...}` → **TODO: ...**
- `\FIXME{...}` → **FIXME: ...**
- `\DEBUG{...}` → **DEBUG: ...**
- `\NOTE{...}` → **NOTE: ...**

5. **Plegado de Aplicaciones y Morfismos (`\map`):** El comando `\map{f}{X}{Y}{x}{f(x)}` se pliega automáticamente en una elegante estructura matemática de 2 líneas:

$$f : X \longrightarrow Y, \quad x \longmapsto f(x)$$

- 6. Prettify Symbols Mode (; t p):** Reemplaza visualmente cientos de macros en tiempo real: $\backslash alpha \rightarrow \alpha$, $\backslash int \rightarrow \int$, $\backslash sum \rightarrow \sum$, $\backslash infty \rightarrow \infty$, $\backslash R \rightarrow \mathbb{R}$, $\backslash C \rightarrow \mathbb{C}$, $\backslash symfrac\{g\} \rightarrow \mathfrak{g}$.

§ 6.2. NAVEGACIÓN MODAL CON EVIL-TEX

Tu entorno incorpora `evil-tex` para manipular el código $\text{\LaTeX}$ como objetos sintácticos:

- `]] / [[`: Saltar hacia adelante o hacia atrás al siguiente límite de sección (`\section`, `\chapter`).
- **Objetos de Texto (Text Objects):**
 - `v i e / d i e`: Seleccionar / borrar el contenido interno del entorno actual (*inner environment*).
 - `v a e / d a e`: Seleccionar / borrar el entorno completo incluyendo `\begin` y `\end`.
 - `v i m / d i m`: Seleccionar / borrar dentro de la fórmula matemática (*inner math \$ o \[*).
 - `v a m / d a m`: Seleccionar / borrar la fórmula matemática con sus delimitadores.
 - `v i c / d i c`: Seleccionar / borrar el argumento de un comando $\text{\LaTeX}$ (*inner command*).
- `t s`: Prefijo de transformación rápida de Evil-TeX (cambiar delimitadores, modificar envolturas de fórmulas).

CAPÍTULO 7

Segundo Cerebro Matemático (Estructura Bourbaki)

Tu Segundo Cerebro matemático está ubicado en `~/Documentos/06_Notas_SegundoCerebro/Cerebro/`.

§ 7.1. COMANDOS DEL SEGUNDO CEREBRO (; κ)

- ; k s: **Selector Rápido de Materias (my/second-brain-select-subject):** Abre el selector difuso para saltar de inmediato a cualquiera de las 34 materias canónicas (Álgebra Conmutativa, Variable Compleja, Probabilidad, Riemann, etc.).
- ; k n: Crear una nueva nota matemática estructurada (my/brain-new-entry).
- ; k d: Abrir la **Bitácora Diaria de Hoy** (my/journal-today → 00-Diario/YYYY/MM/YY-MM-DD.tex).
- ; k B: Regenerar la bibliografía unificada de todo el Segundo Cerebro (my/brain-generate-bib).
- ; k c: Compilar el documento activo con el motor del Segundo Cerebro (my/smart-compile).
- ; k C: Limpiar archivos temporales y compilar desde cero el libro maestro main.tex (my/brain-clean-and-compile).
- ; k p: Abrir el PDF consolidado de más de 78 páginas de tu Segundo Cerebro (my/brain-open-pdf).
- ; k F: **Bibliotecario con IA (my/brain-ai-librarian):** Clasifica y etiqueta la nota actual automáticamente mediante modelos de lenguaje.
- ; k G: **Grafo Neuronal (my/brain-generate-graph):** Genera y visualiza el mapa interactivo de relaciones entre materias.
- ; k P: Crear un nuevo proyecto de investigación aislado (my/project-new-isolated).

CAPÍTULO 8

Bibliografía, Citas y Zotero

§ 8.1. GESTIÓN DE REFERENCIAS CON CITAR (`; B`)

- `; b b`: **Abrir Biblioteca Zotero**: Búsqueda difusa por autor, título o año de publicación (`citar-open`).
- `; b n`: Abrir o crear las notas en $\LaTeX$ asociadas a una referencia bibliográfica (`citar-open-notes`).
- `; b p`: Vista previa de la cita bibliográfica bajo el cursor (`my/citar-preview-at-point`).
- `; b e`: Exportar el archivo `.bib` local con las citas utilizadas en el documento actual (`my/brain-export-local-bib`).
- `; b l`: **Insertar Magic Link a PDF (`my/insert-pdf-link`)**: Inserta un enlace que permite abrir el libro de referencia en la página exacta desde el código $\LaTeX$.
- `; b o`: Abrir el Magic Link bajo el cursor en el visor de PDFs en la página especificada (`my/open-pdf-link`).

CAPÍTULO 9

Asistencia con Inteligencia Artificial (Google Antigravity)

Tu configuración se conecta con el ecosistema de **Google Antigravity** mediante los módulos `my-ai.el` y el CLI nativo `agy`.

§ 9.1. MENÚ DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (`; A Y ; A`)

- `; a a / ; A M`: **Menú Transient de Antigravity (`my/antigravity-menu`)**:
Despliega el panel de control completo con todas las opciones del asistente.
- `; A l`: **Salida Terminal en Vivo (Live Logs-`my/antigravity-live-output`)**:
Abre un buffer inferior conectado al archivo de logs que transmite en tiempo real la salida de las tareas asíncronas de Antigravity.
- `; A v`: Abre una terminal `vterm` dedicada para interactuar con los procesos de IA (`my/antigravity-live-vterm`).
- `; a c`: Abrir sesión interactiva en terminal `vterm` (`my/antigravity-cli`).
- `; a C`: Reanudar la última conversación o tarea activa (`my/antigravity-continue`).
- `; a p`: Activar el **Modo Planificación** de Antigravity para diseño arquitectónico (`my/antigravity-plan`).
- `; a q`: Consultar al agente sobre el código o documento actual (`my/antigravity-ask`).
- `; a i`: **Edición Inline con Diff (`my/antigravity-inline-edit`)**: Solicita modificaciones directas en el buffer con vista previa de cambios.
- `; a r`: Refactorizar la región seleccionada (`my/antigravity-refactor-region`).
- `; a e`: Explicar la fórmula matemática o bloque de código seleccionado (`my/antigravity-explain-region`).
- `; a E`: Diagnosticar el último error ocurrido en la terminal (`my/antigravity-diagnose-terminal-error`).
- `; a m`: Cambiar de modelo en caliente (Gemini 2.5 Pro / Flash) (`my/antigravity-switch-model`).
- `; a x`: Ajustar el nivel de razonamiento / esfuerzo (*Effort*) (`my/antigravity-switch-effort`).
- `; a /`: Enviar un comando especial (*Slash Command*) al agente (`my/antigravity-send-slash-command`).
- `; a g`: Generar mensaje de commit para Git según los cambios del área de preparación (`my/antigravity-git-commit-message`).
- `; a A`: Desplegar el menú del agente Aider como alternativa (`aidermacs-transient-menu`).

- ; A j: Abrir sesión de chat dedicada con GPTel / Jarvis (my/jarvis-chat-session).
- ; A c: Ejecutar un comando puntual de IA sobre la región (my/jarvis-oneshot-command).
- ; A e: **Exportar Configuración Completa a TXT (my/export-config-as-txt)**: Genera el archivo consolidado emacs-config-completa.txt con los 22 módulos de tu configuración.
- ; A t: Exportar todos los archivos .tex del proyecto actual a TXT (my/export-project-tex-as-txt).
- ; A E: Exportar archivos por extensión arbitraria a TXT (my/export-files-by-extension).

CAPÍTULO 10

Sincronización en la Nube con Google Drive

Tu configuración administra la sincronización espejo 1:1 con Google Drive a través de `gdrive-sync.el` y `syncclient.el`:

§ 10.1. COMANDOS DE SINCRONIZACIÓN (; D)

- ; d d: **Menú Transient de GDrive (`gdrive-sync-transient/body`)**: Panel interactivo con todas las acciones de sincronización.
- ; d n: Navegar por Google Drive de forma remota mediante Dired + TRAMP (`gdrive-sync/browse-remote`).
- ; d i: Explorador interactivo de carpetas remotas (`gdrive-sync/navigate-remote`).
- ; d m: **Montaje FUSE Interactivo (`gdrive-sync/mount-remote`)**: Monta tu Google Drive en `~/GoogleDrive/` para explorar archivos en Dired como una carpeta local.
- ; d M: Desmontar el sistema de archivos FUSE de forma segura (`gdrive-sync/unmount-remote`).
- ; d b: Sincronización bidireccional inmediata (`gdrive-sync/bisync-now`).
- ; d s: Sincronizar carpeta local hacia el almacenamiento remoto (`gdrive-sync/sync-local-to-remote`).
- ; d S: Descargar cambios desde Google Drive hacia el sistema local (`gdrive-sync/sync-remote-to-local`).
- ; d f: Subir el archivo actual a la nube (`gdrive-sync/upload-current-file`).
- ; d F: Descargar la versión remota del archivo actual (`gdrive-sync/download-remote-file`).
- ; d u: Subir todos los archivos modificados durante la sesión actual (`gdrive-sync/upload-modified`).
- ; d r: Forzar resincronización completa con `--resync` (`gdrive-sync/bisync-resync-global`).
- ; d l: Eliminar candados de bloqueo (`.lock`) si un proceso previo fue interrumpido (`gdrive-sync/force-unlock`).
- ; d c: **Resolver Conflictos con Ediff (`gdrive-sync/resolve-conflicts`)**: Abre una sesión de comparación lado a lado para resolver discrepancias.
- ; d R: Refrescar la caché local de carpetas remotas (`gdrive-sync/refresh-folder-cache`).
- **Submenú SyncClient ('; dy')**: Panel visual de pares sincronizados ('; dyS' ver estado, '; dyf' forzar sincronización, '; dyc' limpiar duplicados, '; dya' agregar par).

CAPÍTULO 11

Terminal Embebido (vterm), Org Mode y Configuración

§ 11.1. TERMINAL EMBEBIDO VTERM (; v)

- ; v t: **Toggle vterm (my/toggle-term)**: Abre o minimiza instantáneamente una terminal en el panel inferior compartiendo directorio de trabajo.
- ; v n: Abrir una **Nueva Pestaña vterm** (my/vterm-new).
- ; v k: Recompilar el módulo nativo en C de libvterm (vterm-module-compile).

§ 11.2. ORGANIZACIÓN PERSONAL CON ORG MODE Y AGENDA (; o)

- ; o a: **Ver Agenda Global**: Muestra las tareas programadas, fechas límite y eventos del día (org-agenda).
- ; o c: **Captura Rápida (Org Capture)**: Registra una idea, tarea pendiente o nota de investigación sin interrumpir tu trabajo actual.
- ; o t: Abrir directamente tu archivo maestro de organización vida.org.
- ; o k: Abrir el calendario gráfico interactivo (my/open-calendar).
- ; o i: Procesar la bandeja de entrada de notas móviles (my/org-process-mobile-inbox).

§ 11.3. MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE EMACS (; E)

- ; e c: **Buscador Difuso de Configuración (my/find-config-file)**: Salta instantáneamente a cualquiera de los 22 archivos .el de tu configuración.
- ; e i: Editar el archivo maestro init.el (my/open-init-file).
- ; e r: Reiniciar Emacs limpiamente (restart-emacs).
- ; e t: Conmutar el ****Modo Terminal-GUI**** (my-terminal-gui-mode).

CAPÍTULO 12

Cheat Sheet Resumen de Atajos de Teclado

Atajo	Función de Emacs Lisp	Acción
; SPC	execute-extended-command	Ejecutar comando (M-x)
; sa	my/select-all-buffer	Seleccionar todo el buffer
; f f	consult-find	Buscar archivo de forma difusa
; f b	consult-buffer	Cambiar de buffer
; f e	my/dired-edit-directory	Editar directorio en texto (Oil)
; p p	projectile-switch-project	Cambiar de proyecto
; p r	consult-ripgrep	Búsqueda global ripgrep
; g s	magit-status	Panel de control de Git
; t c	my/smart-compile	Compilar $\LaTeX$ con Lua $\LaTeX$
; t v	my/tex-view-with-focus	Ver PDF en Zathura (SyncTeX)
; t f	my/ts-format-buffer	Formatear AST con Tree-Sitter
; t i	tesis-tools-insert-inkscape-pdftex	Crear figura de Inkscape
; t m	my/insert-matrix	Insertar matriz dinámica
; t z	my/latex-visual-mode	Modo Visual Zen / TeX-Fold
; k s	my/second-brain-select-subject	Selector de materias Segundo Cerebro
; k d	my/journal-today	Bitácora diaria de hoy
; A M	my/antigravity-menu	Menú Antigravity IA
; A l	my/antigravity-live-output	Ver salida de comandos en vivo
; d d	gdrive-sync-transient/body	Menú Google Drive
; d m	gdrive-sync/mount-remote	Montar Google Drive (FUSE)
; v t	my/toggle-term	Abrir / Ocultar terminal vterm
; w w	ace-window	Salto entre paneles divididos
; j j	avy-goto-char-timer	Salto rápido Avy
; o a	org-agenda	Ver Agenda de tareas
; o t	vida.org	Abrir organizador vida.org