

Guía Completa de Uso y Manejo de Sway y Waybar

Gestor de Ventanas en Mosaico (Tiling) y Barra de Estado para Wayland

CAMPOS MENDOZA, D. DANIEL

Fecha: 1 de septiembre de 2026 · 14:16:52

ÍNDICE

1. Arquitectura del Sistema Sway	1
2. Atajos de Teclado del Ecosistema	1
2.1. Lanzadores Principales y Control de Sesión	1
2.2. Navegación y Foco de Ventanas (Estilo Vim)	2
2.3. Mover y Reorganizar Ventanas	2
2.4. Distribuciones de Pantalla (Layouts)	2
3. Organización de Espacios de Trabajo (Workspaces)	2
4. El Scratchpad (Terminal Flotante Emergente)	3
5. Utilidades de Hardware y Teclado	3
6. Barra de Estado Waybar	3

§ 1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA SWAY

Sway es un compositor y gestor de ventanas en mosaico (*Tiling Window Manager*) nativo para Wayland, 100% compatible con la sintaxis de i3 pero optimizado para el servidor gráfico moderno de Linux sin dependencia de X11/XWayland. Opera bajo el principio de teclado-primerio (*keyboard-centric*) eliminando la necesidad del ratón.

El modificador maestro del sistema es la tecla **Super / Windows**:

\$mod = Mod4

§ 2. ATAJS DE TECLADO DEL ECOSISTEMA

2.1. Lanzadores Principales y Control de Sesión

- **\$mod + Return**: Abre el emulador de terminal **Kitty**.

- **\$mod + d**: Lanza el menú interactivo **Wofi** para buscar aplicaciones.
- **\$mod + b**: Lanza el navegador web **Firefox** (dirigido automáticamente al Workspace 4).
- **\$mod + q**: Cierra de forma ordenada la ventana activa (*kill*).
- **\$mod + Shift + c**: Recarga la configuración de Sway en caliente sin cerrar ninguna aplicación.
- **\$mod + Shift + e**: Cierra la sesión de Sway y regresa al gestor de acceso.

2.2. Navegación y Foco de Ventanas (Estilo Vim)

- **\$mod + h** o **\$mod + ←**: Enfocar ventana a la **izquierda**.
- **\$mod + j** o **\$mod + ↓**: Enfocar ventana **inferior**.
- **\$mod + k** o **\$mod + ↑**: Enfocar ventana **superior**.
- **\$mod + l** o **\$mod + →**: Enfocar ventana a la **derecha**.

2.3. Mover y Reorganizar Ventanas

- **\$mod + Shift + h / j / k / l**: Mueve la ventana activa en la dirección indicada.

2.4. Distribuciones de Pantalla (Layouts)

- **\$mod + e**: Alterna la dirección del split para la próxima ventana (*toggle split*).
- **\$mod + h / \$mod + v**: Pre-fija división horizontal / vertical.
- **\$mod + w** (*Tabbed*): Agrupa todas las ventanas en **pestañas superiores**.
- **\$mod + s** (*Stacking*): Apila las ventanas mostrando sus barras de título verticalmente.
- **\$mod + f**: Alterna el modo **Pantalla Completa** (*Fullscreen*).
- **\$mod + Shift + Espacio**: Alterna la ventana entre modo **Flotante** y modo **Mosaico**.
- **\$mod + Espacio**: Alterna el foco entre las ventanas flotantes y el mosaico.

§ 3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO (WORKSPACES)

El flujo de trabajo se estructura en 5 escritorios dedicados:

Workspace	Etiqueta	Propósito
\$mod + 1	1: Term	Terminales principales Kitty
\$mod + 2	2: Code	GNU Emacs 30 (Edición de código y $\text{\LaTeX}$)
\$mod + 3	3: Doc	Zathura (Lectura de libros, artículos y apuntes)
\$mod + 4	4: Web	Navegación e investigación con Firefox
\$mod + 5	5: Media	Mensajería, audio y reproducción multimedia

- **\$mod + [1 - 5]**: Cambiar al Workspace indicado.
- **\$mod + Shift + [1 - 5]**: Mover la ventana activa al Workspace seleccionado.

§ 4. EL SCRATCHPAD (TERMINAL FLOTANTE EMERGENTE)

- **\$mod + ` (Grave / Tilde)**: Abre o invoca a pantalla una terminal Kitty flotante y centrada (900x600px) para operaciones rápidas del sistema.
- **\$mod + - / \$mod + Shift + -**: Mostrar ventana del scratchpad / Enviar ventana activa al scratchpad.

§ 5. UTILIDADES DE HARDWARE Y TECLADO

- **Print (Impr Pant)**: Captura interactiva de un área de la pantalla (`grim + slurp`) copiada directamente al portapapeles.
- **Win + Espacio**: Alterna la distribución del teclado entre **Latinoamérica (latam)**, **España (es)** e **Inglés (us)**.
- **Bloq Mayús (Caps Lock)**: Remapeada por hardware para actuar como tecla **Escape** para máxima ergonomía en modo Evil/Vim.
- **Control de Volumen y Brillo**: Teclas multimedia integradas con `wpctl brightnessctl`.

§ 6. BARRA DE ESTADO WAYBAR

Configurada en `~/.config/waybar/config` con estilo CSS oscuro: Muestra en tiempo real los espacios de trabajo activos, uso porcentual de CPU y memoria RAM, nivel de batería, estado de volumen de audio y fecha/hora con tipografía `Iosevka Term`.